



ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER-UNDERCOAT

Όνομασία προϊόντος κωδικός: 211ADT - Έκδοση 1 - ημερομηνία:25-07-2023

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Χρώματα / υλικά σχετιζόμενα με χρώμα.

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Chugoku Paints B.V., Sluisweg 12, 4794 SW Heijningen, Po Box 73, 4793 ZH Fijnaart, Ολλανδία, Tel.+31-167-526100, E-mail: msdsregistration@cmpeurope.eu

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

1401

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 [CLP].

Flam. Liq. 3 H226

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

STOT SE 3 H336

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Aquatic Chronic 2 H411

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

2.2. Στοιχεία επισήμανσης



GHS02



GHS07



GHS09

εικονόγραμμα/εικονογράμματα

κινδύνου:

προειδοποιητική λέξη:

Προσοχή

Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [κανονισμός CLP]

δήλωση/δηλώσεις κινδύνου:

H226

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

H336

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H411

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Συμπληρωματικές πληροφορίες επικινδυνότητας (EE):

EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

EUH211 Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια.



Όνομασία προϊόντος κωδικός: 211ADT - Έκδοση 1 - ημερομηνία:25-07-2023

δήλωση/δηλώσεις προφυλάξεων:

Πρόληψη:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102: Μακριά από παιδιά.

P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/ εκνεφώματα.

P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Ανταπόκριση:

P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Αποθήκευση & Απόρριψη:

P501: Διάθεση του περιεχομένου, περιέκτη σε δημόσιο χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

Περιέχει (ΕΚ 1272/2008 18.3(b)):

Υδρογονάνθρακες, C9-C11, ν-αλκάνια, ισο-αλκάνια, κυκλικές, <2% αρωματικά.

Εκτεταμένες λεπτομέρειες σχετικά με την υγεία και το περιβάλλον, βλέπε τμήμα 11 & 12.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Το εν λόγω μείγμα δεν περιέχει ουσίες που έχουν αξιολογηθεί ως ABT ή αΑαΒ.



Ονομασία προϊόντος κωδικός: 211ADT - Έκδοση 1 - ημερομηνία:25-07-2023

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
3.2. Μείγματα

Ουσίες που αποτελούν κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον κατά την έννοια της τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, ουσίες για τις οποίες υπάρχουν ενωσιακά όρια έκθεσης στον χώρο εργασίας, ταξινομείται ως ABT / αΑαB ή περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψηφίων. (*) Για το πλήρες κείμενο των δηλώσεων H: βλ. ΤΜΗΜΑ 16.

Αναγνωριστική ονομασία	Αναγνωριστικός κωδικός	% [κατά βάρος]	Κωδικούς δηλώσεων επικινδυνότητας (*) / Τάξη και κωδικός(-οί) κατηγορίας κινδύνου
Υδρογονάνθρακες, C9-C11, N-Αλκάνια, Ισο-Αλκάνια, Κυκλικές, <2% Αρωματικά.	EG-nr: 919-857-5	20-25 %	H226 - Flam. Liq. 3
	CAS-nr: 64742-48-9		H304 - Asp. Tox. 1
	Index: -		H336 - STOT SE 3
	Reach#: 01-2119463258-33		EUH066
Οξείδιο Του Ψευδαργυρου.	EG-nr: 215-222-5	1-4 %	H400 - Aquatic Acute 1
	CAS-nr: 1314-13-2		H410 - Aquatic Chronic 1
	Index: 030-013-00-7		
	Reach#: 01-2119463881-32		
Μάζα Αντίδρασης Αιθυλοβενζολίου Και Ξυλόλιο.	EG-nr: 905-588-0	1-3 %	H226 - Flam. Liq. 3
	CAS-nr: -		H304 - Asp. Tox. 1
	Index: -		H312 - Acute Tox. 4
	Reach#: 01-2119488216-32		H315 - Skin Irrit. 2
			H319 - Eye Irrit. 2 H332 - Acute Tox. 4 H335 - STOT SE 3 H373 - STOT RE 2 SCL / M-factor / ATE: H312-ATE 1100mg/kg bw, H332-ATE 29mg/l
Μεθανολη.	EG-nr: 200-659-6	0,1-0,2 %	H225 - Flam. Liq. 2
	CAS-nr: 67-56-1		H331 - Acute Tox. 3
	Index: 603-001-00-X		H311 - Acute Tox. 3
	Reach#: 01-2119433307-44		H301 - Acute Tox. 3
			SCL / M-factor / ATE: STOT SE 1; H370: C ≥ 10 %, STOT SE 2; H371: 3 % ≤ C < 10 %, H301-ATE 100, H311-ATE 300, H331-ATE 3 (Vap)

!Περιέχει διοξείδιο του τιτανίου. ≥1%. (CAS 13463-67-7) Η ταξινόμηση του παραρτήματος VI του διοξειδίου του τιτανίου δεν ισχύει για αυτό το μείγμα σύμφωνα με τη Σημείωση 10. (EU) 2020/217



Όνομασία προϊόντος κωδικός: 211ADT - Έκδοση 1 - ημερομηνία:25-07-2023

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών**4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών**

Δώστε προσοχή στη δική σας ασφάλεια! Σε όλες τις περιπτώσεις αμφιβολίας ή όταν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Ποτέ μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε αναίσθητο άτομο. Αν τις αισθήσεις του, τοποθετήστε το πλαγιασμένο και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

μετά από εισπνοή:

Μεταφερθείτε σε καθαρό αέρα, διατηρήστε τον ασθενή ζεστό και σε ανάπαυση. Αν η αναπνοή είναι ακανόνιστη ή έχει διακοπεί, τεχνητή αναπνοή.

μετά από επαφή με το δέρμα:

Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε το δέρμα πολύ καλά με σαπούνι και νερό ή χρησιμοποιήστε αναγνωρισμένο καθαριστικό δέρματος. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή αραιωτικά.

μετά από επαφή με τα μάτια:

Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. πλύνετε αμέσως και άφθονα με καθαρό, φρέσκο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

μετά από κατάποση:

Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του) και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Κρατήστε σε ηρεμία. Μην προκαλέσετε εμετό.

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες**Δυνητικές οξείες επιδράσεις στην υγεία****μετά από εισπνοή:**

Η έκθεση σε ατμούς μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για την υγεία. Σημαντικές επιδράσεις μπορεί να καθυστερήσουν μετά την έκθεση.

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

μετά από επαφή με το δέρμα:

Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

μετά από επαφή με τα μάτια:

Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

μετά από κατάποση:

Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

Πιθανές καθυστερημένες επιδράσεις και συμπτώματα**μετά από εισπνοή:**

Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα.

μετά από επαφή με το δέρμα:

Μεταξύ των επιβλαβών συμπτωμάτων ενδέχεται να είναι τα ακόλουθα: ερεθισμός, κοκκίνισμα

μετά από επαφή με τα μάτια:

Μεταξύ των επιβλαβών συμπτωμάτων ενδέχεται να είναι τα ακόλουθα: ερεθισμός, δάκρυσμα, κοκκίνισμα

μετά από κατάποση:

Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα.

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας**Σημειώσεις για τον Ιατρό**

Σε περίπτωση εισπνοής προϊόντων αποσύνθεσης σε πυρκαγιά, τα συμπτώματα μπορεί να καθυστερήσουν. Το εκτεθειμένο άτομο πιθανόν να πρέπει να κρατηθεί υπό ιατρική παρακολούθηση για 48 ώρες.

Ειδικές θεραπείες

Δεν απαιτείται ειδική θεραπεία.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς**5.1. Πυροσβεστικά μέσα**

Συνιστάται: αλκοολάντοχος αφρός, CO2, σκόνης.

Μέσα πυρόσβεσης, που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας:

εκτόξευση νερού. Προϊόντα που περιέχουν σκόνη ψευδαργύρου δεν θα πρέπει να σβηστούν με το νερό.





Όνομασία προϊόντος κωδικός: 211ADT - Έκδοση 1 - ημερομηνία:25-07-2023

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Η φωτιά παράγει πυκνό, μαύρο καπνό. Η έκθεση σε προϊόντα διάσπασης μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για την υγεία. Βλέπε Τμήμα 10.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Δεν υπάρχει ένα υλικό ένδυσης ή συνδυασμός υλικών που θα δώσει απεριόριστη αντοχή σε οποιοδήποτε άτομο ή συνδυασμός των χημικών ουσιών. Ο ρουχισμός πυροσβεστών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 469 παρέχει ένα βασικό επίπεδο προστασίας σε περίπτωση χημικών ατυχημάτων. Κατάλληλη αναπνευστική συσκευή μπορεί να απαιτείται (Αυτόνομες αναπνευστικές συσκευές (SCBA)). Δροσερά κλειστά δοχεία που εκτίθενται σε πυρκαγιά με νερό. Μην αφήνετε το νερό κατάσβεσης να φθάσει σε υπονόμους ή κοίτες νερού.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαιάς έκλυσης**6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης**

Για προσωπικό άλλο από το προσωπικό έκτακτης ανάγκης: Συμμορφωθεί με τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης της εταιρείας. Απομακρύνετε εστίες ανάφλεξης και αερίζετε την περιοχή. Χρησιμοποιείτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά, καθώς και τυχόν άλλα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας. Αποφύγετε την εισπνοή ατμών. Εκκενώστε τους γύρω χώρους. Μην επιτρέπεται την είσοδο στο προσωπικό που δεν είναι απαραίτητο και δεν φέρει προστασία. Μην αγγίζετε και μη βαδίζετε πάνω σε χυμένο υλικό. Ανατρέξτε στα μέτρα προστασίας που αναφέρονται στις Τμήμα 7 και 8.

Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες: Βλέπε Τμήμα 8 για πληροφορίες σχετικά με κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό. Βλέπε επίσης τις πληροφορίες για: "Για προσωπικό άλλο από το προσωπικό έκτακτης ανάγκης".

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις ή σε υδάτινες πηγές. Αν το προϊόν μολύνει λίμνες, ποταμούς ή υπονόμους, ειδοποιήστε τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Περιορίστε και συλλέξτε την έκχυση με μη καύσιμα απορροφητικά υλικά όπως π.χ. άμμο, χύμα, βερμικουλίτη, γη διατόμων και τοποθετήστε το σε δοχείο απορριμμάτων σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς (βλ. Τμήμα 13). Τοποθετήστε σε κατάλληλο δοχείο. Καθαρίστε κατά προτίμηση με απορρυπαντικό - αποφύγετε τη χρήση διαλυτών.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλέπε Τμήμα 8 για πληροφορίες σχετικά με κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό.

Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων.

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση**7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό**

Εμποδίστε τη δημιουργία εύφλεκτων ή εκρηκτικών συμπυκνώσεων ατμού στον αέρα και αποφύγετε συγκέντρωση ατμού μεγαλύτερη από τα όρια επαγγελματικής έκθεσης. Επιπροσθέτως, το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους στους οποίους δεν υπάρχουν πηγές φωτιά και άλλες πηγές ανάφλεξης. Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να προστατεύεται με το κατάλληλο πρότυπο. Δεν σπινθήρες πρέπει να χρησιμοποιούνται εργαλεία. Μείγμα μπορεί να φορτιστεί ηλεκτρικά: χρησιμοποιείτε πάντα οδηγεί γείωσης κατά τη μεταφορά από το ένα δοχείο στο άλλο. Οι χειριστές πρέπει να φορούν αντιστατικά υποδήματα και ενδύματα και τα δάπεδα πρέπει να είναι αγωγίμου τύπου. Αποφύγετε το δέρμα και τα μάτια. Αποφύγετε την εισπνοή των σωματιδίων και ατμών που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή αυτού του μίγματος. Αποφεύγετε την εισπνοή σκόνης από τρίψιμο. Κάπνισμα, φαγητό και το ποτό θα πρέπει να απαγορεύονται σε χώρους εφαρμογής. Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε Τμήμα 8. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε πίεση για να αδειάσετε το δοχείο δεν είναι δοχείο πίεσης. Διατηρείτε πάντα σε δοχεία από το ίδιο υλικό με το αρχικό δοχείο. Συμμορφωθείτε με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία νόμους. Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις ή υδάτινα ρεύματα. Απομονώστε από πηγές θερμότητας, σπινθήρες και ανοικτή φλόγα. Όταν οι χειριστές, είτε ψεκάζοντας είτε όχι, είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται μέσα στον θάλαμο ψεκασμού, ο εξαερισμός σε όλες τις περιπτώσεις είναι απίθανο να είναι επαρκής για τον έλεγχο των σωματιδίων και των ατμών του διαλύτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο χειριστής θα πρέπει να χρησιμοποιεί αναπνευστήρα πεπιεσμένου αέρα κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και μέχρις ότου η συγκέντρωση των σωματιδίων και των ατμών διαλύτη πέσει κάτω από τα όρια έκθεσης. Υλικά όπως στουπιά, χαρτιά σφουγγίσματος και ρούχα προστασίας, τα οποία έχουν επιμολυνθεί με το προϊόν, ενδέχεται να αυταναφλεγούν μερικές ώρες αργότερα. Για την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς πρέπει όλα τα επιμολυσμένα υλικά να αποθηκεύονται σε δοχεία κατασκευασμένα για αυτό το σκοπό ή σε μεταλλικά δοχεία με κατάλληλα στεγανά αυτόκλειστα καπάκια ή να απλώνονται σε απλή επίστρωση, χωρίς να στοιβάζονται, για να στεγνώσουν. Επιμολυσμένα υλικά στο τέλος κάθε εργάσιμης μέρας πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο εργασίας και να αποθηκεύονται εκτός.

Πληροφορίες για πυρκαγιά και προστασία από εκρήξεις: Οι ατμοί είναι βαρύτεροι από τον αέρα και μπορεί να εξαπλωθούν κατά μήκος των δαπέδων. Οι ατμοί μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα.

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Αποθηκεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.



Όνομασία προϊόντος κωδικός: 211ADT - Έκδοση 1 - ημερομηνία:25-07-2023

Σημειώσεις για κοινή φύλαξη

Φυλάσσεται μακριά από οξειδωτικά μέσα, ισχυρά τα αλκαλικά και όξινα υλικά.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης

Προσέχετε τις υποδείξεις της ετικέτας. Να φυλάσσεται μεταξύ 0°C και 40°C σε ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές θερμότητας και το άμεσο ηλιακό φως. Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο. Να φυλάσσεται μακριά από πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Δοχεία που έχουν ανοιχτεί πρέπει να είναι προσεκτικά και διατηρείτε τα σε όρθια θέση για να αποτραπεί διαρροή.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Εφαρμογή: ψεκασμό χωρίς αέρα, πινέλο, ρολό (Βλέπε επίσης το Τεχνικό Δελτίο)

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

8.1. Παράμετροι ελέγχου

Όρια επαγγελματικής έκθεσης ή / και των βιολογικών οριακών τιμών		
	Οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης 8 ώρες - Βραχυπρόθεσμα ppm-mg/m ³	ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 8 ώρες - Βραχυχρόνια ppm-mg/m ³
Υδρογονάνθρακες, C9-C11, N-Αλκάνια, Ισο-Αλκάνια, Κυκλικές, <2% Αρωματικά.	8 ώρες - ppm / - mg/m ³	8 ώρες - ppm / - mg/m ³
	Βραχυπρόθεσμα - ppm / - mg/m ³	Βραχυχρόνια - ppm / - mg/m ³
	Σημείωση -	Ένδειξη -
Οξειδίο Του Ψευδαργυρου.	8 ώρες - ppm / - mg/m ³	8 ώρες - ppm / - mg/m ³
	Βραχυπρόθεσμα - ppm / - mg/m ³	Βραχυχρόνια - ppm / - mg/m ³
	Σημείωση -	Ένδειξη -
Μάζα Αντίδρασης Αιθυλοβενζολίου Και Ξυλόλιο.	8 ώρες - ppm / - mg/m ³	8 ώρες - ppm / - mg/m ³
	Βραχυπρόθεσμα - ppm / - mg/m ³	Βραχυχρόνια - ppm / - mg/m ³
	Σημείωση -	Ένδειξη -
Μεθανολη.	8 ώρες - ppm / - mg/m ³	8 ώρες 200 ppm / 260 mg/m ³
	Βραχυπρόθεσμα - ppm / - mg/m ³	Βραχυχρόνια - ppm / - mg/m ³
	Σημείωση -	Ένδειξη Skin

Κύπρος: Οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης - 8 ώρες =Μετρημένες ή υπολογισμένες σε σχέση με μέση χρονικά σταθμισμένη τιμή σε περίοδο αναφοράς οκτώ ωρών (TWA) - Βραχυπρόθεσμα = Οριακή τιμή βραχυχρόνιας έκθεσης (STEL). Οριακή τιμή πάνω από την οποία η έκθεση δεν είναι επιτρεπτή και η οποία σχετίζεται με περίοδο αναφοράς 15 λεπτών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά - Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201X.

Ευρώπη: 8 ώρες = Μετρημένες ή υπολογισμένες σε σχέση με μέση χρονικά σταθμισμένη τιμή σε περίοδο αναφοράς οκτώ ωρών (TWA) - Βραχυχρόνια = Οριακή τιμή βραχυχρόνιας έκθεσης (STEL). Οριακή τιμή πάνω από την οποία η έκθεση δεν είναι επιτρεπτή και η οποία σχετίζεται με περίοδο αναφοράς 15 λεπτών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά / SCOEL

Σημείωση / Ένδειξη:

(10) Οριακή τιμή βραχυχρόνιας έκθεσης σε σχέση με περίοδο αναφοράς διάρκειας 1 λεπτού.

(8) / Inh.: Εισπνεύσιμο κλάσμα.

(9) / Resp.: Αναπνεύσιμο κλάσμα.

δέρμα / Skin: Η ένδειξη «δέρμα» στις οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης επισημαίνει το ενδεχόμενο σημαντικής διείσδυσης μέσω του δέρματος.

DNEL

DNEL - Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

PNEC

PNEC - Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.



Όνομασία προϊόντος κωδικός: 211ADT - Έκδοση 1 - ημερομηνία:25-07-2023

8.2. Έλεγχοι έκθεσης


Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι

Παρέχετε επαρκή εξαερισμό. Όπου είναι δυνατόν αυτό πρέπει να γίνει με τη χρήση του τοπικό σύστημα εξαερισμού και επαρκούς απαγωγής. Αν αυτά δεν επαρκούν για να διατηρήσουν τις συμπυκνώσεις των σωματιδίων και του ατμού των διαλυτών κάτω από το όριο επαγγελματικής έκθεσης, κατάλληλη αναπνευστική προστασία πρέπει να φορεθεί.

Μέτρα ατομικής προστασίας, όπως ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός


Ατομική προστασία

Προστασία των αναπνευστικών οδών

 Αν οι εργαζόμενοι ενδέχεται να εκτεθούν σε συγκεντρώσεις πάνω από το επιτρεπτό όριο έκθεσης, πρέπει να χρησιμοποιούν μια αναπνευστική συσκευή EN 140, εφοδιασμένη με φίλτρο κατάλληλο για σωματίδια και ατμούς EN14387, με ελάχιστο δείκτη προστασίας 10 (π.χ. A2P3).

Ξηρό τρίψιμο, κόψιμο με φλόγα και / ή συγκόλληση ξηρών υμένων χρωμάτων μπορεί να δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται παντού όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, κατάλληλα μέσα προστασίας της αναπνοής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Προστασία των χεριών

 Δεν υπάρχει ένα υλικό γαντιών ή συνδυασμός υλικών που θα δώσει απεριόριστη αντοχή σε οποιοδήποτε άτομο ή συνδυασμός των χημικών ουσιών. Για παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη εργασία: χρησιμοποιούμε γάντια που ελέγχονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 374.

Viton-γάντια παρέχουν καλή προστασία για την έντονη επαφή με τους περισσότερους διαλύτες, π.χ. πλήρη εμβάπτιση σε διαλύτη. Γάντια νιτριλίου προσφέρουν καλή προστασία κατά τη διάρκεια εφαρμογής ψεκασμού. Οι οδηγίες και πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή γαντιών σχετικά με τη χρήση, την αποθήκευση, τη συντήρηση και την αντικατάσταση θα πρέπει να ακολουθηθεί. Ο χρόνος προστασίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο τελική χρήση του προϊόντος. Τα γάντια θα πρέπει να αντικαθίστανται τακτικά και εάν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη βλάβης του υλικού των γαντιών. Να βεβαιώνετε πάντα ότι τα γάντια είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και ότι φυλάσσονται και χρησιμοποιούνται σωστά. Η απόδοση ή την αποτελεσματικότητα του γαντιού μπορεί να μειωθεί με φυσική / χημική βλάβη και κακή συντήρηση. Οι προστατευτικές κρέμες βοηθούν στην προστασία των εκτεθειμένων περιοχών του δέρματος, ωστόσο θα πρέπει να εφαρμοστεί μία φορά εκτεθεί στο προϊόν.

Γάντια για επανειλημμένη ή παρατεταμένη έκθεση (χρόνος προστασίας > 480 λεπτά) - Υψηλή Προστασία:		
υλικό:	Ελάχιστο πάχος:	Χημική αντοχή:
πολυαιθυλένιο (PE) γάντια	0,062mm	υψηλό
βουτυλίου / Viton γάντια	0,70mm	υψηλό
Γάντια για επανειλημμένη ή παρατεταμένη έκθεση (χρόνος προστασίας 240 - 480 λεπτά) - Υψηλή Προστασία:		
υλικό:	Ελάχιστο πάχος:	Χημική αντοχή:
πολυαιθυλένιο (PE) γάντια	0,062mm	υψηλό
βουτυλίου / Viton γάντια	0,70mm	υψηλό
Γάντια για επανειλημμένη ή παρατεταμένη έκθεση (χρόνος προστασίας 120 - 240 λεπτά) - Μεσαία Προστασία:		
υλικό:	Ελάχιστο πάχος:	Χημική αντοχή:
πολυαιθυλένιο (PE) γάντια	0,062mm	υψηλό
βουτυλίου / Viton γάντια	0,70mm	υψηλό
Γάντια για επανειλημμένη ή παρατεταμένη έκθεση (χρόνος προστασίας 60 - 120 λεπτά) - Μεσαία Προστασία:		
υλικό:	Ελάχιστο πάχος:	Χημική αντοχή:
πολυαιθυλένιο (PE) γάντια	0,062mm	υψηλό
βουτυλίου / Viton γάντια	0,70mm	υψηλό



Όνομασία προϊόντος κωδικός: 211ADT - Έκδοση 1 - ημερομηνία:25-07-2023

Γάντια για βραχυπρόθεσμη έκθεση (χρόνος προστασίας 30 - 60 λεπτά):		
υλικό: πολυαιθυλένιο (PE) γάντια	Ελάχιστο πάχος: 0,062mm	Χημική αντοχή: υψηλό
βουτυλίου / Viton γάντια	0,70mm	υψηλό
νιτρίλιο γάντια	0,31mm	υψηλό
Γάντια για βραχυπρόθεσμη έκθεση (χρόνος προστασίας 10 - 30 λεπτά):		
υλικό: πολυαιθυλένιο (PE) γάντια	Ελάχιστο πάχος: 0,062mm	Χημική αντοχή: υψηλό
βουτυλίου / Viton γάντια	0,70mm	υψηλό
νεοπρένιο γάντια	<0,4mm	υψηλό
νιτρίλιο γάντια	0,175mm	υψηλό
Ακατάλληλα γάντια (χρόνος προστασίας <10 λεπτά):		
υλικό: Καουτσούκ γάντια	Πάχος (ή λιγότερο): 0,75mm	
νιτρίλιο γάντια	-	
νεοπρένιο γάντια	0,75mm	
βουτυλίου γάντια	0,50mm	
Πολυβινυλική αλκοόλη (PVA) γάντια	0,2-0,3mm	

Λόγω διαφόρων συνθηκών (π.χ. θερμοκρασία, τριβή,) στην πράξη, η διάρκεια χρήσης γαντιών ανθεκτικών σε χημικά μπορεί να είναι πολύ μικρότερη από το χρόνο διαπερατότητας που καθορίζεται μέσω δοκιμών. Για μέγιστη προστασία, εσωτερικά εφαρμόστε γάντια πολυαιθυλένης για δύσκολες καταστάσεις όπως για παράδειγμα: υψηλή έκθεση, άγνωστη σύνθεση ή άγνωστες ιδιότητες των χημικών ουσιών, και κατόπιν τα γάντια ανθεκτικά σε χημικά.

**Προστασία των ματιών/του προσώπου**

Φοράτε γυαλιά ασφαλείας ειδικά σχεδιασμένα για να παρέχουν προστασία από πιτσίλισμα υγρών (EN166).

**Προστασία του δέρματος**

Το προσωπικό πρέπει να φορά αντιστατικά ενδύματα από φυσική ίνα ή από υψηλή θερμοκρασία ανθεκτικά συνθετικών ινών.

**Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης**

Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις ή υδάτινα ρεύματα.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες**9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες****α) Φυσική κατάσταση**

Υγρό

β) Χρώμα

Ασπρο.

γ) Οσμή

Οσμή που μοιάζει με πετρέλαιο.

δ) Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως

Δεν εφαρμόζεται λόγω της φύσης του προϊόντος.

ε) Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως

Δεν εφαρμόζεται λόγω της φύσης του προϊόντος. Χαμηλότερο σημείο ζέσεως: Μεθανολη. - 64°C

στ) Ευφλεκτότητα

Οι ατμοί είναι αναφλέξιμοι. Δείτε το Σημείο ανάφλεξης (h).

ζ) Ανώτατο και κατώτατο όριο εκρηξιμότητας

Το προϊόν δεν είναι εκρηκτικό, αλλά η διαμόρφωση ενός εκρηκτικού μίγματος ατμών ή σκόνης με τον αέρα είναι δυνατόν.

Υδρογονάνθρακες, C9-C11, N-Αλκάνια, Ισο-Αλκάνια, Κυκλικές, <2% Αρωματικά.	0.6-7.0%
Οξειδίο Του Ψευδαργυρου.	Δεν ισχύει.



Όνομασία προϊόντος κωδικός: 211ADT - Έκδοση 1 - ημερομηνία:25-07-2023

ζ) Ανώτατο και κατώτατο όριο εκρηξιμότητας

Μάζα Αντίδρασης Αιθυλοβενζολίου Και Ξυλόλιο.	1.0-7.0%
Μεθανολη.	5.5-44%

η) Σημείο ανάφλεξης

37°C - Μέθοδος: ISO13736:2021

θ) Θερμοκρασία αυτανάφλεξης

Δεν εφαρμόζεται λόγω της φύσης του προϊόντος.

χαμηλότερη θερμοκρασία αυτοανάφλεξης: Υδρογονάνθρακες, C9-C11, ν-αλκάνια, ισο-αλκάνια, κυκλικές, <2% αρωματικά. - 200°C

ι) Θερμοκρασία αποσύνθεσης

Δεν εφαρμόζεται λόγω της φύσης του προϊόντος.

ια) pH

Δεν εφαρμόζεται λόγω της φύσης του προϊόντος. Το μείγμα δεν είναι διαλυτό (σε νερό).

ιβ) Κινηματικό ιξώδες

349 mm²/s @40°C - Μέθοδος: ISO3219 - Μη Νεύτωνα υγρό - θιξοτροπική συμπεριφορά.

ιγ) Διαλυτότητα

Αδιάλυτο (σε νερό).

ιδ) Συντελεστής κατανομής σε n-οκτανόλη/νερό (λογαριθμική τιμή)

Δεν εφαρμόζεται λόγω της φύσης του προϊόντος.

ιε) Τάση ατμών

Υδρογονάνθρακες, C9-C11, N-Αλκάνια, Ισο-Αλκάνια, Κυκλικές, <2% Αρωματικά.	0,2 kPa
Οξειδίο Του Ψευδαργυρου.	Δεν ισχύει.
Μάζα Αντίδρασης Αιθυλοβενζολίου Και Ξυλόλιο.	8.21 mbar
Μεθανολη.	128 mbar

ιστ) Πυκνότητα και/ή σχετική πυκνότητα

σχετική πυκνότητα 1,37 @ 20°C - Μέθοδος: ASTM D1475-98

ιζ) Σχετική πυκνότητα ατμών

1-2 @ 20°C - Μέθοδος: Υπολογίστηκε.

ιη) Χαρακτηριστικά σωματιδίων

Δεν εφαρμόζεται λόγω της φύσης του προϊόντος.

9.2. Άλλες πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου

Δεν σχετικές πληροφορίες.

Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας

Δεν σχετικές πληροφορίες.



Όνομασία προϊόντος κωδικός: 211ADT - Έκδοση 1 - ημερομηνία:25-07-2023

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα ειδικά δεδομένα δοκιμών που σχετίζονται με την αντιδραστικότητα για αυτό το προϊόν ή τα συστατικά του.

10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό υπό τις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης και το χειρισμό (βλ. Τμήμα 7).

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Σε συνδυασμό με οξειδωτικούς παράγοντες, ισχυρά αλκαλικό και ισχυρά όξινο υλικό, εξώθερμες αντιδράσεις ή και εκρηκτικές αντιδράσεις μπορεί να εμφανιστούν ή τοξικές αναθυμιάσεις μπορεί να προκύψουν. Υλικά όπως στουπιά, χαρτιά σφουγγίσματος και ρούχα προστασίας, τα οποία έχουν επιμολυνθεί με το προϊόν, ενδέχεται να αυταναφλεγούν μερικές ώρες αργότερα. Για την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς πρέπει όλα τα επιμολυσμένα υλικά να αποθηκεύονται σε δοχεία κατασκευασμένα για αυτό το σκοπό ή σε μεταλλικά δοχεία με κατάλληλα στεγανά αυτόκλειστα καπάκια ή να απλώνονται σε απλή επίστρωση, χωρίς να στοιβάζονται, για να στεγνώσουν. Επιμολυσμένα υλικά στο τέλος κάθε εργάσιμης μέρας πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο εργασίας και να αποθηκεύονται εκτός.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Όταν εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να παράγει επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Φυλάσσεται μακριά από οξειδωτικά μέσα, ισχυρά αλκαλικό και ισχυρά όξινο υλικά.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

μονοξειδίο του άνθρακα και διοξείδιο, καπνός, οξειδία του αζώτου, κλπ.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το ίδιο το μείγμα.

Το μείγμα έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με προσέγγιση της προσθετικότητας του κανονισμού CLP (ΕΚ) αριθ 1272/2008 και ταξινομούνται βάσει των τοξικολογικών κινδύνων. Βλέπε Τμήμα 2 και 3 για λεπτομέρειες.

11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Η έκθεση σε διαλύτες συμπύκνωση ατμών στο προϊόν πέραν του καθορισμένου ορίου επαγγελματικής έκθεσης μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες στην υγεία των βλεννογόνων και του αναπνευστικού συστήματος, καθώς και ανεπιθύμητες ενέργειες στους νεφρούς, το ήπαρ και το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τα συμπτώματα και σημεία περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, ζάλη, κόπωση, μυική αδυναμία, υπνηλία και σε ακραίες περιπτώσεις απώλεια αισθήσεων. Οι διαλύτες μπορούν να προκαλέσουν μερικές από τις προαναφερθείσες βλάβες αν απορροφηθούν από το δέρμα. Η επανειλημμένη ή παρατεταμένη επαφή με το μίγμα μπορεί να προκαλέσει απομάκρυνση του φυσικού λίπους του δέρματος με αποτέλεσμα την εμφάνιση μη αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής και την απορρόφηση μέσω του δέρματος. Αν πιτσιλιστεί υγρό στα μάτια, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και αναστρέψιμη βλάβη. Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει ναυτία, διάρροια και έμετο. Αυτό λαμβάνει υπόψη, όπου είναι γνωστό, καθυστερημένες και άμεσες επιδράσεις και επίσης χρόνιες επιδράσεις στοιχείων από βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη έκθεση μέσω από του στόματος, της εισπνοής και δερματικής έκθεσης και επαφής με τα μάτια.

Αναγνωριστική ονομασία

Υδρογονάνθρακες, C9-C11, N-Αλκάνια, Ισο-Αλκάνια, Κυκλικές, <2% Αρωματικά. - LD50 Στοματικό - >5000 mg/kg, αρουραίος - LD50 Δερματικό - >2000 mg/kg, αρουραίος - LC50 Εισπνοή - >4951 mg/lαρουραίος,4h

Οξείδιο Του Ψευδαργύρου. - LD50 Στοματικό - >5000 mg/kg, αρουραίος - LD50 Δερματικό - Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. - LC50 Εισπνοή - >5700 mg/m3αρουραίος,4h

Μάζα Αντίδρασης Αιθυλοβενζολίου Και Ξυλόλιο. - LD50 Στοματικό - >2000 mg/kg, αρουραίος - LD50 Δερματικό - >2000 mg/kg, αρουραίος - LC50 Εισπνοή - 29 mg/lαρουραίος,4h

Μεθανολη. - LD50 Στοματικό - 5628 mg/kg, αρουραίος - LD50 Δερματικό - 15800 mg/kg, Κουνέλι - LC50 Εισπνοή - 2,8 mg/kgαρουραίος,4h



Όνομασία προϊόντος κωδικός: 211ADT - Έκδοση 1 - ημερομηνία:25-07-2023

οξεία τοξικότητα:

ATEmix (διά του στόματος)
ATEmix (διά του δέρματος)
ATEmix (διά της εισπνοής)

Συμπέρασμα / Περίληψη του μείγματος

: Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα.
: Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα.
: Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα.

διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος:

Συμπέρασμα / Περίληψη του μείγματος: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Αιτιολόγηση: προσέγγιση της προσθετικότητας, Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός:

Συμπέρασμα / Περίληψη του μείγματος: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Αιτιολόγηση: προσέγγιση της προσθετικότητας, Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή ευαισθητοποίηση του δέρματος:

Συμπέρασμα / Περίληψη του μείγματος

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. Αιτιολόγηση: Όριο συγκέντρωσης, Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Ευαισθητοποίηση του δέρματος: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται. Αιτιολόγηση: Όριο συγκέντρωσης, Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

μεταλλαξινέωση γεννητικών κυττάρων:

Συμπέρασμα / Περίληψη του μείγματος: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Αιτιολόγηση: Όριο συγκέντρωσης, Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

καρκινογένεση:

Συμπέρασμα / Περίληψη του μείγματος: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Αιτιολόγηση: Όριο συγκέντρωσης, Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

τοξικότητα στην αναπαραγωγή:

Συμπέρασμα / Περίληψη του μείγματος: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Αιτιολόγηση: Όριο συγκέντρωσης, Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — εφάπαξ έκθεση:

Συμπέρασμα / Περίληψη του μείγματος: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Αιτιολόγηση: Όριο συγκέντρωσης, Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — επανειλημμένη έκθεση:

Συμπέρασμα / Περίληψη του μείγματος: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Αιτιολόγηση: Όριο συγκέντρωσης, Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

επικινδυνότητα αναρρόφησης:

Συμπέρασμα / Περίληψη του μείγματος: βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Αιτιολόγηση: προσέγγιση της προσθετικότητας / ιβ) Κινηματικό ιξώδες: 349 mm²/s @40°C - μετρηθεί

Πληροφορίες για πιθανές οδούς έκθεσης

εισπνοής: Η έκθεση σε ατμούς μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για την υγεία. Σημαντικές επιδράσεις μπορεί να καθυστερήσουν μετά την έκθεση.

κατάποσης: Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα.

έκθεσης του δέρματος: Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα.

έκθεσης των ματιών: Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα.

Συμπτώματα που σχετίζονται με τα φυσικά, χημικά και τοξικολογικά χαρακτηριστικά

εισπνοής: Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα.

κατάποσης: Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα.

έκθεσης του δέρματος: Μεταξύ των επιβλαβών συμπτωμάτων ενδέχεται να είναι τα ακόλουθα: ερεθισμός, κοκκίνισμα.

έκθεσης των ματιών: εταξύ των επιβλαβών συμπτωμάτων ενδέχεται να είναι τα ακόλουθα: ερεθισμός, δάκρυσμα, κοκκίνισμα.



Όνομασία προϊόντος κωδικός: 211ADT - Έκδοση 1 - ημερομηνία:25-07-2023

Καθυστερημένες και άμεσες επιπτώσεις καθώς και χρόνιες επιπτώσεις από βραχυχρόνια και μακροχρόνια έκθεση Βραχυπρόθεσμη έκθεση:

Πιθανές άμεσες επιδράσεις: Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα.
 Πιθανές καθυστερημένες επιδράσεις: Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα.

Μακροπρόθεσμη έκθεση:

Πιθανές άμεσες επιδράσεις: Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα.
 Πιθανές καθυστερημένες επιδράσεις: Δεν υπάρχουν ειδικά δεδομένα.

Δυνητικές χρόνιες επιδράσεις στην υγεία:

Συμπέρασμα / Περίληψη του μείγματος

Γενικά: Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.

καρκινογένεση: Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.
 Μεταλλακτικότητα: Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.
 Δυναμικό τερατογένεσης: Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.
 Επιπτώσεις κατά την ανάπτυξη: Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.
 Επιπτώσεις στη γονιμότητα: Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι.
 Άλλες πληροφορίες: Δεν σχετικές πληροφορίες.

11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Δεν σχετικές πληροφορίες.

Λοιπές πληροφορίες

Δεν σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το ίδιο το μείγμα. Μην αφήσετε να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις ή υδάτινες.

Το μείγμα έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τη Αθροιστική Μέθοδος του κανονισμού CLP (ΕΚ) αριθ 1272/2008 και ταξινομούνται για οικο-τοξικολογικών κινδύνων αναλόγως.

12.1. Τοξικότητα

Αναγνωριστική ονομασία - Είδος - Έκθεση - Αποτέλεσμα

Υδρογονάνθρακες, C9-C11, N-Αλκάνια, Ισο-Αλκάνια, Κυκλικές, <2% Αρωματικά. Οξεία (βραχυχρόνια) τοξικότητα: Ψάρια: LC50/96h >1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss), Μαλακόστρακα: EC50/48h >1000 mg/l (Daphnia magna), Φύκη/υδρόβια φυτά: EC50/72h >1000 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata), Άλλοι οργανισμοί: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Χρόνια (μακροχρόνια) τοξικότητα: Ψάρια: NOELR 0.131 mg/L, Μαλακόστρακα: NOELR 0.23 mg/L, Φύκη/υδρόβια φυτά: NOEL >100 mg/L. Άλλοι οργανισμοί: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
 Οξειδίο Του Ψευδαργυρού. Οξεία (βραχυχρόνια) τοξικότητα: Ψάρια: LC50 0,169 mg Zn/l (Oncorhynchus Mykiss), Μαλακόστρακα: EC50/48h - 0.413 mg/l (Ceriodaphnia dubia), Φύκη/υδρόβια φυτά: EC50/72h - 0,137 mg/l (Selenastrum Capricornutum), Άλλοι οργανισμοί: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Χρόνια (μακροχρόνια) τοξικότητα: Ψάρια: NOEC 0.025 mg Zn/l, Μαλακόστρακα: NOEC 82 ug/l, Φύκη/υδρόβια φυτά: NOEC 19 ug/l (Pseudokirchneriella subcapitata), Άλλοι οργανισμοί: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.



Όνομασία προϊόντος κωδικός: 211ADT - Έκδοση 1 - ημερομηνία:25-07-2023

Αναγνωριστική ονομασία - Είδος - Έκθεση - Αποτέλεσμα

Μάζα Αντίδρασης Αιθυλοβενζολίου Και Ξυλόλιο. Οξεία (βραχυχρόνια) τοξικότητα: Ψάρια: LC50/96h - 2.6 mg/l, Μαλακόστρακα: EC50/48h 1-10 mg/l (Daphnia magna), Φύκη/υδρόβια φυτά: EC50/72h 2.2 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata), Άλλοι οργανισμοί: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Χρόνια (μακροχρόνια) τοξικότητα: Ψάρια: NOEC >1.3 mg/L (Salmo gairdneri), Μαλακόστρακα: NOEC 0.96mg/L, Φύκη/υδρόβια φυτά: NOEC 0.44mg/L, Άλλοι οργανισμοί: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Μεθανολη. Οξεία (βραχυχρόνια) τοξικότητα: Ψάρια: LC50/96h 15400 mg/l (Lepomis macrochirus), Μαλακόστρακα: EC50/48h >10000mg/L (Daphnia magna), Φύκη/υδρόβια φυτά: EC50/96h 22000 mg/L (Selenastrum carpicornutum), Άλλοι οργανισμοί: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Χρόνια (μακροχρόνια) τοξικότητα: Ψάρια: NOEC 450 mg/L, Μαλακόστρακα: NOEC 208 mg/L, Φύκη/υδρόβια φυτά: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία., Άλλοι οργανισμοί: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

Αναγνωριστική ονομασία

Υδρογονάνθρακες, C9-C11, N-Αλκάνια, Ισο-Αλκάνια, Κυκλικές, <2% Αρωματικά. - Εύκολα βιοαποικοδομήσιμο.

Οξείδιο Του Ψευδαργυρου. - Εύκολα βιοαποικοδομήσιμο.

Μάζα Αντίδρασης Αιθυλοβενζολίου Και Ξυλόλιο. - Εύκολα βιοαποικοδομήσιμο.

Μεθανολη. - Εύκολα βιοαποικοδομήσιμο.

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Αναγνωριστική ονομασία

Υδρογονάνθρακες, C9-C11, N-Αλκάνια, Ισο-Αλκάνια, Κυκλικές, <2% Αρωματικά.

Οξείδιο Του Ψευδαργυρου.

Μάζα Αντίδρασης Αιθυλοβενζολίου Και Ξυλόλιο.

Μεθανολη.

log Kow	BCF
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
3,1	25,9
-0,74	<10

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Συντελεστής Κατανομής Εδάφους/Νερού (KOC)
Κινητικότητα

: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
: Δεν σχετικές πληροφορίες.



Όνομασία προϊόντος κωδικός: 211ADT - Έκδοση 1 - ημερομηνία:25-07-2023

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

Το εν λόγω μείγμα δεν περιέχει ουσίες που έχουν αξιολογηθεί ως ABT ή αΑαΒ.

12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Δεν σχετικές πληροφορίες.

12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Δεν σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση






13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Απόρριψη προϊόντων/συσκευασιών: Απαλλαγείτε από τα δοχεία που έχουν μολυνθεί από το προϊόν σύμφωνα με τις τοπικές ή εθνικές νομικές διατάξεις. Το Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (2014/955/ΕΚ) κατάταξη του προϊόντος αυτού, όταν διατίθενται ως απόβλητα. Κωδικοί αποβλήτων/προσδιορισμοί αποβλήτων σύμφωνα με τον LoW: 08 01 11* απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες. Εάν το προϊόν είναι αναμειγμένο με άλλα απόβλητα, το αρχικό κωδικό του προϊόντος αποβλήτων μπορούν πλέον να εφαρμόζουν και ο κατάλληλος κωδικός θα πρέπει να ανατεθεί. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για τα απόβλητα. Τα απόβλητα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται στα συστήματα αποχέτευσης. Χρησιμοποιώντας πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, οι συμβουλές θα πρέπει να λαμβάνονται από την τοπική αρχή απορριμμάτων για την κατάταξη των κενών εμπορευματοκιβωτίων.

Συσκευασίες που δεν καθαρίζονται σωστά μπορεί να περιέχουν (ιδιαίτερα) εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια.

Ειδικές προφυλάξεις: Χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για την απομάκρυνση ή / και τη διάθεση του εν λόγω προϊόντος.

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

	ADR / RID / ADN	IMDG	IATA
14.1. Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας	UN 1263	UN 1263	UN 1263
14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ	ΧΡΩΜΑΤΑ	ΧΡΩΜΑΤΑ	ΧΡΩΜΑΤΑ
14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά	3	3	3
Υποδείγματα ετικετών			
14.4. Ομάδα συσκευασίας	III	III	III
14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι	ναί Ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον (υδάτινο περιβάλλον) 	ναί θαλάσσιου ρυπαντή: ναί  Θαλάσσια ρυπαντική ουσία: Οξειδιο Του Ψευδαργγυρου.	όχι



Όνομασία προϊόντος κωδικός: 211ADT - Έκδοση 1 - ημερομηνία:25-07-2023

	ADR / RID / ADN	IMDG	IATA
Πρόσθετες πληροφορίες	Αριθμ αναγνώρισης κινδύνου: 30	Αριθμός έκτακτης ανάγκης Πρόγραμμα (EmS): F-E, S-E	

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Μεταφορά εντός των εγκαταστάσεων του χρήστη:

Μεταφέρετε πάντα κλειστά δοχεία, τα οποία να είναι όρθια και ασφαλή.

Βεβαιωθείτε ότι τα άτομα που μεταφέρουν το προϊόν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση ατυχήματος ή διαρροής.

14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO

Δεν ισχύει.

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

Οι πληροφορίες στο παρόν φύλλο δεδομένων ασφαλείας απαιτούνται σύμφωνα με το ο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1907/2006 και τις τροποποιήσεις του.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φύλλο δεδομένων ασφαλείας δεν αποτελούν εκτίμηση του χρήστη από κινδύνους στο χώρο εργασίας, όπως απαιτείται από άλλη νομοθεσία περί υγείας και ασφαλείας.

κατηγορία Seveso (ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/ΕΕ): P5c - E2 Αυτό το προϊόν μπορεί να προστεθεί για τον υπολογισμό για να καθοριστεί αν μια ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας Seveso για τους κινδύνους μεγάλων ατυχημάτων.

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφαλείας

Δεν έχει διεξαχθεί αξιολόγηση χημικής ασφαλείας για την εν λόγω μείγμα από τον προμηθευτή.

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Ταξινόμηση και χρησιμοποιηθείσα διαδικασία για τον προσδιορισμό της ταξινόμησης για μείγματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 [κανονισμός CLP]:

H226	μετρηθεί
H336	προσέγγιση της προσθετικότητας
H411	Αθροιστική Μέθοδος

Συντομογραφίες και ακρωνύμια:

ADN	: Ευρωπαϊκή συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών
ADR	: Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
ATE	: Εκτίμηση οξείας τοξικότητας
BCF	: Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης
CLP	: Κανονισμός για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
DNEL	: Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις
IATA	: Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας
IMDG-Code	: Διεθνής Ναυτικός Κώδικας Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
Kow	: συντελεστής κατανομής οκτανόλης-νερού
LC50	: συγκέντρωση που προκαλεί θάνατο στο 50% πληθυσμού δοκιμής
LD50	: δόση που προκαλεί θάνατο στο 50% πληθυσμού δοκιμής (διάμεση θανατηφόρος δόση)



Όνομασία προϊόντος κωδικός: 211ADT - Έκδοση 1 - ημερομηνία:25-07-2023

- PBT : ABT - Ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική ουσία
PNEC : Προβλεπόμενη συγκέντρωση/εις χωρίς επιπτώσεις
RID : Κανονισμοί για τη διεθνή σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
STOT : Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους
vPvB : αΑαB - Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία

Το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις επικινδυνότητας που περιλαμβάνονται στο Τμήμα 3.2:

- EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H311 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.
H312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H370** Προκαλεί βλάβες στα όργανα.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας βασίζονται στην τρέχουσα κατάσταση της γνώσης νομοθεσία και την τρέχουσα. Παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την υγεία, την ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές πτυχές του προϊόντος και δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως εγγύηση της κάθε τεχνικής απόδοσης ή καταλληλότητας για συγκεκριμένη χρήση. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στην Τμήμα 1, χωρίς προηγουμένως αναφερόμενος στον προμηθευτή και την απόκτηση γραπτής οδηγίας χειρισμού. Δεδομένου ότι οι ειδικές συνθήκες χρήσης του προϊόντος είναι εκτός του ελέγχου του προμηθευτή, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας τηρούνται.

SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER-UNDERCOAT

Safe Use of Mixtures Information for end-users (SUMI) - Πληροφορίες Ασφάλειας Μειγμάτων για Επαγγελματίες

Title: Επαγγελματική βαφή με ψεκάσμο σε ημιβιομηχανικό περιβάλλον - CEPE_PW_01

Το παρόν έγγραφο προορίζεται για να γνωστοποιήσει τις συνθήκες ασφαλούς χρήσης για τα προϊόντα και πάντα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας και τις ετικέτες του προϊόντος. Γενική περιγραφή της καλυπτόμενης διαδικασίας




Βαφή εσωτερικού χώρου από επαγγελματίες με αρκετό εξαερισμό, όπως θάλαμο ψεκάσμου ή σύστημα τοπικού εξαερισμού.

Αυτές οι πληροφορίες ασφαλούς χρήσης συνδέονται με το: SWED CEPE_PW_01

Συνθήκες εφαρμογής

Χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Μέγιστη χρονική διάρκεια έκθεσης ενός ατόμου: καλύπτει ημερήσια χρήση ως 8 ώρες, 225 μέρες ετησίως. *

Μέτρα διαχείρισης κινδύνων			
Στάδιο εφαρμογής	Εξαερισμός	Εξαερισμός - Ανανέωση αέρα/ώρα	
Προετοιμασία των υλικών για εφαρμογή	Ενισχυμένο σύστημα αερισμού του χώρου	5-10	
Φόρτωση εξοπλισμού εφαρμογής και χειρισμός επικαλυμμένων εξαρτημάτων πριν από σκλήρυνση	Ενισχυμένο σύστημα αερισμού του χώρου	5-10	
Εφαρμογή	Σύστημα τοπικού εξαερισμού, θάλαμος ψεκάσμου ή κάτι αντίστοιχο	Αναφορά σε σχετικά τεχνικά πρότυπα	
Καθαρισμός εξοπλισμού εφαρμογής	Ενισχυμένο σύστημα αερισμού του χώρου	5-10	
Διαχείριση απορριμμάτων	Ενισχυμένο σύστημα αερισμού του χώρου	5-10	
Στάδιο εφαρμογής	Αναπνευστικό Σύστημα 	Μάτια 	Χέρια 
Προετοιμασία των υλικών για εφαρμογή	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Φόρτωση εξοπλισμού εφαρμογής και χειρισμός επικαλυμμένων εξαρτημάτων πριν από σκλήρυνση	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Εφαρμογή	Συσκευές αναπνοής πεπιεσμένου αέρα (σύμφωνα με EN140) Συντελεστής ασφαλείας τουλάχιστον 10	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Καθαρισμός εξοπλισμού εφαρμογής	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Διαχείριση απορριμμάτων	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374

Ανατρέξτε στο τμήμα 8 του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας για προδιαγραφές.

Σε περίπτωση που αυτό το προϊόν περιέχει ουσίες ταξινομημένες ως επικίνδυνες για το περιβάλλον, η χρήση έχει αξιολογηθεί ως ασφαλής για το περιβάλλον. Η αξιολόγηση βασίζεται στις παραμέτρους έκθεσης που περιγράφονται για τη χρήση του προϊόντος στα αντίστοιχα SPERCs. Για την απόρριψη καταλοίπων προϊόντων και απορριμμάτων ανατρέξτε στο τμήμα 13 του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας.

Αποποίηση ευθυνών: Οι πληροφορίες σε αυτό το δελτίο ασφαλούς χρήσης μειγμάτων βασίζονται στα δεδομένα που παρέχονται από τους προμηθευτές των συστατικών του προϊόντος για το οποίο έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας κατά τη στιγμή της έκδοσης. Δεν εγγυάται την ασφαλή χρήση του προϊόντος και δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου που απαιτείται από τη νομοθεσία. Κατά την ανάπτυξη οδηγιών για τους εργαζόμενους, το δελτίο SUMI πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη σε συνδυασμό με το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και την ετικέτα του προϊόντος. Καμία ευθύνη δεν γίνεται αποδεκτή για οποιαδήποτε ζημία, ανεξάρτητα από το είδος της, η οποία είναι άμεση ή έμμεση συνέπεια των ενεργειών ή/και των αποφάσεων που βασίζονται (εν μέρει) στο περιεχόμενο αυτού του εγγράφου.

SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER-UNDERCOAT

Safe Use of Mixtures Information for end-users (SUMI) - Πληροφορίες Ασφάλειας Μειγμάτων για Επαγγελματίες

Title: Επαγγελματική βαφή χωρίς ψεκασμό σε ημιβιομηχανικό περιβάλλον - CEPE_PW_02

Το παρόν έγγραφο προορίζεται για να γνωστοποιήσει τις συνθήκες ασφαλούς χρήσης για τα προϊόντα και πάντα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας και τις ετικέτες του προϊόντος.

Γενική περιγραφή της καλυπτόμενης διαδικασίας

Βαφή εσωτερικού χώρου από επαγγελματίες με πινέλο, ρολό ή μαχαίρι για στοκάρισμα κλπ. με ενισχυμένο σύστημα εξαερισμού ή τοπικό σύστημα εξαερισμού.

Αυτές οι πληροφορίες ασφαλούς χρήσης συνδέονται με το: SWED CEPE_PW_02

Συνθήκες εφαρμογής

Χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Μέγιστη χρονική διάρκεια έκθεσης ενός ατόμου: καλύπτει ημερήσια χρήση ως 8 ώρες, 225 μέρες ετησίως. *

Μέτρα διαχείρισης κινδύνων			
Στάδιο εφαρμογής	Εξαερισμός	Εξαερισμός - Ανανέωση αέρα/ώρα	
Προετοιμασία των υλικών για εφαρμογή	Ενισχυμένο σύστημα αερισμού του χώρου	5-10	
Φόρτωση εξοπλισμού εφαρμογής και χειρισμός επικαλυμμένων εξαρτημάτων πριν από σκλήρυνση	Ενισχυμένο σύστημα αερισμού του χώρου	5-10	
Εφαρμογή	Τοπικό σύστημα εξαερισμού	Αναφορά σε σχετικά τεχνικά πρότυπα	
Καθαρισμός εξοπλισμού εφαρμογής	Ενισχυμένο σύστημα αερισμού του χώρου	5-10	
Διαχείριση απορριμμάτων	Ενισχυμένο σύστημα αερισμού του χώρου	5-10	
Στάδιο εφαρμογής	Αναπνευστικό Σύστημα	Μάτια	Χέρια
Προετοιμασία των υλικών για εφαρμογή	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Φόρτωση εξοπλισμού εφαρμογής και χειρισμός επικαλυμμένων εξαρτημάτων πριν από σκλήρυνση	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Εφαρμογή	Συσκευές αναπνοής πεπιεσμένου αέρα (σύμφωνα με EN140) Συντελεστής ασφαλείας τουλάχιστον 10	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Καθαρισμός εξοπλισμού εφαρμογής	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Διαχείριση απορριμμάτων	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374

Ανατρέξτε στο τμήμα 8 του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας για προδιαγραφές.

Σε περίπτωση που αυτό το προϊόν περιέχει ουσίες ταξινομημένες ως επικίνδυνες για το περιβάλλον, η χρήση έχει αξιολογηθεί ως ασφαλής για το περιβάλλον. Η αξιολόγηση βασίζεται στις παραμέτρους έκθεσης που περιγράφονται για τη χρήση του προϊόντος στα αντίστοιχα SPERCs. Για την απόρριψη καταλοίπων προϊόντων και απορριμμάτων ανατρέξτε στο τμήμα 13 του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας.

Αποποίηση ευθυνών: Οι πληροφορίες σε αυτό το δελτίο ασφαλούς χρήσης μειγμάτων βασίζονται στα δεδομένα που παρέχονται από τους προμηθευτές των συστατικών του προϊόντος για το οποίο έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση χημικής ασφαλείας κατά τη στιγμή της έκδοσης. Δεν εγγυάται την ασφαλή χρήση του προϊόντος και δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου που απαιτείται από τη νομοθεσία. Κατά την ανάπτυξη οδηγιών για τους εργαζόμενους, το δελτίο SUMI πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη σε συνδυασμό με το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και την ετικέτα του προϊόντος. Καμία ευθύνη δεν γίνεται αποδεκτή για οποιαδήποτε ζημία, ανεξάρτητα από το είδος της, η οποία είναι άμεση ή έμμεση συνέπεια των ενεργειών ή/και των αποφάσεων που βασίζονται (εν μέρει) στο περιεχόμενο αυτού του εγγράφου.

SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER-UNDERCOAT

Safe Use of Mixtures Information for end-users (SUMI) - Πληροφορίες Ασφάλειας Μειγμάτων για Επαγγελματίες

Title: Επαγγελματική βαφή με ψεκασμό εσωτερικού χώρου (χωρίς προστασία αναπνευστικού) - CEPE_PW_03a
 Το παρόν έγγραφο προορίζεται για να γνωστοποιήσει τις συνθήκες ασφαλούς χρήσης για τα προϊόντα και πάντα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας και τις ετικέτες του προϊόντος.

Γενική περιγραφή της καλυπτόμενης διαδικασίας



Βαφή εσωτερικού χώρου από επαγγελματίες για γενική χρήση (π.χ. για διακοσμητικούς σκοπούς) με καλό αερισμό του χώρου (ανοικτές πόρτες / παράθυρα).

Αυτές οι πληροφορίες ασφαλούς χρήσης συνδέονται με το: SWED CEPE_PW_03a

Συνθήκες εφαρμογής

Χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Μέγιστη χρονική διάρκεια έκθεσης ενός ατόμου: καλύπτει ημερήσια χρήση ως 8 ώρες, 225 μέρες ετησίως. *

Μέτρα διαχείρισης κινδύνων			
Στάδιο εφαρμογής	Εξαερισμός	Εξαερισμός - Ανανέωση αέρα/ώρα	
Προετοιμασία των υλικών για εφαρμογή	Καλός αερισμός του χώρου (πχ ανοικτά παράθυρα)	3-5	
Φόρτωση εξοπλισμού εφαρμογής και χειρισμός επικαλυμμένων εξαρτημάτων πριν από σκλήρυνση	Καλός αερισμός του χώρου (πχ ανοικτά παράθυρα)	3-5	
Εφαρμογή	Καλός αερισμός του χώρου (πχ ανοικτά παράθυρα)	3-5	
Καθαρισμός εξοπλισμού εφαρμογής	Καλός αερισμός του χώρου (πχ ανοικτά παράθυρα)	3-5	
Διαχείριση απορριμμάτων	Καλός αερισμός του χώρου (πχ ανοικτά παράθυρα)	3-5	
Στάδιο εφαρμογής	Αναπνευστικό Σύστημα	Μάτια 	Χέρια 
Προετοιμασία των υλικών για εφαρμογή	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Φόρτωση εξοπλισμού εφαρμογής και χειρισμός επικαλυμμένων εξαρτημάτων πριν από σκλήρυνση	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Εφαρμογή	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Καθαρισμός εξοπλισμού εφαρμογής	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Διαχείριση απορριμμάτων	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374

Ανατρέξτε στο τμήμα 8 του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας για προδιαγραφές.

Σε περίπτωση που αυτό το προϊόν περιέχει ουσίες ταξινομημένες ως επικίνδυνες για το περιβάλλον, η χρήση έχει αξιολογηθεί ως ασφαλής για το περιβάλλον. Η αξιολόγηση βασίζεται στις παραμέτρους έκθεσης που περιγράφονται για τη χρήση του προϊόντος στα αντίστοιχα SPERCs. Για την απόρριψη καταλοίπων προϊόντων και απορριμμάτων ανατρέξτε στο τμήμα 13 του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας.

Αποποίηση ευθυνών: Οι πληροφορίες σε αυτό το δελτίο ασφαλούς χρήσης μειγμάτων βασίζονται στα δεδομένα που παρέχονται από τους προμηθευτές των συστατικών του προϊόντος για το οποίο έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας κατά τη στιγμή της έκδοσης. Δεν εγγυάται την ασφαλή χρήση του προϊόντος και δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου που απαιτείται από τη νομοθεσία. Κατά την ανάπτυξη οδηγιών για τους εργαζόμενους, το δελτίο SUMI πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη σε συνδυασμό με το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και την ετικέτα του προϊόντος. Καμία ευθύνη δεν γίνεται αποδεκτή για οποιαδήποτε ζημία, ανεξάρτητα από το είδος της, η οποία είναι άμεση ή έμμεση συνέπεια των ενεργειών ή/και των αποφάσεων που βασίζονται (εν μέρει) στο περιεχόμενο αυτού του εγγράφου.

SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER-UNDERCOAT

Safe Use of Mixtures Information for end-users (SUMI) - Πληροφορίες Ασφάλειας Μειγμάτων για Επαγγελματίες

Title: Επαγγελματική βαφή με ψεκασμό, εσωτερικού χώρου (με προστασία αναπνευστικού) - CEPE_PW_03b

Το παρόν έγγραφο προορίζεται για να γνωστοποιήσει τις συνθήκες ασφαλούς χρήσης για τα προϊόντα και πάντα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας και τις ετικέτες του προϊόντος.

Γενική περιγραφή της καλυπτόμενης διαδικασίας




Βαφή εσωτερικού χώρου από επαγγελματίες για εξειδικευμένες εφαρμογές με καλό αερισμό χώρου και αναπνευστική προστασία.

Αυτές οι πληροφορίες ασφαλούς χρήσης συνδέονται με το: SWED CEPE_PW_03b

Συνθήκες εφαρμογής

Χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Μέγιστη χρονική διάρκεια έκθεσης ενός ατόμου: καλύπτει ημερήσια χρήση ως 8 ώρες, 225 μέρες ετησίως. *

Μέτρα διαχείρισης κινδύνων			
Στάδιο εφαρμογής	Εξαερισμός	Εξαερισμός - Ανανέωση αέρα/ώρα	
Προετοιμασία των υλικών για εφαρμογή	Καλός αερισμός του χώρου (πχ ανοικτά παράθυρα)	3-5	
Φόρτωση εξοπλισμού εφαρμογής και χειρισμός επικαλυμμένων εξαρτημάτων πριν από σκλήρυνση	Καλός αερισμός του χώρου (πχ ανοικτά παράθυρα)	3-5	
Εφαρμογή	Καλός αερισμός του χώρου (πχ ανοικτά παράθυρα)	3-5	
Καθαρισμός εξοπλισμού εφαρμογής	Καλός αερισμός του χώρου (πχ ανοικτά παράθυρα)	3-5	
Διαχείριση απορριμμάτων	Καλός αερισμός του χώρου (πχ ανοικτά παράθυρα)	3-5	
Στάδιο εφαρμογής	Αναπνευστικό Σύστημα 	Μάτια 	Χέρια 
Προετοιμασία των υλικών για εφαρμογή	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Φόρτωση εξοπλισμού εφαρμογής και χειρισμός επικαλυμμένων εξαρτημάτων πριν από σκλήρυνση	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Εφαρμογή	Συσκευές αναπνοής πεπιεσμένου αέρα (σύμφωνα με EN140) Συντελεστής ασφαλείας τουλάχιστον 10	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Καθαρισμός εξοπλισμού εφαρμογής	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Διαχείριση απορριμμάτων	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374

Ανατρέξτε στο τμήμα 8 του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας για προδιαγραφές.

Σε περίπτωση που αυτό το προϊόν περιέχει ουσίες ταξινομημένες ως επικίνδυνες για το περιβάλλον, η χρήση έχει αξιολογηθεί ως ασφαλής για το περιβάλλον. Η αξιολόγηση βασίζεται στις παραμέτρους έκθεσης που περιγράφονται για τη χρήση του προϊόντος στα αντίστοιχα SPERCs. Για την απόρριψη καταλοίπων προϊόντων και απορριμμάτων ανατρέξτε στο τμήμα 13 του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας.

Αποποίηση ευθυνών: Οι πληροφορίες σε αυτό το δελτίο ασφαλούς χρήσης μειγμάτων βασίζονται στα δεδομένα που παρέχονται από τους προμηθευτές των συστατικών του προϊόντος για το οποίο έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση χημικής ασφαλείας κατά τη στιγμή της έκδοσης. Δεν εγγυάται την ασφαλή χρήση του προϊόντος και δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου που απαιτείται από τη νομοθεσία. Κατά την ανάπτυξη οδηγιών για τους εργαζόμενους, το δελτίο SUMI πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη σε συνδυασμό με το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και την ετικέτα του προϊόντος. Καμία ευθύνη δεν γίνεται αποδεκτή για οποιαδήποτε ζημία, ανεξάρτητα από το είδος της, η οποία είναι άμεση ή έμμεση συνέπεια των ενεργειών ή/και των αποφάσεων που βασίζονται (εν μέρει) στο περιεχόμενο αυτού του εγγράφου.

SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER-UNDERCOAT

Safe Use of Mixtures Information for end-users (SUMI) - Πληροφορίες Ασφάλειας Μειγμάτων για Επαγγελματίες

Title: Επαγγελματική βαφή εσωτερικού χώρου, με πινέλο /ρολό - CEPE_PW_04

Το παρόν έγγραφο προορίζεται για να γνωστοποιήσει τις συνθήκες ασφαλούς χρήσης για τα προϊόντα και πάντα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας και τις ετικέτες του προϊόντος.

Γενική περιγραφή της καλυπτόμενης διαδικασίας



Βαφή εσωτερικού χώρου από επαγγελματίες με χρήση πινέλου ή ρολού, με καλό αερισμό χώρου (ανοιχτές πόρτες / παράθυρα)

Αυτές οι πληροφορίες ασφαλούς χρήσης συνδέονται με το: SWED CEPE_PW_04

Συνθήκες εφαρμογής

Χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Μέγιστη χρονική διάρκεια έκθεσης ενός ατόμου: καλύπτει ημερήσια χρήση ως 8 ώρες, 225 μέρες ετησίως. *

Μέτρα διαχείρισης κινδύνων			
Στάδιο εφαρμογής	Εξαερισμός	Εξαερισμός - Ανανέωση αέρα/ώρα	
Προετοιμασία των υλικών για εφαρμογή	Καλός αερισμός του χώρου (πχ ανοικτά παράθυρα)	3-5	
Φόρτωση εξοπλισμού εφαρμογής και χειρισμός επικαλυμμένων εξαρτημάτων πριν από σκλήρυνση	Καλός αερισμός του χώρου (πχ ανοικτά παράθυρα)	3-5	
Εφαρμογή	Καλός αερισμός του χώρου (πχ ανοικτά παράθυρα)	3-5	
Καθαρισμός εξοπλισμού εφαρμογής	Καλός αερισμός του χώρου (πχ ανοικτά παράθυρα)	3-5	
Διαχείριση απορριμμάτων	Καλός αερισμός του χώρου (πχ ανοικτά παράθυρα)	3-5	
Στάδιο εφαρμογής	Αναπνευστικό Σύστημα	Μάτια 	Χέρια 
Προετοιμασία των υλικών για εφαρμογή	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Φόρτωση εξοπλισμού εφαρμογής και χειρισμός επικαλυμμένων εξαρτημάτων πριν από σκλήρυνση	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Εφαρμογή	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Καθαρισμός εξοπλισμού εφαρμογής	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Διαχείριση απορριμμάτων	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374

Ανατρέξτε στο τμήμα 8 του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας για προδιαγραφές.

Σε περίπτωση που αυτό το προϊόν περιέχει ουσίες ταξινομημένες ως επικίνδυνες για το περιβάλλον, η χρήση έχει αξιολογηθεί ως ασφαλής για το περιβάλλον. Η αξιολόγηση βασίζεται στις παραμέτρους έκθεσης που περιγράφονται για τη χρήση του προϊόντος στα αντίστοιχα SPERCs. Για την απόρριψη καταλοίπων προϊόντων και απορριμμάτων ανατρέξτε στο τμήμα 13 του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας.

Αποποίηση ευθυνών: Οι πληροφορίες σε αυτό το δελτίο ασφαλούς χρήσης μειγμάτων βασίζονται στα δεδομένα που παρέχονται από τους προμηθευτές των συστατικών του προϊόντος για το οποίο έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας κατά τη στιγμή της έκδοσης. Δεν εγγυάται την ασφαλή χρήση του προϊόντος και δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου που απαιτείται από τη νομοθεσία. Κατά την ανάπτυξη οδηγιών για τους εργαζόμενους, το δελτίο SUMI πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη σε συνδυασμό με το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και την ετικέτα του προϊόντος. Καμία ευθύνη δεν γίνεται αποδεκτή για οποιαδήποτε ζημία, ανεξάρτητα από το είδος της, η οποία είναι άμεση ή έμμεση συνέπεια των ενεργειών ή/και των αποφάσεων που βασίζονται (εν μέρει) στο περιεχόμενο αυτού του εγγράφου.

SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER-UNDERCOAT

Safe Use of Mixtures Information for end-users (SUMI) - Πληροφορίες Ασφάλειας Μειγμάτων για Επαγγελματίες

Title: Επαγγελματική βαφή ψεκασμού εξωτερικού χώρου (χωρίς αναπνευστική προστασία) - CEPE_PW_05a

Το παρόν έγγραφο προορίζεται για να γνωστοποιήσει τις συνθήκες ασφαλούς χρήσης για τα προϊόντα και πάντα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας και τις ετικέτες του προϊόντος. Γενική περιγραφή της καλυπτόμενης διαδικασίας



Βαφή ψεκασμού εξωτερικού χώρου από επαγγελματίες για γενική χρήσης (π.χ. για διακοσμητικούς σκοπούς).

Αυτές οι πληροφορίες ασφαλούς χρήσης συνδέονται με το: SWED CEPE_PW_05a

Συνθήκες εφαρμογής

Χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Μέγιστη χρονική διάρκεια έκθεσης ενός ατόμου: καλύπτει ημερήσια χρήση ως 8 ώρες, 225 μέρες ετησίως. *

Μέτρα διαχείρισης κινδύνων			
Στάδιο εφαρμογής		Εξαερισμός	Εξαερισμός - Ανανέωση αέρα/ώρα
Προετοιμασία των υλικών για εφαρμογή		Εξωτερικός χώρος	3-5
Φόρτωση εξοπλισμού εφαρμογής και χειρισμός επικαλυμμένων εξαρτημάτων πριν από σκλήρυνση		Εξωτερικός χώρος	3-5
Εφαρμογή		Εξωτερικός χώρος	3-5
Καθαρισμός εξοπλισμού εφαρμογής		Εξωτερικός χώρος	3-5
Διαχείριση απορριμμάτων		Εξωτερικός χώρος	3-5
Στάδιο εφαρμογής	Αναπνευστικό Σύστημα	Μάτια 	Χέρια 
Προετοιμασία των υλικών για εφαρμογή	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Φόρτωση εξοπλισμού εφαρμογής και χειρισμός επικαλυμμένων εξαρτημάτων πριν από σκλήρυνση	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Εφαρμογή	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Καθαρισμός εξοπλισμού εφαρμογής	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Διαχείριση απορριμμάτων	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374

Ανατρέξτε στο τμήμα 8 του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας για προδιαγραφές.

Σε περίπτωση που αυτό το προϊόν περιέχει ουσίες ταξινομημένες ως επικίνδυνες για το περιβάλλον, η χρήση έχει αξιολογηθεί ως ασφαλής για το περιβάλλον. Η αξιολόγηση βασίζεται στις παραμέτρους έκθεσης που περιγράφονται για τη χρήση του προϊόντος στα αντίστοιχα SPERCs. Για την απόρριψη καταλοίπων προϊόντων και απορριμμάτων ανατρέξτε στο τμήμα 13 του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας.

Αποποίηση ευθυνών: Οι πληροφορίες σε αυτό το δελτίο ασφαλούς χρήσης μειγμάτων βασίζονται στα δεδομένα που παρέχονται από τους προμηθευτές των συστατικών του προϊόντος για το οποίο έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας κατά τη στιγμή της έκδοσης. Δεν εγγυάται την ασφαλή χρήση του προϊόντος και δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου που απαιτείται από τη νομοθεσία. Κατά την ανάπτυξη οδηγιών για τους εργαζόμενους, το δελτίο SUMI πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη σε συνδυασμό με το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και την ετικέτα του προϊόντος. Καμία ευθύνη δεν γίνεται αποδεκτή για οποιαδήποτε ζημία, ανεξάρτητα από το είδος της, η οποία είναι άμεση ή έμμεση συνέπεια των ενεργειών ή/και των αποφάσεων που βασίζονται (εν μέρει) στο περιεχόμενο αυτού του εγγράφου.

SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER-UNDERCOAT

Safe Use of Mixtures Information for end-users (SUMI) - Πληροφορίες Ασφάλειας Μειγμάτων για Επαγγελματίες

Title: Επαγγελματική βαφή με ψεκασμό εξωτερικού χώρου - CEPE_PW_05b

Το παρόν έγγραφο προορίζεται για να γνωστοποιήσει τις συνθήκες ασφαλούς χρήσης για τα προϊόντα και πάντα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας και τις ετικέτες του προϊόντος. Γενική περιγραφή της καλυπτόμενης διαδικασίας




Βαφή ψεκασμού εξωτερικού χώρου από επαγγελματίες για εξειδικευμένες εφαρμογές, με αναπνευστική προστασία.

Αυτές οι πληροφορίες ασφαλούς χρήσης συνδέονται με το: SWED CEPE_PW_05b

Συνθήκες εφαρμογής

Χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Μέγιστη χρονική διάρκεια έκθεσης ενός ατόμου: καλύπτει ημερήσια χρήση ως 8 ώρες, 225 μέρες ετησίως. *

Μέτρα διαχείρισης κινδύνων			
Στάδιο εφαρμογής	Εξαερισμός	Εξαερισμός - Ανανέωση αέρα/ώρα	
Προετοιμασία των υλικών για εφαρμογή	Εξωτερικός χώρος	3-5	
Φόρτωση εξοπλισμού εφαρμογής και χειρισμός επικαλυμμένων εξαρτημάτων πριν από σκλήρυνση	Εξωτερικός χώρος	3-5	
Εφαρμογή	Εξωτερικός χώρος	3-5	
Καθαρισμός εξοπλισμού εφαρμογής	Εξωτερικός χώρος	3-5	
Διαχείριση απορριμμάτων	Εξωτερικός χώρος	3-5	
Στάδιο εφαρμογής	Αναπνευστικό Σύστημα 	Μάτια 	Χέρια 
Προετοιμασία των υλικών για εφαρμογή	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Φόρτωση εξοπλισμού εφαρμογής και χειρισμός επικαλυμμένων εξαρτημάτων πριν από σκλήρυνση	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Εφαρμογή	Συσκευές αναπνοής πεπιεσμένου αέρα (σύμφωνα με EN140) Συντελεστής ασφαλείας τουλάχιστον 10	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Καθαρισμός εξοπλισμού εφαρμογής	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Διαχείριση απορριμμάτων	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374

Ανατρέξτε στο τμήμα 8 του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας για προδιαγραφές.

Σε περίπτωση που αυτό το προϊόν περιέχει ουσίες ταξινομημένες ως επικίνδυνες για το περιβάλλον, η χρήση έχει αξιολογηθεί ως ασφαλής για το περιβάλλον. Η αξιολόγηση βασίζεται στις παραμέτρους έκθεσης που περιγράφονται για τη χρήση του προϊόντος στα αντίστοιχα SPERCs. Για την απόρριψη καταλοίπων προϊόντων και απορριμμάτων ανατρέξτε στο τμήμα 13 του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας.

Αποποίηση ευθυνών: Οι πληροφορίες σε αυτό το δελτίο ασφαλούς χρήσης μειγμάτων βασίζονται στα δεδομένα που παρέχονται από τους προμηθευτές των συστατικών του προϊόντος για το οποίο έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση χημικής ασφαλείας κατά τη στιγμή της έκδοσης. Δεν εγγυάται την ασφαλή χρήση του προϊόντος και δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου που απαιτείται από τη νομοθεσία. Κατά την ανάπτυξη οδηγιών για τους εργαζόμενους, το δελτίο SUMI πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη σε συνδυασμό με το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και την ετικέτα του προϊόντος. Καμία ευθύνη δεν γίνεται αποδεκτή για οποιαδήποτε ζημία, ανεξάρτητα από το είδος της, η οποία είναι άμεση ή έμμεση συνέπεια των ενεργειών ή/και των αποφάσεων που βασίζονται (εν μέρει) στο περιεχόμενο αυτού του εγγράφου.

SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER-UNDERCOAT

Safe Use of Mixtures Information for end-users (SUMI) - Πληροφορίες Ασφάλειας Μειγμάτων για Επαγγελματίες

Title: Επαγγελματική βαφή εξωτερικού χώρου με πινέλο/ ρολό - CEPE_PW_06

Το παρόν έγγραφο προορίζεται για να γνωστοποιήσει τις συνθήκες ασφαλούς χρήσης για τα προϊόντα και πάντα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας και τις ετικέτες του προϊόντος.
Γενική περιγραφή της καλυπτόμενης διαδικασίας



Βαφή εξωτερικού χώρου από επαγγελματίες με χρήση πινέλου ή ρολού.

Αυτές οι πληροφορίες ασφαλούς χρήσης συνδέονται με το: SWED CEPE_PW_06

Συνθήκες εφαρμογής

Χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Μέγιστη χρονική διάρκεια έκθεσης ενός ατόμου: καλύπτει ημερήσια χρήση ως 8 ώρες, 225 μέρες ετησίως. *

Μέτρα διαχείρισης κινδύνων			
Στάδιο εφαρμογής		Εξαερισμός	Εξαερισμός - Ανανέωση αέρα/ώρα
Προετοιμασία των υλικών για εφαρμογή		Εξωτερικός χώρος	3-5
Φόρτωση εξοπλισμού εφαρμογής και χειρισμός επικαλυμμένων εξαρτημάτων πριν από σκλήρυνση		Εξωτερικός χώρος	3-5
Εφαρμογή		Εξωτερικός χώρος	3-5
Καθαρισμός εξοπλισμού εφαρμογής		Εξωτερικός χώρος	3-5
Διαχείριση απορριμμάτων		Εξωτερικός χώρος	3-5
Στάδιο εφαρμογής	Αναπνευστικό Σύστημα	Μάτια 	Χέρια 
Προετοιμασία των υλικών για εφαρμογή	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Φόρτωση εξοπλισμού εφαρμογής και χειρισμός επικαλυμμένων εξαρτημάτων πριν από σκλήρυνση	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Εφαρμογή	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Καθαρισμός εξοπλισμού εφαρμογής	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374
Διαχείριση απορριμμάτων	Όχι	Προστασία ματιών σύμφωνα με EN 166	Χρήση εγκεκριμένων γαντιών σύμφωνα με EN374

Ανατρέξτε στο τμήμα 8 του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας για προδιαγραφές.

Σε περίπτωση που αυτό το προϊόν περιέχει ουσίες ταξινομημένες ως επικίνδυνες για το περιβάλλον, η χρήση έχει αξιολογηθεί ως ασφαλής για το περιβάλλον. Η αξιολόγηση βασίζεται στις παραμέτρους έκθεσης που περιγράφονται για τη χρήση του προϊόντος στα αντίστοιχα SPERCs. Για την απόρριψη καταλοίπων προϊόντων και απορριμμάτων ανατρέξτε στο τμήμα 13 του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας.

Αποποίηση ευθυνών: Οι πληροφορίες σε αυτό το δελτίο ασφαλούς χρήσης μειγμάτων βασίζονται στα δεδομένα που παρέχονται από τους προμηθευτές των συστατικών του προϊόντος για το οποίο έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας κατά τη στιγμή της έκδοσης. Δεν εγγυάται την ασφαλή χρήση του προϊόντος και δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου που απαιτείται από τη νομοθεσία. Κατά την ανάπτυξη οδηγιών για τους εργαζόμενους, το δελτίο SUMI πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη σε συνδυασμό με το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και την ετικέτα του προϊόντος. Καμία ευθύνη δεν γίνεται αποδεκτή για οποιαδήποτε ζημία, ανεξάρτητα από το είδος της, η οποία είναι άμεση ή έμμεση συνέπεια των ενεργειών ή/και των αποφάσεων που βασίζονται (εν μέρει) στο περιεχόμενο αυτού του εγγράφου.