

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas



1.1. Produkto identifikatorius

SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER-UNDERCOAT

Produkto nr: 211ADT - 1. versija - Data:25-07-2023

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Dažai.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Chugoku Paints B.V., Sluisweg 12, 4794 SW Heijningen, Po Box 73, 4793 ZH Fijnaart, Olandija, Tel.+31-167-526100, E-mail: msdsregistration@cmpeurope.eu

1.4. Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimų informacijos biuras: +370 5 236 20 52 (www.apsinuodijau.lt)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP].

Flam. Liq. 3 H226	Degūs skystis ir garai.
STOT SE 3 H336	Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
Aquatic Chronic 2 H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

2.2. Ženklavimo elementai



GHS02



GHS07



GHS09

Pavojaus piktograma (-os):

Signalinis žodis: **Atsargiai**

Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr 1272/2008 [CLP]:

Teiginys (-iai) apie pavojų:

H226	Degūs skystis ir garai.
H336	Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Papildoma informacija apie pavojų (ES):

EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti aerozolio ar rūko.



Produkto nr: 211ADT - 1. versija - Data:25-07-2023

Atsargumo teiginys (-iai):

Atsargumo frazė dėl prevencijos:

P101: Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

P261: Stengtis neįkvėpti garų/aerolio.

P271: Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Atsargumo frazė dėl reakcijos:

P391: Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Atsargumo frazė dėl laikymo & pašalinimo:

P501: Turinį, talpyklą išpilti (išmesti) išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

Sudėtyje yra (EB 1272/2008 18.3(b)):

Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <2% aromatinių junginių.

Papildoma informacija susijusi su sveikatos ir aplinkos apsauga pateikiama 11 ir 12 Skirsnis.

2.3. Kiti pavojai

Šiame mišinys nėra jokių medžiagų, įvertintų kaip PBT arba vPvB.

Produkto nr: 211ADT - 1. versija - Data:25-07-2023

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Medžiagos, keliančios pavojų sveikatai arba aplinkai pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, kurių profesinio poveikio darbo vietoje ribinės vertės yra nustatytos, įvertintos kaip PBT/vPvB, ar įtrauktos į kandidatinių sąrašą. (*) Visas H frazių tekstas pateikiamas: žr. 16 SKIRSNIS.

Identifikavimo pavadinimas	Identifikatoriaus numeris	PROC. [masė]	Pavojiškumo frazės kodais (*) / Pavojiškumo klasė ir kategorijos kodai	
Angliavandeniliai, C9-C11, N-Alkanai, Izoalkanai, Cikliniai, <2% Aromatinių Junginių.	EG-nr: 919-857-5 CAS-nr: 64742-48-9 Index: - Reach#: 01-2119463258-33	20-25 %	H226 - Flam. Liq. 3 H304 - Asp. Tox. 1 H336 - STOT SE 3 EUH066	
Cinko Oksidas.	EG-nr: 215-222-5 CAS-nr: 1314-13-2 Index: 030-013-00-7 Reach#: 01-2119463881-32	1-4 %	H400 - Aquatic Acute 1 H410 - Aquatic Chronic 1	
Etilbenzeno Ir Ksileno Reakcijos Masė.	EG-nr: 905-588-0 CAS-nr: - Index: - Reach#: 01-2119488216-32	1-3 %	H226 - Flam. Liq. 3 H304 - Asp. Tox. 1 H312 - Acute Tox. 4 H315 - Skin Irrit. 2	H319 - Eye Irrit. 2 H332 - Acute Tox. 4 H335 - STOT SE 3 H373 - STOT RE 2
Metanolis.	EG-nr: 200-659-6 CAS-nr: 67-56-1 Index: 603-001-00-X Reach#: 01-2119433307-44	0,1-0,2 %	H225 - Flam. Liq. 2 H331 - Acute Tox. 3 H311 - Acute Tox. 3 H301 - Acute Tox. 3	H370** - STOT SE 1


!Sudėtyje yra Titano dioksidas. ≥1%. (CAS 13463-67-7) Titano dioksido klasifikacija pagal VI priedą netaikoma šiam mišiniui pagal jo 10 pastabą. (EU) 2020/217




Produkto nr: 211ADT - 1. versija - Data:25-07-2023

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės


4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

 Atkreipkite dėmesį į savo saugumą! Visais abejotinais atvejais ir jei simptomai išlieka, kreiptis į gydytoją. Niekada nieko neduokite žmogui į burną, jei jis be sąmonės. Jei žmogus be sąmonės, paguldykite jį saugioje pozicijoje ir kreipkitės į gydytoją.


įkvėpus:

 Išvesti nukentėjusį į gryną orą. Laikyti jį šiltoje vietoje, ramioje būsenoje. Jei kvėpavimas nereguliarus arba visai sustojo, daryti dirbtinį kvėpavimą.


patekus ant odos:

 Nuvilkite užterštus drabužius. Odą kruopščiai nuplauti muilu ir vandeniu arba naudoti pripažintus odos valiklius. NENAUDOTI skiediklių arba tirpiklių.

patekus į akis:

 Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Pakėlus vokus, akis bent 10 min. plauti dideliu švaraus vandens kiekiu ir kreiptis į gydytoją.

prarijus:

 Netyčia nurijus, burną skalauti dideliu vandens kiekiu (jei nukentėjusysis turi sąmonę) ir nedelsiant kreiptis į medicinos pagalbą. Laikyti ramioje būsenoje. NEBANDYTI sukelti vėmimą.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Galimas ūmus poveikis sveikatai

įkvėpus:

Kontaktas su garais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai.

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

patekus ant odos:

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

patekus į akis:

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

prarijus:

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Galimas uždelstas poveikis sveikatai

įkvėpus:

Jokių specialių duomenų nėra.

patekus ant odos:

Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie: dirginimas, paraudimas

patekus į akis:

Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie: dirginimas, ašarojimas, paraudimas

prarijus:

Jokių specialių duomenų nėra.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastabos gydytojui

Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.

Ypatingos procedūros

Specifinio gydymo nėra.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

 Rekomenduotina: alkoholiui atsparios putos, anglies dvideginis, milteliai.

Netinkamos gesinimo priemonės:

Vandens srovė. Produktai, kurių sudėtyje yra cinko dulkių, negali būti gesinami vandeniu.





Produkto nr: 211ADT - 1. versija - Data:25-07-2023

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Degimo metu susidarys tiršti, juodi dūmai. Skilimo produktų poveikis gali sukelti pavojų sveikatai. Žr. 10 skirsnį.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Nėra nė vieno drabužių medžiagos arba medžiagų derinio, kuris užtikrins neribotą atsparumą bet kokiam individualiam ar cheminių medžiagų mišiniui. EN469 Europos standartą atitinkanti ugniagesių apranga suteikia bazinį apsaugos nuo avarių, susijusių su chemikalais. Gali prireikti tinkamo kvėpavimo aparato (Autonominiai kvėpavimo aparatai (SCBA)). Gaisro atveju uždarytus konteinerius vėsinti vandeniu. Neleisti ugnies gesinimui naudotam vandeniui patekti į kanalizaciją arba vandentakius.

6 SKIRSNIS. Avarių likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams: Laikykitės įmonės skubios pagalbos procedūros. Pašalinti užsidegimo šaltinius ir vėdinti patalpą. Visada užsidėkite apsauginius akinius ir naudokite kitas tinkamas asmenines apsaugos priemones. Vengti įkvėpti garų. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite jeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Išjunkite visus uždegimo šaltinius. Žiūrėti 7 ir 8 skirsnius išvardytas saugos priemones.

Pagalbos teikėjams: Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 Skirsnis. Taip pat žiūrėkite informaciją: "Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams".

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleisti pakliūti į kanalizaciją arba vandentakius. Jei produktas užteršia ežerus, upes arba nuotekas, pagal vietos teisės aktų reikalavimus informuoti įgaliotas organizacijas.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkti išpiltą medžiagą tokia nedegia absorbuojančia medžiaga, kaip smėlis, žemė, vermikulitas ir diatomitas, bei laikyti konteineryje, kad galima būtų sunaikinti pagal vietos teisės aktų reikalavimus (žr. 13 Skirsnis). Sudėti į tinkamą konteinerį. Geriau valyti plovikliu, vengti naudoti tirpiklius.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 Skirsnis.

Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 Skirsnis.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Vengti degių arba sprogusių garų koncentracijų susidarymo ore ir garų koncentracijos, viršijančios ribinę profesinio poveikio koncentraciją. Be to, produktas turėtų būti naudojamas vietose, kuriose nėra atvirų apšvietimo ir kitokių užsidegimo šaltinių. Elektros įranga turėtų būti įrengta pagal atitinkamo standarto reikalavimus. Kibirkštis skleidžiantys įrankiai neturėtų būti naudojami. Mišinys gali įgauti elektrostatinį krūvį: perkeldami iš vieno konteinerio į kitą visada įžeminkite. Operatoriai visada turėtų mūvėti antistatinę avalynę ir dėvėti antistatinius drabužius, o grindys turėtų būti laidžios. Vengti sąlyčio su oda ir akimis. Vengti šio mišinio naudojimo metu susidarančių dalelių ir aerozolio rūko įkvėpimo. Vengti dulkių, susidarančių šlifuojant, įkvėpimo. Produkto naudojimo vietoje turėtų būti uždrausta rūkyti, valgyti ir gerti. Apie asmens saugą žiūrėti 8 Skirsnis. Niekada netaikyti slėgio konteineriui ištuštinti: konteineris nėra slėginis indas. Visada laikyti konteineriuose, pagamintuose iš tos pačios medžiagos, kaip ir originalus konteineris. Laikyti sveikatos ir darbo saugos įstatymų reikalavimų. Neleisti patekti į kanalizaciją arba vandentakius. Atskirti nuo kaitros, kibirkščių ir atviros liepsnos šaltinių. Operatoriui dirbant dažymo kabinoje, nesvarbu purškiant ar ne, vėdinimo gali nepakakti efektyviai užtikrinti kenksmingų dalelių ir tirpiklio garų kontrolę. Tokiomis sąlygomis purškimo proceso metu darbuotojas turi dėvėti respiratorių, tiekiantį filtruojamą orą. Respiratoriaus negalima nusiimti kol kenksmingų dalelių ir tirpiklio garų koncentracijos nepasiekia darbo vietoje leistinų koncentracijos ribų. Medžiagos, tokios kaip valymo skudurai, popierinės servetėlės ir apsauginiai drabužiai, kurie yra suteršti produktu gali savaime užsidegti per kelias valandas. Siekiant išvengti gaisro pavojaus, visos užterštos medžiagos turėtų būti laikomos specialiai tam skirtuose konteineriuose, arba metaliniuose konteineriuose su sandariai uždarytais dangčiais, arba patiesti vienu sluoksniu kad išdžiūtų.

Duomenys apie užsidegimo ir sprogo saugą

Garai sunkesni už orą, todėl gali pasklisti grindimis. Garai su oru gali sudaryti sprogius mišinius.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti pagal vietines taisykles.

Pastabos apie laikymą kartu

Laikyti toliau nuo oksiduojančių agentų, labai šarminių ir rūgščių medžiagų.

Produkto nr: 211ADT - 1. versija - Data:25-07-2023

Papildomi duomenys apie laikymo sąlygas

Žiūrėti į etiketėje nurodytas saugos priemones. Laikyti nuo 0 iki 40 °C temperatūroje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, toliau nuo kaitros šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių. Laikyti konteinerį sandariai uždarytą. Laikyti toliau nuo užsidegimo šaltinių. Nerūkyti. Neleisti įeiti neįgaliojiems asmenims. Atidaryti konteineriai turi būti vėl sandariai uždaryti ir laikomi vertikaliaje padėtyje, kad būtų išvengta išsipylimo.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Dengimas: Beoriu purškimu, Teptuku, Voleliu (pat žiūrėti Techninius Duomenis)

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Ribinės poveikio darbe ir / arba biologines ribines vertes	LT	EU
	Ribinis dydis (RD) IPDR - TPDR ppm-mg/m ³	Ribinis Vertės DSV - TPRV ppm-mg/m ³
Angliavandeniliai, C9-C11, N-Alkanai, Izoalkanai, Cikliniai, <2% Aromatinių Junginių.	IPDR - ppm / - mg/m ³	DSV - ppm / - mg/m ³
	TPDR - ppm / - mg/m ³	TPRV - ppm / - mg/m ³
	Poveikio sveikatai ypatumų žymenys -	Žymėjimas -
Cinko Oksidas.	IPDR - ppm / 5 mg/m ³	DSV - ppm / - mg/m ³
	TPDR - ppm / - mg/m ³	TPRV - ppm / - mg/m ³
	Poveikio sveikatai ypatumų žymenys -	Žymėjimas -
Etilbenzeno Ir Ksileno Reakcijos Masė.	IPDR - ppm / - mg/m ³	DSV - ppm / - mg/m ³
	TPDR - ppm / - mg/m ³	TPRV - ppm / - mg/m ³
	Poveikio sveikatai ypatumų žymenys -	Žymėjimas -
Metanolis.	IPDR 200 ppm / 260 mg/m ³	DSV 200 ppm / 260 mg/m ³
	TPDR - ppm / - mg/m ³	TPRV - ppm / - mg/m ³
	Poveikio sveikatai ypatumų žymenys O	Žymėjimas Skin

Lietuva - Lietuvos Higienos Normos HN 23 - IPRD = Ilgalaikio poveikio ribinis dydis – cheminės medžiagos darbuotojo kvėpavimo erdvėje koncentracijos dinaminio svertinio vidurkio, išmatuoto arba apskaičiuoto per 8 valandų darbo pamainą ir 40 valandų darbo savaitę, didžiausias leistinas dydis - TPRD = Trumpalaikio poveikio ribinis dydis – cheminės medžiagos, kuri ne ilgiau kaip 15 minučių ir ne daugiau kaip 4 kartus per darbo pamainą kasdien veikdama darbuotoją neturėtų sukelti neigiamų pojūčių ar pakenkti jo sveikatai, darbuotojo kvėpavimo erdvėje vidutinės koncentracijos, išmatuotos per 15 minučių, didžiausias leistinas dydis.

Europa - DSV: Per aštuonių valandų atskaitos laikotarpį išmatuotas ar apskaičiuotas dinaminis svertinis vidurkis - TPRV: Trumpalaikio poveikio ribinė vertė. Poveikio per 15 min. ribinė vertė, kurios nederėtų viršyti, jei nenurodyta kitaip - SCOEL

Poveikio sveikatai ypatumų žymenys / Žymėjimas:

(10) Trumpalaikio poveikio ribinė vertė per 1 minutės atskaitos laikotarpį.

(NRD) Neviršytinas ribinis dydis – ūmaus poveikio cheminės medžiagos, kuri veikdama darbuotoją gali pakenkti jo sveikatai per labai trumpą laiką, darbuotojo kvėpavimo erdvėje vidutinės koncentracijos, išmatuotos per 5–10 minučių, didžiausias leistinas dydis.

F: fibrogeninis poveikis.

Inh.: Įkvėpiamoji frakcija.

J: jautrinantis poveikis.

K: kancerogeninis poveikis.

M: mutageninis poveikis.

O: medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro nepažeistą odą.

Produkto nr: 211ADT - 1. versija - Data:25-07-2023

R: reprodukcijai toksiškas poveikis.

RD: Profesinio poveikio ribinis dydis (toliau – ribinis dydis) – cheminės medžiagos darbuotojo kvėpavimo erdvėje vidutinės koncentracijos, išmatuotos per standartizuotą tyrimo laikotarpį, didžiausias leistinas dydis.

Resp.: Alveolinė frakcija.

Skin: Prie profesinio poveikio ribinės vertės pridėtas užrašas „skin“ reiškia, kad didelis medžiagos kiekis į organizmą gali prasiskverbti per odą.

Ū: ūmus poveikis.

DNEL - Nėra.

PNEC - Nėra.

8.2. Poveikio kontrolė


Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Kur įgyvendinama, tai pasiekama vietinės ištraukiamosios ventiliacijos ir gero bendro ištraukimo dėka. Jei to nepakanka, kad dalelių ir tirpiklio garų koncentracijų lygis būtų žemesnis negu ribinė profesinio poveikio koncentracija, reikia naudoti tinkamą apsauginį kvėpavimo aparatą.

Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga


Individuali apsauga

Kvėpavimo organų apsauga

 Jei darbuotojai gali būti veikiami koncentracijų viršijančių leistinas ribas, jie turėtų naudoti respiratorius pagal EN140 normą, pritaikytus tiek dalelių tiek garų filtravimui pagal EN14387 normą su priskirtu apsaugos koeficientu mažiausiai 10 (pvz A2P3).

Paviršiaus, padengto dažais, šlifavimo, pjovimo dujomis ir/ar virinimo metu gali išsiskirti dulkės ir/ar pavojingi garai. Jei įmanoma reikėtų naudoti šlapią šlifavimą. Jei vietinė vėdinimo sistema neužtikrina pakankamos apsaugos, naudokite tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.

Rankų apsauga

 Nėra nė vieno, pirštinių medžiagos arba medžiagų derinio, kuris užtikrins neribotą atsparumą bet kokiam individualiam ar cheminių medžiagų mišiniui. Pasikartojančio arba ilgalaikio kontakto metu naudokite pirštines, išbandytas pagal EN 374.

Vitono pirštinės suteikia gerą apsaugą esant intensyviai kontaktui su dauguma tirpiklių, t.y. visiškai panardinus į tirpiklį. Nitrilo pirštinės suteikia gerą apsaugą purškimo metu. Turi būti vadovojamasi gamintojo instrukcijomis ir informacija apie pirštinių naudojimą, laikymą, priežiūrą ir keitimą. Prasiskverbimo laikas turi būti ilgesnis nei produkto galutinio naudojimo laikas. Pirštinės turi būti keičiamos reguliariai, taip pat tuo atveju, jei yra koks nors pirštinių medžiagos pažeidimas. Visuomet užtikrinkite, kad pirštinės yra be defektų ir kad jos būtų laikomos ir naudojamos teisingai. Pirštinių apsauga gali sumažėti dėl fizinio ir cheminio poveikio bei prastos priežiūros. Apsauginiai kremai gali padėti apsaugoti odą nuo cheminių medžiagų poveikio, tačiau jų negalima tepti ant jau paveiktų vietų.

Pirštinės pakartotinam arba ilgesniam naudojimui (prasiskverbimo laikas > 480 min) - Didelė apsauga:		
Medžiaga:	Minimalus sluoksnio storis:	Cheminis atsparumas:
Polietileno (PE) pirštinės	0,062mm	aukštas
Butilo Vitono pirštinės	0,70mm	aukštas
Pirštinės pakartotinam arba ilgesniam naudojimui (prasiskverbimo laikas 240 - 480 min) - Didelė apsauga:		
Medžiaga:	Minimalus sluoksnio storis:	Cheminis atsparumas:
Polietileno (PE) pirštinės	0,062mm	aukštas
Butilo Vitono pirštinės	0,70mm	aukštas
Pirštinės pakartotinam arba ilgesniam naudojimui (prasiskverbimo laikas 120 - 240 min) - Vidutinė apsauga:		
Medžiaga:	Minimalus sluoksnio storis:	Cheminis atsparumas:
Polietileno (PE) pirštinės	0,062mm	aukštas
Butilo Vitono pirštinės	0,70mm	aukštas



Produkto nr: 211ADT - 1. versija - Data:25-07-2023

Pirštinės pakartotinam arba ilgesniam naudojimui (prasiskverbimo laikas 60 - 120 min) - Vidutinė apsauga:		
Medžiaga:	Minimalus sluoksnio storis:	Cheminis atsparumas:
Polietileno (PE) pirštinės	0,062mm	aukštas
Butilo Vitono pirštinės	0,70mm	aukštas
Pirštinės trumpalaikiui kontaktui / apsauga nuo purslų (prasiskverbimo laikas 30 - 60 min):		
Medžiaga:	Minimalus sluoksnio storis:	Cheminis atsparumas:
Polietileno (PE) pirštinės	0,062mm	aukštas
Butilo Vitono pirštinės	0,70mm	aukštas
Nitrilo pirštinės	0,31mm	aukštas
Pirštinės trumpalaikiui kontaktui / apsauga nuo purslų (prasiskverbimo laikas 10 - 30 min):		
Medžiaga:	Minimalus sluoksnio storis:	Cheminis atsparumas:
Polietileno (PE) pirštinės	0,062mm	aukštas
Butilo Vitono pirštinės	0,70mm	aukštas
Neopreninės pirštinės	<0,4mm	aukštas
Nitrilo pirštinės	0,175mm	aukštas
Netinkamos pirštinės - negalutinis sąrašas (prasiskverbimo laikas <10 min):		
Medžiaga:	Sluoksnio storis (ar mažiau):	
Natūralios gumos pirštinės	0,75mm	
Nitrilo pirštinės	-	
Neopreninės pirštinės	0,75mm	
Butilo pirštinės	0,50mm	
Polivinilo alkoholio (PVA) pirštinės	0,2-0,3mm	

Dėl daugelio sąlygų (pvz. temperatūros, trinties) chemijai atsparių pirštinių praktinis naudojimas gali būti daug trumpesnis, negu prasiskverbimo laikas nustatytas bandymų metu. NAUDOKITE PE pirštines kaip apatines pirštines esant sudėtingoms situacijoms, pvz.: esant intensyviui kontaktui, ilgalaikiam nežinomų komponentų ar chemikalų poveikiui.

**Akių ir (arba) veido apsauga**

Naudoti apsauginius akinius, sukurtus apsaugoti nuo skysčio purslų (EN166).

**Odos apsauga**

Darbuotojai turėtų dėvėti antistatinius drabužius, pagamintus iš natūralaus arba aukštai temperatūrai atsparaus sintetinio pluošto.

**Poveikio aplinkai kontrolės priemonės**

Neleisti patekti į kanalizaciją arba vandentakius.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes****(a) Fizinė būseną**

Skystis

(b) Spalva

Baltas.

(c) Kvapas

Į alkoholį panašus kvapas.

(d) Lydimosi ir stingimo temperatūra

Netaikoma dėl produkto pobūdžio.

(e) Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas

Netaikoma dėl produkto pobūdžio. Žemiausia virimo temperatūra: Metanolis. - 64°C

(f) Degumas

Garai yra degūs. Žr. Pliūpsnio temperatūra (h).



Produkto nr: 211ADT - 1. versija - Data:25-07-2023

(g) Viršutinė ir apatinė sprogumo ribos

Produktas pats savaime nėra sproguos, tačiau yra sprogių garų ar dulkių mišinių su oru susiformavimas yra įmanomas.

Angliavandeniliai, C9-C11, N-Alkanai, Izoalkanai, Cikliniai, <2% Aromatinių Junginių.	0.6-7.0%
Cinko Oksidas.	Netaikoma.
Etilbenzeno Ir Ksileno Reakcijos Masė.	1.0-7.0%
Metanolis.	5.5-44%

(h) Pliūpsnio temperatūra

37°C - Metodas: ISO13736:2021

(i) Savaiminio užsidegimo temperatūra

Netaikoma dėl produkto pobūdžio.

Žemiausia savaiminio užsidegimo temperatūra Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <2% aromatinių junginių. - 200°C

(j) Skilimo temperatūra

Netaikoma dėl produkto pobūdžio.

(k) pH

Netaikoma dėl produkto pobūdžio. Mišinys netirpus (vandenyje).

(l) Kinematinė klampa

349 mm²/s @40°C - Metodas: ISO3219

Neniutoninis skystis - tiksotropinį pobūdį.

(m) Tirpumas

Netirpus (vandenyje).

(n) Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)

Netaikoma dėl produkto pobūdžio.

(o) Garų slėgis

Angliavandeniliai, C9-C11, N-Alkanai, Izoalkanai, Cikliniai, <2% Aromatinių Junginių.	0,2 kPa
Cinko Oksidas.	Netaikoma.
Etilbenzeno Ir Ksileno Reakcijos Masė.	8.21 mbar
Metanolis.	128 mbar

(p) Tankis ir (arba) santykinis tankis

Santykinis tankis 1,37 @ 20°C - Metodas: ASTM D1475-98

(q) Santykinis garų tankis

1-2 @ 20°C - Metodas: Skaičiavimo metodas.

(r) Dalelių savybės

Netaikoma dėl produkto pobūdžio.



Produkto nr: 211ADT - 1. versija - Data:25-07-2023

9.2. Kita informacija

Informacija apie fizinių pavojų klases

Nėra svarbios informacijos

Kitos saugos charakteristikos

Nėra svarbios informacijos

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus, kai laikomas ir tvarkomas rekomenduojamose sąlygose (žiūrėti 7 Skirsnis).

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Naudojant kartu su oksiduojančiais agentais, stipriais šarmais ir stipriomis rūgštimis, gali įvykti egzoterminės ir/arba sprogios reakcijos, arba išsiskirti toksiniai garai. Medžiagos, tokios kaip valymo skudurai, popierinės servetėlės ir apsauginiai drabužiai, kurie yra suteršti produktu gali savaime užsidegti per kelias valandas. Siekiant išvengti gaisro pavojaus, visos užterštos medžiagos turėtų būti laikomos specialiai tam skirtuose konteineriuose, arba metaliniuose konteineriuose su sandariai uždarytais dangčiais, arba patiesti vienu sluoksniu kad išdžiūtų.

10.4. Vengtinios sąlygos

Paveikus aukšta temperatūra gali išsiskirti pavojingi skilimo produktai.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Laikyti toliau nuo oksiduojančių agentų, stiprių šarmų ir stiprių rūgščių.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Anglies monoksidas ir dioksidas, dūmai, azoto oksidai, ir kt.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Apie patį mišinį nėra duomenų.

Mišinys buvo įvertintas, taikant adityvumo metodą pagal CLP reglamentą (EB) Nr 1272/2008, ir atitinkamai suklasifikuotas pagal toksikologinius pavojus. Išsamesnę informaciją žiūrėti 2 ir 3 skirsnis.

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Tirpiklių sudėtinių dalių garai, kai jų koncentracija viršija nustatytą ribinę profesinio poveikio koncentraciją, gali nepalankiai paveikti sveikatą, pvz., gleivinę, inkstus, kepenis, centrinę nervų sistemą ir dirginti kvėpavimo sistemą. Simptomai ir požymiai apima galvos skausmą, svaigulį, nuovargį, raumenų silpnumą, mieguistumą ir, ekstremaliais atvejais, sąmonės praradimą. Absorbuoti per odą tirpikliai gali sukelti kai kuriuos anksčiau išvardytus poveikius. Dėl pakartotinio arba ilgalaikio sąlyčio su mišiniu nuo odos gali nusiimti natūralus riebalinis sluoksnis ir gali išsivystyti nealerginis kontaktinis dermatitas bei gali vykti mišinio absorbcija per odą. Skysčio lašų patekimas į akis gali sukelti dirginimą ir grįžtamo pobūdžio pažeidimus. Prarijus gali sukelti pykinimą, viduriavimą ir vėmimą. Čia atsižvelgiama, jei žinoma, į tiesioginius, uždelstus ir lėtinius komponentų sukeltus padarinius, atsiradusius del trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio prarijus, ikvėpus, susilietus su oda, patekus į akis.

Identifikavimo pavadinimas

Angliavandeniliai, C9-C11, N-Alkanai, Izoalkanai, Cikliniai, <2% Aromatinių Junginių. - LD50 Prarijus - >5000 mg/kg, Žiurkė - LD50 Per odą - >2000 mg/kg, Žiurkė - LC50 Įkvėpus - >4951 mg/l Žiurkė, 4h

Cinko Oksidas. - LD50 Prarijus - >5000 mg/kg, Žiurkė - LD50 Per odą - Nėra. - LC50 Įkvėpus - >5700 mg/m³ Žiurkė, 4h

Etilbenzeno Ir Ksileno Reakcijos Masė. - LD50 Prarijus - >2000 mg/kg, Žiurkė - LD50 Per odą - >2000 mg/kg, Žiurkė - LC50 Įkvėpus - 29 mg/l Žiurkė, 4h

Metanolis. - LD50 Prarijus - 5628 mg/kg, Žiurkė - LD50 Per odą - 15800 mg/kg, Triušis - LC50 Įkvėpus - 2,8 mg/kg Žiurkė, 4h



Produkto nr: 211ADT - 1. versija - Data:25-07-2023

Ūmus toksiškumas:

ATEmix (prarijus)

ATEmix (susilietus su oda)

ATEmix (įkvėpus)

Mišinio Išvada / apibendrinimas

: Jokių specialių duomenų nėra.

: Jokių specialių duomenų nėra.

: Jokių specialių duomenų nėra.

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas:

Mišinio Išvada / apibendrinimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Pagrįstumas: Adityvumo metodas, Bandymų duomenų nėra.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas:

Mišinio Išvada / apibendrinimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Pagrįstumas: Adityvumo metodas, Bandymų duomenų nėra.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas:

Mišinio Išvada / apibendrinimas

Kvėpavimo takų jautrinimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Pagrįstumas: Ribinė koncentracija, Bandymų duomenų nėra.

Odos jautrinimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Pagrįstumas: Ribinė koncentracija, Bandymų duomenų nėra.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:

Mišinio Išvada / apibendrinimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Pagrįstumas: Ribinė koncentracija, Bandymų duomenų nėra.

Kancerogeniškumas:

Mišinio Išvada / apibendrinimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Pagrįstumas: Ribinė koncentracija, Bandymų duomenų nėra.

Toksiškumas reprodukcijai:

Mišinio Išvada / apibendrinimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Pagrįstumas: Ribinė koncentracija, Bandymų duomenų nėra.

STOT (vienkartinis poveikis):

Mišinio Išvada / apibendrinimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Pagrįstumas: Ribinė koncentracija, Bandymų duomenų nėra.

STOT (kartotinis poveikis):

Mišinio Išvada / apibendrinimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Pagrįstumas: Ribinė koncentracija, Bandymų duomenų nėra.

Aspiracijos pavojus:

Mišinio Išvada / apibendrinimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Pagrįstumas: Adityvumo metodas / Kinematinė klampa: 349 mm²/s @40°C - Remiantis bandymų duomenimis**Informacija apie tikėtinus poveikio (ekspozicijos) būdus**

Įkvėpus: Kontaktas su garais gali pakenkti sveikatai. Po poveikio gali išsivystyti stiprūs uždelsto tipo pakenkimai.

Prarijus: Jokių specialių duomenų nėra.

Patekus per odą: Jokių specialių duomenų nėra.

Patekus per akis: Jokių specialių duomenų nėra.

Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai

Įkvėpus: Jokių specialių duomenų nėra.

Prarijus: Jokių specialių duomenų nėra.

Patekus per odą: Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie: dirginimas, paraudimas.

Patekus per akis: Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie: dirginimas, ašarojimas, paraudimas.

Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikės ir ilgalaikės ekspozicijos**Trumpalaikis ekspozicijos:**

Galimi tiesioginiai padariniai: Jokių specialių duomenų nėra.

Galimi uždelsti padariniai: Jokių specialių duomenų nėra.

Ilgalaikis ekspozicijos:

Galimi tiesioginiai padariniai: Jokių specialių duomenų nėra.

Galimi uždelsti padariniai: Jokių specialių duomenų nėra.

Galimas lėtinis poveikis sveikatai:

Mišinio Išvada / apibendrinimas

Bendras: Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Kancerogeniškumas: Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.



Produkto nr: 211ADT - 1. versija - Data:25-07-2023

Mutageniškumas:	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Teratogeniškumas:	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Poveikis vystymuisi:	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Poveikis vaisingumui:	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Kita informacija:	Nėra svarbios informacijos

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Nėra svarbios informacijos

Kita informacija

Nėra svarbios informacijos

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Apie patį mišinį nėra duomenų. Neleisti patekti į kanalizaciją arba vandentakius. Mišinys buvo įvertintas, taikant sumavimo metodą pagal CLP reglamentą (EB) Nr 1272/2008, ir atitinkamai suklasifikuotas pagal ekotoksikologinius pavojus.

12.1. Toksiškumas

Identifikavimo pavadinimas - Rūšys - Poveikis - Rezultatas

Angliavandeniliai, C9-C11, N-Alkanai, Izoalkanai, Cikliniai, <2% Aromatinių Junginių. Ūmus (trumpalaikis) toksiškumas: Žuvys: LC50/96h >1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss), Vėžiagyviai: EC50/48h >1000 mg/l (Daphnia magna), Dumbliai ir (arba) vandens augalai: EC50/72h >1000 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata), Kiti organizmai: Nėra. Lėtinis (ilgalaikis) toksiškumas: Žuvys: NOELR 0.131 mg/L, Vėžiagyviai: NOELR 0.23 mg/L, Dumbliai ir (arba) vandens augalai: NOEL >100 mg/L, Kiti organizmai: Nėra.
Cinko Oksidas. Ūmus (trumpalaikis) toksiškumas: Žuvys: LC50 0,169 mg Zn/l (Oncorhynchus Mykiss), Vėžiagyviai: EC50/48h - 0.413 mg/l (Ceriodaphnia dubia), Dumbliai ir (arba) vandens augalai: EC50/72h - 0,137 mg/l (Selenastrum Capricornutum), Kiti organizmai: Nėra. Lėtinis (ilgalaikis) toksiškumas: Žuvys: NOEC 0.025 mg Zn/l, Vėžiagyviai: NOEC 82 ug/l, Dumbliai ir (arba) vandens augalai: NOEC 19 ug/l (Pseudokirchneriella subcapitata), Kiti organizmai: Nėra.
Etilbenzeno Ir Ksileno Reakcijos Masė. Ūmus (trumpalaikis) toksiškumas: Žuvys: LC50/96h - 2.6 mg/l, Vėžiagyviai: EC50/48h 1-10 mg/l (Daphnia magna), Dumbliai ir (arba) vandens augalai: EC50/72h 2.2 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata), Kiti organizmai: Nėra. Lėtinis (ilgalaikis) toksiškumas: Žuvys: NOEC >1.3 mg/L (Salmo gairdneri), Vėžiagyviai: NOEC 0.96mg/L, Dumbliai ir (arba) vandens augalai: NOEC 0.44mg/L, Kiti organizmai: Nėra.
Metanolis. Ūmus (trumpalaikis) toksiškumas: Žuvys: LC50/96h 15400 mg/l (Lepomis macrochirus), Vėžiagyviai: EC50/48h >10000mg/L (Daphnia magna), Dumbliai ir (arba) vandens augalai: EC50/96h 22000 mg/L (Selenastrum capricornutum), Kiti organizmai: Nėra. Lėtinis (ilgalaikis) toksiškumas: Žuvys: NOEC 450 mg/L, Vėžiagyviai: NOEC 208 mg/L, Dumbliai ir (arba) vandens augalai: Nėra., Kiti organizmai: Nėra.

Produkto nr: 211ADT - 1. versija - Data:25-07-2023

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Identifikavimo pavadinimas

Angliavandeniliai, C9-C11, N-Alkanai, Izoalkanai, Cikliniai, <2% Aromatinių Junginių. - Lengvai biologiškai skaidi.

Cinko Oksidas. - Lengvai biologiškai skaidi.

Etilbenzeno Ir Ksileno Reakcijos Masė. - Lengvai biologiškai skaidi.

Metanolis. - Lengvai biologiškai skaidi.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Identifikavimo pavadinimas

Identifikavimo pavadinimas	log Kow	BCF
Angliavandeniliai, C9-C11, N-Alkanai, Izoalkanai, Cikliniai, <2% Aromatinių Junginių.	Nėra.	Nėra.
Cinko Oksidas.	Nėra.	Nėra.
Etilbenzeno Ir Ksileno Reakcijos Masė.	3,1	25,9
Metanolis.	-0,74	<10

12.4. Judumas dirvožemyje

Grunto/Vandens pasiskirstymo koeficientas (KOC) : Nėra.

Judrumas : Nėra svarbios informacijos

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Šiame mišinyje nėra jokių medžiagų, įvertintų kaip PBT arba vPvB.

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Nėra svarbios informacijos

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra svarbios informacijos

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Produkto ir pakavimo atliekų tvarkymas: Atliekų šalinimas turi būti vykdomas pagal atitinkamus regioninius, nacionalinius ir vietinius įstatymus ir taisykles. Europos atliekų katalogas (2014/955/EB). Atliekų kodai / atliekų pavadinimas pagal LoW: 08 01 11* Dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos. Jei šio produkto atliekos sumaišomos su kitomis atliekomis - EWC negalioja. Jei sumaišoma su kitomis atliekomis, turi būti suteikiamas atitinkamas kodas. Daugiau informacijos teiraukitės vietiniame atliekų tvarkymo skyriuje. Atliekos neturi būti šalinamos išleidžiant į nutekamuosius vamzdžius. Remiantis šiuo saugos duomenų lape pateikta informacija, patarimas dėl tuščių konteinerių klasifikacijos turėtų būti gauti iš atitinkamos atliekų tvarkymo institucijos. Konteineriai, kurie nėra tinkamai išvalyti, gali turėti (ypač) degių arba sprogių garų. Specialios saugumo priemonės: Šalinant ir/arba naikinant produktą, naudoti tinkamas asmeninės apsaugos priemonės.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

	ADR/RID/ADN	IMDG-Code	IATA
14.1. JT numeris ar ID numeris	UN 1263	UN 1263	UN 1263
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas	DAŽAI	DAŽAI	DAŽAI
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	3	3	3
Pavojaus ženklų			
14.4. Pakuotės grupė	III	III	III
14.5. Pavojus aplinkai	Taip Aplinkai (vandens aplinkai) pavojingos medžiagos 	Taip Jūros teršalas: Taip Jūrą teršianti (-čios) medžiaga (-os): Cinko Oksidas.	Ne
Papildoma informacija	Pavojaus identifikavimo numeris: 30	Avarinio plano numeris (EmS): F-E, S-E	

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Transportavimas vartotojo patalpose:

Visada transportuoti uždarytuose konteineriuose, kurie yra vertikaliaje padėtyje ir saugūs.

Užtikrinti, kad produktą transportuojantys darbuotojai žinotų ką daryti, jei produktas netyčia išsipiltų.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikoma.



Produkto nr: 211ADT - 1. versija - Data:25-07-2023

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

FALSE

Informacija, esanti šiame saugos duomenų lape, yra privaloma pagal Reglamento (EB) Nr 1907/2006 II priedą ir jo pakeitimus.

Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija nėra pavojaus vartotojo darbo vietoje įvertinimas, kurio reikalaujama pagal kitus sveikatos ir saugos teisės aktus.

Seveso kategorija (DIREKTYVA 2012/18/ES): P5c - E2 Šis produktas gali papildyti skaičiavimus, siekiant nustatyti, ar teritorija patenka į Seveso direktyvos dėl didelių avarijų pavojaus kontrolės taikymo sritį.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Tiekėjas neatliko šio mišinio cheminės saugos vertinimo.

16 SKIRSNIS. Kita informacija**Taikyta klasifikacija ir naudotos procedūros nustatant mišinių klasifikaciją pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 [CLP reglamentas]:**

H226	Remiantis bandymų duomenimis
H336	Adityvumo metodas
H411	Sumavimo metodas

Santrumpos ir akronimai:

ADN	: Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais
ADR	: Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais
ATE	: Ūmaus toksiškumo įverčiai
BCF	: Biokoncentracijos koeficientas
CLP	: Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
DNEL	: Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
IATA	: Tarptautinė oro transporto asociacija
IMDG-Code	: Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas
Kow	: Oktanolio–vandens pasiskirstymo koeficientas
LC50	: Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos
LD50	: Mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė)
PBT	: Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška
PNEC	: Prognozuojama (-os) poveikio nesukelianti (-čios) koncentracija (-os)
RID	: Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės
STOT	: Specifiškas toksiškumas konkrečiam organui
vPvB	: Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos



Produkto nr: 211ADT - 1. versija - Data:25-07-2023

Pavojingumo frazės teiginių tekstas (3.2 skirsnis):

- EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
H225 Labai degūs skystis ir garai.
H226 Degūs skystis ir garai.
H301 Toksiška prarijus.
H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H311 Toksiška susilietus su oda.
H312 Kenksminga susilietus su oda.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H331 Toksiška įkvėpus.
H332 Kenksminga įkvėpus.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H370** Kenkia organams.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H400 Labai toksiška vandens organizmams.
H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Šiame SDL pateikta informacija pagrįsta mūsų žiniomis ir galiojančiais ES bei nacionaliniais teisės aktais. Šiame SDL pateikta informacija susijusi su mūsų produkto naudojimo saugos reikalavimais. Tai nėra produkto kokybės garantija. Produkto negalima naudoti kitiems tikslams, negu nurodyta 1 skyriuje, prieš tai negavus rašytinės naudojimo instrukcijos. Vartotojas visada atsakingas už vietos taisyklių ir įstatymų reikalavimų vykdymą.

SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER-UNDERCOAT

Safe Use of Mixtures Information (SUMI) - Informacija apie Saugų Mišinių Naudojimą galutiniams vartotojams

Antraštė: Profesionalus dažymas purškiant, panašus į pramoninį - CEPE_PW_01

Šis dokumentas yra skirtas informuoti apie saugias produkto naudojimo sąlygas ir visada būti skaitomas kartu su produkto saugos duomenų lapu ir etiketėmis.




Bendras taikomo proceso aprašymas

Profesionalus dažymas purškiant patalpoje, naudojant veiksmingą vėdinimą, pvz., dažymo kamerą arba vietinę ištraukiamąją ventiliaciją.

Ši saugaus naudojimo informacija yra susijusi su: SWED CEPE_PW_01

Veiklos sąlygos

Patalpoje. Maksimali individualaus poveikio trukmė: apima kasdienę veiklą iki 8 valandų, 225 dienas per metus *

Rizikos valdymo priemonės			
Prisidedanti veikla	Ventiliacija	Ventiliacija - oro kaita/val.	
Medžiagos paruošimas dengimui	Sustiprinta (mechaninė) patalpos ventiliacija	5-10	
Dengimo įrangos įkrova ir padengtų dalių tvarkymas prieš kietinimą	Sustiprinta (mechaninė) patalpos ventiliacija	5-10	
Dengimas	Vietinė ištraukiamoji ventiliacija, dažymo kamera arba atitikmuo	Žiūrėkite atitinkamus techninius standartus	
Dengimo įrangos valymas	Sustiprinta (mechaninė) patalpos ventiliacija	5-10	
Atliekų tvarkymas	Sustiprinta (mechaninė) patalpos ventiliacija	5-10	
Prisidedanti veikla	Kvėpavimo takų apsauga 	Akių apsauga 	Rankų apsauga 
Medžiagos paruošimas dengimui	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Dengimo įrangos įkrova ir padengtų dalių tvarkymas prieš kietinimą	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Dengimas	Dėvėkite respiratorių, atitinkantį EN 140, kurio apsaugos koeficientas yra ne mažesnis kaip 10	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Dengimo įrangos valymas	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Atliekų tvarkymas	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374

Specifikacijas žiūrėkite šio saugos duomenų lapo 8 skirsnyje.

Tuo atveju, kai produktas sudėtyje turi cheminių medžiagų, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos aplinkai, produkto naudojimas buvo įvertintas kaip saugus aplinkai. Įvertinimas pagrįstas poveikio parametrais, kurie yra pateikti produkto naudojimo aprašyme atitinkamame SPERC dokumente. Šalinant produkto likučius ir atliekas remkitės informacija pateikta saugos duomenų lapo 13 skirsnyje.

Atsakomybės apribojimas: Šiame Saugaus Mišinių Naudojimo informaciniame lape (SUMI) pateikta informacija yra pagrįsta cheminės medžiagos tiekėjo pateiktais duomenimis apie medžiagas, esančias produkte, kurio išleidimo metu atliktas cheminės saugos vertinimas. Tai negarantuoja produkto saugaus naudojimo ir nepakeičia teisės aktais reikalaujamo profesinės rizikos įvertinimo. Sudarant darbo vietos instrukcijas darbuotojams, SUMI lapai visada turėtų būti įvertinti kartu su SDL ir produkto etikete. Sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės, neatsižvelgiant į tai, kokios yra tiesioginės ar netiesioginės pasekmės ar veiksmai ir (arba) sprendimai (iš dalies), grindžiami šio dokumento turiniu.

SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER-UNDERCOAT

Safe Use of Mixtures Information (SUMI) - Informacija apie Saugų Mišinių Naudojimą galutiniams vartotojams

Antraštė: Profesionalus dažymas nepurškiant, panašus į pramoninį - CEPE_PW_02

Šis dokumentas yra skirtas informuoti apie saugias produkto naudojimo sąlygas ir visada būti skaitomas kartu su produkto saugos duomenų lapu ir etiketėmis.




Bendras taikomo proceso aprašymas

Profesionalus dažymas patalpoje teptuku, voleliu, glaistykle ir kt., su sustiprinta arba vietine ištraukiama ventiliacija.

Ši saugaus naudojimo informacija yra susijusi su: SWED CEPE_PW_02

Veiklos sąlygos

Patalpoje. Maksimali individualaus poveikio trukmė: apima kasdienę veiklą iki 8 valandų, 225 dienas per metus *

Rizikos valdymo priemonės			
Prisidedanti veikla	Ventiliacija	Ventiliacija - oro kaita/val.	
Medžiagos paruošimas dengimui	Sustiprinta (mechaninė) patalpos ventiliacija	5-10	
Dengimo įrangos įkrova ir padengtų dalių tvarkymas prieš kietinimą	Sustiprinta (mechaninė) patalpos ventiliacija	5-10	
Dengimas	Vietinė ištraukiamoji ventiliacija	Žiūrėkite atitinkamus techninius standartus	
Dengimo įrangos valymas	Sustiprinta (mechaninė) patalpos ventiliacija	5-10	
Atliekų tvarkymas	Sustiprinta (mechaninė) patalpos ventiliacija	5-10	
Prisidedanti veikla	Kvėpavimo takų apsauga 	Akių apsauga 	Rankų apsauga 
Medžiagos paruošimas dengimui	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Dengimo įrangos įkrova ir padengtų dalių tvarkymas prieš kietinimą	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Dengimas	Dėvėkite respiratorių, atitinkantį EN 140, kurio apsaugos koeficientas yra ne mažesnis kaip 10	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Dengimo įrangos valymas	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Atliekų tvarkymas	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374

Specifikacijas žiūrėkite šio saugos duomenų lapo 8 skirsnyje.

Tuo atveju, kai produktas sudėtyje turi cheminių medžiagų, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos aplinkai, produkto naudojimas buvo įvertintas kaip saugus aplinkai. Įvertinimas pagrįstas poveikio parametrais, kurie yra pateikti produkto naudojimo aprašyme atitinkamame SPERC dokumente. Šalinant produkto likučius ir atliekas remkitės informacija pateikta saugos duomenų lapo 13 skirsnyje.

Atsakomybės apribojimas: Šiame Saugaus Mišinių Naudojimo informaciniame lape (SUMI) pateikta informacija yra pagrįsta cheminės medžiagos tiekėjo pateiktais duomenimis apie medžiagas, esančias produkte, kurio išleidimo metu atliktas cheminės saugos vertinimas. Tai negarantuoja produkto saugaus naudojimo ir nepakeičia teisės aktais reikalaujamo profesinės rizikos įvertinimo. Sudarant darbo vietas instrukcijas darbuotojams, SUMI lapai visada turėtų būti įvertinti kartu su SDL ir produkto etikete. Sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės, neatsižvelgiant į tai, kokios yra tiesioginės ar netiesioginės pasekmės ar veiksmai ir (arba) sprendimai (iš dalies), grindžiami šio dokumento turiniu.

SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER-UNDERCOAT

Safe Use of Mixtures Information (SUMI) - Informacija apie Saugų Mišinių Naudojimą galutiniams vartotojams

Antraštė: Profesionalus dažymas purškiant, patalpoje (be kvėpavimo takų apsaugos) - CEPE_PW_03a
 Šis dokumentas yra skirtas informuoti apie saugias produkto naudojimo sąlygas ir visada būti skaitomas kartu su produkto saugos duomenų lapu ir etiketėmis.



Bendras taikomo proceso aprašymas

Profesionalus dažų purškimas patalpoje, bendros paskirties (pvz., dekoratyvinis), tik su bendru patalpos vėdinimu (atviros durys / langai).

Ši saugaus naudojimo informacija yra susijusi su: SWED CEPE_PW_03a

Veiklos sąlygos

Patalpoje. Maksimali individualaus poveikio trukmė: apima kasdienę veiklą iki 8 valandų, 225 dienas per metus *

Rizikos valdymo priemonės			
Prisidedanti veikla	Ventiliacija	Ventiliacija - oro kaita/val.	
Medžiagos paruošimas dengimui	Geras bendras patalpos vėdinimas (pvz., atviri langai)	3-5	
Dengimo įrangos įkrova ir padengtų dalių tvarkymas prieš kietinimą	Geras bendras patalpos vėdinimas (pvz., atviri langai)	3-5	
Dengimas	Geras bendras patalpos vėdinimas (pvz., atviri langai)	3-5	
Dengimo įrangos valymas	Geras bendras patalpos vėdinimas (pvz., atviri langai)	3-5	
Atliekų tvarkymas	Geras bendras patalpos vėdinimas (pvz., atviri langai)	3-5	
Prisidedanti veikla	Kvėpavimo takų apsauga	Akių apsauga 	Rankų apsauga 
Medžiagos paruošimas dengimui	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Dengimo įrangos įkrova ir padengtų dalių tvarkymas prieš kietinimą	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Dengimas	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Dengimo įrangos valymas	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Atliekų tvarkymas	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374

Specifikacijas žiūrėkite šio saugos duomenų lapo 8 skirsnyje.

Tuo atveju, kai produktas sudėtyje turi cheminių medžiagų, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos aplinkai, produkto naudojimas buvo įvertintas kaip saugus aplinkai. Įvertinimas pagrįstas poveikio parametrais, kurie yra pateikti produkto naudojimo aprašyme atitinkamame SPERC dokumente. Šalinant produkto likučius ir atliekas remkitės informacija pateikta saugos duomenų lapo 13 skirsnyje.

Atsakomybės apribojimas: Šiame Saugaus Mišinių Naudojimo informaciniame lape (SUMI) pateikta informacija yra pagrįsta cheminės medžiagos tiekėjo pateiktais duomenimis apie medžiagas, esančias produkte, kurio išleidimo metu atliktas cheminės saugos vertinimas. Tai negarantuoja produkto saugaus naudojimo ir nepakeičia teisės aktais reikalaujamo profesinės rizikos įvertinimo. Sudarant darbo vietas instrukcijas darbuotojams, SUMI lapai visada turėtų būti įvertinti kartu su SDL ir produkto etikete. Sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės, neatsižvelgiant į tai, kokios yra tiesioginės ar netiesioginės pasekmės ar veiksmi ir (arba) sprendimai (iš dalies), grindžiami šio dokumento turiniu.

SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER-UNDERCOAT

Safe Use of Mixtures Information (SUMI) - Informacija apie Saugų Mišinių Naudojimą galutiniams vartotojams

Antraštė: Profesionalus dažymas purškiant, patalpoje (su kvėpavimo takų apsauga) - CEPE_PW_03b

Šis dokumentas yra skirtas informuoti apie saugias produkto naudojimo sąlygas ir visada būti skaitomas kartu su produkto saugos duomenų lapu ir etiketėmis.




Bendras taikomo proceso aprašymas

Profesionalus dažymas purškiant patalpoje, specialios paskirties, su geru bendru patalpos vėdinimu ir kvėpavimo takų apsauga.

Ši saugaus naudojimo informacija yra susijusi su: SWED CEPE_PW_03b

Veiklos sąlygos

Patalpoje. Maksimali individualaus poveikio trukmė: apima kasdienę veiklą iki 8 valandų, 225 dienas per metus *

Rizikos valdymo priemonės			
Prisidedanti veikla	Ventiliacija	Ventiliacija - oro kaita/val.	
Medžiagos paruošimas dengimui	Geras bendras patalpos vėdinimas (pvz., atviri langai)	3-5	
Dengimo įrangos įkrova ir padengtų dalių tvarkymas prieš kietinimą	Geras bendras patalpos vėdinimas (pvz., atviri langai)	3-5	
Dengimas	Geras bendras patalpos vėdinimas (pvz., atviri langai)	3-5	
Dengimo įrangos valymas	Geras bendras patalpos vėdinimas (pvz., atviri langai)	3-5	
Atliekų tvarkymas	Geras bendras patalpos vėdinimas (pvz., atviri langai)	3-5	
Prisidedanti veikla	kvėpavimo takų apsauga 	Akių apsauga 	Rankų apsauga 
Medžiagos paruošimas dengimui	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Dengimo įrangos įkrova ir padengtų dalių tvarkymas prieš kietinimą	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Dengimas	Dėvėkite respiratorių, atitinkantį EN 140, kurio apsaugos koeficientas yra ne mažesnis kaip 10	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Dengimo įrangos valymas	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Atliekų tvarkymas	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374

Specifikacijas žiūrėkite šio saugos duomenų lapo 8 skirsnyje.

Tuo atveju, kai produktas sudėtyje turi cheminių medžiagų, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos aplinkai, produkto naudojimas buvo įvertintas kaip saugus aplinkai. Įvertinimas pagrįstas poveikio parametrais, kurie yra pateikti produkto naudojimo aprašyme atitinkamame SPERC dokumente. Šalinant produkto likučius ir atliekas remkitės informacija pateikta saugos duomenų lapo 13 skirsnyje.

Atsakomybės apribojimas: Šiame Saugaus Mišinių Naudojimo informaciniame lape (SUMI) pateikta informacija yra pagrįsta cheminės medžiagos tiekėjo pateiktais duomenimis apie medžiagas, esančias produkte, kurio išleidimo metu atliktas cheminės saugos vertinimas. Tai negarantuoja produkto saugaus naudojimo ir nepakeičia teisės aktais reikalaujamo profesinės rizikos įvertinimo. Sudarant darbo vietas instrukcijas darbuotojams, SUMI lapai visada turėtų būti įvertinti kartu su SDL ir produkto etikete. Sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės, neatsižvelgiant į tai, kokios yra tiesioginės ar netiesioginės pasekmės ar veiksmi ir (arba) sprendimai (iš dalies), grindžiami šio dokumento turiniu.

SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER-UNDERCOAT

Safe Use of Mixtures Information (SUMI) - Informacija apie Saugų Mišinių Naudojimą galutiniams vartotojams

Antraštė: Profesionalus dažymas, patalpoje, teptuku/voleliu - CEPE_PW_04

Šis dokumentas yra skirtas informuoti apie saugias produkto naudojimo sąlygas ir visada būti skaitomas kartu su produkto saugos duomenų lapu ir etiketėmis.



Bendras taikomo proceso aprašymas

Profesionalus dažymas patalpoje teptuku ar voleliu, su geru bendru patalpos vėdinimu (atviros durys / langai).

Ši saugaus naudojimo informacija yra susijusi su: SWED CEPE_PW_04

Veiklos sąlygos

Patalpoje. Maksimali individualaus poveikio trukmė: apima kasdienę veiklą iki 8 valandų, 225 dienas per metus *

Rizikos valdymo priemonės			
Prisidedanti veikla		Ventiliacija	Ventiliacija - oro kaita/val.
Medžiagos paruošimas dengimui		Geras bendras patalpos vėdinimas (pvz., atviri langai)	3-5
Dengimo įrangos įkrova ir padengtų dalių tvarkymas prieš kietinimą		Geras bendras patalpos vėdinimas (pvz., atviri langai)	3-5
Dengimas		Geras bendras patalpos vėdinimas (pvz., atviri langai)	3-5
Dengimo įrangos valymas		Geras bendras patalpos vėdinimas (pvz., atviri langai)	3-5
Atliekų tvarkymas		Geras bendras patalpos vėdinimas (pvz., atviri langai)	3-5
Prisidedanti veikla	Kvėpavimo takų apsauga	Akių apsauga 	Rankų apsauga 
Medžiagos paruošimas dengimui	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Dengimo įrangos įkrova ir padengtų dalių tvarkymas prieš kietinimą	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Dengimas	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Dengimo įrangos valymas	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Atliekų tvarkymas	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374

Specifikacijas žiūrėkite šio saugos duomenų lapo 8 skirsnyje.

Tuo atveju, kai produktas sudėtyje turi cheminių medžiagų, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos aplinkai, produkto naudojimas buvo įvertintas kaip saugus aplinkai. Įvertinimas pagrįstas poveikio parametrais, kurie yra pateikti produkto naudojimo aprašyme atitinkamame SPERC dokumente. Šalinant produkto likučius ir atliekas remkitės informacija pateikta saugos duomenų lapo 13 skirsnyje.

Atsakomybės apribojimas: Šiame Saugaus Mišinių Naudojimo informaciniame lape (SUMI) pateikta informacija yra pagrįsta cheminės medžiagos tiekėjo pateiktais duomenimis apie medžiagas, esančias produkte, kurio išleidimo metu atliktas cheminės saugos vertinimas. Tai negarantuoja produkto saugaus naudojimo ir nepakeičia teisės aktais reikalaujamo profesinės rizikos įvertinimo. Sudarant darbo vietas instrukcijas darbuotojams, SUMI lapai visada turėtų būti įvertinti kartu su SDL ir produkto etikete. Sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės, neatsižvelgiant į tai, kokios yra tiesioginės ar netiesioginės pasekmės ar veiksmai ir (arba) sprendimai (iš dalies), grindžiami šio dokumento turiniu.

SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER-UNDERCOAT

Safe Use of Mixtures Information (SUMI) - Informacija apie Saugų Mišinių Naudojimą galutiniams vartotojams

Antraštė: Profesionalus dažymas purškiant, lauke (be kvėpavimo takų apsaugos) - CEPE_PW_05a

Šis dokumentas yra skirtas informuoti apie saugias produkto naudojimo sąlygas ir visada būti skaitomas kartu su produkto saugos duomenų lapu ir etiketėmis.



Bendras taikomo proceso aprašymas

Profesionalus dažymas purškiant lauke, bendros paskirties (pvz., dekoratyvinis).

Ši saugaus naudojimo informacija yra susijusi su: SWED CEPE_PW_05a

Veiklos sąlygos

Lauke. Maksimali individualaus poveikio trukmė: apima kasdienę veiklą iki 8 valandų, 225 dienas per metus *

Rizikos valdymo priemonės			
Prisidedanti veikla		Ventiliacija	Ventiliacija - oro kaita/val.
Medžiagos paruošimas dengimui		Lauko sąlygomis	3-5
Dengimo įrangos įkrova ir padengtų dalių tvarkymas prieš kietinimą		Lauko sąlygomis	3-5
Dengimas		Lauko sąlygomis	3-5
Dengimo įrangos valymas		Lauko sąlygomis	3-5
Atliekų tvarkymas		Lauko sąlygomis	3-5
Prisidedanti veikla	Kvėpavimo takų apsauga	Akių apsauga 	Rankų apsauga 
Medžiagos paruošimas dengimui	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Dengimo įrangos įkrova ir padengtų dalių tvarkymas prieš kietinimą	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Dengimas	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Dengimo įrangos valymas	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Atliekų tvarkymas	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374

Specifikacijas žiūrėkite šio saugos duomenų lapo 8 skirsnyje.

Tuo atveju, kai produktas sudėtyje turi cheminių medžiagų, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos aplinkai, produkto naudojimas buvo įvertintas kaip saugus aplinkai. Įvertinimas pagrįstas poveikio parametrais, kurie yra pateikti produkto naudojimo aprašyme atitinkamame SPERC dokumente. Šalinant produkto likučius ir atliekas remkitės informacija pateikta saugos duomenų lapo 13 skirsnyje.

Atsakomybės apribojimas: Šiame Saugaus Mišinių Naudojimo informaciniame lape (SUMI) pateikta informacija yra pagrįsta cheminės medžiagos tiekėjo pateiktais duomenimis apie medžiagas, esančias produkte, kurio išleidimo metu atliktas cheminės saugos vertinimas. Tai negarantuoja produkto saugaus naudojimo ir nepakeičia teisės aktais reikalaujamo profesinės rizikos įvertinimo. Sudarant darbo vietas instrukcijas darbuotojams, SUMI lapai visada turėtų būti įvertinti kartu su SDL ir produkto etikete. Sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės, neatsižvelgiant į tai, kokios yra tiesioginės ar netiesioginės pasekmės ar veiksmai ir (arba) sprendimai (iš dalies), grindžiami šio dokumento turiniu.

SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER-UNDERCOAT

Safe Use of Mixtures Information (SUMI) - Informacija apie Saugų Mišinių Naudojimą galutiniams vartotojams

Antraštė: Profesionalus dažymas purškiant, lauko sąlygomis, (su kvėpavimo takų apsauga) - CEPE_PW_05b
Šis dokumentas yra skirtas informuoti apie saugias produkto naudojimo sąlygas ir visada būti skaitomas kartu su produkto saugos duomenų lapu ir etiketėmis.




Bendras taikomo proceso aprašymas

Profesionalus dažymas purškiant lauke, specialios paskirties, su kvėpavimo takų apsauga.

Ši saugaus naudojimo informacija yra susijusi su: SWED CEPE_PW_05b

Veiklos sąlygos

Lauke. Maksimali individualaus poveikio trukmė: apima kasdienę veiklą iki 8 valandų, 225 dienas per metus *

Rizikos valdymo priemonės			
Prisidedanti veikla	Ventiliacija	Ventiliacija - oro kaita/val.	
Medžiagos paruošimas dengimui	Lauko sąlygomis	3-5	
Dengimo įrangos įkrova ir padengtų dalių tvarkymas prieš kietinimą	Lauko sąlygomis	3-5	
Dengimas	Lauko sąlygomis	3-5	
Dengimo įrangos valymas	Lauko sąlygomis	3-5	
Atliekų tvarkymas	Lauko sąlygomis	3-5	
Prisidedanti veikla	Kvėpavimo takų apsauga 	Akių apsauga 	Rankų apsauga 
Medžiagos paruošimas dengimui	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Dengimo įrangos įkrova ir padengtų dalių tvarkymas prieš kietinimą	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Dengimas	Dėvėkite respiratorių, atitinkantį EN 140, kurio apsaugos koeficientas yra ne mažesnis kaip 10	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Dengimo įrangos valymas	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Atliekų tvarkymas	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374

Specifikacijas žiūrėkite šio saugos duomenų lapo 8 skirsnyje.

Tuo atveju, kai produktas sudėtyje turi cheminių medžiagų, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos aplinkai, produkto naudojimas buvo įvertintas kaip saugus aplinkai. Įvertinimas pagrįstas poveikio parametrais, kurie yra pateikti produkto naudojimo aprašyme atitinkamame SPERC dokumente. Šalinant produkto likučius ir atliekas remkitės informacija pateikta saugos duomenų lapo 13 skirsnyje.

Atsakomybės apribojimas: Šiame Saugaus Mišinių Naudojimo informaciniame lape (SUMI) pateikta informacija yra pagrįsta cheminės medžiagos tiekėjo pateiktais duomenimis apie medžiagas, esančias produkte, kurio išleidimo metu atliktas cheminės saugos vertinimas. Tai negarantuoja produkto saugaus naudojimo ir nepakeičia teisės aktais reikalaujamo profesinės rizikos įvertinimo. Sudarant darbo vietas instrukcijas darbuotojams, SUMI lapai visada turėtų būti įvertinti kartu su SDL ir produkto etikete. Sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės, neatsižvelgiant į tai, kokios yra tiesioginės ar netiesioginės pasekmės ar veiksmai ir (arba) sprendimai (iš dalies), grindžiami šio dokumento turiniu.

SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER-UNDERCOAT

Safe Use of Mixtures Information (SUMI) - Informacija apie Saugų Mišinių Naudojimą galutiniams vartotojams

Antraštė: Profesionalus dažymas, lauko sąlygomis, teptuku/voleliu - CEPE_PW_06

Šis dokumentas yra skirtas informuoti apie saugias produkto naudojimo sąlygas ir visada būti skaitomas kartu su produkto saugos duomenų lapu ir etiketėmis.



Bendras taikomo proceso aprašymas

Profesionalus dažymas lauke teptuku ar voleliu

Ši saugaus naudojimo informacija yra susijusi su: SWED CEPE_PW_06

Veiklos sąlygos

Lauke. Maksimali individualaus poveikio trukmė: apima kasdienę veiklą iki 8 valandų, 225 dienas per metus *

Rizikos valdymo priemonės			
Prisidedanti veikla		Ventiliacija	Ventiliacija - oro kaita/val.
Medžiagos paruošimas dengimui		Lauko sąlygomis	3-5
Dengimo įrangos įkrova ir padengtų dalių tvarkymas prieš kietinimą		Lauko sąlygomis	3-5
Dengimas		Lauko sąlygomis	3-5
Dengimo įrangos valymas		Lauko sąlygomis	3-5
Atliekų tvarkymas		Lauko sąlygomis	3-5
Prisidedanti veikla	Kvėpavimo takų apsauga	Akių apsauga 	Rankų apsauga 
Medžiagos paruošimas dengimui	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Dengimo įrangos įkrova ir padengtų dalių tvarkymas prieš kietinimą	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Dengimas	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Dengimo įrangos valymas	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374
Atliekų tvarkymas	Jokia	Naudokite akių apsaugą pagal EN 166	Dėvėkite tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN374

Specifikacijas žiūrėkite šio saugos duomenų lapo 8 skirsnyje.

Tuo atveju, kai produktas sudėtyje turi cheminių medžiagų, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos aplinkai, produkto naudojimas buvo įvertintas kaip saugus aplinkai. Įvertinimas pagrįstas poveikio parametrais, kurie yra pateikti produkto naudojimo aprašyme atitinkamame SPERC dokumente. Šalinant produkto likučius ir atliekas remkitės informacija pateikta saugos duomenų lapo 13 skirsnyje.

Atsakomybės apribojimas: Šiame Saugaus Mišinių Naudojimo informaciniame lape (SUMI) pateikta informacija yra pagrįsta cheminės medžiagos tiekėjo pateiktais duomenimis apie medžiagas, esančias produkte, kurio išleidimo metu atliktas cheminės saugos vertinimas. Tai negarantuoja produkto saugaus naudojimo ir nepakeičia teisės aktais reikalaujamo profesinės rizikos įvertinimo. Sudarant darbo vietas instrukcijas darbuotojams, SUMI lapai visada turėtų būti įvertinti kartu su SDL ir produkto etikete. Sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės, neatsižvelgiant į tai, kokios yra tiesioginės ar netiesioginės pasekmės ar veiksmai ir (arba) sprendimai (iš dalies), grindžiami šio dokumento turiniu.