



SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER-UNDERCOAT

Cod produs: 211ADT - Versiunea 1 - Data:25-07-2023

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Vopsea și / sau legate de produs.

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Chugoku Paints B.V., Sluisweg 12, 4794 SW Heijningen, Po Box 73, 4793 ZH Fijnaart, Olanda, Tel.+31-167-526100, E-mail: msdsregistration@cmpeurope.eu

Distribuitor: American Nautics, Str. Sabarului, Nr. 16, com., Jilava, ilfov, Bucuresti, T: +40 21 457 08 90, www.american-nautics.ro

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

+40 21 3183606/ Institutul National de Sanatate Publica, Bucuresti, str. Dr. Leonte, nr. 1-3, sector 5.

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP].

Flam. Liq. 3 H226 Lichid și vapori inflamabili.

STOT SE 3 H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.

Aquatic Chronic 2 H4 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

2.2. Elemente pentru etichetă



GHS02



GHS07



GHS09

Pictogramă (pictograme) de pericol:

Cuvânt de avertizare: **Atenție**

Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]:

Frază (fraze) de pericol:

H226 Lichid și vapori inflamabili.

H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.

H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Informații suplimentare privind pericolele (UE):

EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

EUH211 Atenție! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu inspirați prin pulverizare sau ceață.



Cod produs: 211ADT - Versiunea 1 - Data:25-07-2023

Frază (frazе) de precauție:

Prevenire:

P101: Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scânteii, flăcări deschise sau alte surse de aprindere.
Fumatul interzis.

P261: Evitați să inspirați vaporii/spray-ul.

P271: A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.

P273: Evitați dispersarea în mediu.

Intervenție:

P391: Colectați scurgerile de produs.

Depozitare & Eliminare:

P501: A se elimina conținutul, recipientul la punctul de colectare a deșeurilor speciale sau potențial periculoase.

Conține (CE 1272/2008 18.3(b)):

Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izo-alcani, ciclici, <2% compuși aromatici.

Pentru informații detaliate despre efectele asupra sănătății și simptome, vezi Secțiunea 11 & 12.

2.3. Alte pericole

Acest amestec nu conține nicio substanță evaluată a fi PBT sau vPvB,



Cod produs: 211ADT - Versiunea 1 - Data:25-07-2023

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții**3.2. Amestecuri**

Substanțe care prezintă un pericol pentru sănătate sau mediu, în sensul Regulamentului (CE) nr 1272/2008, substanțe pentru care există la nivelul Uniunii limite ale concentrațiilor admise pentru expunerea la locul de muncă, clasificate ca fiind PBT / vPvB sau incluse în lista substanțelor candidate. (*) Pentru textul complet al frazelor de H: a se vedea SECȚIUNEA 16.


Numele identificatorului	Numărul identificatorului	% [greutate]	Codurile frazelor de pericol (*) / Codurile pentru clasa de pericol și categoria de pericol
Hidrocarburi, C9-C11, N-Alceni, Izo-Alceni, Ciclici, <2% Compuși Aromatici.	EG-nr: 919-857-5	20-25 %	H226 - Flam. Liq. 3
	CAS-nr: 64742-48-9		H304 - Asp. Tox. 1
	Index: -		H336 - STOT SE 3
	Reach#: 01-2119463258-33		EUH066
Oxid De Zinc.	EG-nr: 215-222-5	1-4 %	H400 - Aquatic Acute 1
	CAS-nr: 1314-13-2		H410 - Aquatic Chronic 1
	Index: 030-013-00-7		
	Reach#: 01-2119463881-32		
Masa De Reacție Etilbenzenului Și Xilen.	EG-nr: 905-588-0	1-3 %	H226 - Flam. Liq. 3
	CAS-nr: -		H304 - Asp. Tox. 1
	Index: -		H312 - Acute Tox. 4
	Reach#: 01-2119488216-32		H315 - Skin Irrit. 2
			H319 - Eye Irrit. 2 H332 - Acute Tox. 4 H335 - STOT SE 3 H373 - STOT RE 2 SCL / M-factor / ATE: H312-ATE 1100mg/kg bw, H332-ATE 29mg/l
Metanol.	EG-nr: 200-659-6	0,1-0,2 %	H225 - Flam. Liq. 2
	CAS-nr: 67-56-1		H331 - Acute Tox. 3
	Index: 603-001-00-X		H311 - Acute Tox. 3
	Reach#: 01-2119433307-44		H301 - Acute Tox. 3
			SCL / M-factor / ATE: STOT SE 1; H370: C ≥ 10 %, STOT SE 2; H371: 3 % ≤ C < 10 %, H301-ATE 100, H311-ATE 300, H331-ATE 3 (Vap)

Conține Dioxid de titan. ≥1%. (CAS 13463-67-7) Clasificarea dioxidului de titan în baza anexei VI, în conformitate cu nota 10 al acesteia, nu se aplică pentru amestec. (EU) 2020/217




Cod produs: 211ADT - Versiunea 1 - Data:25-07-2023


SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor**4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor**

 Fii atent la propria ta siguranță! În toate cazurile de dubiu, sau când simptomele persistă, solicitați asistență medicală. Nu administrați nimic pe gură unei persoane inconștiente. Dacă loc inconștient în poziția de recuperare și cereți sfatul medicului.


după inhalare:

 A se scoate la aer curat. Mențineți persoana la cald și în stare de repaus. Dacă nu respiră, dacă respirația este neregulată sau dacă survine stopul respirator, se va face respirație artificială sau se va administra oxigen de către personalul calificat.


după contactul cu pielea:

 Îndepărtați îmbrăcămintea și încălțămintea contaminată. Spălați pielea temeinic cu săpun și apă sau utilizați un produs recunoscut de curățare a pielii. A NU se folosi solvenți sau diluanți.

după contactul cu ochii:

 Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Spălați cu apă curată, proaspătă, ținând pleoapele deschise, timp de cel puțin 10 minute și se va consulta imediat medicul.

după ingerare:

 Dacă este înghițit accidental clățiți gura cu multă apă (numai dacă persoana este conștientă) și de a obține asistență medicală imediată. Mențineți persoana la cald și în stare de repaus. A nu se induce vomă.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate**Simptome acute și efectele****după inhalare:**

Expunerea la vapori poate cauza riscuri de sanatate. Efecte severe pot sa apara cu intarziere fata de momentul expunerii.

Poate provoca somnolență sau amețea.

după contactul cu pielea:

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

după contactul cu ochii:

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

după ingerare:

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Simptomele întârziate și efectele**după inhalare:**

Nu există date specifice.

după contactul cu pielea:

Simptomele adverse pot include următoarele: iritații, roșeață

după contactul cu ochii:

Simptomele adverse pot include următoarele: iritații, lăcrimare, roșeață

după ingerare:

Nu există date specifice.


4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare**Observații pentru medic**

În caz de inhalare a produselor aflate în descompunere prin ardere, simptomele pot să apară mai târziu. Este posibil ca persoana expusă să aibă nevoie de supraveghere medicală timp de 48 de ore.

Tratamente specifice

Nu se impune nici un tratament specific

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor**5.1. Mijloace de stingere a incendiilor**

 A se folosi produse chimice uscate, CO₂, pudră.

Mediu de stingere inadecvat:

A nu se folosi jet de apă. Focul generat de produse care contin pulbere de Zinc nu va fi stins cu apa.



**SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER-UNDERCOAT**

Cod produs: 211ADT - Versiunea 1 - Data:25-07-2023

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

Incendiul va produce fum negru și dens. Produsele de descompunere pot fi periculoase pentru sănătate. A se vedea Secțiunea 10.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Nu există nici un material vestimentar sau o combinație de materiale care va da rezistența nelimitată la orice solicitare fizică sau combinație de substanțe chimice. Îmbrăcămintea de protecție pentru pompieri care respectă standardul european EN469 asigură un nivel de bază de protecție împotriva incidentelor chimice. Aparat respirator adecvat pot fi necesare (Aparat de respirat autonom (ARA)). Raciti prin stropire cu apa recipientele închise expuse la foc. Nu permiteți ca apa folosită la stingerea incendiului contaminată, și/sau produsul să ajungă în canalizare sau în cursuri de apă.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală**6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Pentru personalul alocat altor situații decât cele de urgență: Respectați procedurile de urgență ale companiei. Îndepărtați sursele de aprindere și ventilați zona. Folosiți ochelari de protecție cu etanșare perfectă sau ochelari de protecție, precum și orice alt echipament individual de protecție corespunzător, în orice moment. Evitați să respirați vaporii acestui produs. Evacuați zonele înconjurătoare. Nu permiteți accesul persoanelor neautorizate și a celor fără echipament de protecție. Nu atingeți și nu pășiți prin materialul împrăștiat. A se vedea măsurile de protecție enumerate în Secțiunea 7 și 8.

Pentru personalul care intervine în situații de urgență: Consultați Secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție personală adecvat. Consultați și informațiile: „Pentru personalul alocat altor situații decât cele de urgență”.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu deversați în canalizare sau cursuri de apă. Informați imediat autoritățile locale și Agenția de Protecție a Mediului în cazul în care produsul contaminează canalele de scurgere, cursurile de apă sau lacurile.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Opriti scurgerea și absorbiți cu materiale non-combustibile, absorbante, de exemplu nisip, pământ, diatomit. Depozitați în recipiente închise. Eliminarea reziduurilor se va face conform reglementărilor locale (a se vedea Secțiunea 13). Postați într-un recipient adecvat. Curățenie de preferință cu un detergent. Nu folosiți solvenți.

6.4. Trimitere la alte secțiuni

Consultați Secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție personală adecvat.

Consultați Secțiunea 13 pentru informații suplimentare privind tratarea deșeurilor.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea**7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Preveniți crearea de concentrații inflamabile sau explozibile ale vaporilor în aer, precum și peste limita profesională de expunere. În plus, produsul trebuie folosit numai în zonele în care nu există corpurile de iluminat neprotejate și alte surse de aprindere. Echipamentele electrice și de iluminat trebuie să fie protejate în conformitate. Utilizați echipamente electrice/de ventilare/de iluminat/de transport/ antideflagrante. Nu utilizați unelte care produc scântei. Pentru a preveni incendiul sau explozia, asigurați disiparea electricității statice în procesul de transfer a materialului, prin o legătură la pământ/conexiune echipotențială cu recipientul și cu echipamentul de recepție. Operatorii trebuie să poarte încălțăminte și îmbrăcăminte antistatică, iar podelele trebuie să fie conductive. Evitați contactul cu pielea și ochii. Evitați inhalarea particulelor și aerosolilor sau ceței care se formează la utilizarea acestui amestec. Evitați inhalarea de praf în timpul procesului de curățare cu nisip. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării, depozitării și manipulării produsului. Pentru protecția individuală a se vedea secțiunea 8. Nu folosiți presiune pentru golirea recipientului. Recipientul nu este conceput pentru a lucra sub presiune. Se păstrează întotdeauna în recipiente originale sau fabricate din același material ca și originalul. Utilizarea produsului se va face numai cu respectarea legilor privind sănătatea și securitatea în muncă. Nu deversați în canalizare sau cursuri de apă. A se feri de căldură, scântei și flăcări. Atunci când operatorul lucrează în cabina de vopsire, indiferent ca produsul de pulverizează sau nu, este posibil ca ventilația existentă să fie insuficientă pentru controlul concentrației de particule și vapori în toate cazurile. În astfel de situații operatorul trebuie să poarte un costum de protecție presurizat și aparat de respirat adecvat pe toată durata aplicării și până la reducerea concentrației de particule și vapori sub limitele de expunere profesională acceptate prin lege. Materialele precum carpele de curățare, servetele de hartie și hainele de protecție, contaminate cu acest material ar putea să se aprindă spontan în decursul a catorva ore. Pentru evitarea riscului de incendiu, toate materialele contaminate se vor depozita în containere special amenajate sau containere metalice cu sistem etans de autoînchidere a capacului, sau vor fi luate afara, într-un singur strat, pentru a se usca. Materialele contaminate vor fi îndepărtate de la locul de muncă la sfârșitul fiecărei zile și vor fi depozitate afara.

Datele privind pericolele de incendiu și explozie: Vaporii sunt mai grei decât aerul și se pot răspândi pe podea. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Depozitați în conformitate cu legile și regulamentele locale.



Cod produs: 211ADT - Versiunea 1 - Data:25-07-2023

Note privind depozitarea în comun

Depozitați departe de agenți de oxidare, alcali puternici, acizi puternici.

Informații suplimentare privind instrucțiunile de depozitare

Respectați măsurile de precauție specificate pe etichetă. Păstrați într-un intervalul de temperatură specificat: 0°C - 40°C ; se va păstra într-un spațiu rece, uscat, bine ventilat. A se feri de căldură și de lumina directă a soarelui. Păstrați recipientul închis ermetic. Păstrați departe de surse de aprindere. Nu fumați. Preveniți accesul neautorizat. Containerele care sunt deschise trebuie închise cu grijă și ținute în poziție verticală pentru a preveni scurgerea.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Aplicare: Pulverizare cu pompa tip "airless", Pesula, Rola (Vezi de asemenea Fisa Tehnica)

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală**8.1. Parametri de control**

Limitele de expunere profesională și / sau valorile limită biologice		
	Valoare limită maximă 8 ore - Termen scurt (15 min) ppm-mg/m ³	VALORI-LIMITĂ MPT - STEL ppm-mg/m ³
Hidrocarburi, C9-C11, N-Alceni, Izo-Alceni, Ciclici, <2% Compuși Aromatici.	8 ore - ppm / - mg/m ³	MPT - ppm / - mg/m ³
	Termen scurt (15m) - ppm / - mg/m ³	STEL - ppm / - mg/m ³
	NOTĂ -	Observație -
Oxid De Zinc.	8 ore - ppm / 5 mg/m ³	MPT - ppm / - mg/m ³
	Termen scurt (15m) - ppm / 10 mg/m ³	STEL - ppm / - mg/m ³
	NOTĂ -	Observație -
Masa De Reacție Etilbenzenului Și Xilen.	8 ore - ppm / - mg/m ³	MPT - ppm / - mg/m ³
	Termen scurt (15m) - ppm / - mg/m ³	STEL - ppm / - mg/m ³
	NOTĂ -	Observație -
Metanol.	8 ore 200 ppm / 260 mg/m ³	MPT 200 ppm / 260 mg/m ³
	Termen scurt (15m) 5 ppm / - mg/m ³	STEL - ppm / - mg/m ³
	NOTĂ P	Observație Skin

România: Valoare limită maximă - 8 ore - Termen scurt (15 minute) - valoare limită de expunere profesională - dacă nu se specifică altfel, limita mediei ponderate în funcție de timp a concentrației unui agent chimic în aerul zonei în care respiră un lucrător, pentru o perioadă de referință specificată, pentru 8 ore sau pentru un termen scurt de maximum 15 minute; VALORI LIMITĂ OBLIGATORII NAȚIONALE DE expunere profesională ale agenților chimici.

Europe - Măsurat sau calculat în raport cu o perioadă de referință de opt ore ca medie ponderată în timp (MPT) - Nivel de expunere pe termen scurt (STEL). Valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere și care se raportează la o perioadă de cincisprezece minute, cu excepția cazului în care se prevede altfel - SCOEL

NOTĂ:

pC: Substanțele cu indicativul pC sunt potențial cancerigene și/sau mutagene, iar substanțele cu indicativul C au acțiune cancerigenă și/sau mutagenă. Pentru acestea, dar nu numai, trebuie verificată clasificarea ca substanță cancerigenă și/sau mutagenă, conform definiției agentului cancerigen și, respectiv, agentului mutagen din Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, în scopul aplicării corecte a art. 3 din hotărâre.

Fp: Substanțele cu indicativul Fp sunt foarte periculoase, expunerea la aceste substanțe trebuie practic exclusă.

P: Substanțele cu indicativul P (piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte. Indicativul P nu se referă la substanțele care au numai o acțiune locală de tip iritativ.



Cod produs: 211ADT - Versiunea 1 - Data:25-07-2023

Observație:

(10) Valoarea-limită a expunerii pe termen scurt în raport cu o perioadă de referință de 1 minut.

Inh: Frație inhalabilă.

Resp.: Frație respirabilă.

Skin: O observație referitoare la "Skin" asociată valorii-limită de expunere profesională indică posibilitatea unei absorbții semnificative prin piele.

DNEL

DNEL's - Indisponibil.

PNEC

PNEC's - Indisponibil.

8.2. Controale ale expunerii**Controale tehnice corespunzătoare**

Asigura o ventilație adecvată. În timpul funcționării normale, acest lucru poate fi realizat cu ajutorul ventilației locale și al evacuării generale adecvate. Dacă acestea nu sunt suficiente pentru a menține concentrațiile de particule și vapori sub limitele de expunere profesionale, trebuie folosit un aparat respirator adecvat.

Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală**Protecția personală**Protecție respiratorie

Dacă există risc de expunere a lucrătorilor la concentrații peste limita de expunere, se va utiliza protecție respiratorie conform EN 140, cu filtre de particule și vapori conform EN14387, cu factor de protecție cel puțin 10 (ex. A2P3).

Asperizarea/polizarea/slefuirea uscată, taierea cu flacăra și/sau sudarea produc praf și/sau vapori periculoși.

Asperizarea/polizarea/slefuirea umedă trebuie folosită oriunde este posibil. Dacă expunerea nu poate fi evitată prin capacitatea ventilării de extracție locală, operatorul trebuie să folosească echipament de protecție respiratorie adecvat.

Protecția mâinilor

Nu există nici un material de mănuși sau o combinație de materiale care va da rezistență nelimitată la orice solicitare fizică sau combinație de substanțe chimice. Pentru manipulare prelungită sau repetată: mănuși testate în conformitate cu EN 374.

Manșile tip Viton oferă o bună protecție pentru contactul intensiv cu foarte mulți solvenți, chiar și la imersie și la imersie completă în solvenți. Manșile din nitril oferă o bună protecție pe durata aplicării prin pulverizare. Instrucțiunile și informațiile furnizate de producător de mănuși cu privire la folosirea, depozitarea, întreținerea și înlocuirea trebuie să fie urmate. Timpi de străpungere ar trebui să fie mai mari decât la durata de folosire a produsului. Mănușile vor fi înlocuite în mod regulat și dacă există orice semne de deteriorare a materialului pentru mănuși. Întotdeauna asigurați-vă că mănușile sunt fără defecte și că acestea sunt stocate și folosite corect.

Mănușile de expunere repetată sau de lungă durată (Timpi de străpungere > 480 min) - Protecție avansată:

Material:	Grosime minimă:	Rezistență chimică:
Mănușile de Polietilenă	0,062mm	Ridicat
Mănușile de Butil/Viton	0,70mm	Ridicat

Mănușile de expunere repetată sau de lungă durată (Timpi de străpungere 240 - 480 min) - Protecție avansată:

Material:	Grosime minimă:	Rezistență chimică:
Mănușile de Polietilenă	0,062mm	Ridicat
Mănușile de Butil/Viton	0,70mm	Ridicat

Mănușile de expunere repetată sau de lungă durată (Timpi de străpungere 120 - 240 min) - Protecție medie:

Material:	Grosime minimă:	Rezistență chimică:
Mănușile de Polietilenă	0,062mm	Ridicat
Mănușile de Butil/Viton	0,70mm	Ridicat

SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER-UNDERCOAT

Cod produs: 211ADT - Versiunea 1 - Data:25-07-2023

Mănușile de expunere repetată sau de lungă durată (Timpi de străpungere 60 - 120 min) - Protecție medie:		
Material:	Grosime minimă:	Rezistență chimică:
Mănușile de Polietilenă	0,062mm	Ridicat
Mănușile de Butil/Viton	0,70mm	Ridicat
Mănușile pentru expunere durată scurtă / de protecție față de stropire (Timpi de străpungere 30 - 60 min)		
Material:	Grosime minimă:	Rezistență chimică:
Mănușile de Polietilenă	0,062mm	Ridicat
Mănușile de Butil/Viton	0,70mm	Ridicat
Mănușile de nitril	0,31mm	Ridicat
Mănușile pentru expunere durată scurtă / de protecție față de stropire (Timpi de străpungere 10 - 30 min)		
Material:	Grosime minimă:	Rezistență chimică:
Mănușile de Polietilenă	0,062mm	Ridicat
Mănușile de Butil/Viton	0,70mm	Ridicat
Mănușile de Neoprenul	<0,4mm	Ridicat
Mănușile de nitril	0,175mm	Ridicat
Nu mănuși de protecție corespunzătoare - nu exhaustivă listă (Timpi de străpungere <10 min):		
Material:	Grosime (sau mai puțin):	
Mănușile de cauciuc natural	0,75mm	
Mănușile de nitril	-	
Mănușile de Neoprenul	0,75mm	
Mănușile de Butil	0,50mm	
Mănușile de Polivinil alcool (PVA)	0,2-0,3mm	

Performanța sau eficacitatea mănușii pot fi reduse datorita unor agresiuni fizice și chimice. Pentru a proteja pielea de efectele produsului, pot fi utilizate creme protectoare, dar acestea nu pot fi aplicate după expunerea pielii. Datorita multor factori (ex. temperatura, abraziune) durabilitatea efectiva a manusilor de protectie chimica poate fi mult redusa fata de durata recomandata prin testele de permeabilitate. Folositi manusi PE sub manusile de protectie in situatii dificile, cum ar fi: expunere intensa, compozitie sau proprietati necunoscute ale substantelor chimice manipulate.

**Protecția ochilor/feței**

Utilizați ochelari de siguranță concepuți pentru a proteja împotriva stropilor de lichide (EN166).

**Protecția pielii**

Personalul trebuie să poarte îmbrăcăminte antistatică, confecționată din fibre naturale sau fibre sintetice, care sunt rezistente la temperaturi ridicate.

**Controlul expunerii mediului**

Nu deversați în canalizare sau cursuri de apă.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice**9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază****(a) Starea fizică**

Lichid

(b) Culoare

Alb.

(c) Miros

Miros asemănător petrolului.

(d) Punctul de topire/punctul de înghețare

Nu se aplică datorită naturii produsului.

(e) Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere

Nu se aplică datorită naturii produsului. Cel mai mic punct de fierbere: Metanol. - 64°C



Cod produs: 211ADT - Versiunea 1 - Data:25-07-2023

(f) Inflamabilitatea

Vaporii se aprind. Vezi Punctul de inflamabilitate (h).

(g) Limita inferioară și superioară de explozie

Produsul în sine nu este exploziv, dar formarea unui amestec exploziv de vapori sau praf cu aer este posibil.

Hidrocarburi, C9-C11, N-Alcani, Izo-Alcani, Ciclici, <2% Compuși Aromatici.	0.6-7.0%
Oxid De Zinc.	Nu este cazul.
Masa De Reacție Etilbenzenului Și Xilen.	1.0-7.0%
Metanol.	5.5-44%

(h) Punctul de inflamabilitate

37°C - Metoda: ISO13736:2021

(i) Temperatura de autoaprindere

Nu se aplică datorită naturii produsului.

Cea mai mică temperatură de autoaprindere: Hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izo-alcani, ciclici, <2% compuși aromatici. - 200°C

(j) Temperatura de descompunere

Nu se aplică datorită naturii produsului.

(k) pH

Nu se aplică datorită naturii produsului. Amestecul nu este solubil (în apă).

(l) Viscositatea cinematică349 mm²/s @40°C - Metoda: ISO3219

Lichid non-newtonian - comportamentul tixotrop.

(m) Solubilitate

Insolubil (în apă).

(n) Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)

Nu se aplică datorită naturii produsului.

(o) Presiunea vaporilor

Hidrocarburi, C9-C11, N-Alcani, Izo-Alcani, Ciclici, <2% Compuși Aromatici.	0,2 kPa
Oxid De Zinc.	Nu este cazul.
Masa De Reacție Etilbenzenului Și Xilen.	8.21 mbar
Metanol.	128 mbar

(p) Densitatea și/sau densitatea relativă

Densitatea relativă 1,37 @ 20°C - Metoda: ASTM D1475-98

(q) Densitatea relativă a vaporilor

1-2 @ 20°C - Metoda: Calculat.



Cod produs: 211ADT - Versiunea 1 - Data:25-07-2023

(r) Caracteristicile particulei

Nu se aplică datorită naturii produsului.

9.2. Alte informații

Informații cu privire la clasele de pericol fizic

Nu informații relevante.

Alte caracteristici de siguranță

Nu informații relevante.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu sunt disponibile date din teste referitoare la reactivitate, pentru acest produs sau pentru ingredientele sale.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condițiile de depozitare și manipulare recomandate (Secțiunea 7).

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

În combinație cu agenți oxidanți, cu materiale puternic bazice sau puternic acide, pot apărea reacții exotermice și/sau explozive, sau pot rezulta vapori toxici. Materialele precum carpele de curățire, servetele de hârtie și hainele de protecție, contaminate cu acest material ar putea să se aprindă spontan în decursul a catorva ore. Pentru evitarea riscului de incendiu, toate materialele contaminate se vor depozita în containere special amenajate sau containere metalice cu sistem etans de autoînchidere a capacului, sau vor fi lăsate afara, într-un singur strat, pentru a se usca. Materialele contaminate vor fi îndepărtate de la locul de muncă la sfârșitul fiecărei zile și vor fi depozitate afara.

10.4. Condiții de evitat

Încălzirea substanțelor la temperaturi ridicate poate duce la formarea de produse de descompunere periculoase.

10.5. Materiale incompatibile

Țineți la distanță de agenți de oxidare, baze puternice și acizi puternici.

10.6. Produse de descompunere periculoși

Monoxid de carbon, dioxid de carbon, fum, oxizi de azot, etc.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Nu există date disponibile cu privire la amestecul propriu-zis.

Amestecul a fost evaluat conform metodei Abordării pe bază de aditivitate a Regulamentului CLP (CE) nr 1272/2008, iar riscurile toxicologice în consecință. Pentru informații suplimentare a se vedea Secțiunile 2 și 3.

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Expunerea la vaporii solvenților componenți peste limita de expunere ocupațională, pot apărea efecte adverse asupra sănătății, cum ar fi iritarea membranelor mucoase și a aparatului respirator și efecte adverse asupra rinichilor, ficatului și sistemului nervos central. Printre simptome și semne de supraexpunere se numără durerile de cap, amețeli, oboseală, slăbiciune musculară, somnolență și, în cazuri extreme, pierderea cunoștinței. Prin absorbție prin piele solvenții pot provoca unele dintre efectele de mai sus. Contactul repetat sau prelungit cu preparatul poate degresa pielea, care, la rândul său, va duce la apariția de dermatita de contact non-alergică și absorbția prin piele. În cazul pătrunderii stropilor în ochi, lichidul poate provoca iritații și afecțiuni reversibile. Ingerarea poate cauza greata, diaree și vărsături. Acest lucru ia în considerare, dacă se cunosc, efectele întârziate și imediate și efectele cronice ale componentelor din produs și efectele pe termen lung datorate inhalării, precum și rutele de expunere dermică și contactul cu ochii.



Cod produs: 211ADT - Versiunea 1 - Data:25-07-2023

Numele identificatorului

Hidrocarburi, C9-C11, N-Alcani, Izo-Alcani, Ciclici, <2% Compuși Aromatici. - LD50 Orală - >5000 mg/kg, Șobolan - LD50 Dermic - >2000 mg/kg, Șobolan - LC50 Inhalare - >4951 mg/lȘobolan,4h

Oxid De Zinc. - LD50 Orală - >5000 mg/kg, Șobolan - LD50 Dermic - Indisponibil. - LC50 Inhalare - >5700 mg/m3Șobolan,4h

Masa De Reacție Etilbenzenului Și Xilen. - LD50 Orală - >2000 mg/kg, Șobolan - LD50 Dermic - >2000 mg/kg, Șobolan - LC50 Inhalare - 29 mg/lȘobolan,4h

Metanol. - LD50 Orală - 5628 mg/kg, Șobolan - LD50 Dermic - 15800 mg/kg, Iepure - LC50 Inhalare - 2,8 mg/kgȘobolan,4h

Toxicitatea acută:

ATEmix (oral)

ATEmix (dermic)

ATEmix (inhalare)

Concluzii / rezumat la amestec

: Nu există date specifice.

: Nu există date specifice.

: Nu există date specifice.

Corodarea/iritarea pielii:

Concluzii / rezumat la amestec: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Justificare: Abordării pe bază de aditivitate, Niciun date de testare disponibile.

Lezarea gravă/iritarea ochilor:

Concluzii / rezumat la amestec: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Justificare: Abordării pe bază de aditivitate, Niciun date de testare disponibile.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii:

Concluzii / rezumat la amestec

Sensibilizarea căilor respiratorii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Justificare: Limită de concentrație, Niciun date de testare disponibile.

Sensibilizarea căilor a pielii: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Justificare: Limită de concentrație, Niciun date de testare disponibile.

Mutagenicitatea celulelor germinative:

Concluzii / rezumat la amestec: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Justificare: Limită de concentrație, Niciun date de testare disponibile.

Cancerigenitatea:

Concluzii / rezumat la amestec: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Justificare: Limită de concentrație, Niciun date de testare disponibile.

Toxicitatea pentru reproducere:

Concluzii / rezumat la amestec: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Justificare: Limită de concentrație, Niciun date de testare disponibile.

STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere unică:

Concluzii / rezumat la amestec: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Justificare: Limită de concentrație, Niciun date de testare disponibile.

STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată:

Concluzii / rezumat la amestec: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Justificare: Limită de concentrație, Niciun date de testare disponibile.

Pericolul prin aspirare:

Concluzii / rezumat la amestec: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Justificare: Abordării pe bază de aditivitate / Viscositatea cinematică: 349 mm²/s @40°C - Măsurat**Informații privind căile probabile de expunere**

Inhalare: Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Ingerare: Nu există date specifice.



Cod produs: 211ADT - Versiunea 1 - Data:25-07-2023

Expunere a pielii: Nu există date specifice.

Expunere a ochilor: Nu există date specifice.

Simptome legate de caracteristicile fizico-chimice și toxicologice

Inhalare: Nu există date specifice.

Ingerare: Nu există date specifice.

Expunere a pielii: Simptomele adverse pot include următoarele: iritații, roșeață.

Expunere a ochilor: Simptomele adverse pot include următoarele: iritații, lăcrimare, roșeață.

Efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen lung și de o expunere pe termen scurt

<u>Expunere pe termen scurt:</u>	Efecte potențiale imediate:	Nu există date specifice.
	Efecte potențiale întârziate:	Nu există date specifice.
<u>Expunere pe termen lung:</u>	Efecte potențiale imediate:	Nu există date specifice.
	Efecte potențiale întârziate:	Nu există date specifice.

Posibile efecte cronice asupra sănătății:

Concluzii / rezumat la amestec

Generale: Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Cancerigenitatea: Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Mutagenitate: Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Teratogenitate: Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Efecte asupra dezvoltării: Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Efecte asupra fertilității: Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Alte informații: Nu informații relevante.

11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Nu informații relevante.

Alte informații

Nu informații relevante.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

Nu există date disponibile cu privire la amestecul propriu-zis. Nu permiteți pătrunderea produsului în canalizare sau apă cursuri. Amestecul a fost evaluat conform Metoda însumării a Regulamentul CLP (CE) nr 1272/2008, și clasificate pentru eco-toxicologice pericolelor în consecință.

12.1. Toxicitatea**Numele identificatorului - Specii - Durata expunerii - Rezultat**

Hydrocarburi, C9-C11, N-Alceni, Izo-Alceni, Ciclici, <2% Compuși Aromatici. Toxicitate acută (pe termen scurt): Pești: LC50/96h >1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss), Crustacee: EC50/48h >1000 mg/l (Daphnia magna), Alge/plante acvatice: EC50/72h >1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata), Alte organisme: Indisponibil. Toxicitate cronică (pe termen lung): Pești: NOELR 0.131 mg/L, Crustacee: NOELR 0.23 mg/L, Alge/plante acvatice: NOEL >100 mg/L, Alte organisme: Indisponibil.

Oxid De Zinc. Toxicitate acută (pe termen scurt): Pești: LC50 0,169 mg Zn/l (Oncorhynchus Mykiss), Crustacee: EC50/48h - 0.413 mg/l (Ceriodaphnia dubia), Alge/plante acvatice: EC50/72h - 0.137 mg/l (Selenastrum Capricornutum), Alte organisme: Indisponibil. Toxicitate cronică (pe termen lung): Pești: NOEC 0.025 mg Zn/l, Crustacee: NOEC 82 ug/l, Alge/plante acvatice: NOEC 19 ug/l (Pseudokirchneriella subcapitata), Alte organisme: Indisponibil.

Masa De Reacție Etilbenzenului Și Xilen. Toxicitate acută (pe termen scurt): Pești: LC50/96h - 2.6 mg/l, Crustacee: EC50/48h 1-10 mg/l (Daphnia magna), Alge/plante acvatice: EC50/72h 2.2 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata), Alte organisme: Indisponibil. Toxicitate cronică (pe termen lung): Pești: NOEC >1.3 mg/L (Salmo gairdneri), Crustacee: NOEC 0.96mg/L, Alge/plante acvatice: NOEC 0.44mg/L, Alte organisme: Indisponibil.

Metanol. Toxicitate acută (pe termen scurt): Pești: LC50/96h 15400 mg/l (Lepomis macrochirus), Crustacee: EC50/48h >10000mg/L (Daphnia magna), Alge/plante acvatice: EC50/96h 22000 mg/L (Selenastrum capricornutum), Alte organisme: Indisponibil. Toxicitate cronică (pe termen lung): Pești: NOEC 450 mg/L, Crustacee: NOEC 208 mg/L, Alge/plante acvatice: Indisponibil., Alte organisme: Indisponibil.



Cod produs: 211ADT - Versiunea 1 - Data:25-07-2023

12.2. Persistența și degradabilitatea**Numele identificatorului**

Hidrocarburi, C9-C11, N-Alcani, Izo-Alcani, Ciclici, <2% Compuși Aromatici. - Ușor biodegradabil.

Oxid De Zinc. - Ușor biodegradabil.

Masa De Reacție Etilbenzenului Și Xilen. - Ușor biodegradabil.

Metanol. - Ușor biodegradabil.

12.3. Potentialul de bioacumulare**Numele identificatorului**

Hidrocarburi, C9-C11, N-Alcani, Izo-Alcani, Ciclici, <2% Compuși Aromatici.

Oxid De Zinc.

Masa De Reacție Etilbenzenului Și Xilen.

Metanol.

log Kow	BCF
Indisponibil.	Indisponibil.
Indisponibil.	Indisponibil.
3,1	25,9
-0,74	<10

12.4. Mobilitatea în sol

Coeficientul raportului sol / apă ((KOC)

: Indisponibil.

Mobilitatea

: Nu informații relevante.

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Acest amestec nu conține nicio substanță evaluată a fi PBT sau vPvB,

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Nu informații relevante.

12.7. Alte efecte adverse

Nu informații relevante.






Cod produs: 211ADT - Versiunea 1 - Data:25-07-2023

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea
13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Eliminarea produsului/ambalajului: Eliminați deseurile și recipientele goale conform legislației și reglementărilor regionale, naționale sau locale. Catalogul European al Deșeurilor (2014/955/CE) (deșeurii periculoase). Coduri/denumiri ale deșeurilor în conformitate cu lista deșeurilor: 08 01 11* Deșeurii de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase. Dacă acest produs este amestecat cu alte deșeurii, acest număr de cod nu poate fi aplicat. În amestec cu alte deseuri, se va atribui numărul de cod corespunzător. Pentru clarificări, contactați Autoritatea locală care gestionează deseurile. Deșeurile nu ar trebui eliminate prin aruncarea la canal. Folosind informațiile furnizate în această fișă cu date de securitate, sfaturi ar trebui să fie obținute de la autoritatea locală de deșeurii pe clasificarea de containere goale. Recipientele necurate corespunzător pot conține vapori inflamabili sau explozivi.

Precauții speciale: Folosiți echipament de protecție corespunzător pentru înlăturarea și/sau eliminarea acestui produs. Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor. Legislația conform căreia se elimină ambalajele de produs: HG 1872/2006 pentru modificarea și completarea HG 621 /2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

	ADR/RID/ADN	IMDG-Code	IATA
14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare	UN 1263	UN 1263	UN 1263
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție	VOPSEA	VOPSEA	VOPSEA
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport	3	3	3
Modele de etichete			
14.4. Grupul de ambalare	III	III	III
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător	Da Substanțe periculoase pentru mediu (mediul acvatic) 	Da Poluanților marini: Da  Poluant marin substanță: Oxid De Zinc.	No
Informații suplimentare	Număr de identificare a pericolului: 30	Numărul de urgență Program (EmS): F-E, S-E	

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Transportul în cadrul sediului utilizatorului:

Transportați întotdeauna în recipiente închise, așezate în poziție verticală.

Asigurați-vă că persoanele care transportă produsul știu ce să facă în caz de accident sau scurgeri.

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu este cazul.



Cod produs: 211ADT - Versiunea 1 - Data:25-07-2023

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

Informațiile furnizate de această "Fișă cu date de securitate" trebuie să fie respectate

Regulamentul (CE) nr.1907/2006- REACH.

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, și de modificare a regulamentului (CE) nr.1907/2007.

Legea nr.319/2006- legea securitatii și sanatații în munca.

HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sanatație în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici.

Informațiile conținute în această fișă tehnică de securitate nu reprezintă estimarea proprie a utilizatorului a riscurilor la locul de muncă, așa cum este cerut prin alte și legislația privind siguranța.

Categoria Seveso (DIRECTIVA 2012/18/UE): P5c - E2 Acest produs poate adăuga în calcul pentru a determina dacă un site este în domeniul de aplicare al Directivei Seveso privind pericolele de accidente majore.

15.2. Evaluarea securității chimice

Furnizorul nu a efectuat nicio evaluare a securității chimice pentru această amestec.

SECȚIUNEA 16: Alte informații**Clasificarea și procedura utilizate pentru realizarea clasificării pentru amestecuri în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]:**

H226	Măsurat
H336	Abordării pe bază de aditivitate
H411	Metoda însumării

Abrevieri și acronime:

ADN	: Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare
ADR	: Acordul european privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase
ATE	: Estimare a toxicității acute
BCF	: Factorul de bioconcentrare
CLP	: Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea; Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
DNEL	: Nivel calculat fără efect
IATA	: Asociația Internațională pentru Transport Aerian
IMDG-Code	: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
Kow	: coeficientul de partiție octanol/apă
LC50	: Concentrație letală până la 50 % din populația-test
LD50	: Doză letală până la 50 % din populația-test (doză letală medie)
PBT	: Substanță persistentă, bioacumulativă și toxică
PNEC	: Concentrație/concentrații predictibilă/predictibile fără efect
RID	: Regulamentele privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase
STOT	: Toxicitate asupra unui organ țintă specific
vPvB	: Foarte persistente și foarte bioacumulative



Cod produs: 211ADT - Versiunea 1 - Data:25-07-2023

Textul complet al Frazelor de pericol enumerate în secțiunea 3.2:

- EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
- H225 Lichid și vapori foarte inflamabili.
- H226 Lichid și vapori inflamabili.
- H301 Toxic în caz de înghițire.
- H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
- H311 Toxic în contact cu pielea.
- H312 Nociv în contact cu pielea.
- H315 Provoacă iritarea pielii.
- H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- H331 Toxic în caz de inhalare.
- H332 Nociv în caz de inhalare.
- H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
- H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.
- H370** Provoacă leziuni ale organelor.
- H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
- H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
- H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Informațiile din această fișă tehnică de securitate se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor și legislației actuale. Acesta oferă îndrumări cu privire la aspectele de sănătate, siguranță și de mediu ale produsului și nu trebuie să fie interpretată ca garanție a performanțelor tehnice sau de adecvare pentru aplicații speciale. Produsul nu trebuie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în secțiunea 1 fără prima referindu-se la furnizor și obține instrucțiuni scrise. Deoarece condițiile specifice de utilizare a produsului sunt în afara controlului furnizorului, utilizatorul este responsabil pentru a se asigura că cerințele legislației relevante sunt respectate.

SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER-UNDERCOAT

Utilizarea în siguranță a amestecurilor Informații pentru utilizatorii finali (SUMI)

Title: Vopsire profesională prin pulverizare , în spațiu industrial - CEPE_PW_01

Acest document este destinat comunicării condițiilor de utilizare în siguranță a produsului și întotdeauna va fi folosit în combinație cu Fișa cu Date de Securitate și cu etichetele produsului.

Descriere generală a procesului acoperit




Vopsire la interior prin pulverizare de către profesioniști cu ventilație eficientă ca de ex cabină de pulverizare sau ventilație locală de evacuare

Aceste informații de utilizare în siguranță sunt legate de: SWED CEPE_PW_01

Condiții operaționale

Utilizare în interior.

Durata maximă a expunerii individuale : acoperă utilizarea zilnică până la 8 ore ,225 zile pe an *

Măsurile de Management a Riscului			
Activitate contributivă	Ventilație	Ventilație - schimbări de aer/oră	
Pregătirea materialului pentru aplicare	Ventilație îmbunătățită (mecanic) a încăperii	5-10	
Încărcarea echipamentului de aplicare și manipularea părților vopsite (acoperite) înainte de întărire	Ventilație îmbunătățită (mecanic) a încăperii	5-10	
Aplicare	Ventilație locală de evacuare, cabină de pulverizare sau echivalent	Consultați standardele tehnice relevante	
Curățarea echipamentului de aplicare	Ventilație îmbunătățită (mecanic) a încăperii	5-10	
Managementul deșeurilor	Ventilație îmbunătățită (mecanic) a încăperii	5-10	
Activitate contributivă	Respirație 	Ochi 	Mâini 
Pregătirea materialului pentru aplicare	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Încărcarea echipamentului de aplicare și manipularea părților vopsite (acoperite) înainte de întărire	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Aplicare	Purtați o mască de gaze conform cu EN140 cu factor de protecție atribuit de cel puțin 10	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Curățarea echipamentului de aplicare	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Managementul deșeurilor	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374

Pentru specificații vezi Secțiunea 8 a acestei Fișe cu Date de Securitate.

In case this product contains ingredients classified as hazardous to the environment, the use has been assessed to be safe for the environment. The assessment is based on the exposure parameters that are described for the product use in the corresponding SPERCs. For the disposal of product residues and waste please refer to section 13 of the Safety Data Sheet.

Disclaimer: Informațiile din această pagină cu Informații de Utilizare în Siguranță a Amestecurilor se bazează pe datele puse la dispoziție de către furnizorul substanțelor din produs pentru care a fost efectuată o evaluare a securității chimice la data emiterii . Această pagină nu garantează utilizarea în siguranță a produsului și nu înlocuiește nicio evaluare a riscului ocupational cerută de legislație. La elaborarea pentru salariați a instrucțiunilor la locul de muncă paginile SUMI vor fi întotdeauna luate în considerare împreună cu fișa cu date de securitate și eticheta produsului . Nu este acceptată nicio responsabilitate pentru orice prejudiciu indiferent de ce fel , care este consecința directă sau indirectă a actelor și /sau deciziilor (parțial) bazate pe conținutul acestui document.

SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER-UNDERCOAT

Utilizarea în siguranță a amestecurilor Informații pentru utilizatorii finali (SUMI)

Title: Vopsire industrială fără pulverizare, în spațiu industrial - CEPE_PW_02

Acest document este destinat comunicării condițiilor de utilizare în siguranță a produsului și întotdeauna va fi folosit în combinație cu Fișa cu Date de Securitate și cu etichetele produsului.

Descriere generală a procesului acoperit




Vopsire la interior de către profesioniști cu pensulă , rolă , cuțit pentru chit etc cu ventilație îmbunătățită sau ventilație locală de evacuare (LEV)

Aceste informații de utilizare în siguranță sunt legate de: SWED CEPE_PW_02

Condiții operaționale

Utilizare în interior.

Durata maximă a expunerii individuale : acoperă utilizarea zilnică până la 8 ore ,225 zile pe an *

Măsurile de Management a Riscului			
Activitate contributivă	Ventilație	Ventilație - schimbări de aer/oră	
Pregătirea materialului pentru aplicare	Ventilație îmbunătățită (mecanic) a încăperii	5-10	
Încărcarea echipamentului de aplicare și manipularea părților vopsite (acoperite) înainte de întărire	Ventilație îmbunătățită (mecanic) a încăperii	5-10	
Aplicare	Ventilație locală de evacuare	Consultați standardele tehnice relevante	
Curățarea echipamentului de aplicare	Ventilație îmbunătățită (mecanic) a încăperii	5-10	
Managementul deșeurilor	Ventilație îmbunătățită (mecanic) a încăperii	5-10	
Activitate contributivă	Respirație 	Ochi 	Mâini 
Pregătirea materialului pentru aplicare	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Încărcarea echipamentului de aplicare și manipularea părților vopsite (acoperite) înainte de întărire	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Aplicare	Purtați o mască de gaze conform cu EN140 cu factor de protecție atribuit de cel puțin 10	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Curățarea echipamentului de aplicare	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Managementul deșeurilor	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374

Pentru specificații vezi Secțiunea 8 a acestei Fișe cu Date de Securitate.

In case this product contains ingredients classified as hazardous to the environment, the use has been assessed to be safe for the environment. The assessment is based on the exposure parameters that are described for the product use in the corresponding SPERCs. For the disposal of product residues and waste please refer to section 13 of the Safety Data Sheet.

Disclaimer: Informațiile din această pagină cu Informații de Utilizare în Siguranță a Amestecurilor se bazează pe datele puse la dispoziție de către furnizorul substanțelor din produs pentru care a fost efectuată o evaluare a securității chimice la data emiterii . Această pagină nu garantează utilizarea în siguranță a produsului și nu înlocuiește nicio evaluare a riscului ocupational cerută de legislație. La elaborarea pentru salariați a instrucțiunilor la locul de muncă paginile SUMI vor fi întotdeauna luate în considerare împreună cu fișa cu date de securitate și eticheta produsului . Nu este acceptată nicio responsabilitate pentru orice prejudiciu indiferent de ce fel , care este consecința directă sau indirectă a actelor și /sau deciziilor (parțial) bazate pe conținutul acestui document.

SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER-UNDERCOAT

Utilizarea în siguranță a amestecurilor Informații pentru utilizatorii finali (SUMI)

Title: Vopsire profesională prin pulverizare, la interior (fără protecție respiratorie) - CEPE_PW_03a

Acest document este destinat comunicării condițiilor de utilizare în siguranță a produsului și întotdeauna va fi folosit în combinație cu Fișa cu Date de Securitate și cu etichetele produsului.

Descriere generală a procesului acoperit



Vopsire la interior prin pulverizare de către profesioniști pentru aplicații generale (de ex decorative) numai cu ventilație generală bună a încăperii (uși/geamuri deschise)

Aceste informații de utilizare în siguranță sunt legate de: SWED CEPE_PW_03a

Condiții operaționale

Utilizare în interior.

Durata maximă a expunerii individuale : acoperă utilizarea zilnică până la 8 ore ,225 zile pe an *

Măsurile de Management a Riscului			
Activitate contributivă	Ventilație	Ventilație - schimbări de aer/oră	
Pregătirea materialului pentru aplicare	Ventilație generală bună a încăperii (de ex uși/geamuri deschise)	3-5	
Încărcarea echipamentului de aplicare și manipularea părților vopsite (acoperite) înainte de întărire	Ventilație generală bună a încăperii (de ex uși/geamuri deschise)	3-5	
Aplicare	Ventilație generală bună a încăperii (de ex uși/geamuri deschise)	3-5	
Curățarea echipamentului de aplicare	Ventilație generală bună a încăperii (de ex uși/geamuri deschise)	3-5	
Managementul deșeurilor	Ventilație generală bună a încăperii (de ex uși/geamuri deschise)	3-5	
Activitate contributivă	Respirație	Ochi 	Mâini 
Pregătirea materialului pentru aplicare	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Încărcarea echipamentului de aplicare și manipularea părților vopsite (acoperite) înainte de întărire	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Aplicare	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Curățarea echipamentului de aplicare	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Managementul deșeurilor	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374

Pentru specificații vezi Secțiunea 8 a acestei Fișe cu Date de Securitate.

In case this product contains ingredients classified as hazardous to the environment, the use has been assessed to be safe for the environment. The assessment is based on the exposure parameters that are described for the product use in the corresponding SPERCs. For the disposal of product residues and waste please refer to section 13 of the Safety Data Sheet.

Disclaimer: Informațiile din această pagină cu Informații de Utilizare în Siguranță a Amestecurilor se bazează pe datele puse la dispoziție de către furnizorul substanțelor din produs pentru care a fost efectuată o evaluare a securității chimice la data emiterii . Această pagină nu garantează utilizarea în siguranță a produsului și nu înlocuiește nicio evaluare a riscului ocupational cerută de legislație. La elaborarea pentru salariați a instrucțiunilor la locul de muncă paginile SUMI vor fi întotdeauna luate în considerare împreună cu fișa cu date de securitate și eticheta produsului . Nu este acceptată nicio responsabilitate pentru orice prejudiciu indiferent de ce fel , care este consecința directă sau indirectă a actelor și /sau deciziilor (parțial) bazate pe conținutul acestui document.

SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER-UNDERCOAT

Utilizarea în siguranță a amestecurilor Informații pentru utilizatorii finali (SUMI)

Title: Vopsire profesională prin pulverizare, la interior (cu protecție respiratorie) - CEPE_PW_03b

Acest document este destinat comunicării condițiilor de utilizare în siguranță a produsului și întotdeauna va fi folosit în combinație cu Fișa cu Date de Securitate și cu etichetele produsului.

Descriere generală a procesului acoperit




Vopsire la interior prin pulverizare de către profesioniști pentru aplicații special cu ventilație generală bună a încăperii plus protecție respiratorie

Aceste informații de utilizare în siguranță sunt legate de: SWED CEPE_PW_03b

Condiții operaționale

Utilizare în interior.

Durata maximă a expunerii individuale : acoperă utilizarea zilnică până la 8 ore ,225 zile pe an *

Măsuri de Management a Riscului			
Activitate contributivă	Ventilație	Ventilație - schimbări de aer/oră	
Pregătirea materialului pentru aplicare	Ventilație generală bună a încăperii (de ex uși/geamuri deschise)	3-5	
Încărcarea echipamentului de aplicare și manipularea părților vopsite (acoperite) înainte de întărire	Ventilație generală bună a încăperii (de ex uși/geamuri deschise)	3-5	
Aplicare	Ventilație generală bună a încăperii (de ex uși/geamuri deschise)	3-5	
Curățarea echipamentului de aplicare	Ventilație generală bună a încăperii (de ex uși/geamuri deschise)	3-5	
Managementul deșeurilor	Ventilație generală bună a încăperii (de ex uși/geamuri deschise)	3-5	
Activitate contributivă	Respirație 	Ochi 	Mâini 
Pregătirea materialului pentru aplicare	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Încărcarea echipamentului de aplicare și manipularea părților vopsite (acoperite) înainte de întărire	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Aplicare	Purtați o mască de gaze conform cu EN140 cu factor de protecție atribuit de cel puțin 10	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Curățarea echipamentului de aplicare	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Managementul deșeurilor	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374

Pentru specificații vezi Secțiunea 8 a acestei Fișe cu Date de Securitate.

In case this product contains ingredients classified as hazardous to the environment, the use has been assessed to be safe for the environment. The assessment is based on the exposure parameters that are described for the product use in the corresponding SPERCs. For the disposal of product residues and waste please refer to section 13 of the Safety Data Sheet.

Disclaimer: Informațiile din această pagină cu Informații de Utilizare în Siguranță a Amestecurilor se bazează pe datele puse la dispoziție de către furnizorul substanțelor din produs pentru care a fost efectuată o evaluare a securității chimice la data emiterii . Această pagină nu garantează utilizarea în siguranță a produsului și nu înlocuiește nicio evaluare a riscului ocupational cerută de legislație. La elaborarea pentru salariați a instrucțiunilor la locul de muncă paginile SUMI vor fi întotdeauna luate în considerare împreună cu fișa cu date de securitate și eticheta produsului . Nu este acceptată nicio responsabilitate pentru orice prejudiciu indiferent de ce fel , care este consecința directă sau indirectă a actelor și /sau deciziilor (parțial) bazate pe conținutul acestui document.

SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER-UNDERCOAT

Utilizarea în siguranță a amestecurilor Informații pentru utilizatorii finali (SUMI)

Title: Vopsire profesională , la interior cu pensulă/rolă - CEPE_PW_04

Acest document este destinat comunicării condițiilor de utilizare în siguranță a produsului și întotdeauna va fi folosit în combinație cu Fișa cu Date de Securitate și cu etichetele produsului.

Descriere generală a procesului acoperit



Vopsire la interior de către profesioniști cu pensula sau rola , cu ventilație generală bună a încăperii (uși/geamuri deschise)

Aceste informații de utilizare în siguranță sunt legate de: SWED CEPE_PW_04

Condiții operaționale

Utilizare în interior.

Durata maximă a expunerii individuale : acoperă utilizarea zilnică până la 8 ore ,225 zile pe an *

Măsurile de Management a Riscului			
Activitate contributivă	Ventilație	Ventilație - schimbări de aer/oră	
Pregătirea materialului pentru aplicare	Ventilație generală bună a încăperii (de ex uși/geamuri deschise)	3-5	
Încărcarea echipamentului de aplicare și manipularea părților vopsite (acoperite) înainte de întărire	Ventilație generală bună a încăperii (de ex uși/geamuri deschise)	3-5	
Aplicare	Ventilație generală bună a încăperii (de ex uși/geamuri deschise)	3-5	
Curățarea echipamentului de aplicare	Ventilație generală bună a încăperii (de ex uși/geamuri deschise)	3-5	
Managementul deșeurilor	Ventilație generală bună a încăperii (de ex uși/geamuri deschise)	3-5	
Activitate contributivă	Respirație	Ochi 	Mâini 
Pregătirea materialului pentru aplicare	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Încărcarea echipamentului de aplicare și manipularea părților vopsite (acoperite) înainte de întărire	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Aplicare	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Curățarea echipamentului de aplicare	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Managementul deșeurilor	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374

Pentru specificații vezi Secțiunea 8 a acestei Fișe cu Date de Securitate.

In case this product contains ingredients classified as hazardous to the environment, the use has been assessed to be safe for the environment. The assessment is based on the exposure parameters that are described for the product use in the corresponding SPERCs. For the disposal of product residues and waste please refer to section 13 of the Safety Data Sheet.

Disclaimer: Informațiile din această pagină cu Informații de Utilizare în Siguranță a Amestecurilor se bazează pe datele puse la dispoziție de către furnizorul substanțelor din produs pentru care a fost efectuată o evaluare a securității chimice la data emiterii . Această pagină nu garantează utilizarea în siguranță a produsului și nu înlocuiește nicio evaluare a riscului ocupational cerută de legislație. La elaborarea pentru salariați a instrucțiunilor la locul de muncă paginile SUMI vor fi întotdeauna luate în considerare împreună cu fișa cu date de securitate și eticheta produsului . Nu este acceptată nicio responsabilitate pentru orice prejudiciu indiferent de ce fel , care este consecința directă sau indirectă a actelor și /sau deciziilor (parțial) bazate pe conținutul acestui document.

SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER-UNDERCOAT

Utilizarea în siguranță a amestecurilor Informații pentru utilizatorii finali (SUMI)

Title: Vopsire profesională prin pulverizare , la exterior (fără protecție respiratorie) - CEPE_PW_05a

Acest document este destinat comunicării condițiilor de utilizare în siguranță a produsului și întotdeauna va fi folosit în combinație cu Fișa cu Date de Securitate și cu etichetele produsului.

Descriere generală a procesului acoperit



Vopsire prin pulverizare la exterior (în aer liber) de către profesioniști pentru aplicații generale (de ex decorative)

Aceste informații de utilizare în siguranță sunt legate de: SWED CEPE_PW_05a

Condiții operaționale

Utilizare la exterior.

Durata maximă a expunerii individuale : acoperă utilizarea zilnică până la 8 ore ,225 zile pe an *

Măsurile de Management a Riscului			
Activitate contributivă	Ventilație	Ventilație - schimbări de aer/oră	
Pregătirea materialului pentru aplicare	La exterior	3-5	
Încărcarea echipamentului de aplicare și manipularea părților vopsite (acoperite) înainte de întărire	La exterior	3-5	
Aplicare	La exterior	3-5	
Curățarea echipamentului de aplicare	La exterior	3-5	
Managementul deșeurilor	La exterior	3-5	
Activitate contributivă	Respirație	Ochi 	Mâini 
Pregătirea materialului pentru aplicare	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Încărcarea echipamentului de aplicare și manipularea părților vopsite (acoperite) înainte de întărire	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Aplicare	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Curățarea echipamentului de aplicare	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Managementul deșeurilor	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374

Pentru specificații vezi Secțiunea 8 a acestei Fișe cu Date de Securitate.

In case this product contains ingredients classified as hazardous to the environment, the use has been assessed to be safe for the environment. The assessment is based on the exposure parameters that are described for the product use in the corresponding SPERCs. For the disposal of product residues and waste please refer to section 13 of the Safety Data Sheet.

Disclaimer: Informațiile din această pagină cu Informații de Utilizare în Siguranță a Amestecurilor se bazează pe datele puse la dispoziție de către furnizorul substanțelor din produs pentru care a fost efectuată o evaluare a securității chimice la data emiterii . Această pagină nu garantează utilizarea în siguranță a produsului și nu înlocuiește nicio evaluare a riscului ocupational cerută de legislație. La elaborarea pentru salariați a instrucțiunilor la locul de muncă paginile SUMI vor fi întotdeauna luate în considerare împreună cu fișa cu date de securitate și eticheta produsului . Nu este acceptată nicio responsabilitate pentru orice prejudiciu indiferent de ce fel , care este consecința directă sau indirectă a actelor și /sau deciziilor (parțial) bazate pe conținutul acestui document.

SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER-UNDERCOAT

Utilizarea în siguranță a amestecurilor Informații pentru utilizatorii finali (SUMI)

Title: Vopsire profesională prin pulverizare , la exterior (cu protecție respiratorie) - CEPE_PW_05b

Acest document este destinat comunicării condițiilor de utilizare în siguranță a produsului și întotdeauna va fi folosit în combinație cu Fișa cu Date de Securitate și cu etichetele produsului.

Descriere generală a procesului acoperit




Vopsire prin pulverizare în aer liber de către profesioniști pentru aplicații speciale cu protecție respiratorie

Aceste informații de utilizare în siguranță sunt legate de: SWED CEPE_PW_05b

Condiții operaționale

Utilizare la exterior.

Durata maximă a expunerii individuale : acoperă utilizarea zilnică până la 8 ore ,225 zile pe an *

Măsurile de Management a Riscului			
Activitate contributivă	Ventilație	Ventilație - schimbări de aer/oră	
Pregătirea materialului pentru aplicare	La exterior	3-5	
Încărcarea echipamentului de aplicare și manipularea părților vopsite (acoperite) înainte de întărire	La exterior	3-5	
Aplicare	La exterior	3-5	
Curățarea echipamentului de aplicare	La exterior	3-5	
Managementul deșeurilor	La exterior	3-5	
Activitate contributivă	Respirație 	Ochi 	Mâini 
Pregătirea materialului pentru aplicare	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Încărcarea echipamentului de aplicare și manipularea părților vopsite (acoperite) înainte de întărire	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Aplicare	Purtați o mască de gaze conform cu EN140 cu factor de protecție atribuit de cel puțin 10	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Curățarea echipamentului de aplicare	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Managementul deșeurilor	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374

Pentru specificații vezi Secțiunea 8 a acestei Fișe cu Date de Securitate.

In case this product contains ingredients classified as hazardous to the environment, the use has been assessed to be safe for the environment. The assessment is based on the exposure parameters that are described for the product use in the corresponding SPERCs. For the disposal of product residues and waste please refer to section 13 of the Safety Data Sheet.

Disclaimer: Informațiile din această pagină cu Informații de Utilizare în Siguranță a Amestecurilor se bazează pe datele puse la dispoziție de către furnizorul substanțelor din produs pentru care a fost efectuată o evaluare a securității chimice la data emiterii . Această pagină nu garantează utilizarea în siguranță a produsului și nu înlocuiește nicio evaluare a riscului ocupational cerută de legislație. La elaborarea pentru salariați a instrucțiunilor la locul de muncă paginile SUMI vor fi întotdeauna luate în considerare împreună cu fișa cu date de securitate și eticheta produsului . Nu este acceptată nicio responsabilitate pentru orice prejudiciu indiferent de ce fel , care este consecința directă sau indirectă a actelor și /sau deciziilor (parțial) bazate pe conținutul acestui document.

SEAJET 012 UNIVERSAL PRIMER-UNDERCOAT

Utilizarea în siguranță a amestecurilor Informații pentru utilizatorii finali (SUMI)

Title: Vopsire profesională la exterior cu pensulă/rolă - CEPE_PW_06

Acest document este destinat comunicării condițiilor de utilizare în siguranță a produsului și întotdeauna va fi folosit în combinație cu Fișa cu Date de Securitate și cu etichetele produsului.

Descriere generală a procesului acoperit



Vopsire la exterior de către profesioniști cu pensula sau rola

Aceste informații de utilizare în siguranță sunt legate de: SWED CEPE_PW_06

Condiții operaționale

Utilizare la exterior.

Durata maximă a expunerii individuale : acoperă utilizarea zilnică până la 8 ore ,225 zile pe an *

Măsuri de Management a Riscului			
Activitate contributivă		Ventilație	Ventilație - schimbări de aer/oră
Pregătirea materialului pentru aplicare		La exterior	3-5
Încărcarea echipamentului de aplicare și manipularea părților vopsite (acoperite) înainte de întărire		La exterior	3-5
Aplicare		La exterior	3-5
Curățarea echipamentului de aplicare		La exterior	3-5
Managementul deșeurilor		La exterior	3-5
Activitate contributivă	Respirație	Ochi 	Mâini 
Pregătirea materialului pentru aplicare	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Încărcarea echipamentului de aplicare și manipularea părților vopsite (acoperite) înainte de întărire	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Aplicare	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Curățarea echipamentului de aplicare	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374
Managementul deșeurilor	Niciuna	Utilizați protecție pentru ochi conform EN 166	Purtați mănuși potrivite testate cu EN374

Pentru specificații vezi Secțiunea 8 a acestei Fișe cu Date de Securitate.

In case this product contains ingredients classified as hazardous to the environment, the use has been assessed to be safe for the environment. The assessment is based on the exposure parameters that are described for the product use in the corresponding SPERCs. For the disposal of product residues and waste please refer to section 13 of the Safety Data Sheet.

Disclaimer: Informațiile din această pagină cu Informații de Utilizare în Siguranță a Amestecurilor se bazează pe datele puse la dispoziție de către furnizorul substanțelor din produs pentru care a fost efectuată o evaluare a securității chimice la data emiterii . Această pagină nu garantează utilizarea în siguranță a produsului și nu înlocuiește nicio evaluare a riscului ocupational cerută de legislație. La elaborarea pentru salariați a instrucțiunilor la locul de muncă paginile SUMI vor fi întotdeauna luate în considerare împreună cu fișa cu date de securitate și eticheta produsului . Nu este acceptată nicio responsabilitate pentru orice prejudiciu indiferent de ce fel , care este consecința directă sau indirectă a actelor și /sau deciziilor (parțial) bazate pe conținutul acestui document.