



KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

SEAJET 015 UNDERWATER PRIMER

Tuotteen koodi: 255VR - Versio 3 - Muutettu viimeksi: 17-12-2022

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Maali tai Maalin kaltainen materiaali.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Chugoku Paints B.V., Sluisweg 12, 4794 SW Heijningen, Po Box 73, 4793 ZH Fijnaart, Alankomaat, Tel.+31-167-526100, E-mail: msdsregistration@cmpeurope.eu

1.4 Häätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: Avoimna 24 t / vrk 09 471 977 tai 09 4711 (vaihde)

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisesti.

| | |
|------------------------|---|
| Flam. Liq. 3 H226 | Syttyvä neste ja höyry. |
| Skin Irrit. 2 H315 | Ärsyttää ihoa. |
| Eye Irrit. 2 H319 | Ärsyttää voimakkaasti silmiä. |
| Skin Sens. 1 H317 | Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. |
| Carc. 2 H351 | Epäillään aiheuttavan syöpää. |
| STOT SE 3 H336 | Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. |
| STOT RE 2 H373 | Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. |
| Aquatic Chronic 3 H412 | Haitallista vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. |

2.2 Merkinnät



GHS02



GHS07



GHS08

Varoitusmerkki (varoitusmerkit):

Huomiosana: Varoitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) mukaiset merkinnät:

Vaaralauseke(et):

| | |
|------|---|
| H226 | Syttyvä neste ja höyry. |
| H315 | Ärsyttää ihoa. |
| H319 | Ärsyttää voimakkaasti silmiä. |
| H317 | Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. |
| H351 | Epäillään aiheuttavan syöpää. |
| H336 | Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. |
| H373 | Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. |
| H412 | Haitallista vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. |

Täydentävää tietoa vaaroista (EU): Ei sovelleta.

Tuotteen koodi: 255VR - Versio 3 - Muutettu viimeksi: 17-12-2022

Turvalauseke(et):

ennaltaehkäisystä:

P101: Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.

P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

P260: Älä hengitä höyryä/suihketta.

P273: Vältettävä päästämistä ympäristöön.

P280: Käytä suojakäsineitä, suojavaatetusta, silmiensuojainta, kasvonsuojainta.

pelastustoimenpiteistä:

P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

P308+P313: Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.

varastoinnista & jätteiden käsittelystä: -

Sisältää (EY 1272/2008 18.3(b)):

Hiilivedyt, C10, Aromaattiset, <1% Naftaleenia.

Reaktiomassan Etylibentseeni ja ksyleeni.

Isobutyylimetyyliketoni.

Bis-[4-(2,3-epoksi)propoksi]fenyyli]propaani.

Sisältää epoksihartseja. Noudata valmistajan antamia ohjeita. - Nämä tiedot toimitetaan käyttöturvallisuustiedotteesta.

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja ympäristön, katso Kohta 11 ja 12.

Seos voi olla ihoa herkistävä. Se voi olla myös ihoa ärsyttävä ja toistuva kosketus voi lisätä sen vaikutusta.

2.3 Muut vaarat

Tämä seos ei sisällä PBT- tai vPvB-aineiksi arvioituja aineita.

Tuotteen koodi: 255VR - Versio 3 - Muutettu viimeksi: 17-12-2022


KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset


Aineet, jotka aiheuttavat haittaa terveydelle tai ympäristölle asetuksen (EY) N: o 1272/2008 mukaisesti, joille on annettu työperäisen altistumisen raja-arvot, jotka luokitellaan PBT/vPvB -aineiksi tai jotka ovat erityistä huolta aiheuttavien aineiden luettelossa (SVHC). (*) H-lausekkeiden teksti kokonaisuudessaan: ks. KOHTA 16.

| Tunnistimenimi | Tunnistenumero | % [paino] | Vaaralausekekoodeihin (*) / Vaaraluokkien ja -kategorioiden koodeja |
|--|--------------------------|-----------|---|
| Hiilivedyt, C10, Aromaattiset, <1% Naftaleeniä. | EG-nr: 918-811-1 | 15-20 % | H304 - Asp. Tox. 1 |
| | CAS-nr: - | | H336 - STOT SE 3 |
| | Index: - | | H411 - Aquatic Chronic 2 |
| | Reach#: 01-2119463583-34 | | EUH066 |
| | | | |
| Reaktiomassan Etyylibentseeni Ja Ksyleeni. | EG-nr: 905-588-0 | 10-15 % | H226 - Flam. Liq. 3 |
| | CAS-nr: - | | H304 - Asp. Tox. 1 |
| | Index: - | | H312 - Acute Tox. 4 |
| | Reach#: 01-2119488216-32 | | H315 - Skin Irrit. 2 |
| | | | |
| Isobutyylimetyyliketoni. | EG-nr: 203-550-1 | 5-10 % | H225 - Flam. Liq. 2 |
| | CAS-nr: 108-10-1 | | H351 - Carc. 2 |
| | Index: 606-004-00-4 | | H332 - Acute Tox. 4 |
| | Reach#: 01-2119473980-30 | | H336 - STOT SE 3 |
| | | | |
| Bis-[4-(2,3-Epoksipropoksi)Fenyyl]Propaani. | EG-nr: 216-823-5 | 0,5-1,5 % | H319 - Eye Irrit. 2 |
| | CAS-nr: 1675-54-3 | | H315 - Skin Irrit. 2 |
| | Index: 603-073-00-2 | | H317-(1B) - Skin Sens. 1B |
| | Reach#: 01-2119456619-26 | | H411 - Aquatic Chronic 2 |
| | | | |
| Teollisuusbenssiini (Maaöljy), Vetykäsitelty Raskas. | EG-nr: 265-150-3 | 0,5-1,5 % | H226 - Flam. Liq. 3 |
| | CAS-nr: 64742-48-9 | | H304 - Asp. Tox. 1 |
| | Index: 649-327-00-6 | | H336 - STOT SE 3 |
| | Reach#: 01-2119486659-16 | | EUH066 |
| | | | |
| Metanoli. | EG-nr: 200-659-6 | 0,1-0,2 % | H225 - Flam. Liq. 2 |
| | CAS-nr: 67-56-1 | | H331 - Acute Tox. 3 |
| | Index: 603-001-00-X | | H311 - Acute Tox. 3 |
| | Reach#: 01-2119433307-44 | | H301 - Acute Tox. 3 |
| | | | |


Tuotteen koodi: 255VR - Versio 3 - Muutettu viimeksi: 17-12-2022

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet**4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus**


Kiinnitä huomiota omaan turvallisuutesi! Kaikissa epävarmoissa tapauksissa tai oireiden jatkuessa on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Älä koskaan anna mitään suun kautta tajuttomalle henkilölle. Tajuton henkilö on asetettava kylkiasentoon ja mentävä lääkäriin.

jos ainetta on hengitetty:


Siirrä raittiiseen ilmaan, pidä potilas lämpimänä ja levossa. Jos hengitys on epäsäännöllistä tai pysähtynyt, annetaan teko hengitystä.

jos ainetta on joutunut iholle:

Poista saastuneet vaatteet. Pese iho huolellisesti saippualla ja vedellä tai käytetään hyväksyttyä ihonpuhdistusainetta. ÄLÄ käytä liuottimia tai ohenteita.

jos ainetta on joutunut silmään:

Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Huuhtelee runsaalla puhtaalla raikkaalla vedellä, pitäen silmäluomia erillään vähintään 10 minuuttia ja hakeudu välittömästi lääkäriin.

jos ainetta on nielty:

Jos vahingossa nielty huuhtelee suu runsaalla vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan) ja hanki välittömästi lääkärin apua. Pidä levossa. ÄLÄ oksennuta.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet**Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset****jos ainetta on hengitetty:**

Altistuminen höyryille voi aiheuttaa terveysriskin. Vakavia vaikutuksia altistumisen jälkeen pystytään hidastamaan.

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

jos ainetta on joutunut iholle:

Ärsyttää ihoa.

jos ainetta on joutunut silmään:

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

jos ainetta on nielty:

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Mahdolliset viivästyneet terveysvaikutukset**jos ainetta on hengitetty:**

Ei erityisiä tietoja.

jos ainetta on joutunut iholle:

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

jos ainetta on joutunut silmään:

Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat: ärsytys, vedet silmiin tuova, punoitus

jos ainetta on nielty:

Ei erityisiä tietoja.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet**Tietoja lääkärille**

Jos tulipalossa sisäänhengitetään hajoamistuotteita, oireiden ilmeneminen voi viivästyä. Altistunutta henkilöä voidaan joutua pitämään sairaalassa tarkkailussa kaksi vuorokautta.

Erityiskäsittelyt

Ei erityisiä hoitotoimenpiteitä.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet



Suosittelaaan: alkoholia kestävä vaahto, CO2, jauheet.

Ei saa käyttää turvallisuussyistä:

Vesisuihku. Sinkkipölyä sisältäviä tuotteita ei tule sammuttaa vedellä.



5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palossa muodostuu tiheää, mustaa savua. Altistuminen hajoamistuotteille voi olla terveydelle haitallista. Katso Kohta 10.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Ei ole yhtä vaatamateriaalia tai materiaaliyhdistelmää, jolla olisi rajoittamaton kestävyys millekään kemikaalille tai kemikaaliyhdistelmälle. Eurooppalaisen EN469-standardin vaatimusten mukainen palomiehen vaatetus antaa perustason suojan kemiallisia tapaturmia vastaan. Sopiva hengityssuojain voi olla tarpeen (Kannettava paineilmalaitte). Jäähdytä tulelle altistuneet suljetut säiliöt vedellä. Sammutusvesien ei saa antaa päästä viemäriin tai vesistöihin.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilösuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Muu kuin pelastushenkilökunta: Noudata yhtiön menettelyt hätätilanteissa. Poista sytytyslähteet ja tuuleta tila. Käytä suojalaseja sekä muita asianmukaisia henkilösuojaimia koko ajan. Vältä hengittämästä höyryjä. Evakuoivat alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman tarvittavia suojarusteita olevien henkilöiden pääsy alueelle estetään. Vuotaviin materiaaleihin ei saa koskea eikä niiden päälle astua. Katso suojatoimenpiteet Kohta 7 ja 8.

Pelastushenkilökunta: Katso Kohta 8 tiedot soveltuvista henkilösuojaimista. Katso myös tiedot kohdasta "Muu kuin pelastushenkilökunta".

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää viemäriin tai vesistöihin. Jos tuote saastuttaa järviä, jokia tai jätevettä, ilmoita vastaaville viranomaisille paikallisten määräysten mukaisesti.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Kerää läikkyneet kemikaalit säiliöön palamattomalla imevällä materiaalilla, esim. hiekka, maa, vermikuliitti, piimaa ja toimita säiliö hävitettäväksi paikallisten määräysten mukaisesti (katso Kohta 13). Aseta sopivaan astiaan. Puhdistusta mieluiten puhdistusaineella - älä käytä liuottimia.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso Kohta 8 tiedot soveltuvista henkilösuojaimista.

Katso Kohta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Estettävä syttyvien ja räjähtävien liuotinhöyryjen muodostuminen ilmassa ja välttää höyryn pitoisuus ylittävät haitalliseksi todetun pitoisuuden raja-arvot. Tuotetta saa lisäksi käyttää vain alueilla, joilla ei ole avotulta tai muita sytytyslähteitä. Sähkölaitteet on suojattava asianmukaisen standardin mukaisesti. Kipinöiviä työkaluja ei saa käyttää. Seos saattaa latautua sähköstaattisesti: maadoitusjohto on aina käytettävä, kun ainetta siirretään säiliöstä toiseen. Suosittelemme käyttämään antistaattisia jalkineita ja vaatteita, ja lattioiden on oltava sähköä johtavaa materiaalia. Vältä iho- ja silmäkosketusta. Vältä seoksen levittämisestä syntyvän pölyn, hiukkasten ja ruiskutussumu hengittämistä. Vältettävä hiontapölyn hengittämistä. Tupakointi, syöminen ja juominen tulee kieltää käyttöalueella. Henkilökohtainen suojaus, katso Kohta 8. Älä koskaan tyhjennä paineella: säiliö ei ole paineastia. Säilytä aina säiliössä, joka on samaa materiaalia kuin alkuperäinen säiliö. Työterveys- ja työnsuojelulainsäädäntöä on noudatettava. Ei saa päästää viemäriin tai vesistöihin. Eristettävä lämmönlähteistä, kipinöistä ja avotulesta. Kun työntekijöiden on työskenneltävä ruiskutuskaapissa, riippumatta siitä ruiskuttavatko he vai eivät, ilmanvaihto ruiskutuskaapissa ei todennäköisesti aina ole riittävä poistamaan hiukkasia ja liuotinhöyryjä. Tällaisissa tapauksissa tulee käyttää sopivaa raitisilmahengityssuojainta sumutusprosessin aikana, kunnes hiukkas- ja liuotinhöyrypitoisuudet ovat laskeneet raja-arvojen alle.

Tiedot tulipalon- ja räjähdysensuojeluun: Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja saattavat levitä lattiota pitkin. Höyryt muodostavat ilman kanssa räjähtäviä seoksia.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytettävä paikallisten säädösten mukaisesti.

Huomioita yhteisvarastointiin

Säilytettävä erillään hapettimista, vahvoista emäksistä ja voimakkaasti happamista aineista.

Tuotteen koodi: 255VR - Versio 3 - Muutettu viimeksi: 17-12-2022



Lisätietoja varastointiolosuhteista

Noudata etiketin ohjeita. Säilytä 0–40C lämpötilassa, kuivassa, hyvin ilmastoidussa paikassa erillään lämmönlähteistä ja suorasta auringonvalosta. Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Eristettävä sytytyslähteistä. Ei tupakointia. Estä luvaton käyttö. Avatut astiat tulee sulkea huolellisesti ja säilyttää pystyasennossa vuotojen estämiseksi.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Levitys: Korkeapaineruisku, Siveltimellä, Telalla (Katso myös Technical Datasheet)

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet**8.1 Valvontaa koskevat muuttujat**

| Rajat työperäisen altistumisen ja / tai biologiset raja-arvot |  |  |
|---|---|---|
| | HTP-arvot HTP8 - HTP15 ppm-mg/m ³ | RAJA-arvot 8 tuntia - Lyhytaikainen ppm-mg/m ³ |
| Hiilivedyt, C10, Aromaattiset, <1% Naftaleenia. | HTP8 - ppm / - mg/m ³ | 8 tuntia - ppm / - mg/m ³ |
| | HTP15 - ppm / - mg/m ³ | Lyhytaikainen - ppm / - mg/m ³ |
| | Huomautus - | Merkintä - |
| Reaktiomassan Etylibentseeni Ja Ksyleeni. | HTP8 - ppm / - mg/m ³ | 8 tuntia - ppm / - mg/m ³ |
| | HTP15 - ppm / - mg/m ³ | Lyhytaikainen - ppm / - mg/m ³ |
| | Huomautus - | Merkintä - |
| Isobutyylimetyyliketoni. | HTP8 20 ppm / 80 mg/m ³ | 8 tuntia 20 ppm / 83 mg/m ³ |
| | HTP15 50 ppm / 210 mg/m ³ | Lyhytaikainen 50 ppm / 208 mg/m ³ |
| | Huomautus - | Merkintä - |
| Bis-[4-(2,3-Epoksipropoksi)Fenyylil]Propani. | HTP8 - ppm / - mg/m ³ | 8 tuntia - ppm / - mg/m ³ |
| | HTP15 - ppm / - mg/m ³ | Lyhytaikainen - ppm / - mg/m ³ |
| | Huomautus - | Merkintä - |
| Teollisuusbensiini (Maaöljy), Vetykäsitelty Raskas. | HTP8 - ppm / - mg/m ³ | 8 tuntia 20 ppm / 116 mg/m ³ |
| | HTP15 - ppm / - mg/m ³ | Lyhytaikainen 50 ppm / 290 mg/m ³ |
| | Huomautus - | Merkintä Skin |
| Metanoli. | HTP8 200 ppm / 270 mg/m ³ | 8 tuntia 200 ppm / 260 mg/m ³ |
| | HTP15 250 ppm / 330 mg/m ³ | Lyhytaikainen - ppm / - mg/m ³ |
| | Huomautus iho | Merkintä Skin |

Suomi - HTP-värden 8 timmar, 15 minuter Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Eurooppa - 8 tuntia = Mitattuna tai laskettuna kahdeksan tunnin vertailujaksolle (Time Weighted Average) - Lyhytaikainen = Lyhyen aikavälin raja-arvo. Raja-arvo, jota altistus ei saa ylittää ja joka koskee 15 minuutin ajanjaksoa, jollei toisin ilmoiteta - SCOEL

Huomautus / Merkintä:

Hiukkasmaisten ilman epäpuhtauksien HTP-arvot on yleensä asetettu standardissa sovitulle hengittävälle jakeelle (2), mutta viimeaikoina yhä useammin HTP-arvot on annettu myös standardissa sovitulle 'alveolijakeelle' (3). Näiden nimikkeiden kohdalla on huomautussarakkeessa maininta 'alveolijae'.

Mikäli aineelle on annettu HTP-arvot sekä hengittävälle jakeelle että alveolijakeelle on mittaukset suoritettava molemmille jakeille, ellei ole perusteltavissa, miksi toinen jae on työpaikan olosuhteiden vuoksi epärelevantti.

Rikkipölyn HTP-arvo on annettu torakaalijakeelle (4). Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on vahvistanut eurooppalaisen standardin EN 481 suomalaisiksi standardiksi.

(2) nenän ja suun kautta hengitettäessä elimistöön kulkeutuva hiukkasjae.

(3) keuhkorakkuloihin saakka pääsevä hiukkasjae.

(4) keuhkoputkistotasolle pääsevä hiukkasjae.

Huomautussarakkeessa on merkintä "iho" niiden aineiden kohdalla, joissa vaaraa ei voida arvioida pelkästään ilmapitoisuuden avulla.

Eräiden akuutisti erityisen vaarallisten aineiden kohdalle on merkitty huomautussarakkeeseen "kattoarvo". Lisäksi huomautussarakkeessa on annettu huomautus "melu" niille aineille, joiden tiedetään voimistavan melun haitallisia kuulovaikutuksia.

(10) Lyhyen aikavälin raja-arvo suhteessa 1 minuutin vertailujaksoon.

Inh.: Hengittävä osuus.

Resp.: Keuhkorakkuloihin päätyvä osuus.

Skin: Työperäisen altistumisen raja-arvoon liittyvä merkintä "Skin" tarkoittaa, että ainetta saattaa imeytyä huomattavassa määrin ihon kautta.

Tuotteen koodi: 255VR - Versio 3 - Muutettu viimeksi: 17-12-2022

DNEL

DNEL - Ei saatavilla.

PNEC

PNEC - Ei saatavilla.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen**Asiannukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet**

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Mikäli suinkin mahdollista, on tämä saavutettava käyttämällä kohdepoistoa ja hyvää yleistä kaasujen poistoa. Mikäli nämä eivät riitä pitämään hiukkasten ja liuotinhöyryjen alle HTP, sopivaa hengityssuojainta käytettävä.

Henkilökohtaiset suojoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet**Henkilökohtaiset suojoimenpiteet**Hengityksensuojaus

Jos työntekijät voivat altistua altistumisrajan ylittävillä pitoisuuksille, on käytettävä EN 140 -standardin mukaista hengityssuojainta, jossa on sekä hiukkasilta että höyryiltä suojaava EN14387 -standardin mukainen suodatin ja jonka suojauskerroin on vähintään 10 (esim. A2P3).

Kuivahionta, liekkikatkaistus ja/tai hitsaus kehittävät haitallista pölyä. Märkähiontaa tulisi käyttää aina kun mahdollista. Jos altistumista ei voida välttää paikallisella ilmanvaihdolla, tulee käyttää soveltuvia suojarusteita.

Käsien suojaus

Ei ole yhtä käsinemateriaalia tai materiaaliyhdistelmää, jolla olisi rajoittamaton kestävyys millekään kemikaalille tai kemikaaliyhdistelmälle. Pitkäaikaisessa tai toistuvassa käytössä on käytettävä hanskoja (EN374). Viton-hanskat antavat hyvän suojan liuottimia vastaan, esimerkiksi jos käsi upotetaan kokonaan liuottimeen.

Nitriilihanskat antavat hyvän suojan ruiskuasennuksen aikana. Käsinevalmistajien käyttöä, säilytystä, hoitoa ja vaihtoa koskevia ohjeita on noudatettava. Lämpökestävyys tulee olla pidempi kuin tuotteen loppukäyttöajan. Käsineet tulee vaihtaa säännöllisesti ja silloin, jos käsinemateriaalissa on merkkejä vahingoittumisesta. Varmista aina, että suojakäsineet ovat virheettömiä ja että niitä säilytetään ja käytetään oikein. Käsineen suorituskykyä tai tehoa voi alentaa fyysinen/kemiallinen vaurio ja huono kunnossapito. Suojavoiteet saattavat auttaa suojaamaan kemikaalille alttiina olevia ihoalueita, mutta niitä ei saa levittää altistumisen jälkeen. Kemikaalisuojakäsineiden käyttöaika voi käytännössä monien syiden (esim. lämpötila, hankaus) vuoksi olla huomattavasti testeissä määritettyä lämpökestävyyssuorituskykyä lyhyempi.

| Toistuvaan tai pitkäkestoiseen altistukseen tarkoitetut käsineet (Lämpökestävyysajat > 480 min) - Korkea suojaus: | | |
|--|--------------------------|-------------------------------|
| Materiaali: | Vähimmäispaksuus: | Kemiallinen kestävyys: |
| Polyeteeni (PE) käsineiden | 0,062mm | Korkea |
| Toistuvaan tai pitkäkestoiseen altistukseen tarkoitetut käsineet (Lämpökestävyysajat 240 - 480 min) - Korkea suojaus: | | |
| Materiaali: | Vähimmäispaksuus: | Kemiallinen kestävyys: |
| Polyeteeni (PE) käsineiden | 0,062mm | Korkea |
| Toistuvaan tai pitkäkestoiseen altistukseen tarkoitetut käsineet (Lämpökestävyysajat 120 - 240 min) - Keskitason suojaus: | | |
| Materiaali: | Vähimmäispaksuus: | Kemiallinen kestävyys: |
| Polyeteeni (PE) käsineiden | 0,062mm | Korkea |
| Toistuvaan tai pitkäkestoiseen altistukseen tarkoitetut käsineet (Lämpökestävyysajat 60 - 120 min) - Keskitason suojaus: | | |
| Materiaali: | Vähimmäispaksuus: | Kemiallinen kestävyys: |
| Polyeteeni (PE) käsineiden | 0,062mm | Korkea |

Tuotteen koodi: 255VR - Versio 3 - Muutettu viimeksi: 17-12-2022

| Lyhytkestoiseen altistukseen / Roiskesuojaus (Läpäisevyysajat 30 - 60 min) | | |
|---|---|---|
| Materiaali: Polyeteeni (PE) käsineiden | Vähimmäispaksuus: 0,062mm | Kemiallinen kestävyys: Korkea |
| Nitriilikäsineitä | 0,425mm | Korkea |
| Lyhytkestoiseen altistukseen / Roiskesuojaus (Läpäisevyysajat 10 - 30 min) | | |
| Materiaali: Polyeteeni (PE) käsineiden | Vähimmäispaksuus: 0,062mm | Kemiallinen kestävyys: Korkea |
| Butyyli/Viton käsineiden | 0,70mm | Korkea |
| Neopreenikäsineiden | <0,4mm | Korkea |
| Nitriilikäsineitä | 0,38mm | Korkea |
| Käsineet, jotka eivät sovellu käytettäväksi – luettelo ei ole kattava (Läpäisevyysajat < 10 min): | | |
| Materiaali: Luonnonkumikäsineet | Vähimmäispaksuus (tai pienemp) 0,75mm | |
| Nitriilikäsineitä | 0,31mm | |
| Neopreenikäsineiden | 0,75mm | |
| Butyyli käsineiden | 0,50mm | |
| Polyvinyylialkoholi (PVA) käsineiden | 0,2-0,3mm | |

Käytä aluskäsineinä PE-käsineitä vaikeissa tilanteissa, joissa esimerkiksi altistuminen on voimakasta tai kemikaalien koostumus tai ominaisuudet eivät ole tiedossa.

**Silmien tai kasvojen suojaus**

Käytä suojalaseja, jotka ovat suunniteltu suojaamaan nesteroiskeilta (EN166).

**Ihonsuojaus**

Työntekijöiden on käytettävä antistaattisia vaatteita on valmistettu luonnonkuidusta tai kuumuutta kestäviä synteettisistä kuduista.

**Ympäristöaltistuksen torjuminen**

Älä päästä viemäriin tai vesistöön.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet**9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot****(a) Olomuoto**

Neste

(b) Väri

Useita eri värejä.

(c) Haju

Tyypillinen aromaattinen haju.

(d) Sulamis- ja jäätymispiste

Ei sovellettavissa tuotteen luonteen takia.

(e) Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue

Ei sovellettavissa tuotteen luonteen takia.

Alin kiehumispiste: Metanoli. - 64°C

(f) Syttyvyys

Höyryt ovat syttyviä. Katso Leimahduspiste (h).

(g) Alempi ja ylempi räjähdysraja

Tuote itsessään ei ole räjähtävää, mutta räjähtävän höyryilmaseoksen tai pölyn muodostuminen ilmaan on mahdollista.

| | |
|---|----------------|
| Hiihivedyt, C10, Aromaattiset, <1% Naftaleenia. | Ei saatavilla. |
| Reaktiomassan Etylibentseeni Ja Ksyleeni. | 1.0-7.0% |
| Isobutyylimetyyliketoni. | 1.2-8.0% |

Tuotteen koodi: 255VR - Versio 3 - Muutettu viimeksi: 17-12-2022

(g) Alempi ja ylempi räjähdysraja

| | |
|---|---------------|
| Bis-[4-(2,3-Epoksipropoksi)Fenyyl]Propaani. | Ei sovelleta. |
| Teollisuusbensiini (Maaöljy), Vetykäsitelty Raskas. | 0.6-7% |
| Metanoli. | 5.5-44% |

(h) Leimahduspiste

38°C - Menetelmä: ISO13736:2021

(i) Itsesyttymislämpötila

Ei sovellettavissa tuotteen luonteen takia.

Alin itsesyttymislämpötila: Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas. - 200°C

(j) Hajoamislämpötila

Ei sovellettavissa tuotteen luonteen takia.

(k) pH

Ei sovellettavissa tuotteen luonteen takia. Seos ei liukene (veteen).

(l) Kinemaattinen viskositeetti>20,5 mm²/s @40°C - Menetelmä: ISO3219

Ei-Newtonin neste - tiksotrooppinen käyttäytyminen.

(m) Liukoisuus

Ei liukene (veteen).

(n) Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo)

Ei sovellettavissa tuotteen luonteen takia.

(o) Höyrinpaine

| | |
|---|-------------------------|
| Hiiilivedyt, C10, Aromattiset, <1% Naftaleenia. | 1 Kpa |
| Reaktiomassan Etyylibentseeni Ja Ksyleeni. | 8.21 mbar |
| Isobutyylimetyyliketoni. | 25 mbar |
| Bis-[4-(2,3-Epoksipropoksi)Fenyyl]Propaani. | 4.6x10 ⁻⁸ Pa |
| Teollisuusbensiini (Maaöljy), Vetykäsitelty Raskas. | 0,3 kPa |
| Metanoli. | 128 mbar |

(p) Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys

Suhteellinen tiheys 1,27 @ 20°C - Menetelmä: ASTM D1475-98

(q) Höyrin suhteellinen tiheys

1-2 @ 20°C - Menetelmä: Laskettu.

(r) Hiukkasten ominaisuudet

Ei sovellettavissa tuotteen luonteen takia.

9.2 Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

Ei merkitykselliset tiedot.

Muut turvallisuusominaisuudet

Ei merkitykselliset tiedot.

Tuotteen koodi: 255VR - Versio 3 - Muutettu viimeksi: 17-12-2022

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus**10.1 Reaktiivisuus**

Erityisiä tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla tälle tuotteelle tai sen ainesosille.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili suositelluissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa (katso Kohta 7).

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Hapettavien aineiden, vahvasti alkaalisten ja vahvasti happamien materiaalien kanssa, exotermisiä ja /tai räjähdysreaktioita voi tapahtua tai myrkyllisiä kaasuja voi vapautua.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Korkeissa lämpötiloissa voi syntyä vaarallisia hajoamistuotteita.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Säilytettävä erillään hapettimista, vahvoista emäksistä ja hapoista.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilidioksidi, hiilimonoksidi, savu, typen oksidit, suolahappo, jne.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Itse seoksesta ei ole saatavilla tietoja. Seos on arvioitu CLP-asetuksen (EC) No 1272/2008 mukaisella yhteenlaskukaavalla, ja sen myrkyllisyys on luokiteltu vastaavasti. Katso kohdat 2 ja 3 tarkemmin.

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Altistuminen komponentti- tai seostuotteiden höyrypitoisuuksille, joka ylittää työperäisen altistuksen rajan, voi aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia, kuten limakalvojen ja hengityselimien ärsytystä sekä haittavaikutuksia munuaisiin, maksaan ja keskushermostoon. Oireita ja merkkejä ovat päänsärky, huimaus, väsymys, lihaskrampit, uneliaisuus ja ääritapauksissa tajunnan menetys. Liuottimet saattavat aiheuttaa joitakin edellä mainituista vaikutuksista imeytymistä ihon läpi. Toistuva tai pitkittynyt kosketus seoksen voi poistaa luonnollisen rasvan iholta aiheuttaa ei-allergista kosketusihottumaa ja imeytymistä ihon läpi. Roiskeet silmiin voivat aiheuttaa ärsytystä ja parantuvan vaurion. Nieleminen voi aiheuttaa pahoinvointia, ripulia ja oksentelua. Tiedettäessä, tässä otetaan huomioon viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset, kun ainesosille altistutaan lyhyellä- ja pitkällä aikavälillä suun kautta, hengitysteitse ja sekä ihon ja silmien kautta.

Sisältää Bis-[4-(2,3-Epoksipropoksi)Fenyyl]Propani. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Tunnistimenimi

Hiilivedyt, C10, Aromattiset, <1% Naftaleeniä. - LD50 Suun kautta - Ei saatavilla. - LD50 Ihon kautta - Ei saatavilla. - LC50 Hengitysteitse - Ei saatavilla.

Reaktiomassan Etyyliibentseeni Ja Ksyleeni. - LD50 Suun kautta - >2000 mg/kg, Rotta - LD50 Ihon kautta - >2000 mg/kg, Rotta - LC50 Hengitysteitse - 29 mg/lRotta,4h

Isobutyylimetyyliketoni. - LD50 Suun kautta - 2080 mg/kg, Rotta - LD50 Ihon kautta - >2000 mg/kg, Kani - LC50 Hengitysteitse - 8,2-16,4 mg/lRotta,4h

Bis-[4-(2,3-Epoksipropoksi)Fenyyl]Propani. - LD50 Suun kautta - >15000 mg/kg, Kani - LD50 Ihon kautta - 23000 mg/kg, Kani - LC50 Hengitysteitse - Ei saatavilla.

Teollisuusbenssiini (Maaöljy), Vetykäsittely Raskas. - LD50 Suun kautta - >5000 mg/kg, Rotta - LD50 Ihon kautta - >5000 mg/kg, Kani - LC50 Hengitysteitse - >5 mg/lRotta,4h

Metanoli. - LD50 Suun kautta - 5628 mg/kg, Rotta - LD50 Ihon kautta - 15800 mg/kg, Kani - LC50 Hengitysteitse - 2,8 mg/kgRotta,4h

Tuotteen koodi: 255VR - Versio 3 - Muutettu viimeksi: 17-12-2022

Välitön myrkyllisyys

ATEseos (Suun kautta)
ATEseos (Ihon kautta)
ATEseos (Hengitysteitse)

Päätelmät / yhteenveto seoksesta

: Ei erityisiä tietoja.
: Ei erityisiä tietoja.
: Ei erityisiä tietoja.

Ihosyövyttävyyksi/ihöärsytys:

Päätelmät / yhteenveto seoksesta: Ärsyttää ihoa.

Menetelmä: Yhteenlaskumenetelmää, Testaus tietoja ei ole saatavilla.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys:

Päätelmät / yhteenveto seoksesta: Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Menetelmä: Yhteenlaskumenetelmällä, testaus tietoja ei ole saatavilla.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen:

Päätelmät / yhteenveto seoksesta

Hengitysteiden herkistyminen: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Perustelu: Pitoisuusrajalla, Testaus tietoja ei ole saatavilla.

Ihon herkistyminen: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Menetelmä: Pitoisuusrajalla, testaus tietoja ei ole saatavilla.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset:

Päätelmät / yhteenveto seoksesta: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Perustelu: Pitoisuusrajalla, Testaus tietoja ei ole saatavilla.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset:

Päätelmät / yhteenveto seoksesta: Epäillään aiheuttavan syöpää. Menetelmä: Pitoisuusrajalla, testaus tietoja ei ole saatavilla.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset:

Päätelmät / yhteenveto seoksesta: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Perustelu: Pitoisuusrajalla, Testaus tietoja ei ole saatavilla.

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen:

Päätelmät / yhteenveto seoksesta: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Perustelu: Pitoisuusrajalla, Testaus tietoja ei ole saatavilla.

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen:

Päätelmät / yhteenveto seoksesta: Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Menetelmä: Pitoisuusrajalla, testaus tietoja ei ole saatavilla.

Aspiraatiovaara:

Päätelmät / yhteenveto seoksesta: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Perustelu: Yhteenlaskumenetelmää / Kinemaattinen viskositeetti: >20,5 mm²/s @40°C - Tutkimustietojen perusteella

Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot

Hengitys: Altistuminen höyryille voi aiheuttaa terveysriskin. Vakavia vaikutuksia altistumisen jälkeen pystytään hidastamaan.

Nieleminen: Ei erityisiä tietoja.

Ihokosketus: Causes skin irritation. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Silmäkosketus: Causes serious eye irritation.

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvät oireet

Hengitys: Ei erityisiä tietoja.

Nieleminen: Ei erityisiä tietoja.

Ihokosketus: Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat: ärsytys, punoitus.

Silmäkosketus: Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat: ärsytys, vedet silmiin tuova, punoitus.

Lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset**Lyhytaikainen altistuminen:**

Mahdolliset välittömät vaikutukset: Ei erityisiä tietoja.

Mahdolliset viiveellä esiintyvät vaikutukset: Ei erityisiä tietoja.

Pitkäaikainen altistuminen:

Mahdolliset välittömät vaikutukset: Ei erityisiä tietoja.

Mahdolliset viiveellä esiintyvät vaikutukset: Ei erityisiä tietoja.

Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset:

Päätelmät / yhteenveto seoksesta

Yleiset: Herkistymisen jälkeen vakavia allergisia reaktioita voi tapahtua altistuttaessa hyvin pienille pitoisuuksille.

Tuotteen koodi: 255VR - Versio 3 - Muutettu viimeksi: 17-12-2022

| | |
|---------------------------------|---|
| Syöpää aiheuttavat vaikutukset: | Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. |
| Perimää vaurioittava: | Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. |
| Teratogeenisyys: | Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. |
| Kehitysvaikutus: | Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. |
| Hedelmällisyysvaikutukset: | Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja. |
| Muut tiedot: | Ei merkitykselliset tiedot. |

Perustuu ominaisuuksiin epoksidihartsia(t) ja toksikologisten tietojen perusteella samanlaisia seoksia, tämä seos voi olla ihoa herkistävä ja ärsyttävä. Se sisältää alhaisen molekyylipainon epoksi, joka ärsyttää silmiä, limakalvoja ja ihoa. Toistuva ihokosketus voi aiheuttaa ärsytystä ja herkistymistä sekä mahdollisesti herkistymiseen muillekin epoksit. Ihokosketus seoksen ja altistumista ruiskutussumulle ja höyry tulee välttää.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei merkitykselliset tiedot.

Muut tiedot

Ei merkitykselliset tiedot.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Itse seoksesta ei ole saatavilla tietoja. Älä päästä viemäriin tai vesistöihin. Seos on arvioitu käyttäen CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaista yhteenlaskumenetelmää ja se on luokiteltu vastaamaan ekotoksikologiaa vaaroja asetuksen

12.1 Myrkyllisyys

Tunnistimenimi - Laji - Altistus - Tulos

Hiiilivedyt, C10, Aromaattiset, <1% Naftaleenia. Välitön (lyhytaikainen) myrkyllisyys: Kalat: LC50/96h $\geq 2 < \leq 5$ mg/l (Oncorhynchus mykiss), Äyriäiset: EC50/48h $\geq 3 < \leq 10$ mg/l (Daphnia magna), Levät/vesikasvit: EC50/72h 11 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata), Muut eliöt: Ei saatavilla. Krooninen (pitkäaikainen) myrkyllisyys: Kalat: NOELR 0.441 mg/L, Äyriäiset: NOELR 0.771 mg/L, Levät/vesikasvit: Ei saatavilla., Muut eliöt: Ei saatavilla.

Reaktiomassan Etylibentseeni Ja Ksyleeni. Välitön (lyhytaikainen) myrkyllisyys: Kalat: LC50/96h - 2.6 mg/l, Äyriäiset: EC50/48h 1-10 mg/l (Daphnia magna), Levät/vesikasvit: EC50/72h 2.2 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata), Muut eliöt: Ei saatavilla. Krooninen (pitkäaikainen) myrkyllisyys: Kalat: NOEC >1.3 mg/L (Salmo gairdneri), Äyriäiset: NOEC 0.96mg/L, Levät/vesikasvit: NOEC 0.44mg/L, Muut eliöt: Ei saatavilla.

Isobutyylimetyyliketoni. Välitön (lyhytaikainen) myrkyllisyys: Kalat: LC50/96h 179 mg/l (Danio rerio), Äyriäiset: EC50/48h 200 mg/l (Daphnia magna), Levät/vesikasvit: ErC50/72h >146 mg/L (Lemna gibba), Muut eliöt: Ei saatavilla. Krooninen (pitkäaikainen) myrkyllisyys: Kalat: Ei saatavilla., Äyriäiset: NOEC 30mg/L, Levät/vesikasvit: Ei saatavilla., Muut eliöt: Ei saatavilla.

Bis-[4-(2,3-Epoksipropoksi)Fenyyl]Propani. Välitön (lyhytaikainen) myrkyllisyys: Kalat: LC50/96h 2 mg/l (Oncorhynchus mykiss), Äyriäiset: EC50/48h 1,8 mg/l (Daphnia magna), Levät/vesikasvit: ErC50/72h 11 mg/L (Scenedesmus capricornutum), Muut eliöt: IC50/8h >42,6 mg/l (Bacteria) Krooninen (pitkäaikainen) myrkyllisyys: Kalat: Ei saatavilla., Äyriäiset: NOEC 0,3 mg/l, Levät/vesikasvit: NOEC 4.2 mg/L, Muut eliöt: Ei saatavilla.

Teollisuusbensini (Maaöljy), Vetykäsittely Raskas. Välitön (lyhytaikainen) myrkyllisyys: Kalat: LL50/96h 10 mg/l (Oncorhynchus mykiss) / LL50/96h 8.2 mg/L (Pimephales promelas), Äyriäiset: EL50/48h 4.5 mg/l (Daphnia magna), Levät/vesikasvit: EL50/72h 3.1 mg/L (Pseudokirchnerella subcapitata), Muut eliöt: Ei saatavilla. Krooninen (pitkäaikainen) myrkyllisyys: Kalat: Ei saatavilla., Äyriäiset: NOELR 2.6 mg/l, Levät/vesikasvit: NOELR 0.5 mg/L, Muut eliöt: Ei saatavilla.

Metanoli. Välitön (lyhytaikainen) myrkyllisyys: Kalat: LC50/96h 15400 mg/l (Lepomis macrochirus), Äyriäiset: EC50/48h >10000mg/L (Daphnia magna), Levät/vesikasvit: EC50/96h 22000 mg/L (Selenastrum capricornutum), Muut eliöt: Ei saatavilla. Krooninen (pitkäaikainen) myrkyllisyys: Kalat: NOEC 450 mg/L, Äyriäiset: NOEC 208 mg/L, Levät/vesikasvit: Ei saatavilla., Muut eliöt: Ei saatavilla.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tunnistimenimi

Hiiilivedyt, C10, Aromaattiset, <1% Naftaleenia. - Luontaisesti biologisesti hajoava.

Reaktiomassan Etylibentseeni Ja Ksyleeni. - Nopeasti biologisesti hajoava.

Tuotteen koodi: 255VR - Versio 3 - Muutettu viimeksi: 17-12-2022

Tunnisteenimi

Isobutyylimetyyliketoni. - Nopeasti biologisesti hajoava.

Bis-[4-(2,3-Epoksipropoksi)Fenyylil]Propani. - Ei nopeasti biologisesti hajoava.

Teollisuusbenssiini (Maaöljy), Vetykäsitelty Raskas. - Nopeasti biologisesti hajoava.

Metanoli. - Nopeasti biologisesti hajoava.

12.3 Biokertyvyys**Tunnisteenimi**

Hiilivedyt, C10, Aromaatitset, <1% Naftaleenia.

log Kow**BCF**

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

Reaktiomassan Etyylibentseeni Ja Ksyleeni.

3,1

25,9

Isobutyylimetyyliketoni.

1,31

Ei saatavilla.

Bis-[4-(2,3-Epoksipropoksi)Fenyylil]Propani.

3,242

31 L/kg ww

Teollisuusbenssiini (Maaöljy), Vetykäsitelty Raskas.

5-6,7

Ei saatavilla.

Metanoli.

-0,74

<10

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Maaperä/vesi-kerroin (KOC)

: Ei saatavilla.

Kulkeutuvuus

: Ei merkitykselliset tiedot.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämä seos ei sisällä PBT- tai vPvB-aineiksi arvioituja aineita.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Ei merkitykselliset tiedot.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Ei merkitykselliset tiedot.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat**13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät**


Tuotteen/pakkauksen hävittäminen: Hävitä tuotteen saastuttamat säiliöt paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. Euroopan jäteluetteloluokitus (2014/955/EY) tälle tuotteelle, kun se hävitetään jätteenä. Euroopan jäteluettelon mukaiset jättekoodit/jätteenimekkeet: 08 01 11* Maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita. Jos tämä tuote sekoitetaan muiden jätteiden kanssa, tämä luokitus ei välttämättä päde ja asiaankuuluva luokitus on määriteltävä. Ota yhteyttä paikalliseen jätteenkäsittelystä vastaavaan viranomaiseen saadaksesi lisätietoja. Jätettä ei pidä hävittää viemäriin laskemalla. Neuvoa tyhjen säiliöiden luokitteluksi tulisi pyytää asiaankuuluvalta jätteenkäsittelyviranomaiselta tämän käyttöturvallisuustiedotteen tietojen avulla.

Astiat joita ei ole huolellisesti puhdistettu voivat sisältää hyvin syttyviä tai räjähtäviä kaasuja.

Erityiset varotoimenpiteet: Käytä asianmukaisia suojarusteita tämän tuotteen jätteenkäsittelyssä ja hävittämisessä.

Tuotteen koodi: 255VR - Versio 3 - Muutettu viimeksi: 17-12-2022

KOHTA 14: Kuljetustiedot

| | ADR / RID / ADN | IMDG-Code | IATA |
|---|---|--|---|
| 14.1 YK-numero tai tunnistenumero | UN 1263 | UN 1263 | UN 1263 |
| 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | MAALI | MAALI | MAALI |
| 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka | Vapautettu säädöksistä, ks.luku 2.2.3.1.5 - Viskoosiset aineet jopa 450 litran pakkauksissa | Kuljetus pykälän 2.3.2.5 mukaisesti - Tahmea aineita jopa 30 litran pakkauksissa | 3 |
| Varoituslipukkeet | | |  |
| 14.4 Pakkausryhmä | III | III | III |
| 14.5 Ympäristövaarat | Ei | Ei Meriä saastuttava: Ei | Ei |
| Lisätiedot | Vaarantunnus-nro: - | Emergency Aikataulu numero (EmS): F-E, S-E | "Viskositeetti poikkeus" säännöstä ei sovelleta lentoliikenteeseen. |

14.6 Erityiset varoimet käyttäjälle

Kuljettaminen käyttäjän tiloissa:

Kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat pystyasennossa ja kiinnitettyinä.

Varmista, että tuotetta kuljettavat henkilöt tietävät miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovelleta.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot**15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**

Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa oleva informaatio on seuraavien säädösten mukaista:

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite II ja sen muutokset.

Sisältyvät tiedot tässä käyttöturvallisuustiedotteessa ei ole käyttäjän omia työkohteen riskinarviointeja, joita edellytetään muussa terveys- ja turvallisuuslainsäädännössä.

Tuotteen koodi: 255VR - Versio 3 - Muutettu viimeksi: 17-12-2022

Seveso-luokka (DIREKTIIVI 2012/18/EU): P5c Tämä tuote voi vaikuttaa siihen, kuuluuko toimipiste suuronnettomuuden vaara koskevan Sevesodirektiivin soveltamisalaan.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Toimittaja ei ole tehnyt tätä seosta koskevaa kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16: Muut tiedot

Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti määriteltävä:

| | |
|------|------------------------------|
| H226 | Tutkimustietojen perusteella |
| H315 | Yhteenlaskumenetelmää |
| H319 | Yhteenlaskumenetelmää |
| H317 | Pitoisuusrajalla |
| H351 | Pitoisuusrajalla |
| H336 | Yhteenlaskumenetelmää |
| H373 | Pitoisuusrajalla |
| H412 | Yhteenlaskumenetelmä |

Lyhenteet ja akronyymit:

| | |
|-----------|---|
| ADN | : Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista |
| ADR | : Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista |
| ATE | : Välittömän myrkyllisyyden arviointi |
| BCF | : Biokertyvyyskerroin |
| CLP | : Luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettu asetus (EY) N:o 1272/2008 |
| DNEL | : Johdettu vaikutukseton taso |
| IATA | : Kansainvälinen ilmakuljetusliitto |
| IMDG-Code | : Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö |
| Kow | : Jakautumiskerroin oktanoli/vesi |
| LC50 | : Tappava pitoisuus 50 prosentille testipopulaatiossa |
| LD50 | : Tappava annos 50 prosentille testipopulaatiossa (mediaani tappava annos) |
| PBT | : Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen aine |
| PNEC | : Arvioitu vaikutukseton pitoisuus |
| RID | : Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö |
| STOT | : Elinkohtainen myrkyllisyys |
| vPvB | : Hyvin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä |

Tuotteen koodi: 255VR - Versio 3 - Muutettu viimeksi: 17-12-2022

Vaaralausekkeella teksti (Kohta 3.2.):

- EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
- H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
- H226 Syttyvä neste ja höyry.
- H301 Myrkyllistä nieltynä.
- H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
- H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle.
- H312 Haitallista joutuessaan iholle.
- H315 Ärsyttää ihoa.
- H317-(1B) Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
- H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
- H331 Myrkyllistä hengitettynä.
- H332 Haitallista hengitettynä.
- H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
- H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- H351 Epäillään aiheuttavan syöpää.
- H370** Vahingoittaa elimiä.
- H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
- H411 Myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Muutos: 17-12-2022, §2,3,8,9,11,12&16

Tiedot tässä käyttöturvallisuustiedotteessa perustuvat tämänhetkiseen tietämykseen ja nykyisen lainsäädännön. Siinä annetaan ohjeita terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä näkökohtia ja sitä ei tule pitää takuuna teknisen suorituksen tai sopivuuden tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tuotetta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin on esitetty kohdassa 1, ellei viitataan toimittajan ja saadaan kirjalliset käsittelyohjeet. Koska tietyt käyttöolosuhteet tuotteen ulkopuolella toimittajan ohjaus, käyttäjä on vastuussa siitä, että hän noudattaa voimassa olevan lainsäädännön määräyksiä.