

## SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### 1.1. Identificador del producto

#### SEAJET 030 WARRIOR

No de producto: 691CR - Versión 6 - Fecha de la última revisión: 24-10-2017

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

PT21 - Pintura Antifouling.

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Chugoku Paints B.V., Sluisweg 12, 4794 SW Heijningen, Po Box 73, 4793 ZH Fijnaart, Los países bajos, Tel.+31-167-526100, E-mail: msdsregistration@cmpeurope.eu

### 1.4. Teléfono de emergencia

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (emergencias toxicológicas) 915.620.420

## SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

#### Clasificación de acuerdo con la Reglamento (CE) No 1272/2008 [CLP].

Flam. Liq. 3 H226	Líquidos y vapores inflamables.
Skin Irrit. 2 H315	Provoca irritación cutánea.
Eye Dam. 1 H318	Provoca lesiones oculares graves.
Skin Sens. 1 H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Lact. H362	Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
STOT SE 3 H335	Puede irritar las vías respiratorias.
STOT RE 2 H373	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Aquatic Acute 1 H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Aquatic Chronic 1 H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

### 2.2. Elementos de la etiqueta



GHS02



GHS05



GHS07

Pictogram(as) de peligro:



GHS08



GHS09

Palabra de advertencia: Peligro

#### Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]:

##### Indicación(es) de peligro:

H226	Líquidos y vapores inflamables.
H315	Provoca irritación cutánea.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H362	Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H373	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Información suplementaria sobre los peligros (UE): No aplicable.

No de producto: 691CR - Versión 6 - Fecha de la última revisión: 24-10-2017

**Consejo(s) de prudencia**

## Prevención:

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P103: Leer atentamente y seguir todas las instrucciones.

P263: Evitar todo contacto con la sustancia durante el embarazo y la lactancia.

P273: Evitar su liberación al medio ambiente.

P280: Llevar guantes de protección, ropa de protección, equipo de protección para los ojos, equipo de protección para la cara:

## Respuesta:

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

P391: Recoger el vertido.

## Almacenamiento &amp; Eliminación:

P501: Eliminar el contenido, el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

**Contiene (CE 1272/2008 18.3(b)):**

Xileno.

Óxido De Cobre(I).

Colofonia.

Parafinas cloradas, C14-17 (52%).

Más detalles sobre la salud y el medio ambiente, consultar con la SECCIÓN 11 y 12.

Mantener fuera del alcance de los niños hasta que las superficies tratadas estén secas.

Las actividades de aplicación, mantenimiento y reparación deben efectuarse dentro de un área confinada o en una superficie dura e impermeable con barreras de protección o en el suelo cubierto con un material impermeable para evitar derrames y minimizar las emisiones al entorno, así como que los derrames o residuos tienen que recogerse para su reutilización o su deshecho.

**2.3. Otros peligros**

Esta mezcla contiene Parafinas cloradas, C14-17 (52%). La sustancia se evaluó como PBT / mPmB.

**SEAJET 030 WARRIOR**

No de producto: 691CR - Versión 6 - Fecha de la última revisión: 24-10-2017

**SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes**
**3.2. Mezclas**

Sustancias que suponen un peligro para la salud o el medio ambiente dentro el Reglamento (CE) n° 1272/2008, asignó sustancias para las que existen límites de exposición de la Unión en el lugar de trabajo, clasificados como PBT / mPmB o incluidos en la lista de candidatas. (\*) Véase el texto completo de las indicaciones de peligro H en la SECCIÓN 16.

Nombre de identificación	Número identificador	% [peso]	Códigos de indicación de peligro (*) / Códigos de clase y categoría de peligro
Xileno.	EG-nr: 215-535-7	20-25 %	H226 - Flam. Liq. 3
	CAS-nr: 1330-20-7		H304 - Asp. Tox. 1
	Index: 601-022-00-9		H312 - Acute Tox. 4
	Reach#: 01-2119488216-32		H315 - Skin Irrit. 2
			H319 - Eye Irrit. 2 H332 - Acute Tox. 4 H335 - STOT SE 3 H373 - STOT RE 2 SCL / M-factor / ATE: H312-ATE 1100, H332-ATE 29mg/l(Vap)
Óxido De Cobre(I).	EG-nr: 215-270-7	15-20 %	H302 - Acute Tox. 4
	CAS-nr: 1317-39-1		H332 - Acute Tox. 4
	Index: 029-002-00-X		H318 - Eye Dam. 1
	Reach#: 01-2119513794-36		H400 - Aquatic Acute 1
			H410 - Aquatic Chronic 1 SCL / M-factor / ATE: H302-ATE 1340mg/kg bw, H332-ATE 3,34mg/l(Dust/Mist) - M(ac)=100 M(chr)=100
Colofonia.	EG-nr: 232-475-7	10-15 %	H317 - Skin Sens. 1
	CAS-nr: 8050-09-7		
	Index: 650-015-00-7		
	Reach#: 01-2119480418-32		
Etilbenceno.	EG-nr: 202-849-4	5-10 %	H225 - Flam. Liq. 2
	CAS-nr: 100-41-4		H304 - Asp. Tox. 1
	Index: 601-023-00-4		H332 - Acute Tox. 4
	Reach#: 01-2119489370-35		H373-(**) - STOT RE 2
			SCL / M-factor / ATE: H332-ATE 17,6mg/l(Vap)
Óxido De Cinc.	EG-nr: 215-222-5	5-10 %	H400 - Aquatic Acute 1
	CAS-nr: 1314-13-2		H410 - Aquatic Chronic 1
	Index: 030-013-00-7		
	Reach#: 01-2119463881-32		
1-Etoxipronan-2-Ol.	EG-nr: 216-374-5	1-5 %	H226 - Flam. Liq. 3
	CAS-nr: 1569-02-4		H319 - Eye Irrit. 2
	Index: 603-177-00-8		H336 - STOT SE 3
	Reach#: 01-2119462792-32		
Parafinas Cloradas, C14-17 (52%).	EG-nr: 287-477-0	1-5 %	H362 - Lact.
	CAS-nr: 85535-85-9		H400 - Aquatic Acute 1
	Index: 602-095-00-X		H410 - Aquatic Chronic 1
	Reach#: 01-2119519269-33		EUH066
			SCL / M-factor / ATE: - M(ac)=100 M(chr)=100
Resina Epoxídica (Peso Molecular Medio En Número ≤ 700).	EG-nr: 500-033-5	0,1-1 %	H319 - Eye Irrit. 2
	CAS-nr: 25068-38-6		H315 - Skin Irrit. 2
	Index: 603-074-00-8		H317-(1B) - Skin Sens. 1B
	Reach#: 01-2119456619-26		H411 - Aquatic Chronic 2
			SCL / M-factor / ATE: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %, Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %

No de producto: 691CR - Versión 6 - Fecha de la última revisión: 24-10-2017

Nombre de identificación	Número identificador	% [peso]	Códigos de indicación de peligro (*) / Códigos de clase y categoría de peligro	
Tolueno.	EG-nr: 203-625-9		H225 - Flam. Liq. 2	H315 - Skin Irrit. 2
	CAS-nr: 108-88-3	0,1-0,5 %	H361d(*) - Repr. 2	H336 - STOT SE 3
	Index: 601-021-00-3		H304 - Asp. Tox. 1	H412 - Aquatic Chronic 3
	Reach#: 01-2119471310-51		H373(*) - STOT RE 2	

**SECCIÓN 4. Primeros auxilios**

**4.1. Descripción de los primeros auxilios**

¡Preste atención a su propia seguridad! En caso de duda, o cuando persistan los síntomas, buscar ayuda médica. Nunca administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Si está inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica.

**EN CASO DE INHALACIÓN:**

Salga al aire libre y manténgase en reposo en una posición cómoda para respirar. Si hay síntomas: Llamar al 112 / ambulancia para asistencia médica. Si no hay síntomas: Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:**

Lave la piel inmediatamente con abundante agua. A partir de entonces, quítese toda la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. Continúe lavando la piel con agua durante 15 minutos. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:**

Enjuague inmediatamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Continúe enjuagando durante al menos 15 minutos. Llamar al 112 / ambulancia para asistencia médica.

**EN CASO DE INGESTIÓN:**

Enjuagarse la boca. Dé algo de beber, si la persona expuesta puede tragar. No induzca el vómito. NO provocar el vómito. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

**4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

**Efectos agudos potenciales para la salud**

**en caso de inhalación:**

La exposición a los vapores puede producir riesgos para la salud. Es posible que los efectos graves surjan a largo plazo tras la exposición.

Puede irritar las vías respiratorias.

No de producto: 691CR - Versión 6 - Fecha de la última revisión: 24-10-2017

**en caso de contacto con la piel:**

Provoca irritación cutánea.

**en caso de contacto con los ojos:**

Provoca lesiones oculares graves.

**en caso de ingestión:**

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Efectos retardados potenciales para la salud****en caso de inhalación:**

Ningún dato específico.

**en caso de contacto con la piel:**

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

**en caso de contacto con los ojos:**

Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación, lagrimeo, rojez

**en caso de ingestión:**

Ningún dato específico.

**4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente****Notas para el médico**

En caso de inhalación de productos en descomposición en un incendio, los síntomas pueden aparecer posteriormente. Es posible que la persona expuesta tenga que estar bajo vigilancia médica por un período de 48 horas.

**Tratamientos específicos**

No hay un tratamiento específico.

**SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios****5.1. Medios de extinción**

Recomendados: Espuma resistente al alcohol, CO2, polvo.

**Medios de extinción inapropiados por razones de seguridad:**

Chorro directo de agua. Los productos con el polvo de zinc no debe ser apagados con agua.

**5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

El fuego produce un denso humo negro. La exposición a los productos de descomposición puede ser perjudicial para la salud (ver el Sección 10).

**5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

No hay material o combinación de material de ropa, que den una resistencia ilimitada ante un producto químico o la combinación de varios. La ropa del personal de lucha contra incendios conforme a la norma europea EN469 proporciona un nivel básico de protección en caso de incidentes químicos. Puede ser necesario un equipo respiratorio adecuado (Aparato respiratorio autónomo (SCBA)). Mantener fríos con agua los envases expuestos al fuego. Evitar que los productos de lucha contra incendio pasen a alcantarillas o a cursos de agua.

**SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental****6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: Cumplir con los procedimientos de emergencia de la empresa. Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona. Utilice en todo momento gafas de protección o seguridad, así como cualquier otro equipo de protección personal adecuado. Evite respirar los vapores. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Emplear las medidas de seguridad enumeradas en las Secciones 7 y 8.

Para el personal de emergencia: Consultar en la Sección 8 la información relativa a equipos de protección personal apropiados. Consultar también la información: "Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia".

**6.2. Precauciones relativas al medio ambiente**

No dejar que pasen a las alcantarillas o a los cursos de agua. Si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades pertinentes, según la legislación local.

**6.3. Métodos y material de contención y de limpieza**

Detener y recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles, por ejemplo, arena, tierra, vermiculita, tierra de diatomeas y depositar en un recipiente adecuado para su posterior eliminación, según la legislación local (ver sección 13). Colocar en un recipiente adecuado. Limpiar, preferiblemente, con detergente; evitar el empleo de disolventes.

**6.4. Referencia a otras secciones**

Consultar en la Sección 8 la información relativa a equipos de protección personal apropiados.

Consultar en la Sección 13 la información adicional relativa a tratamiento de residuos.

No de producto: 691CR - Versión 6 - Fecha de la última revisión: 24-10-2017

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Evitar la creación de concentraciones del vapor en el aire, inflamables o explosivos; evitar concentraciones del vapor superiores a los límites de exposición durante el trabajo. El producto sólo debe utilizarse en zonas en las cuales se hayan eliminado toda llama desprotegida y otros puntos de ignición. El equipo eléctrico ha de estar protegido según las normas adecuadas. No se emplearan herramientas que puedan producir chispas. Mezcla puede cargarse electrostáticamente: utilizar siempre tomas de tierra cuando se trasvase el producto. Los operarios deben llevar calzado y ropa antiestáticos, y los suelos deben ser conductores. Evite el contacto con los ojos y la piel. Evitar la inhalación de partículas, de vapor y las nieblas que se producen durante el pulverizado de esta mezcla. Evitar la inhalación del polvo procedente del lijado. En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber. Para la protección personal, ver Sección 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presión. Conservar el producto en envases de un material idéntico al original. Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. No dejar que pasen a las alcantarillas o a los cursos de agua. Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego. Cuando los operarios se encuentren en el interior de la cabina de pintado, estén aplicando o no, y la ventilación no sea suficiente para controlar continuamente la concentración de partículas y el vapor de disolvente, deberán llevar un equipo respiratorio con suministro de aire durante el proceso de pintado, hasta que la concentración de partículas y de vapor de disolvente estén por debajo de los límites de exposición.

### Información sobre protección al fuego y explosiones

Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. Pueden formar mezclas explosivas con el aire.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar según legislación local.

### Notas sobre el almacenamiento conjunto

Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos.

### Información adicional sobre las condiciones de almacenamiento

Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 0 y 40 °C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener alejado de fuentes de ignición. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

### 7.3. Usos específicos finales

Aplicación: Pistola airless, Cepillo, Rodillo (Ver también ficha técnica del producto)

Spray exclusivamente para uso profesional.

## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

### 8.1. Parámetros de control

Límites de exposición profesional y/o valores límite biológicos		
	VLA-ED® - VLA-EC® ppm-mg/m³	Valores Límite 8h - De corta duración ppm-mg/m³
Xileno.	VLA-ED® 50 ppm / 221 mg/m³	VL8h 50 ppm / 221 mg/m³
	VLA-EC® 100 ppm / 442 mg/m³	De corta duración 100 ppm / 442 mg/m³
	Notas VD,VLB®,VLI	Notación Skin
Óxido De Cobre(I).	VLA-ED® - ppm / 1 mg/m³	VL8h - ppm / - mg/m³
	VLA-EC® - ppm / - mg/m³	De corta duración - ppm / - mg/m³
	Notas -	Notación -
Colofonia.	VLA-ED® - ppm / - mg/m³	VL8h - ppm / - mg/m³
	VLA-EC® - ppm / -	De corta duración - ppm / - mg/m³
	Notas -	Notación -
Etilbenceno.	VLA-ED® 100 ppm / 441 mg/m³	VL8h 100 ppm / 442 mg/m³
	VLA-EC® 200 ppm / 884 mg/m³	De corta duración 200 ppm / 884 mg/m³
	Notas VD,VLB®,VLI	Notación Skin



No de producto: 691CR - Versión 6 - Fecha de la última revisión: 24-10-2017

Límites de exposición profesional y/o valores límite biológicos		
	VLA-ED® - VLA-EC® ppm-mg/m <sup>3</sup>	Valores Límite 8h - De corta duración ppm-mg/m <sup>3</sup>
Óxido De Cinc.	VLA-ED® - ppm / 2(resp) mg/m <sup>3</sup>	VL8h - ppm / - mg/m <sup>3</sup>
	VLA-EC® - ppm / 10(resp) mg/m <sup>3</sup>	De corta duración - ppm / - mg/m <sup>3</sup>
	Notas d	Notación -
1-Etoxipronan-2-Ol.	VLA-ED® - ppm / - mg/m <sup>3</sup>	VL8h - ppm / - mg/m <sup>3</sup>
	VLA-EC® - ppm / - mg/m <sup>3</sup>	De corta duración - ppm / - mg/m <sup>3</sup>
	Notas -	Notación -
Parafinas Cloradas, C14-17 (52%).	VLA-ED® - ppm / - mg/m <sup>3</sup>	VL8h - ppm / - mg/m <sup>3</sup>
	VLA-EC® - ppm / - mg/m <sup>3</sup>	De corta duración - ppm / - mg/m <sup>3</sup>
	Notas -	Notación -
Resina Epoxídica (Peso Molecular Medio En Número ≤ 700).	VLA-ED® - ppm / - mg/m <sup>3</sup>	VL8h - ppm / - mg/m <sup>3</sup>
	VLA-EC® - ppm / - mg/m <sup>3</sup>	De corta duración - ppm / - mg/m <sup>3</sup>
	Notas -	Notación -
Tolueno.	VLA-ED® 50 ppm / 192 mg/m <sup>3</sup>	VL8h 50 ppm / 192 mg/m <sup>3</sup>
	VLA-EC® 100 ppm / 384 mg/m <sup>3</sup>	De corta duración 100 ppm / 384 mg/m <sup>3</sup>
	Notas VD,VLB®,VLI,r	Notación Skin

Europa - Valores Límite 8h (Medido o calculado en relación con un período de referencia de una media ponderada cronológicamente de ocho horas) - De corta duración (Límite de exposición de corta duración. Valor límite a partir del cual no debe producirse ninguna exposición y que hace referencia a un período de 15 minutos, salvo que se especifique lo contrario) - SCOEL // España - VLA-ED®=Valores de Exposición Diaria (8hr) & VLA-EC®=Exposición de Corta Duración (EC-15m) - Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España, Ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad Social.

Notas / Notación:

ae: Alterador endocrino.

C1A: Si se sabe que es un carcinógeno para el hombre, en base a la existencia de pruebas en humanos.

C1B: Si se supone que es un carcinógeno para el hombre, en base a la existencia de pruebas en animales.

d: Véase UNE EN 481: Atmósferas en los puestos de trabajo. Definición de las fracciones por el tamaño de las partículas para la medición de aerosoles.

e: Este valor es para la materia particulada que no contenga amianto y menos de un 1% de sílice cristalina.

f: Reacciona con agentes nitrosantes que pueden dar lugar a la formación de N-Nitrosaminas carcinógenas.

FIV: Fracción inhalable y vapor.

j: De acuerdo con la información disponible, el white spirit que se comercializa en España contiene menos del 0,1% de benceno, por lo cual no está clasificado como carcinogénico.

Inh.: Fracción inhalable.

k: Véase el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril (BOE no 104 de 1 de mayo de 2001), sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

l: La descomposición térmica en el ambiente del politetrafluoroetileno\* provoca la formación de productos de marcado carácter tóxico, para los que no se establece actualmente ningún VLA pero sí se recomienda mantener la concentración de los mismos en el ambiente lo más baja posible, así como evitar fumar en presencia de aerosoles de politetrafluoroetileno. (\* Algoflón, Fluón, Teflón, Tetran son marcas registradas del politetrafluoroetileno).

M1B: Sustancias de las que se considera que inducen mutaciones hereditarias en las células germinales humanas.

r: Esta sustancia tiene establecidas restricciones a la fabricación, la comercialización o el uso en los términos especificados en el "Reglamento (CE) no 1907/2006 sobre Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y preparados químicos" a todos los usos concretos. Las restricciones de una sustancia pueden aplicarse a todos los usos o sólo a usos concretos. El anexo XVII del Reglamento REACH contiene la lista de todas las sustancias restringidas y especifica los usos que se han restringido.

No de producto: 691CR - Versión 6 - Fecha de la última revisión: 24-10-2017

Resp.: Fracción respirable.

s: Esta sustancia tiene prohibida total o parcialmente su comercialización y uso como fitosanitario y/o como biocida.

Sen: Sensibilizante.

Skin: La asignación de una notación de piel a un valor límite profesional señala que existe la posibilidad de una absorción importante a través de la piel.

TR1A: Sustancias de las que se sabe que son tóxicas para la reproducción humana.

TR1B: Sustancias de las que se supone que son tóxicas para la reproducción humana.

VLB®: Agente químico que tiene Valor Límite Biológico específico en este documento.

VLI: Agente químico para el que la UE estableció en su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes químicos figuran al menos en una de las directivas de valores límite indicativos publicadas hasta ahora.

VD: Vía dérmica: Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción.

z: Esta sustancia tiene establecidas restricciones a la producción, importación, exportación, puesta en el mercado, uso, recuperación, reciclado, regeneración y eliminación en los términos especificados en el "Reglamento (CE) No 1005/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de septiembre de 2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono" (DOUE L 286 de 31 de octubre de 2009).

(10) Valor límite de exposición de corta duración en relación con un período de referencia de 1 minuto.

DNEL - No disponible.

PNEC - No disponible.

## 8.2. Controles de la exposición

### Controles técnicos apropiados

Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción - ventilación local y un buen sistema general de extracción. Si esto no fuese suficiente para mantener las concentraciones de partículas y vapores del disolvente por debajo del límite de exposición durante el trabajo, debe llevarse un equipo respiración adecuado (ver apartado "protección personal").

### Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

#### Protección personal

##### Protección respiratoria



En caso de que los trabajadores podrían estar expuestos a la concentración fuera del límite, deben utilizar la máscara de protección EN 140, Equipado con un filtro apropiado para partículas y vapores EN14387, con el factor de protección de por lo menos 10 (por ejemplo, A2P3).

Lijar en seco, cortar con soplete y/o soldar sobre la pintura seca podría provocar polvo y/o humo tóxico. Debería lijarse sobre húmedo si es posible. En caso de no poder evitarlo por la provisión de ventilación local, debería utilizar protección adecuada para la respiración.

##### Protección de las manos



No hay material o combinación de materiales para guantes, que den una resistencia ilimitada ante un producto químico o la combinación de varios. Para el contacto repetido o prolongado: utilizar guantes ensayados según EN 374. Los guantes Nitrile ofrece una buena protección durante aplicación con pistola.

Los guantes Viton ofrece una buena protección para contacto intenso con disolventes, por ejemplo inmersión completa en el disolvente. Se deben seguir fielmente las instrucciones y la información proporcionada por el fabricante de guantes sobre su uso, almacenamiento, mantenimiento y reposición. El tiempo de penetración debe ser mayor que el tiempo de uso final del producto. Los guantes deben ser sustituidos periódicamente y en cuanto aparezca el más mínimo daño en los mismos. Asegúrese siempre de que los guantes están libres de defectos y que se almacenan y se utilizan correctamente. La protección o efectividad del guante puede reducirse por daño físico, químico o un mantenimiento deficiente. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas, dichas cremas no deben aplicarse NUNCA una vez que la exposición se haya producido. Debido a varias condiciones (p.ej. temperatura, abrasión), el uso de un guante de protección química, en la práctica, puede ser bastante más corto que el tiempo de penetración establecido a través de las pruebas.

### Guantes para exposiciones repetidas y prolongadas (Tiempos de paso para la permeabilidad según > 480 min) - Alta protección:

Material:	Grosor mínimo:	Resistencia química:
Guantes de Polietileno (PE)	0,062mm	Alta
Guantes de Alcohol de polivinilo (PVA)	0,2-0,3mm	Alta



No de producto: 691CR - Versión 6 - Fecha de la última revisión: 24-10-2017

**Guantes para exposiciones repetidas y prolongadas (Tiempos de paso para la permeabilidad según 240 - 480 min) -**
**Alta protección:**

Material:	Grosor mínimo:	Resistencia química:
Guantes de Polietileno (PE)	0,062mm	Alta
Guantes de Alcohol de polivinilo (PVA)	0,2-0,3mm	Alta
Guantes de Viton/butilo	0,70mm	Alta

**Guantes para exposiciones repetidas y prolongadas (Tiempos de paso para la permeabilidad según 120 - 240 min) -**
**Protección media:**

Material:	Grosor mínimo:	Resistencia química:
Guantes de Polietileno (PE)	0,062mm	Alta
Guantes de Alcohol de polivinilo (PVA)	0,2-0,3mm	Alta
Guantes de Viton/butilo	0,70mm	Alta

**Guantes para exposiciones repetidas y prolongadas (Tiempos de paso para la permeabilidad según 60 - 120 min) -**
**Protección media:**

Material:	Grosor mínimo:	Resistencia química:
Guantes de Polietileno (PE)	0,062mm	Alta
Guantes de Alcohol de polivinilo (PVA)	0,2-0,3mm	Alta
Guantes de Viton/butilo	0,70mm	Alta

**Guantes para la exposición a corto plazo / protección contra salpicaduras (Tiempos de paso para la permeabilidad según 30 - 60 min)**

Material:	Grosor mínimo:	Resistencia química:
Guantes de Polietileno (PE)	0,062mm	Alta
Guantes de Alcohol de polivinilo (PVA)	0,2-0,3mm	Alta
Guantes de Viton/butilo	0,70mm	Alta

Guantes de nitrilo	0,31mm	Alta
--------------------	--------	------

**Guantes para la exposición a corto plazo / protección contra salpicaduras (Tiempos de paso para la permeabilidad según 10 - 30 min)**

Material:	Grosor mínimo:	Resistencia química:
Guantes de Polietileno (PE)	0,062mm	Alta
Guantes de Alcohol de polivinilo (PVA)	0,2-0,3mm	Alta
Guantes de Viton/butilo	0,70mm	Alta
Guantes de Butilo	0,50mm	Alta

Guantes de nitrilo	0,31mm	Alta
--------------------	--------	------

**Guantes no adecuados - lista no exhaustiva (Tiempos de paso para la permeabilidad según <10 min):**

Material:	Espesor (o menos):
Guantes de caucho natural	0,75mm
Guantes de nitrilo	0,175mm
Guantes de neopreno	0,75mm
Guantes de Butilo	0,3mm

Utilizar los guantes PE para debajo de otros guantes en caso de las situaciones difíciles como: alta exposición, composición desconocida o propiedades desconocidas de los químicos.


**Protección de los ojos/la cara**

Utilizar gafas protectoras especialmente diseñadas para proteger contra las salpicaduras de líquidos (EN166).


**Protección de la piel**

El personal debe llevar ropas antiestáticas de fibra natural o de fibras sintéticas resistentes a altas temperaturas.

No de producto: 691CR - Versión 6 - Fecha de la última revisión: 24-10-2017



Controles de exposición medioambiental

No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.

**SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas**

**9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

**(a) Estado físico**

Líquido

**(b) Color**

Diversos.

**(c) Olor**

Olor típico a disolvente.

**(d) Punto de fusión/punto de congelación**

No es aplicable debido a la naturaleza del producto.

**(e) Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición**

No es aplicable debido a la naturaleza del producto. Punto de ebullición más bajo: 1-Etoxipronan-2-Ol. - 130°C

**(f) Inflamabilidad**

Los vapores son inflamables. Ver Punto de inflamación (h).

**(g) Límite superior e inferior de explosividad**

El producto en sí no es explosivo, pero la formación de una mezcla explosiva de vapor o polvo con aire es posible.

Xileno.	1.0-7.0%
Óxido De Cobre(I).	No aplicable.
Colofonia.	No aplicable.
Etilbenceno.	1.2-8.0%
Óxido De Cinc.	No aplicable.
1-Etoxipronan-2-Ol.	1.3-12%
Parafinas Cloradas, C14-17 (52%).	No disponible.
Resina Epoxídica (Peso Molecular Medio En Número ≤ 700).	No aplicable.
Tolueno.	1.2-7%

**(h) Punto de inflamación**

32°C - Método: ISO13736:2021

**(i) Temperatura de auto-inflamación**

No es aplicable debido a la naturaleza del producto.

La temperatura de auto-inflamación más baja: 1-Etoxipronan-2-Ol. - 200°C

**(j) Temperatura de descomposición**

No es aplicable debido a la naturaleza del producto.

**(k) pH**

No es aplicable debido a la naturaleza del producto. La mezcla no es soluble (en agua).

**(l) Viscosidad cinemática**

>20,5 mm<sup>2</sup>/s @40°C - Método: ISO3219 Fluido no newtoniano - comportamiento tixotrópico.

**(m) Solubilidad**

No Soluble (en agua).

No de producto: 691CR - Versión 6 - Fecha de la última revisión: 24-10-2017

**(n) Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico)**

No es aplicable debido a la naturaleza del producto.

**(o) Presión de vapor**

Xileno.	8.0 mbar
Oxido De Cobre(I).	No aplicable.
Colofonia.	0,6kPa
Etilbenceno.	9.3 mbar
Oxido De Cinc.	No aplicable.
1-Etoxipronan-2-Ol.	10 hPa
Parafinas Cloradas, C14-17 (52%).	0,00027hPa
Resina Epoxídica (Peso Molecular Medio En Número ≤ 700).	< 0.01 mbar
Tolueno.	29mbar

**(p) Densidad y/o densidad relativa**

Densidad relativa 1,47 @ 20°C - Método: ASTM D1475-98

**(q) Densidad de vapor relativa**

1-2 @ 20°C - Método: Calculado.

**(r) Características de las partículas**

No es aplicable debido a la naturaleza del producto.

**9.2. Otros datos**

Información relativa a las clases de peligro físico

Sin información pertinente.

Otras características de seguridad

Sin información pertinente.

**SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad**

**10.1. Reactividad**

No hay disponibles datos de ensayo relacionados específicamente con la reactividad de este producto o sus componentes.

**10.2. Estabilidad química**

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendados (ver Sección 7).

**10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas**

En combinación con agentes oxidantes, materiales muy alcalinos o ácidos fuertes, pueden ocurrir reacciones exotérmicas y/o reacciones explosivas. También pueden surgir vapores tóxicos.

**10.4. Condiciones que deben evitarse**

Si se expone a altas temperaturas se pueden generar productos de descomposición peligrosos.

**10.5. Materiales incompatibles**

Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos.

No de producto: 691CR - Versión 6 - Fecha de la última revisión: 24-10-2017

**10.6. Productos de descomposición peligrosos**

Monóxido y dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno, Ácido clorhídrico, etc.

**SECCIÓN 11. Información toxicológica**

No existen datos disponibles ensayados de la mezcla.

La mezcla ha sido evaluado según el procedimiento de adición de Reglamento CLP (CE) n° 1272/2008 y la clasificación de riesgos toxicológicos de acuerdo. Ver Secciones 2 y 3 para más información.

**11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008**

La exposición a concentraciones de los vapores de los disolventes por encima del límite de exposición durante el trabajo puede tener efectos negativos como la irritación de las membranas de la mucosa y del sistema respiratorio, y efectos adversos sobre riñones y sistema nerviso central. Entre los síntomas cabe citar dolor de cabeza, vértigos, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y, en casos extremos, pérdida de la consciencia. Los disolventes pueden causar algunas de los efectos antes nombrados por absorción a través de la piel. El contacto repetido o prolongado con la mezcla, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el preparado a través de la piel. Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles. La ingestión puede causar náuseas, diarrea y vómitos. Esto toma en cuenta, cuando se conozcan, los efectos retardados e inmediatos y también efectos crónicos de los componentes de la exposición a corto plazo ya largo plazo por inhalación oral, dérmica y de la exposición y el contacto con los ojos.

Contiene Colofonia., Resina Epoxídica (Peso Molecular Medio En Número ≤ 700). Puede provocar una reacción alérgica.

**Nombre de identificación**

Xileno. - LD50 Oral - >2000 mg/kg, Rata - LD50 Dérmica - >2000 mg/kg, Rata - LC50 Inhalación - 29 mg/lRata,4h

Óxido De Cobre(I). - LD50 Oral - 1340 mg/kg bw, Rata - LD50 Dérmica - No disponible. - LC50 Inhalación - No disponible.

Colofonia. - LD50 Oral - No disponible. - LD50 Dérmica - No disponible. - LC50 Inhalación - No disponible.

Etilbenceno. - LD50 Oral - >3000 mg/kg, Rata - LD50 Dérmica - >5000 mg/kg, Conejo - LC50 Inhalación - 17,8 mg/lRata,4h

Óxido De Cinc. - LD50 Oral - >5000 mg/kg, Rata - LD50 Dérmica - No disponible. - LC50 Inhalación - >5700 mg/m3Rata,4h

1-Etoxipronan-2-Ol. - LD50 Oral - >2000 mg/kg, Rata - LD50 Dérmica - >2000 mg/kg, Conejo - LC50 Inhalación - >9,59 mg/lRata,4h

Parafinas Cloradas, C14-17 (52%). - LD50 Oral - >2000 mg/kg (bw), Rata - LD50 Dérmica - 4000 mg/kg, Rata - LC50 Inhalación - No disponible.

Resina Epoxídica (Peso Molecular Medio En Número ≤ 700). - LD50 Oral - >15000 mg/kg, Conejo - LD50 Dérmica - 23000 mg/kg, Conejo - LC50 Inhalación - No disponible.

Tolueno. - LD50 Oral - >2000 mg/kg, Rata - LD50 Dérmica - >5000 mg/kg, Conejo - LC50 Inhalación - 28,1 mg/lRata,4h

No de producto: 691CR - Versión 6 - Fecha de la última revisión: 24-10-2017

**Conclusión / resumen sobre de mezcla****Toxicidad aguda:**

ETAmix (oral) : Ningún dato específico.  
ETAmix (Dérmico) : Ningún dato específico.  
ETAmix (inhalación) : Ningún dato específico.

**Corrosión o irritación cutáneas:**

Conclusión / resumen sobre de mezcla: Provoca irritación cutánea.

Método: El procedimiento de adición, No hay datos de ensayos disponibles.

**Lesiones oculares graves o irritación ocular:**

Conclusión / resumen sobre de mezcla: Provoca lesiones oculares graves.

Método: El procedimiento de adición, no hay datos de ensayos disponibles.

**Sensibilización respiratoria o cutánea:**

Conclusión / resumen sobre de mezcla

Sensibilización respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Justificación: Límite de concentración, No hay datos de ensayos disponibles.

Sensibilización cutánea: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Método: Límite de concentración, no hay datos de ensayos disponibles.

**Mutagenicidad en células germinales:**

Conclusión / resumen sobre de mezcla: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Justificación: Límite de concentración, No hay datos de ensayos disponibles.

**Carcinogenicidad:**

Conclusión / resumen sobre de mezcla: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Justificación: Límite de concentración, No hay datos de ensayos disponibles.

**Toxicidad para la reproducción:**

Conclusión / resumen sobre de mezcla: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Justificación: Límite de concentración, No hay datos de ensayos disponibles.

**Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única:**

Conclusión / resumen sobre de mezcla: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Justificación: Límite de concentración, No hay datos de ensayos disponibles.

**Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida:**

Conclusión / resumen sobre de mezcla: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Método: Límite de concentración, no hay datos de ensayos disponibles.

**Peligro por aspiración:**

Conclusión / resumen sobre de mezcla: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Justificación: El procedimiento de adición / Viscosidad cinemática: >20,5 mm<sup>2</sup>/s @40°C - Mesurado

**Información sobre posibles vías de exposición**

Inhalación: La exposición a los vapores puede producir riesgos para la salud. Es posible que los efectos graves surjan a largo plazo tras la exposición.

Ingestión: Ningún dato específico.

Exposición cutánea: Causes skin irritation. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Exposición ocular: Provoca lesiones oculares graves.

**Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas**

Inhalación: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: Tos

Ingestión: Ningún dato específico.

Exposición cutánea: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación, rojez.

Exposición ocular: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: irritación, lagrimeo, rojez.

**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo****Exposición a corto plazo:**

Posibles efectos inmediatos: Ningún dato específico.

Posibles efectos retardados: Ningún dato específico.

**Exposición a largo plazo:**

Posibles efectos inmediatos: Ningún dato específico.

Posibles efectos retardados: Ningún dato específico.

No de producto: 691CR - Versión 6 - Fecha de la última revisión: 24-10-2017

**Efectos crónicos potenciales para la salud:**

**Conclusión / resumen sobre de mezcla**

General:	Una vez sensibilizado, puede haber una reacción alérgica grave al exponerse a niveles muy bajos del producto.
Carcinogenicidad:	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Mutagénesis:	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Teratogenicidad:	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Efectos de desarrollo:	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Efectos sobre la fertilidad:	No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Información adicional:	Sin información pertinente.

**11.2. Información sobre otros peligros**

**Propiedades de alteración endocrina**

Sin información pertinente.

**Otros datos**

Sin información pertinente.

**SECCIÓN 12. Información ecológica**

No existen datos disponibles ensayados de la mezcla.

No permita que entren en el alcantarillado o cursos de agua.

La mezcla ha sido evaluado según el método sumatorio del Reglamento (CE) no 1272/2008 CLP y clasificados para los peligros ecotoxicológicos en consecuencia.

**12.1 Toxicidad**

**Nombre de identificación - Especies - Exposición - Resultado**

Xileno. Toxicidad aguda (a corto plazo): Peces: LC50/96h - 2.6 mg/l, Crustáceos: EC50/48h 1-10 mg/l (Daphnia magna), Algas/plantas acuáticas: EC50/72h 2.2 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata), Otros organismos: No disponible. Toxicidad crónica (a largo plazo): Peces: NOEC >1.3 mg/L (Salmo gairdneri), Crustáceos: NOEC 0.96mg/L, Algas/plantas acuáticas: NOEC 0,44mg/L, Otros organismos: No disponible.
Oxido De Cobre(II). Toxicidad aguda (a corto plazo): Peces: LC50/96h 190-210 µg/l (Oncorhynchus mykiss), Crustáceos: EC50/48h - 9.8 - 41.2 ppb (Daphnia Magna), Algas/plantas acuáticas: No disponible., Otros organismos: No disponible. Toxicidad crónica (a largo plazo): Peces: No disponible., Crustáceos: No disponible., Algas/plantas acuáticas: No disponible., Otros organismos: No disponible.
Colofonia. Toxicidad aguda (a corto plazo): Peces: No disponible., Crustáceos: No disponible., Algas/plantas acuáticas: No disponible., Otros organismos: No disponible. Toxicidad crónica (a largo plazo): Peces: No disponible., Crustáceos: No disponible., Algas/plantas acuáticas: No disponible., Otros organismos: No disponible.
Etilbenceno. Toxicidad aguda (a corto plazo): Peces: LC50/96h 4.2 mg/l (Oncorhynchus mykiss) / LC50/96 5.1 mg/L (Menidia menidia), Crustáceos: EC50/48h 1.8 mg/l (Daphnia magna) / EC50/48h 2.6 mg/L (mysid shrimp), Algas/plantas acuáticas: EC50/96h 3.6 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) / EC50/96h 7.7 mg/L (Skeletonema costatum), Otros organismos: No disponible. Toxicidad crónica (a largo plazo): Peces: No disponible., Crustáceos: No disponible., Algas/plantas acuáticas: NOEC 3,4 / NOEC 4,5 mg/L, Otros organismos: No disponible.
Oxido De Cinc. Toxicidad aguda (a corto plazo): Peces: LC50 0,169 mg Zn/l (Oncorhynchus Mykiss), Crustáceos: EC50/48h - 0.413 mg/l (Ceriodaphnia dubia), Algas/plantas acuáticas: EC50/72h - 0,137 mg/l (Selenastrum Capricornutum), Otros organismos: No disponible. Toxicidad crónica (a largo plazo): Peces: NOEC 0.025 mg Zn/l, Crustáceos: NOEC 82 µg/l, Algas/plantas acuáticas: NOEC 19 µg/l (Pseudokirchneriella subcapitata), Otros organismos: No disponible.
1-Etoxipronan-2-OI. Toxicidad aguda (a corto plazo): Peces: LC50/96h 5300 mg/l (Poecilia reticulata), Crustáceos: EC50/48h 5000 mg/l (Daphnia magna), Algas/plantas acuáticas: EC50/72h 1900 mg/L (Selenastrum Capricornutum), Otros organismos: No disponible. Toxicidad crónica (a largo plazo): Peces: NOEC 100 mg/L, Crustáceos: 100 mg/l (Daphnia magna), Algas/plantas acuáticas: NOEC 500 mg/L (Selenastrum Capricornutum), Otros organismos: No disponible.
Parafinas Cloradas, C14-17 (52%). Toxicidad aguda (a corto plazo): Peces: LC/96h >5000 mg/l (Alburnus alburnus), Crustáceos: EC50/48h 0,006 mg/l (Daphnia magna), Algas/plantas acuáticas: EC50/96h >3,2 mg/l (Selenastrum capricornutum), Otros organismos: No disponible. Toxicidad crónica (a largo plazo): Peces: NOEC 125 µg/l, Crustáceos: NOEC 0.01 mg/L, Algas/plantas acuáticas: NOEC 0.1 mg/L, Otros organismos: No disponible.
Resina Epoxídica (Peso Molecular Medio En Número ≤ 700). Toxicidad aguda (a corto plazo): Peces: LC50/96h 2 mg/l (Oncorhynchus mykiss), Crustáceos: EC50/48h 1,8 mg/l (Daphnia magna), Algas/plantas acuáticas: EC50/72h 11 mg/L (Scenedesmus capricornutum), Otros organismos: No disponible. Toxicidad crónica (a largo plazo): Peces: No disponible., Crustáceos: NOEC 0,3 mg/l, Algas/plantas acuáticas: NOEC 4.2 mg/L, Otros organismos: No disponible.
Tolueno. Toxicidad aguda (a corto plazo): Peces: LC50/96h 5.5 mg/l (Coho Salmon), Crustáceos: EC50/48h 3.78 mg/l (Daphnia magna), Algas/plantas acuáticas: No disponible., Otros organismos: No disponible. Toxicidad crónica (a largo plazo): Peces: NOEC 1,4 mg/l, Crustáceos: NOEC 0,74 mg/l, Algas/plantas acuáticas: NOEC 10 mg/l, Otros organismos: No disponible.



No de producto: 691CR - Versión 6 - Fecha de la última revisión: 24-10-2017

**12.2. Persistencia y degradabilidad**

**Nombre de identificación**

Xileno. - Fácilmente biodegradable.
Oxido De Cobre(I). - Fácilmente biodegradable.
Colofonia. - Fácilmente biodegradable.
Etilbenceno. - Fácilmente biodegradable.
Oxido De Cinc. - Fácilmente biodegradable.
1-Etoxipronan-2-Ol. - Fácilmente biodegradable.
Parafinas Cloradas, C14-17 (52%). - Fácilmente biodegradable.
Resina Epoxídica (Peso Molecular Medio En Número ≤ 700). - No biodegradable fácilmente.
Tolueno. - Fácilmente biodegradable.

**12.3. Potencial de bioacumulación**

**Nombre de identificación**

Nombre de identificación	log Kow	FBC
Xileno.	3,1	25,9
Oxido De Cobre(I).	No disponible.	No disponible.
Colofonia.	No disponible.	<25-130
Etilbenceno.	3,6	110 L/kg ww
Oxido De Cinc.	No disponible.	No disponible.
1-Etoxipronan-2-Ol.	0,3	No disponible.
Parafinas Cloradas, C14-17 (52%).	7	<2000 L/kg
Resina Epoxídica (Peso Molecular Medio En Número ≤ 700).	3,242	3 - 31
Tolueno.	2,65	90

No de producto: 691CR - Versión 6 - Fecha de la última revisión: 24-10-2017

**12.4. Movilidad en el suelo**

Coeficiente de partición tierra/agua (KOC) : No disponible.  
 Mobility : Sin información pertinente.

**12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB**

Esta mezcla contiene Parafinas cloradas, C14-17 (52%). La sustancia se evaluó como PBT / mPmB.

**12.6. Propiedades de alteración endocrina**

Sin información pertinente.

**12.7. Otros efectos adversos**

Sin información pertinente.

**SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación**

**13.1. Métodos para el tratamiento de residuos**



Eliminación del producto / envase: Los residuos y envases vacíos deben ser considerados para su gestión, eliminación y tratamiento según la legislación vigente. La clasificación de los residuos este producto figura en el Catálogo Europeo de Residuos (2014/955/CE). Códigos y denominaciones de los residuos con arreglo a la LoW: 07 04 99 Residuos no especificados en otra categoría. Si está mezclado con otros residuos, debe asignarse un código apropiado. Para información adicional contacte con su autoridad local de residuos. Los residuos no deberían eliminarse a través de las redes de alcantarillado. Utilizando la información de esta ficha de datos de seguridad, debe recibir el asesoramiento de la autoridad local de residuos sobre la clasificación de los envases vacíos.

Los envases que no se limpian adecuadamente pueden contener vapores (muy) inflamables o explosivos.  
 Precauciones especiales: Use el equipo apropiado de protección para eliminar y tirar este producto.

**SECCIÓN 14. Información relativa al transporte**

	ADR / RID / ADN	IMDG-Code	IATA
14.1. Número ONU o número ID	UN 1263	UN 1263	UN 1263
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	PINTURA	PINTURA	PINTURA
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte	3	3	3
Etiqueta(s)			
14.4. Grupo de embalaje	III	III	III

No de producto: 691CR - Versión 6 - Fecha de la última revisión: 24-10-2017

	ADR / RID / ADN	IMDG-Code	IATA
<b>14.5. Peligros para el medio ambiente</b>	Si Materias peligrosas para el medio ambiente (medio acuático) 	Si Contaminante marino: Si  Sustancia contaminante marino: Óxido De Cobre(I)., Óxido De Cinc.	No
Información adicional	Número de identificación de peligro: 30	Número de emergencia Horario (EmS): F-E, S-E	

**14.6. Precauciones particulares para los usuarios**

Transporte dentro de las instalaciones del usuario: Transportar siempre en envases cerrados en la posición segura y vertical. Asegurar que las personas que lo transporten sepan qué tienen que hacer en caso de accidente o derrame.

**14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI**

No aplicable.

**SECCIÓN 15. Información reglamentaria**

**15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

Este producto se registrada en España.

La información de esta ficha de seguridad es de conformidad con:

Anexo II a la regulación (EC) No. 1907/2006 y sus enmiendas.

La información en esta ficha de seguridad no sustituye la valoración propia del usuario sobre los riesgos del lugar de trabajo, como lo requerido por la otra legislación sobre salud y seguridad.

\* Sustancia activa: Óxido De Cobre(I). / CAS 1317-39-1

175g/kg.

\* Nota : Los valores mencionados están basados en los cálculos teóricos. Los valores prácticos pueden variar.

La categoría Seveso (DIRECTIVA 2012/18/UE): P5c - E1 Este producto se puede agregar a los cálculos para determinar si un sitio está dentro del ámbito de la Directiva Seveso sobre riesgos de accidentes graves.

**15.2. Evaluación de la seguridad química**

El proveedor no ha realizado una evaluación de la seguridad química de esta mezcla.

**SECCIÓN 16. Otra información**

**Clasificación y procedimiento utilizado para determinar la clasificación de las mezclas con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]:**

H226	Mesurado	H335	El procedimiento de adición
H315	El procedimiento de adición	H373	Límite de concentración
H318	El procedimiento de adición	H400	Método sumatorio
H317	Límite de concentración	H410	Método sumatorio
H362	Límite de concentración		

**Abreviaturas y acrónimos:**

- ADN : Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores
- ADR : Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
- ATE : ETA - Estimación de Toxicidad Aguda
- BCF : FBC - Factor de bioconcentración
- CLP : Reglamento (CE) n° 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado
- DNEL : nivel sin efecto derivado
- IATA : Asociación Internacional de Transporte Aéreo
- IMDG-Code : Código marítimo internacional para el transporte de mercancías peligrosas

No de producto: 691CR - Versión 6 - Fecha de la última revisión: 24-10-2017

Kow	: coeficiente de reparto octanol-agua
LC50	: concentración letal para el 50 % de una población de pruebas
LD50	: dosis letal para el 50 % de una población de pruebas (dosis letal media)
PBT	: sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica
PNEC	: concentración prevista sin efecto
RID	: Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
STOT	: toxicidad específica en determinados órganos
vPvB	: mPmB - muy persistente y muy bioacumulable

**Texto completo de Indicaciones de peligro de la Sección 3.2.:**

EUH066	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H226	Líquidos y vapores inflamables.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H312	Nocivo en contacto con la piel.
H315	Provoca irritación cutánea.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H332	Nocivo en caso de inhalación.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H361d(*)	Se sospecha que perjudica daña al feto por inhalación.
H362	Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
H373	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H373(*)	Puede provocar daños en el sistema nervioso central tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación.
H373-(**)	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas (órganos auditivos).
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Enmiendas: 24-10-2017, §2

Este producto no contiene compuestos de zinc orgánico que actúa como biocida y satisface lo acordado en "Convenio Internacional sobre el Control de los Sistemas Anti-fouling nocivo en los barcos" adoptado por IMO en Octubre 2001 (Documento de IMO, AFS/CONF/26).

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. La información contenida en esta Ficha de Seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican en el sección 1, sin tener primero una instrucción, por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en la normativa local y en la legislación vigente.