



**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**

**1.1. Identificateur de produit**

**SEAJET 032 PROFESSIONAL**

Code de produit: 623VR - Version 3.1 - Date de la révision: 10-02-2023

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

PT21 - Peinture antisalissure.

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Chugoku Paints B.V., Sluisweg 12, 4794 SW Heijningen, Po Box 73, 4793 ZH Fijnaart, Les Pays-Bas, Tel.+31-167-526100, E-mail: msdsregistration@cmpeurope.eu

**1.4. Numéro d'appel d'urgence**

Centre Antipoisons 070/245.245

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

**2.1. Classification de la substance ou du mélange**

**Classification selon la Règlement (CE) No.1272/2008 [CLP].**

Flam. Liq. 3 H226	Liquide et vapeurs inflammables.
Skin Irrit. 2 H315	Provoque une irritation cutanée.
Eye Dam. 1 H318	Provoque de graves lésions des yeux.
Skin Sens. 1 H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
Lact. H362	Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
STOT RE 2 H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Aquatic Acute 1 H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
Aquatic Chronic 1 H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**2.2. Éléments d'étiquetage**



GHS02



GHS05



GHS07

**Pictogramme(s) de danger:**

**Mention d'avertissement:  
Danger**



GHS08



GHS09

**Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]:**

**Mention(s) de danger:**

H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H362	Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Informations supplémentaires sur les dangers (UE): Non applicable.**



Code de produit: 623VR - Version 3.1 - Date de la révision: 10-02-2023

**Conseil(s) de prudence**

## Prévention:

P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P260: Ne pas respirer les vapeurs/ aérosols.

P263: Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

## Intervention:

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P308+P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P370+P378: En cas d'incendie: utiliser mousse résistant aux alcools pour l'extinction.

Stockage &amp; Élimination: -

**Contient (CE 1272/2008 18.3(b)):**

Oxyde De Cuivre(I).

Xylène.

Colophane.

Paraffines polychlorées, C14-17 (52%).

Pour de plus amples détails concernant la santé et l'environnement, voir Rubrique 11 & 12.

**2.3. Autres dangers**

Ce mélange contient Paraffines polychlorées, C14-17 (52%). La substance a été évaluée comme PBT / vPvB.

Réservé aux utilisateurs professionnels.

Les enfants doivent être tenus éloignés jusqu'à ce que les surfaces traitées sont sèches.

Les activités d'application, d'entretien et de réparation doivent être effectuées dans une zone confinée, sur une surface en dur imperméable avec enceinte de protection ou sur un sol recouvert d'un matériau imperméable afin d'éviter des pertes et de réduire au minimum les émissions dans l'environnement, et que les quantités perdues doivent être récupérés en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.



Code de produit: 623VR - Version 3.1 - Date de la révision: 10-02-2023

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

**3.2. Mélanges**

Substances présentant des dangers pour la santé ou l'environnement au sens du Règlement (EC) n° 1272/2008, en vertu de la législation de l'Union, des limites d'exposition sur le lieu de travail ou classée PBT/vPvB ou incluse dans la Liste Candidate. (\*) Pour le texte intégral des phrases H: voir la RUBRIQUE 16.

Dénomination d'identification	Numéro d'identification	% [masse]	Codes de danger (*) / Classes de dangers et des codes de catégories
Oxyde De Cuivre(I).	EG-nr: 215-270-7 CAS-nr: 1317-39-1 Index: 029-002-00-X Reach#: 01-2119513794-36	25-30 %	H302 - Acute Tox. 4 H332 - Acute Tox. 4 H318 - Eye Dam. 1 H400 - Aquatic Acute 1 SCL / M-factor / ATc: H302-ATE 1340mg/kg bw, H332-ATE 3,34mg/l(Dust/Mist) - M(ac)=100 M(chr)=100
Xylène.	EG-nr: 215-535-7 CAS-nr: 1330-20-7 Index: 601-022-00-9 Reach#: 01-2119488216-32	15-20 %	H226 - Flam. Liq. 3 H304 - Asp. Tox. 1 H312 - Acute Tox. 4 H315 - Skin Irrit. 2 H319 - Eye Irrit. 2 H332 - Acute Tox. 4 H335 - STOT SE 3 H373 - STOT RE 2 SCL / M-factor / ATc: H312-ATE 1100, H332-ATE 29mg/l(Vap)
Colophane.	EG-nr: 232-475-7 CAS-nr: 8050-09-7 Index: 650-015-00-7 Reach#: 01-2119480418-32	5-10 %	H317 - Skin Sens. 1
Éthylbenzène.	EG-nr: 202-849-4 CAS-nr: 100-41-4 Index: 601-023-00-4 Reach#: 01-2119489370-35	5-10 %	H225 - Flam. Liq. 2 H304 - Asp. Tox. 1 H332 - Acute Tox. 4 H373(**) - STOT RE 2 SCL / M-factor / ATc: H332-ATE 17,6mg/l(Vap)
Oxyde De Zinc.	EG-nr: 215-222-5 CAS-nr: 1314-13-2 Index: 030-013-00-7 Reach#: 01-2119463881-32	1-5 %	H400 - Aquatic Acute 1 H410 - Aquatic Chronic 1
2-Butoxyéthanol.	EG-nr: 203-905-0 CAS-nr: 111-76-2 Index: 603-014-00-0 Reach#: 01-2119475108-36	1-5 %	H332 - Acute Tox. 4 H312 - Acute Tox. 4 H302 - Acute Tox. 4 H319 - Eye Irrit. 2 SCL / M-factor / ATc: H302-ATE 500, H312-ATE 2000mg/kg bw, H332-ATE 11
Paraffines Polychlorées, C14-17 (52%).	EG-nr: 287-477-0 CAS-nr: 85535-85-9 Index: 602-095-00-X Reach#: 01-2119519269-33	0,1-1 %	H362 - Lact. H400 - Aquatic Acute 1 H410 - Aquatic Chronic 1 EUH066 SCL / M-factor / ATc: - M(ac)=100 M(chr)=100
Masse De Réaction Du 3-Méthylphényl Di-Phosphate De 4 Méthylphényle Et 4-Méthylphényl Di-3-Méthylphényl Phosphate Et De Tris (3-Méthylphényl) Phosphate.	EG-nr: 809-930-9 CAS-nr: 1330-78-5 Index: - Reach#: 01-2119531335-46	0,1-1 %	H361fd(*) H400 - Aquatic Acute 1 H410 - Aquatic Chronic 1



Code de produit: 623VR - Version 3.1 - Date de la révision: 10-02-2023

Dénomination d'identification	Numéro d'identification	% [masse]	Codes de danger (*) / Classes de dangers et des codes de catégories
Toluène.	EG-nr: 203-625-9	0,1-0,5 %	H225 - Flam. Liq. 2
	CAS-nr: 108-88-3		H315 - Skin Irrit. 2
	Index: 601-021-00-3		H361d(*) - Repr. 2
	Reach#: 01-2119471310-51		H336 - STOT SE 3
			H304 - Asp. Tox. 1
			H412 - Aquatic Chronic 3
			H373(*) - STOT RE 2
Résine Epoxy (Masse Moléculaire Moyenne En Nombre ≤ 700).	EG-nr: 500-033-5	0,1-0,5 %	H319 - Eye Irrit. 2
	CAS-nr: 25068-38-6		H315 - Skin Irrit. 2
	Index: 603-074-00-8		H317-(1B) - Skin Sens. 1B
	Reach#: 01-2119456619-26		H411 - Aquatic Chronic 2
			SCL / M-factor / ATc: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %, Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

Faites attention à votre propre sécurité! En cas de doute, ou si des symptômes persistent, faire appel à un médecin. NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, placer en position de récupération et faire appel à un médecin.

#### après inhalation:

Transporter à l'air libre, garder le patient au chaud et au repos. Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle.

#### après contact cutané:

Enlever les vêtements contaminés. Laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon ou utiliser un nettoyant cutané connu. NE PAS utiliser de solvants ni de diluants.

#### après contact oculaire:

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Laver abondamment avec de l'eau douce et propre en maintenant les paupières écartées et faire appel immédiatement à un médecin.

#### après ingestion:

En cas d'ingestion accidentelle, rincer abondamment la bouche avec de l'eau, et faire immédiatement appel à un médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

#### Effets aigus potentiels sur la santé

#### après inhalation:

Aucun effet important ou danger critique connu.



Code de produit: 623VR - Version 3.1 - Date de la révision: 10-02-2023

**après contact cutané:**

Provoque une irritation cutanée.

**après contact oculaire:**

Provoque de graves lésions des yeux.

**après ingestion:**

Aucun effet important ou danger critique connu.

**Effets différés potentiels sur la santé****après inhalation:**

Aucune donnée spécifique.

**après contact cutané:**

Peut provoquer une allergie cutanée.

**après contact oculaire:**

Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: douleur, larmoiement, rougeur

**après ingestion:**

Aucune donnée spécifique.

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires****Note au médecin traitant**

En cas d'inhalation de produits de décomposition lors d'un incendie, les symptômes peuvent être différés. La personne exposée peut avoir besoin de rester sous surveillance médicale pendant 48 heures.

**Traitements spécifiques**

Pas de traitement particulier.

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1. Moyens d'extinction**

Recommandés: mousse résistant aux alcools, CO2, poudres, pulvérisation d'eau.

**Moyens d'extinction qui ne doivent pas être utilisés pour des raisons de sécurité:**

Jet d'eau. Ne pas utiliser d'extincteurs à eau sur des produits contenant de la poussière de zinc.

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Un incendie produira une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé. Voir Rubrique 10.

**5.3. Conseils aux pompiers**

Il n'y a pas de matériau vestimentaire, quelque soit sa (ou ses) composition(s), qui donne une résistance illimitée à tout produit chimique (qu'il soit pur ou en mélange). Les vêtements de pompier conformes à la norme européenne EN 469 assurent un niveau de 22 protection de base pour les incidents chimiques. Des appareils respiratoires appropriés peuvent être requis (Appareil respiratoire autonome (ARA)). Refroidir à l'eau les emballages fermés exposés au feu. Empêcher les effluents de la lutte contre l'incendie de pénétrer dans les égouts et les cours d'eau.

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle****6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Pour les non-secouristes: Respectez les procédures d'urgence de l'entreprise. Eliminer les sources d'ignition et ventiler les locaux. Portez en permanence des lunettes étanches ou des lunettes de sécurité, ainsi que tout autre équipement de protection individuelle approprié. Eviter d'inhaler les vapeurs. Evacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes non requises et ne portant pas de vêtements de protection. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Se référer aux mesures de protection énumérées dans les Rubriques 7 et 8.

Pour les secouristes: Voir la Rubrique 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés. Voir également les informations: "Pour les non-secouristes".

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou les cours d'eau. Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple: sable, terre, vermiculite, terre de diatomées, et placer des fûts en vue de l'élimination selon les réglementations en vigueur (voir Rubrique 13). Placer dans des récipients adéquats. Nettoyer de préférence avec un détergent; éviter l'utilisation de solvants.

**6.4. Référence à d'autres rubriques**

Voir la Rubrique 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés.

Voir la Rubrique 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.



Code de produit: 623VR - Version 3.1 - Date de la révision: 10-02-2023

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les concentrations de vapeur supérieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle. De plus, ce produit ne doit être utilisé que dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres sources d'ignition. L'équipement électrique doit être protégé selon les normes en vigueur. Ne pas utiliser d'outils pouvant provoquer des étincelles. Le mélange peut se charger électrostatiquement: mettre toujours à la terre lors des transvasements. Le personnel doit porter des chaussures et des vêtements anti-statiques et le sol doit être réalisé en matériau conducteur. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Eviter l'inhalation des vapeurs et aérosols lors de l'application du mélange. Eviter l'inhalation des poussières de ponçage. Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé. Pour la protection individuelle, voir Rubrique 8. Ne jamais utiliser de pression pour vider le conteneur: ce conteneur n'est pas un équipement supportant la mise sous pression. Toujours conserver le mélange dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine. Respecter la législation sur la santé et la sécurité au travail. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d'eau. Isoler des sources de chaleurs, d'étincelles et de flammes nues.

Lorsque le personnel doit opérer en cabine, que ce soit pour pistoler ou non, la ventilation risque d'être insuffisante pour maîtriser dans tous les cas les particules et les vapeurs de solvants. Il est alors conseillé que le personnel porte des masques avec apport d'air comprimé durant les opérations de pistolage, et ce jusqu'à ce que la concentration en particules et en vapeurs de solvants soit tombée en dessous des limites d'exposition.

### Protection contre l'incendie et l'explosion

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandre sur le sol. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Stocker conformément à mesure législative en vigueur.

#### Notes sur le stockage en commun

Tenir éloigné d'agents oxydants ainsi que de matières fortement acides ou alcalines.

#### Indications complémentaires pour les conditions de stockage

Observer les précautions indiquées sur l'étiquette. Stocker entre 0°C et 40°C dans un endroit sec, bien ventilé et loin de toutes sources de chaleur et de la lumière. Conserver l'emballage hermétiquement fermé. Tenir éloigné de toutes sources d'ignition. Ne pas fumer. Interdire l'accès des locaux aux personnes non autorisées. Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale pour empêcher toute fuite.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Application: Pistolet airless, Brosse, Rouleau (Voir aussi le bulletin d'information technique)

Pistoler utilisation professionnelle seulement.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle et / ou valeurs limites biologiques		
	VALEURS LIMITES VL8h - VCD15m ppm-mg/m <sup>3</sup>	VALEURS LIMITES TWA8h - STEL15 ppm-mg/m <sup>3</sup>
Oxyde De Cuivre(I).	VL8h - ppm / 1 mg/m <sup>3</sup>	TWA8h - ppm / - mg/m <sup>3</sup>
	VCD15m - ppm / - mg/m <sup>3</sup>	STEL15 - ppm / - mg/m <sup>3</sup>
	Classification additionnelle Inh.dust	Mention -
Xylène.	VL8h 50 ppm / 221 mg/m <sup>3</sup>	TWA8h 50 ppm / 221 mg/m <sup>3</sup>
	VCD15m 100 ppm / 442 mg/m <sup>3</sup>	STEL15 100 ppm / 442 mg/m <sup>3</sup>
	Classification additionnelle D	Mention Skin
Colophane.	VL8h - ppm / - mg/m <sup>3</sup>	TWA8h - ppm / - mg/m <sup>3</sup>
	VCD15m - ppm / - mg/m <sup>3</sup>	STEL15 - ppm / - mg/m <sup>3</sup>
	Classification additionnelle -	Mention -

Code de produit: 623VR - Version 3.1 - Date de la révision: 10-02-2023

Limites d'exposition professionnelle et / ou valeurs limites biologiques		
	VALEURS LIMITES VL8h - VCD15m ppm-mg/m <sup>3</sup>	VALEURS LIMITES TWA8h - STEL15 ppm-mg/m <sup>3</sup>
Éthylbenzène.	VL8h 100 ppm / 442 mg/m <sup>3</sup>	TWA8h 100 ppm / 442 mg/m <sup>3</sup>
	VCD15m 125 ppm / 551 mg/m <sup>3</sup>	STEL15 200 ppm / 884 mg/m <sup>3</sup>
	Classification additionnelle D	Mention Skin
Oxyde De Zinc.	VL8h - ppm / 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA8h - ppm / - mg/m <sup>3</sup>
	VCD15m - ppm / - mg/m <sup>3</sup>	STEL15 - ppm / - mg/m <sup>3</sup>
	Classification additionnelle Inh.dust	Mention -
2-Butoxyéthanol.	VL8h 20 ppm / 98 mg/m <sup>3</sup>	TWA8h 20 ppm / 98 mg/m <sup>3</sup>
	VCD15m 50 ppm / 246 mg/m <sup>3</sup>	STEL15 50 ppm / 246 mg/m <sup>3</sup>
	Classification additionnelle D	Mention Skin
Paraffines Polychlorées, C14-17 (52%).	VL8h - ppm / - mg/m <sup>3</sup>	TWA8h - ppm / - mg/m <sup>3</sup>
	VCD15m - ppm / - mg/m <sup>3</sup>	STEL15 - ppm / - mg/m <sup>3</sup>
	Classification additionnelle -	Mention -
Masse De Réaction Du 3-Méthylphényl Di-Phosphate De 4-Méthylphényle Et 4-Méthylphényl Di-3-Méthylphényl Phosphate Et De Tris (3-Méthylphényl) Phosphate.	VL8h - ppm / - mg/m <sup>3</sup>	TWA8h - ppm / - mg/m <sup>3</sup>
	VCD15m - ppm / - mg/m <sup>3</sup>	STEL15 - ppm / - mg/m <sup>3</sup>
	Classification additionnelle -	Mention -
Toluène.	VL8h 20 ppm / 77 mg/m <sup>3</sup>	TWA8h 50 ppm / 192 mg/m <sup>3</sup>
	VCD15m 100 ppm / 384 mg/m <sup>3</sup>	STEL15 100 ppm / 384 mg/m <sup>3</sup>
	Classification additionnelle D	Mention Skin
Résine Époxy (Masse Moléculaire Moyenne En Nombre ≤ 700).	VL8h - ppm / - mg/m <sup>3</sup>	TWA8h - ppm / - mg/m <sup>3</sup>
	VCD15m - ppm / - mg/m <sup>3</sup>	STEL15 - ppm / - mg/m <sup>3</sup>
	Classification additionnelle -	Mention -

Belgique - VL=Valeur limite (8h) - VCD=Valeur courte durée (15m) - Valeurs limites d'exposition aux agents chimiques  
 L'Europe - TWA = Time Weight Average (8hr) - Gemeten of berekend in verhouding tot een referentieperiode van acht uur als  
 tijdgewogen gemiddelde - STEL = Short-term exposure limit - Grenswaarde voor kortstondige blootstelling. Grenswaarde die  
 niet mag worden overschreden en die geldt, behoudens anders vermeld, voor een periode van 15 minuten - SCOEL  
 (15): Ces valeurs entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2017. Elles sont assorties de la mention "bruit" indiquant la  
 possibilité d'une atteinte auditive en cas de coexposition au bruit. Ces valeurs deviendront réglementaires contraignantes à  
 compter du 1er janvier 2019. Avant le 1er janvier 2017, il existe une VLEP-8h de 50 ppm ou 215 mg/m<sup>3</sup>.

(7): Procédé cancérigène cité à l'arrêté du 5 janvier 1993 modifié.

\*: Risque de pénétration percutanée.

a: pour la fraction alvéolaire.

AC: risque d'allergie cutanée.

AR: risque d'allergie respiratoire.

C1A: Substance classée cancérigène de catégorie 1A.

C1B: Substance classée cancérigène de catégorie 1B.

C2: Substance classée cancérigène de catégorie 2.

Inh.: Fracción inhalable.

M1A: Substance classée mutagène de catégorie 1A.

M1B: Substance classée mutagène de catégorie 1B.

M2: Substance classée mutagène de catégorie 2.

R1A: Substance classée toxique pour la reproduction de catégorie 1A.

R1B: Substance classée toxique pour la reproduction de catégorie 1B.

R2: Substance classée toxique pour la reproduction de catégorie 2.

Resp.: Fracción respirable.

Skin: La asignación de una notación «skin» a un valor límite de exposición profesional indica que existe la posibilidad de una  
 absorción importante a través de la piel.

Code de produit: 623VR - Version 3.1 - Date de la révision: 10-02-2023

**DNEL**

DNEL - Non disponible.

**PNEC**

PNEC - Non disponible.

**8.2. Contrôles de l'exposition**

**Contrôles techniques appropriés**

Veiller à une ventilation adéquate. Lorsque cela est possible, la ventilation peut s'accompagner d'une aspiration aux postes de travail et d'une extraction générale efficace. Si la ventilation n'est pas suffisante pour maintenir les concentrations des particules et des vapeurs de solvants sous les valeurs limites d'exposition, porter des appareils respiratoires.

**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

**Protection individuelle**

Protection respiratoire



Si les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils devraient utiliser un appareil respiratoire conforme à la norme EN 140, équipé d'un filtre adapté à la fois aux particules et aux vapeurs et conforme à la norme EN 14387, présentant un facteur de protection caractéristique d'au moins 10 (par exemple, A2P3).

Le ponçage sec, le découpage de flamme et/ou la soudure du film de peinture sec provoqueront la poussière et/ou les vapeurs dangereuses. Le ponçage humide devrait être utilisé dans la mesure du possible. Si l'exposition ne peut pas être évitée par la fourniture de ventilation d'échappement local, le matériel de protection respiratoire approprié devrait être utilisé.

Protection des mains



Il n'y a pas de gant, quelque soit sa (ou ses) composition(s), qui donne une résistance illimitée à tout produit chimique (qu'il soit pur ou en mélange). En cas de contacts prolongés ou répétés, utiliser des gants testés selon EN 374.

Les gants Viton offrent une bonne protection contre les contacts intenses avec la plupart des solvants, par ex. lors d'une immersion totale dans le solvant. Les gants en nitrile offrent une bonne protection pendant l'application au pistolet. Suivre les instructions du fabricant de gants relatives à l'utilisation, au stockage, à l'entretien et au remplacement des gants. Le temps de perméation doit être supérieure à la durée d'utilisation finale du produit. Les gants doivent être remplacés régulièrement, ainsi qu'en cas de signe de dommages de la matière constitutive du gant. Toujours s'assurer que les gants sont exempts de défauts et qu'ils sont stockés et utilisés correctement. Le rendement ou l'efficacité du gant peut être réduite par des dommages physiques / chimiques. Des crèmes protectrices peuvent être utilisées pour les parties exposées de la peau; elles ne devraient toutefois pas être appliquées après contact avec le produit.

<b>Gants pour exposition répétée ou prolongée (Temps de perméation &gt; 480 min) - Haute Protection:</b>		
<b>Matériau:</b>	<b>Épaisseur minimum:</b>	<b>Résistance chimique:</b>
Gants en Polyéthylène (PE)	0,062mm	Élevée
Gants en Butyle/Viton	0,70mm	Élevée
<b>Gants pour exposition répétée ou prolongée (Temps de perméation 240 - 480 min) - Haute Protection:</b>		
<b>Matériau:</b>	<b>Épaisseur minimum:</b>	<b>Résistance chimique:</b>
Gants en Polyéthylène (PE)	0,062mm	Élevée
Gants en Butyle/Viton	0,70mm	Élevée
<b>Gants pour exposition répétée ou prolongée (Temps de perméation 120 - 240 min) - Protection moyenne:</b>		
<b>Matériau:</b>	<b>Épaisseur minimum:</b>	<b>Résistance chimique:</b>
Gants en Polyéthylène (PE)	0,062mm	Élevée
Gants en Alcoool polyvinylique (PVA)	0,2-0,3mm	Élevée
Gants en Butyle/Viton	0,70mm	Élevée



Code de produit: 623VR - Version 3.1 - Date de la révision: 10-02-2023

<b>Gants pour exposition répétée ou prolongée (Temps de perméation 60 - 120 min) - Protection moyenne:</b>		
<b>Matériau:</b>	<b>Épaisseur minimum:</b>	<b>Résistance chimique:</b>
Gants en Polyéthylène (PE)	0,062mm	Élevée
Gants en Alcool polyvinylique (PVA)	0,2-0,3mm	Élevée
Gants en Butyle/Viton	0,70mm	Élevée

  

<b>Gants pour exposition de courte durée / protection contre les projections (Temps de perméation 30 - 60 min)</b>		
<b>Matériau:</b>	<b>Épaisseur minimum:</b>	<b>Résistance chimique:</b>
Gants en Polyéthylène (PE)	0,062mm	Élevée
Gants en Alcool polyvinylique (PVA)	0,2-0,3mm	Élevée
Gants en Butyle/Viton	0,70mm	Élevée
Gants en Nitrile	0,31mm	Élevée

  

<b>Gants pour exposition de courte durée / protection contre les projections (Temps de perméation 10 - 30 min)</b>		
<b>Matériau:</b>	<b>Épaisseur minimum:</b>	<b>Résistance chimique:</b>
Gants en Polyéthylène (PE)	0,062mm	Élevée
Gants en Alcool polyvinylique (PVA)	0,2-0,3mm	Élevée
Gants en Butyle/Viton	0,70mm	Élevée
Gants en Butyle	0,50mm	Élevée
Gants en Nitrile	0,31mm	Élevée

  

<b>Gants inadaptes - liste non exhaustive (Temps de perméation &lt;10 min):</b>	
<b>Matériau:</b>	<b>Épaisseur (ou moins):</b>
Gants en caoutchouc naturel	0,75mm
Gants en Nitrile	0,175mm
Gants en Néoprène	0,75mm
Gants en Butyle	0,3mm

En raison de bon nombre de facteurs (par exemple, la température, l'abrasion), il se peut que la durée d'utilisation de gants de protection chimique soit, dans la pratique, bien plus courte que le temps de perméation défini lors des tests. **UTILISEZ** des gants PE en tant que sous-gants en cas de conditions difficiles (par exemple, exposition élevée, composition ou propriétés inconnue(s) des produits chimiques).

-  Protection des yeux/du visage  
Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquides (EN166).
-  Protection de la peau  
Le personnel doit porter des vêtements antistatiques en fibres naturelles ou en fibres synthétiques résistant à haute température.
-  Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement  
Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d'eau.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

**(a) État physique**

Liquides

**(b) Couleur**

Divers.

**(c) Odeur**

Odeur aromatique typique.

**(d) Point de fusion/point de congélation**

Non applicable en raison de la nature du produit.

**(e) Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition**

Non applicable en raison de la nature du produit. Point d'ébullition le plus bas: Xylène. - 135°C

**(f) Inflammabilité**

Les vapeurs sont inflammables. Voir le Point d'éclair (h).



Code de produit: 623VR - Version 3.1 - Date de la révision: 10-02-2023

**(g) Limites inférieure et supérieure d'explosion**

Le produit lui-même n'est pas explosif, mais la formation d'un mélange explosible de vapeur ou de poussière avec l'air est possible.

Oxyde De Cuivre(I).	Non applicable.
Xylène.	1.0-7.0%
Colophane.	Non applicable.
Éthylbenzène.	1.2-8.0%
Oxyde De Zinc.	Non applicable.
2-Butoxyéthanol.	1.1-10.6%
Paraffines Polychlorées, C14-17 (52%).	Non disponible.
Masse De Réaction Du 3-Méthylphényl Di-Phosphate De 4-Méthylphényle Et 4-Méthylphényl Di-3-Méthylphényl Phosphate Et De Tris (3-Méthylphényl) Phosphate.	Non disponible.
Toluène.	1.2-7%
Résine Époxy (Masse Moléculaire Moyenne En Nombre $\leq$ 700).	Non applicable.

**(h) Point d'éclair**

35°C - Méthode: ASTM D3278-96 (Re-appr.2004)

**(i) Température d'auto-inflammation**

Non applicable en raison de la nature du produit.

Le température d'auto-inflammation les plus basse: 2-butoxyéthanol. - 230°C

**(j) Température de décomposition**

Non applicable en raison de la nature du produit.

**(k) pH**

Non applicable en raison de la nature du produit. Le mélange n'est pas soluble (dans l'eau).

**(l) Viscosité cinématique**

>20,5 mm<sup>2</sup>/s @40°C - Méthode: ISO3219

**(m) Solubilité**

Pas soluble (dans l'eau).

**(n) Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)**

Non applicable en raison de la nature du produit.

**(o) Pression de vapeur**

Oxyde De Cuivre(I).	Non applicable.
Xylène.	8.0 mbar
Colophane.	0,6kPa
Éthylbenzène.	9.3 mbar
Oxyde De Zinc.	Non applicable.
2-Butoxyéthanol.	1.0 mbar
Paraffines Polychlorées, C14-17 (52%).	0,00027hPa



Code de produit: 623VR - Version 3.1 - Date de la révision: 10-02-2023

**(o) Pression de vapeur**

Masse De Réaction Du 3-Méthylphényl Di-Phosphate De 4-Méthylphényle Et 4-Méthylphényl Di-3-Méthylphényl Phosphate Et De Tris (3-Méthylphényl) Phosphate.	0.00195 Pa
Toluène.	29mbar
Résine Epoxy (Masse Moléculaire Moyenne En Nombre $\leq$ 700).	< 0.01 mbar

**(p) Densité et/ou densité relative**

Densité relative 1,65 @ 20°C - Méthode: ASTM D1475-98

**(q) Densité de vapeur relative**

1-2 @ 20°C - Méthode: Calculé.

**(r) Caractéristiques des particules**

Non applicable en raison de la nature du produit.

**9.2. Autres informations**

Informations concernant les classes de danger physique

Aucune information pertinente.

Autres caractéristiques de sécurité

Aucune information pertinente.

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité****10.1. Réactivité**

Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.

**10.2. Stabilité chimique**

Le mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées (voir la Rubrique 7).

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

En combinaison avec des agents oxydants, matières fortement alcalins et fortement acides, des réactions exothermiques et / ou des réactions explosives peuvent se produire ou vapeurs toxiques peuvent survenir.

**10.4. Conditions à éviter**

Exposé à des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux.

**10.5. Matières incompatibles**

Tenir à l'écart d'agents oxydants et de matières fortement acides ou basiques.

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

Monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, oxyde d'azote, l'acide chlorhydrique, etc.

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

Aucune donnée sur le mélange lui-même n'est disponible.

Le mélange a été examinée selon La méthode de l'additivité du règlement CLP (CE) n ° 1272/2008 et classée pour risques toxicologiques en conséquence. Voir sections 2 et 3 pour plus de détails.

**11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

L'exposition aux vapeurs de solvants contenus dans Le mélange au-delà des limites d'exposition indiquées peut conduire à des effets néfastes pour la santé, tels qu'irritation des muqueuses et du système respiratoire, des reins, du foie et du système nerveux central. Les symptômes et les signes se traduiront par des céphalées, étourdissements, vertiges, fatigue, asthénie musculaire, somnolence et dans les cas extrêmes, perte de conscience. Les solvants peuvent provoquer ces effets par pénétration à travers la peau. Les contacts prolongés ou répétés avec le mélange peuvent enlever la graisse naturelle de la peau et provoquer ainsi des dermatites non allergiques de contact et une absorption à travers l'épiderme. Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles. L'ingestion peut provoquer des nausées, des diarrhées et des vomissements. Ceci prend en compte, lorsqu'ils sont connus, les effets différés et des effets immédiats et chroniques des composants de l'exposition à court terme et à long terme par voie d'exposition orale, cutanée ou par inhalation ainsi que par contact avec les yeux.



Code de produit: 623VR - Version 3.1 - Date de la révision: 10-02-2023

**Dénomination d'identification**

Oxyde De Cuivre(I). - DL50 Orale - 1340 mg/kg bw, Rat - DL50 Dermique - Non disponible. - CL50 Inhalation - Non disponible.

Xylène. - DL50 Orale - >2000 mg/kg, Rat - DL50 Dermique - >2000 mg/kg, Rat - CL50 Inhalation - 29 mg/lRat,4h

Colophane. - DL50 Orale - Non disponible. - DL50 Dermique - Non disponible. - CL50 Inhalation - Non disponible.

Éthylbenzène. - DL50 Orale - >3000 mg/kg, Rat - DL50 Dermique - >5000 mg/kg, Lapin - CL50 Inhalation - 17,8 mg/lRat,4h

Oxyde De Zinc. - DL50 Orale - >5000 mg/kg, Rat - DL50 Dermique - Non disponible. - CL50 Inhalation - >5700 mg/m3Rat,4h

2-Butoxyéthanol. - DL50 Orale - >200-2000 mg/kg, Rat - DL50 Dermique - >2000 mg/kg, Lapin - CL50 Inhalation - 2-20 mg/lRat,4h

Paraffines Polychlorées, C14-17 (52%). - DL50 Orale - >2000 mg/kg (bw), Rat - DL50 Dermique - 4000 mg/kg, Rat - CL50 Inhalation - Non disponible.

Masse De Réaction Du 3-Méthylphényl Di-Phosphate De 4-Méthylphényle Et 4-Méthylphényl Di-3-Méthylphényl Phosphate Et De Tris (3-Méthylphényl) Phosphate. - DL50 Orale - >2000mg/kg, Rat - DL50 Dermique - >2000mg/kg, Rat - CL50 Inhalation - >11,1mg/lRat,1h

Toluène. - DL50 Orale - >2000 mg/kg, Rat - DL50 Dermique - >5000 mg/kg, Lapin - CL50 Inhalation - 28,1 mg/lRat,4h

Résine Époxy (Masse Moléculaire Moyenne En Nombre ≤ 700). - DL50 Orale - >15000 mg/kg, Lapin - DL50 Dermique - 23000 mg/kg, Lapin - CL50 Inhalation - Non disponible.

**Toxicité aiguë:**

**Conclusion/Résumé sur mélange**

ETAmélange (Orale) : Aucune donnée spécifique.  
 ETAmélange (Dermique) : Aucune donnée spécifique.  
 ETAmélange (Inhalation) : Aucune donnée spécifique.

**Corrosion cutanée/irritation cutanée:**

Conclusion/Résumé sur mélange: Provoque une irritation cutanée.

Méthode: La méthode de l'additivité, Aucune donnée d'essai disponible.

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire:**

Conclusion/Résumé sur mélange: Provoque de graves lésions des yeux.

Méthode: La méthode de l'additivité, aucune donnée d'essai disponible.

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée:**

Conclusion/Résumé sur mélange

Sensibilisation respiratoire Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Justification: Limite de concentration, Aucune donnée d'essai disponible.

Sensibilisation cutanée Peut provoquer une allergie cutanée. Méthode: Limite de concentration, aucune donnée d'essai disponible.

**Mutagénicité sur les cellules germinales:**

Conclusion/Résumé sur mélange: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Justification: Limite de concentration, Aucune donnée d'essai disponible.

**Cancérogénicité:**

Conclusion/Résumé sur mélange: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Justification: Limite de concentration, Aucune donnée d'essai disponible.

**Toxicité pour la reproduction:**

Conclusion/Résumé sur mélange: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Justification: Limite de concentration, Aucune donnée d'essai disponible.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition unique:**

Conclusion/Résumé sur mélange: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Justification: Limite de concentration, Aucune donnée d'essai disponible.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition répétée:**

Conclusion/Résumé sur mélange: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Méthode: Limite de concentration, aucune donnée d'essai disponible.



Code de produit: 623VR - Version 3.1 - Date de la révision: 10-02-2023

**Danger par aspiration:**

Conclusion/Résumé sur mélange: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Justification: La méthode de l'additivité / Viscosité cinématique: >20,5 mm<sup>2</sup>/s @40°C - Mesuré**Informations sur les voies d'exposition probables**

Inhalation: Aucun effet important ou danger critique connu.

Ingestion: Aucune donnée spécifique.

Exposition de la peau: Causes skin irritation. Peut provoquer une allergie cutanée.

Exposition des yeux: Provoque de graves lésions des yeux.

**Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques**

Inhalation: Aucune donnée spécifique.

Ingestion: Aucune donnée spécifique.

Exposition de la peau: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: irritation, rougeur.

Exposition des yeux: Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: irritation, larmoiement, rougeur.

**Effets immédiats et différés, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée****Exposition de courte durée:**

Effets potentiels immédiats: Aucune donnée spécifique.

Effets potentiels retardés: Aucune donnée spécifique.

**Exposition prolongée:**

Effets potentiels immédiats: Aucune donnée spécifique.

Effets potentiels retardés: Aucune donnée spécifique.

**Effets chroniques potentiels pour la santé:****Conclusion/Résumé sur mélange**

General: Une fois sensibilisé, une vive réaction allergique peut éventuellement se déclencher lors d'une exposition ultérieure à de très faibles niveaux.

Cancérogénicité: Aucun effet important ou danger critique connu.

Mutagénicité: Aucun effet important ou danger critique connu.

Teratogenicity: Aucun effet important ou danger critique connu.

Effets sur le développement: Aucun effet important ou danger critique connu.

Fertility effects: Aucun effet important ou danger critique connu.

Autres informations: Aucune information pertinente.

Contient Colophane., Résine Époxy (Masse Moléculaire Moyenne En Nombre ≤ 700). Peut produire une réaction allergique.



Code de produit: 623VR - Version 3.1 - Date de la révision: 10-02-2023

## 11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien  
 Aucune information pertinente.

Autres informations

Aucune information pertinente.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

Aucune donnée sur le mélange lui-même n'est disponible. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d'eau.  
 Le mélange a été examinée suivant la Méthode de la somme des composants du règlement CLP (CE) n ° 1272/2008 et classée pour risques d'éco-toxicologiques.

### 12.1. Toxicité

#### Dénomination d'identification - Espèces - Exposition - Résultat

Oxyde De Cuivre(I). Toxicité aiguë (à court terme): Poissons: LC50/96h 190-210 µg/l (Oncorhynchus mykiss), Crustacés: EC50/48h - 9.8 - 41.2 ppb (Daphnia Magna), Algues/plantes aquatiques: Non disponible., Autres organismes: Non disponible. Toxicité chronique (à long terme): Poissons: Non disponible., Crustacés: Non disponible., Algues/plantes aquatiques: Non disponible., Autres organismes: Non disponible.

Xylène. Toxicité aiguë (à court terme): Poissons: LC50/96h - 2.6 mg/l, Crustacés: EC50/48h 1-10 mg/l (Daphnia magna), Algues/plantes aquatiques: EC50/72h 2.2 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata), Autres organismes: Non disponible. Toxicité chronique (à long terme): Poissons: NOEC >1.3 mg/L (Salmo gairdneri), Crustacés: NOEC 0.96mg/L, Algues/plantes aquatiques: NOEC 0,44mg/L, Autres organismes: Non disponible.

Colophane. Toxicité aiguë (à court terme): Poissons: Non disponible., Crustacés: Non disponible., Algues/plantes aquatiques: Non disponible., Autres organismes: Non disponible. Toxicité chronique (à long terme): Poissons: Non disponible., Crustacés: Non disponible., Algues/plantes aquatiques: Non disponible., Autres organismes: Non disponible.

Éthylbenzène. Toxicité aiguë (à court terme): Poissons: LC50/96h 4.2 mg/l (Oncorhynchus mykiss) / LC50/96 5.1 mg/L (Menidia menidia), Crustacés: EC50/48h 1.8 mg/l (Daphnia magna) / EC50/48h 2.6 mg/L (mysid shrimp), Algues/plantes aquatiques: EC50/96h 3.6 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) / EC50/96h 7.7 mg/L (Skeletonema costatum), Autres organismes: Non disponible. Toxicité chronique (à long terme): Poissons: Non disponible., Crustacés: Non disponible., Algues/plantes aquatiques: NOEC 3.4 / NOEC 4.5 mg/L., Autres organismes: Non disponible.

Oxyde De Zinc. Toxicité aiguë (à court terme): Poissons: LC50 0,169 mg Zn/l (Oncorhynchus Mykiss), Crustacés: EC50/48h - 0.413 mg/l (Ceriodaphnia dubia), Algues/plantes aquatiques: EC50/72h - 0,137 mg/l (Selenastrum Capricornutum), Autres organismes: Non disponible. Toxicité chronique (à long terme): Poissons: NOEC 0.025 mg Zn/l, Crustacés: NOEC 82 ug/l, Algues/plantes aquatiques: NOEC 19 ug/l (Pseudokirchneriella subcapitata), Autres organismes: Non disponible.

2-Butoxyéthanol. Toxicité aiguë (à court terme): Poissons: LC50/96h 1474 mg/l (Oncorhynchus mykiss), Crustacés: EC50/48h >100 mg/l (Daphnia magna), Algues/plantes aquatiques: EC50/72h 623 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata), Autres organismes: Non disponible. Toxicité chronique (à long terme): Poissons: NOAEC (21 d) > 100mg/l, Crustacés: EC10 >100 mg/l (Daphnia magna), Algues/plantes aquatiques: NOEC 88 mg/l, Autres organismes: Non disponible.

Paraffines Polychlorées, C14-17 (52%). Toxicité aiguë (à court terme): Poissons: LC/96h >5000 mg/l (Alburnus alburnus), Crustacés: EC50/48h 0,006 mg/l (Daphnia magna), Algues/plantes aquatiques: EC50/96h >3,2 mg/l (Selenastrum capricornutum), Autres organismes: Non disponible. Toxicité chronique (à long terme): Poissons: NOEC 125 ug/l, Crustacés: NOEC 0.01 mg/L, Algues/plantes aquatiques: NOEC 0.1 mg/L, Autres organismes: Non disponible.

Masse De Réaction Du 3-Méthylphényl Di-Phosphate De 4-Méthylphényle Et 4-Méthylphényl Di-3-Méthylphényl Phosphate Et De Tris (3-Méthylphényl) Phosphate. Toxicité aiguë (à court terme): Poissons: LC50/96h 0,6mg/l (Oncorhynchus mykiss), Crustacés: EC50/48h 0,146mg/l (Daphnia magna), Algues/plantes aquatiques: EC50/72h 0,4042mg/l (Desmodesmus subspicatus), Autres organismes: Non disponible. Toxicité chronique (à long terme): Poissons: NOEC 0,01mg/l (Jordaniella floridae), Crustacés: NOEC 0.1 mg/l (Daphnia magna), Algues/plantes aquatiques: NOEC 0,016mg/l (Desmodesmus subspicatus), Autres organismes: Non disponible.

Toluène. Toxicité aiguë (à court terme): Poissons: LC50/96h 5.5 mg/l (Coho Salmon), Crustacés: EC50/48h 3.78 mg/l (Daphnia magna), Algues/plantes aquatiques: Non disponible., Autres organismes: Non disponible. Toxicité chronique (à long terme): Poissons: NOEC 1,4 mg/l, Crustacés: NOEC 0,74 mg/l, Algues/plantes aquatiques: NOEC 10 mg/l, Autres organismes: Non disponible.

Résine Epoxy (Masse Moléculaire Moyenne En Nombre ≤ 700). Toxicité aiguë (à court terme): Poissons: LC50/96h 2 mg/l (Oncorhynchus mykiss), Crustacés: EC50/48h 1,8 mg/l (Daphnia magna), Algues/plantes aquatiques: EC50/72h 11 mg/L (Scenedesmus capricornutum), Autres organismes: Non disponible. Toxicité chronique (à long terme): Poissons: Non disponible., Crustacés: NOEC 0,3 mg/l, Algues/plantes aquatiques: NOEC 4.2 mg/L, Autres organismes: Non disponible.

### 12.2. Persistance et dégradabilité

#### Dénomination d'identification

Oxyde De Cuivre(I). - Facilement biodégradable.

Xylène. - Facilement biodégradable.

Colophane. - Facilement biodégradable.



Code de produit: 623VR - Version 3.1 - Date de la révision: 10-02-2023

### 12.2. Persistance et dégradabilité

#### Dénomination d'identification

Ethylbenzène. - Facilement biodégradable.
Oxyde De Zinc. - Facilement biodégradable.
2-Butoxyéthanol. - Facilement biodégradable.
Paraffines Polychlorées, C14-17 (52%). - Facilement biodégradable.
Masse De Réaction Du 3-Méthylphényl Di-Phosphate De 4-Méthylphényle Et 4-Méthylphényl Di-3-Méthylphényl Phosphate Et De Tris (3-Méthylphényl) Phosphate. - Facilement biodégradable.
Toluène. - Facilement biodégradable.
Résine Epoxy (Masse Moléculaire Moyenne En Nombre ≤ 700). - Pas facilement biodégradable.

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

#### Dénomination d'identification

Dénomination d'identification	log Kow	FBC
Oxyde De Cuivre(I).	Non disponible.	Non disponible.
Xylène.	3,1	25,9
Colophane.	Non disponible.	<25-130
Ethylbenzène.	3,6	110 L/kg ww
Oxyde De Zinc.	Non disponible.	Non disponible.
2-Butoxyéthanol.	0,81	-
Paraffines Polychlorées, C14-17 (52%).	7	<2000 L/kg
Masse De Réaction Du 3-Méthylphényl Di-Phosphate De 4-Méthylphényle Et 4-Méthylphényl Di-3-Méthylphényl Phosphate Et De Tris (3-Méthylphényl) Phosphate.	5,93	800 L/kg ww
Toluène.	2,65	90
Résine Epoxy (Masse Moléculaire Moyenne En Nombre ≤ 700).	3,242	3 - 31

### 12.4. Mobilité dans le sol

Coefficient de répartition sol/eau (KOC)

: Non disponible.

Mobilité

: Aucune information pertinente.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ce mélange contient Paraffines polychlorées, C14-17 (52%). La substance a été évaluée comme PBT / vPvB.

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucune information pertinente.

### 12.7. Autres effets néfastes

Non disponible.



Code de produit: 623VR - Version 3.1 - Date de la révision: 10-02-2023

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

**13.1. Méthodes de traitement des déchets**

Élimination du produit/de l'emballage: Les déchets et les emballages usagés sont à traiter conformément aux réglementations en vigueur sur les déchets et les emballages vides pour la France l'arrêté du 15-07-1994. La classification dans le catalogue des déchets Européens (2000/532/CE). Codes de déchets/dénominations des déchets conformément à la LoW: 07 04 99 Déchets non spécifiés ailleurs. Si le mélange est mélangée à d'autres déchets, ce code ne peut plus s'appliquer. Si mélangé avec d'autres déchets, le code approprié devra être attribué. Pour plus d'information contacter votre autorité locale des déchets. Il convient de ne pas éliminer les déchets par rejet dans les égouts. Avec les renseignements fournis dans cette fiche de sécurité, des conseils auprès des autorités s'occupant des déchets devraient être obtenus sur la classification des emballages vides.

Les emballages ne sont pas bien nettoyés peuvent contenir des vapeurs (tres) inflammables ou explosives.  
 Autres effets néfastes: Utiliser adéquatement l'équipement de protection pour l'enlèvement et / ou l'élimination de ce produit.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

	ADR / RID / ADN	IMDG-Code	IATA
14.1. Numéro ONU ou numéro	UN 1263	UN 1263	UN 1263
14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU	PEINTURES	PEINTURES	PEINTURES
14.3. Classe(s) de danger pour le transport	3	3	3
Étiquette(s)			
14.4. Groupe d'emballage	III	III	III
14.5. Dangers pour l'environnement	Oui Matières dangereuses pour l'environnement (milieu aquatique) 	Oui Polluant marin: Oui  Substance(s) polluants marins: Oxyde De Cuivre(I), Oxyde De Zinc.	Non
Informations supplémentaires	Numéro d'identification du danger: 30	Consignes d'intervention d'urgence (Guide FS - EmS): F-E, S-E	

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Transport dans les locaux de l'utilisateur:  
 Le transport doit toujours s'effectuer dans des containers fermés, sécurisés et en position verticale.  
 S'assurer que les personnes transportant les produits savent ce qu'il faut faire en cas d'accident ou de déversement.



Code de produit: 623VR - Version 3.1 - Date de la révision: 10-02-2023

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

Non applicable.

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation****15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Les informations données dans cette fiche sont requises aux termes de

L'annexe II du règlement (CE) No 1907/2006 et ses amendements.

Les informations contenues dans cette fiche de sécurité ne constitue pas l'évaluation des risques en milieu professionnel de l'utilisateur, telle que requise par d'autres textes sur la santé et la sécurité.

\* Substance active: Oxyde De Cuivre(I). / CAS 1317-39-1

291g/kg.

\* Note: Les valeurs indiquées sont basées sur des calculs théoriques. Les valeurs réelles peuvent différer.

La catégorie Seveso (DIRECTIVE 2012/18/UE): P5c - E1 Ce produit peut être ajouté au calcul pour déterminer si un site est dans le champ de la directive Seveso sur les risques d'accidents majeurs.

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée par le fournisseur pour le mélange.

**RUBRIQUE 16: Autres informations****Abréviations et acronymes: iii) principales références bibliographiques et sources de données:**

H226	Mesuré
H315	La méthode de l'additivité
H318	La méthode de l'additivité
H317	Limite de concentration
H362	Limite de concentration
H373	Limite de concentration
H400	Méthode de la somme des composants
H410	Méthode de la somme des composants

**Abréviations et acronymes:**

ADN	: Accord européen relatif au transport international des marchandises par voies de navigation intérieures
ADR	: Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route
ATE	: Estimation de la toxicité aiguë
BCF	: FBC - Facteur de bioconcentration
CLP	: Classification Labelling Packaging [Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage; règlement (CE) n° 1272/2008]
DNEL	: Dose dérivée sans effet
IATA	: Association internationale du transport aérien
IMDG-Code	: Code maritime international des marchandises dangereuses
Kow	: Coefficient de partage octanol-eau
LC50	: CL50 -Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)
LD50	: DL50 - Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)
PBT	: Persistant, bioaccumulable et toxique
PNEC	: Concentration(s) prédite(s) sans effet
RID	: Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses
STOT	: Toxicité spécifique pour certains organes cibles
vPvB	: Très persistant et très bioaccumulable



Code de produit: 623VR - Version 3.1 - Date de la révision: 10-02-2023

**Texte complet des Mentions de danger en Rubrique 3.2.:**

- EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
- H226 Liquide et vapeurs inflammables.
- H302 Nocif en cas d'ingestion.
- H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H312 Nocif par contact cutané.
- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318 Provoque de graves lésions des yeux.
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332 Nocif par inhalation.
- H335 Peut irriter les voies respiratoires.
- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H361d(\*) Susceptible de nuire au fœtus par inhalation.
- H361fd(\*) Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus en cas d'ingestion.
- H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
- H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
- H373(\*) Risque présumé d'effets graves au système nerveux central à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation.
- H373-(\*\*) Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (organes de l'ouïe).
- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Amendements: 10-02-2023, §2

Ce produit ne contient pas de composés organostanniques qui agissent comme biocides, et est conforme à la "Convention internationale sur le contrôle des systèmes nuisibles d'antislissure sur les navires, adoptée par l'OMI en octobre 2001 (document OMI AFS/CONF/26)".

Les renseignements que contient cette fiche de données de sécurité sont basés sur l'état actuel de nos connaissances et sur les réglementations en vigueur. Les informations données dans cette FDS doivent être considérées comme une description des exigences en termes de santé, de sécurité et d'environnement relatives à notre produit et non pas comme une garantie de performance technique ou d'adéquation à une application particulière de celui-ci. Ce produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux mentionnés en section 1 sans avoir obtenu au préalable, de la part du fournisseur, des instructions de manipulation écrites. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité.