



1.1. Produkto identifikatorius

SEAJET 035 HARD RACING

Produkto nr: 693VR - 2. versija - Peržiūros data: 11-10-2016

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

PT21 - Nuo apaugimo apsaugantys produktai.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Chugoku Paints B.V., Sluisweg 12, 4794 SW Heijningen, Po Box 73, 4793 ZH Fijnaart, Olandija, Tel.+31-167-526100, E-mail: msdsregistration@cmpeurope.eu

1.4. Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimų informacijos biuras: +370 5 236 20 52 (www.apsinuodijau.lt)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP].

Flam. Liq. 3 H226	Degūs skystis ir garai.
Skin Irrit. 2 H315	Dirgina odą.
Eye Dam. 1 H318	Smarkiai pažeidžia akis.
Skin Sens. 1 H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
STOT RE 2 H373	Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
Aquatic Acute 1 H400	Labai toksiška vandens organizmams.
Aquatic Chronic 1 H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

2.2. Ženklinimo elementai



GHS02



GHS05



GHS07

Pavojaus piktograma (-os):



GHS08



GHS09

Signalinis žodis: Pavojinga

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr 1272/2008 [CLP]:

Teiginys (-iai) apie pavojų:

H226	Degūs skystis ir garai.
H315	Dirgina odą.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H373	Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Papildoma informacija apie pavojų (ES):

EUH032 Kontaktuojama su rūgštimis išskiria labai toksiškas dujas.

L201a Nuo 2022-03-01 tik profesionaliam naudojimui.



Produkto nr: 693VR - 2. versija - Peržiūros data: 11-10-2016

Atsargumo teiginys (-iai):

Atsargumo frazė dėl prevencijos:

P101: Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P103: Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis instrukcijomis.

P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

P280: Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Atsargumo frazė dėl reakcijos:

P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Atsargumo frazė dėl laikymo & pašalinimo:

P501: Turinį, talpyklą išpilti (išmesti) išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

Sudėtyje yra (EB 1272/2008 18.3(b)):

Vario Tiocianatas.

Ksilenas.

Kanifolija.

Cinko Piritionas.

Papildoma informacija susijusi su sveikatos ir aplinkos apsauga pateikiama 11 ir 12 Skirsnis.

2.3. Kiti pavojai

Šiame mišinyje nėra jokių medžiagų, įvertintų kaip PBT arba vPvB.

Apdorojami paviršiai, kol išdžius, turi būti neprieinami vaikams.

Produkto naudojimo, techninės priežiūros ir remonto veikla vykdoma apribotoje erdvėje, ant nepralaidaus kieto pagrindo su apsauginiais barjeriais arba ant nepralaidžia medžiaga uždengto grunto, kad produktas nepatektų į aplinką, ir kad visi produkto likučiai ir atliekos, turi būti surenkami ir pakartotinai panaudojami arba pašalinami.

Produkto nr: 693VR - 2. versija - Peržiūros data: 11-10-2016

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Medžiagos, keliančios pavojų sveikatai arba aplinkai pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, kurių profesinio poveikio darbo vietoje ribinės vertės yra nustatytos, įvertintos kaip PBT/vPvB, ar įtrauktos į kandidatinių sąrašą. (*) Visas H frazių tekstas pateikiamas: žr. 16 SKIRSNIS.

Identifikavimo pavadinimas	Identifikatoriaus numeris	PROC. [masė]	Pavojingumo frazės kodais (*) / Pavojingumo klasė ir kategorijos kodai
Vario Tiocianatas.	EG-nr: 214-183-1 CAS-nr: 1111-67-7 Index: 029-015-00-0 Reach#: -	25-30 %	H400 - Aquatic Acute 1 H410 - Aquatic Chronic 1 EUH032 SCL / M-factor / ATE: - M(ac)=10 M(chr)=10
Ksilenas.	EG-nr: 215-535-7 CAS-nr: 1330-20-7 Index: 601-022-00-9 Reach#: 01-2119488216-32	15-20 %	H226 - Flam. Liq. 3 H304 - Asp. Tox. 1 H312 - Acute Tox. 4 H315 - Skin Irrit. 2 H319 - Eye Irrit. 2 H332 - Acute Tox. 4 H335 - STOT SE 3 H373 - STOT RE 2 SCL / M-factor / ATE: H312-ATE 1100, H332-ATE 29mg/l(Vap)
Kanifolija.	EG-nr: 232-475-7 CAS-nr: 8050-09-7 Index: 650-015-00-7 Reach#: 01-2119480418-32	10-15 %	H317 - Skin Sens. 1
Cinko Oksidas.	EG-nr: 215-222-5 CAS-nr: 1314-13-2 Index: 030-013-00-7 Reach#: 01-2119463881-32	1-5 %	H400 - Aquatic Acute 1 H410 - Aquatic Chronic 1
Étilbenzenas.	EG-nr: 202-849-4 CAS-nr: 100-41-4 Index: 601-023-00-4 Reach#: 01-2119489370-35	1-5 %	H225 - Flam. Liq. 2 H304 - Asp. Tox. 1 H332 - Acute Tox. 4 H373(**) - STOT RE 2 SCL / M-factor / ATE: H332-ATE 17,6mg/l(Vap)
Angliavandeniliai, C10, Aromatiniai, <1% Naftaleno.	EG-nr: 918-811-1 CAS-nr: 1189173-42-9 Index: - Reach#: 01-2119463583-34	1-5 %	H304 - Asp. Tox. 1 H336 - STOT SE 3 H411 - Aquatic Chronic 2 EUH066
Cinko Piritionas.	EG-nr: 236-671-3 CAS-nr: 13463-41-7 Index: - Reach#: 01-2119511196-46	1-5 %	H301 - Acute Tox. 3 H331 - Acute Tox. 3 H318 - Eye Dam. 1 H400 - Aquatic Acute 1 SCL / M-factor / ATE: H301-ATE 269mg/kg, H331-ATE 1,03mg/l(Dust/Mist) - M(ac)=100 M(chr)=100
1-Metoksi-2-Propanolis.	EG-nr: 203-539-1 CAS-nr: 107-98-2 Index: 603-064-00-3 Reach#: 01-2119457435-35	1-5 %	H226 - Flam. Liq. 3 H336 - STOT SE 3

Produkto nr: 693VR - 2. versija - Peržiūros data: 11-10-2016

Identifikavimo pavadinimas	Identifikatoriaus numeris	PROC. [masė]	Pavojingumo frazės kodais (*) / Pavojingumo klasė ir kategorijos kodai
3-Metilfenil Di-4-Metilfenil Fosfato, 4-Metilfenil Di-3-Metilfenil Fosfato Ir Tri (3-Metilfenil) Fosfato Reakcijos Masė .	EG-nr: 809-930-9	1-2,5 %	H361fd(*)
	CAS-nr: 1330-78-5		H400 - Aquatic Acute 1
	Index: -		H410 - Aquatic Chronic 1
	Reach#: 01-2119531335-46		-
Toluenas.	EG-nr: 203-625-9	0,1-0,5 %	H225 - Flam. Liq. 2
	CAS-nr: 108-88-3		H315 - Skin Irrit. 2
	Index: 601-021-00-3		H336 - STOT SE 3
	Reach#: 01-2119471310-51		H412 - Aquatic Chronic 3
			H304 - Asp. Tox. 1 H373(*) - STOT RE 2

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Atkreipkite dėmesį į savo saugumą! Visais abejotinais atvejais ir jei simptomai išlieka, kreiptis į gydytoją. Niekada nieko neduokite žmogui į burną, jei jis be sąmonės. Jei žmogus be sąmonės, paguldykite jį saugioje pozicijoje ir kreipkitės į gydytoją.

įkvėpus:

Išvesti nukentėjusį į gryną orą. Laikyti jį šiltoje vietoje, ramioje būsenoje. Jei kvėpavimas nereguliarus arba visai sustojo, daryti dirbtinį kvėpavimą.

patekus ant odos:

Nuvilkite užterštus drabužius. Odą kruopščiai nuplauti muilu ir vandeniu arba naudoti pripažintus odos valiklius. NENAUDOTI skiediklių arba tirpiklių.

patekus į akis:

Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Pakėlus vokus, akis bent 10 min. plauti dideliu švaraus vandens kiekiu ir kreiptis į gydytoją.

prarijus:

Netyčia nurijus, burną skalauti dideliu vandens kiekiu (jei nukentėjusysis turi sąmonę) ir nedelsiant kreiptis į medicinos pagalbą. Laikyti ramioje būsenoje. NEBANDYTI sukelti vėmimą.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Galimas ūmus poveikis sveikatai

įkvėpus:

Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Produkto nr: 693VR - 2. versija - Peržiūros data: 11-10-2016

patekus ant odos:

Dirgina odą.

patekus į akis:

Smarkiai pažeidžia akis.

prarijus:

Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Galimas uždelstas poveikis sveikatai**įkvėpus:**

Jokių specialių duomenų nėra.

patekus ant odos:

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

patekus į akis:

Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie: dirginimas, ašarojimas, paraudimas

prarijus:

Jokių specialių duomenų nėra.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**Pastabos gydytojui**

Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.

Ypatingos procedūros

Specifinio gydymo nėra.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**5.1. Gesinimo priemonės**

Rekomenduotina: alkoholiui atsparios putos, anglies dvideginis, milteliai, vandens purškimas/migla.

Netinkamos gesinimo priemonės:

Vandens srovė. Produktai, kurių sudėtyje yra cinko dulkių, negali būti gesinami vandeniu.

**5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

Degimo metu susidarys tiršti, juodi dūmai. Skilimo produktų poveikis gali sukelti pavojų sveikatai. Žr. 10 skirsnj.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Nėra nė vieno drabužių medžiagos arba medžiagų derinio, kuris užtikrins neribotą atsparumą bet kokiam individualiam ar cheminių medžiagų mišiniui. EN469 Europos standartą atitinkanti ugniagesių apranga suteikia bazinį apsaugos nuo avarijų, susijusių su chemikalais. Gali prireikti tinkamo kvėpavimo aparato (Autonominiai kvėpavimo aparatai (SCBA)). Gaisro atveju uždarytus konteinerius vėsinti vandeniu. Neleisti ugnies gesinimui naudotam vandeniui patekti į kanalizaciją arba vandentakius.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės**6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams: Laikykitės įmonės skubios pagalbos procedūros. Pašalinti užsidegimo šaltinius ir vėdinti patalpą. Visada užsidėkite apsauginius akinius ir naudokite kitas tinkamas asmeninės apsaugos priemones. Vengti įkvėpti garų. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po praliętą medžiagą. Išjunkite visus uždegimo šaltinius. Žiūrėti 7 ir 8 skirsnius išvardytas saugos priemones.

Pagalbos teikėjams: Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 Skirsnis. Taip pat žiūrėkite informaciją: "Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams".

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleisti pakliūti į kanalizaciją arba vandentakius. Jei produktas užteršia ežerus, upes arba nuotekas, pagal vietos teisės aktų reikalavimus informuoti įgaliotas organizacijas.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkti išpiltą medžiagą tokia nedegia absorbuojančia medžiaga, kaip smėlis, žemė, vermikulitas ir diatomitas, bei laikyti konteineriye, kad galima būtų sunaikinti pagal vietos teisės aktų reikalavimus (žr. 13 Skirsnis). Sudėti į tinkamą konteinerį. Geriau valyti plovikliu, vengti naudoti tirpiklius.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 Skirsnis.

Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 Skirsnis.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Vengti degių arba sprogių garų koncentracijų susidarymo ore ir garų koncentracijos, viršijančios ribinę profesinio poveikio koncentraciją. Be to, produktas turėtų būti naudojamas vietose, kuriose nėra atvirų apšvietimo ir kitokių užsidegimo šaltinių. Elektros įranga turėtų būti įrengta pagal atitinkamo standarto reikalavimus. Kibirkštis skleidžiantys įrankiai neturėtų būti naudojami. Mišinys gali įgauti elektrostatinę krūvį: perkeldami iš vieno konteinerio į kitą visada įžeminkite. Operatoriai visada turėtų mūvėti antistatinę avalynę ir dėvėti antistatinius drabužius, o grindys turėtų būti laidžios. Vengti sąlyčio su oda ir akimis. Vengti šio mišinio naudojimo metu susidarančių dalelių ir aerozolio rūko įkvėpimo. Vengti dulkių, susidarančių šlifuojant, įkvėpimo. Produkto naudojimo vietoje turėtų būti uždrausta rūkyti, valgyti ir gerti. Apie asmens saugą žiūrėti 8 Skirsnis. Niekada netaikyti slėgio konteineriui ištuštinti: konteineris nėra slėginis indas. Visada laikyti konteineriuose, pagamintuose iš tos pačios medžiagos, kaip ir originalus konteineris. Laikytis sveikatos ir darbo saugos įstatymų reikalavimų. Neleisti patekti į kanalizaciją arba vandentakius. Atskirti nuo kaitros, kibirkščių ir atviros liepsnos šaltinių. Operatoriui dirbant dažymo kabinoje, nesvarbu purškiant ar ne, vėdinimo gali nepakakti efektyviai užtikrinti kenksmingų dalelių ir tirpiklio garų kontrolę. Tokiomis sąlygomis purškimo proceso metu darbuotojas turi dėvėti respiratorių, tiekiantį filtruojamą orą. Respiratoriaus negalima nusiimti kol kenksmingų dalelių ir tirpiklio garų koncentracijos nepasiekia darbo vietoje leistinų koncentracijos ribų.

Duomenys apie užsidegimo ir sprogo saugą: Garai sunkesni už orą, todėl gali pasklisti grindimis. Garai su oru gali sudaryti sprogius mišinius.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti pagal vietines taisykles.

Pastabos apie laikymą kartu

Laikyti toliau nuo oksiduojančių agentų, labai šarminių ir rūgščių medžiagų.

Papildomi duomenys apie laikymo sąlygas

Žiūrėti į etiketėje nurodytas saugos priemones. Laikyti nuo 0 iki 40 °C temperatūroje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, toliau nuo kaitros šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių. Laikyti konteinerį sandariai uždarytą. Laikyti toliau nuo užsidegimo šaltinių. Nerūkyti. Neleisti įeiti neįgaliesiems asmenims. Atidaryti konteineriai turi būti vėl sandariai uždaryti ir laikomi vertikaliaje padėtyje, kad būtų išvengta išsipylimo.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Dengimas: Beoriu purškimu, Teptuku, Voleliu (pat žiūrėti Techninius Duomenis)

Purškiamas tik profesionaliam naudojimui.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Ribinės poveikio darbe ir / arba biologines ribines vertes		
	Ribinis dydis (RD) IPDR - TPDR ppm-mg/m ³	Ribinis Vertės DSV - TPRV ppm-mg/m ³
Vario Tiocianatas.	IPDR - ppm / - mg/m ³	DSV - ppm / - mg/m ³
	TPDR - ppm / - mg/m ³	TPRV - ppm / - mg/m ³
	Poveikio sveikatai ypatumų žymenys -	Žymėjimas -
Ksilenas.	IPDR 50 ppm / 221 mg/m ³	DSV 50 ppm / 221 mg/m ³
	TPDR 100 ppm / 442 mg/m ³	TPRV 100 ppm / 442 mg/m ³
	Poveikio sveikatai ypatumų žymenys O	Žymėjimas Skin
Kanifolija.	IPDR - ppm / - mg/m ³	DSV - ppm / - mg/m ³
	TPDR - ppm / - mg/m ³	TPRV - ppm / - mg/m ³
	Poveikio sveikatai ypatumų žymenys -	Žymėjimas -
Cinko Oksidas.	IPDR - ppm / 5 mg/m ³	DSV - ppm / - mg/m ³
	TPDR - ppm / - mg/m ³	TPRV - ppm / - mg/m ³
	Poveikio sveikatai ypatumų žymenys -	Žymėjimas -
Etilbenzenas.	IPDR 100 ppm / 442 mg/m ³	DSV 100 ppm / 442 mg/m ³
	TPDR 200 ppm / 884 mg/m ³	TPRV 200 ppm / 884 mg/m ³
	Poveikio sveikatai ypatumų žymenys O	Žymėjimas Skin

Produkto nr: 693VR - 2. versija - Peržiūros data: 11-10-2016

Ribinės poveikio darbe ir / arba biologines ribines vertes	(LT)	
	Ribinis dydis (RD) IPDR - TPDR ppm-mg/m ³	Ribinis Vertės DSV - TPRV ppm-mg/m ³
Angliavandeniliai, C10, Aromatiniai, <1% Naftaleno.	IPDR - ppm / - mg/m ³	DSV - ppm / - mg/m ³
	TPDR - ppm / - mg/m ³	TPRV - ppm / - mg/m ³
	Poveikio sveikatai ypatumų žymenys -	Žymėjimas -
Cinko Piritionas.	IPDR - ppm / - mg/m ³	DSV - ppm / - mg/m ³
	TPDR - ppm / - mg/m ³	TPRV - ppm / - mg/m ³
	Poveikio sveikatai ypatumų žymenys -	Žymėjimas -
1-Metoksi-2-Propanolis.	IPDR 50 ppm / 190 mg/m ³	DSV 100 ppm / 375 mg/m ³
	TPDR 75 ppm / 300 mg/m ³	TPRV 150 ppm / 568 mg/m ³
	Poveikio sveikatai ypatumų žymenys O	Žymėjimas Skin
3-Metilfenil Di-4-Metilfenil Fosfato, 4-Metilfenil Di-3-Metilfenil Fosfato Ir Tri (3-Metilfenil) Fosfato Reakcijos Masė .	IPDR - ppm / - mg/m ³	DSV - ppm / - mg/m ³
	TPDR - ppm / - mg/m ³	TPRV - ppm / - mg/m ³
	Poveikio sveikatai ypatumų žymenys -	Žymėjimas -
Toluenas.	IPDR 50 ppm / 192 mg/m ³	DSV 50 ppm / 192 mg/m ³
	TPDR 100 ppm / 384 mg/m ³	TPRV 100 ppm / 384 mg/m ³
	Poveikio sveikatai ypatumų žymenys R, O	Žymėjimas Skin

Lietuva - Lietuvos Higienos Normos HN 23 - IPRD = Ilgalaikio poveikio ribinis dydis – cheminės medžiagos darbuotojo kvėpavimo erdvėje koncentracijos dinaminio svartinio vidurkio, išmatuoto arba apskaičiuoto per 8 valandų darbo pamainą ir 40 valandų darbo savaitę, didžiausias leistinas dydis - TPRD = Trumpalaikio poveikio ribinis dydis – cheminės medžiagos, kuri ne ilgiau kaip 15 minučių ir ne daugiau kaip 4 kartus per darbo pamainą kasdien veikdama darbuotoją neturėtų sukelti neigiamų pojūčių ar pakenkti jo sveikatai, darbuotojo kvėpavimo erdvėje vidutinės koncentracijos, išmatuotos per 15 minučių, didžiausias leistinas dydis.

Europa - DSV: Per aštuonių valandų atskaitos laikotarpį išmatuotas ar apskaičiuotas dinaminis svartinis vidurkis - TPRV: Trumpalaikio poveikio ribinė vertė. Poveikio per 15 min. ribinė vertė, kurios nederėtų viršyti, jei nenurodyta kitaip - SCOEL Poveikio sveikatai ypatumų žymenys / Žymėjimas:

(10) Trumpalaikio poveikio ribinė vertė per 1 minutės atskaitos laikotarpį.

(NRD) Neviršytinas ribinis dydis – ūmaus poveikio cheminės medžiagos, kuri veikdama darbuotoją gali pakenkti jo sveikatai per labai trumpą laiką, darbuotojo kvėpavimo erdvėje vidutinės koncentracijos, išmatuotos per 5–10 minučių, didžiausias leistinas dydis.

F: fibrogeninis poveikis.

Inh.: Įkvėpiamoji frakcija.

J: jautrinantis poveikis.

K: kancerogeninis poveikis.

M: mutageninis poveikis.

O: medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro nepažeistą odą.

R: reprodukcijai toksiškas poveikis.

RD: Profesinio poveikio ribinis dydis (toliau – ribinis dydis) – cheminės medžiagos darbuotojo kvėpavimo erdvėje vidutinės koncentracijos, išmatuotos per standartizuotą tyrimo laikotarpį, didžiausias leistinas dydis.

Resp.: Alveolinė frakcija.

Skin: Prie profesinio poveikio ribinės vertės pridėtas užrašas „skin“ reiškia, kad didelis medžiagos kiekis į organizmą gali prasiskverbti per odą.

Ū: ūmus poveikis.

DNEL vertes - Nėra.

PNEC - vertes Nėra.

8.2. Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Kur įgyvendinama, tai pasiekama vietinės ištraukiamosios ventiliacijos ir gero bendro ištraukimo dėka. Jei to nepakanka, kad dalelių ir tirpiklio garų koncentracijų lygis būtų žemesnis negu ribinė profesinio poveikio koncentracija, reikia naudoti tinkamą apsauginį kvėpavimo aparatą.

Produkto nr: 693VR - 2. versija - Peržiūros data: 11-10-2016

Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga

Individuali apsauga

Kvėpavimo organų apsauga



Jei darbuotojai gali būti veikiami koncentracijų viršijančių leistinas ribas, jie turėtų naudoti respiratorius pagal EN140 normą, pritaikytus tiek dalelių tiek garų filtravimui pagal EN14387 normą su priskirtu apsaugos koeficientu mažiausiai 10 (pvz A2P3).

Paviršiaus, padengto dažais, šlifavimo, pjovimo dujomis ir/ar virinimo metu gali išsiskirti dulkės ir/ar pavojingi garai. Jei įmanoma reikėtų naudoti šlapią šlifavimą. Jei vietinė vėdinimo sistema neužtikrina pakankamos apsaugos, naudokite tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.

Rankų apsauga



Nėra nė vieno, pirštinių medžiagos arba medžiagų derinio, kuris užtikrins neribotą atsparumą bet kokiam individualiam ar cheminių medžiagų mišiniui. Pasikartojančio arba ilgalaikio kontakto metu naudokite pirštines, išbandytas pagal EN 374.

Vitono pirštinės suteikia gerą apsaugą esant intensyviui kontaktui su dauguma tirpiklių, t.y. visiškai panardinus į tirpiklį. Nitrilo pirštinės suteikia gerą apsaugą purškimo metu. Turi būti vadovaujama gamintojo instrukcijomis ir informacija apie pirštinių naudojimą, laikymą, priežiūrą ir keitimą. Prasiskverbimo laikas turi būti ilgesnis nei produkto galutinio naudojimo laikas. Pirštinės turi būti keičiamos reguliariai, taip pat tuo atveju, jei yra koks nors pirštinių medžiagos pažeidimas. Visuomet užtikrinkite, kad pirštinės yra be defektų ir kad jos būtų laikomos ir naudojamos teisingai. Pirštinių apsauga gali sumažėti dėl fizinio ir cheminio poveikio bei prastos priežiūros. Apsauginiai kremai gali padėti apsaugoti odą nuo cheminių medžiagų poveikio, tačiau jų negalima tepti ant jau paveiktų vietų.

Pirštinės pakartotinam arba ilgesniam naudojimui (prasiskverbimo laikas > 480 min) - Didelė apsauga:

Medžiaga:	Minimalus sluoksnio storis:	Cheminis atsparumas:
Polietileno (PE) pirštinės	0,062mm	aukštas
Polivinilo alkoholio (PVA) pirštinės	0,2-0,3mm	aukštas

Pirštinės pakartotinam arba ilgesniam naudojimui (prasiskverbimo laikas 240 - 480 min) - Didelė apsauga:

Medžiaga:	Minimalus sluoksnio storis:	Cheminis atsparumas:
Polietileno (PE) pirštinės	0,062mm	aukštas
Polivinilo alkoholio (PVA) pirštinės	0,2-0,3mm	aukštas
Butilo Vitono pirštinės	0,70mm	aukštas

Pirštinės pakartotinam arba ilgesniam naudojimui (prasiskverbimo laikas 120 - 240 min) - Vidutinė apsauga:

Medžiaga:	Minimalus sluoksnio storis:	Cheminis atsparumas:
Polietileno (PE) pirštinės	0,062mm	aukštas
Polivinilo alkoholio (PVA) pirštinės	0,2-0,3mm	aukštas
Butilo Vitono pirštinės	0,70mm	aukštas

Pirštinės pakartotinam arba ilgesniam naudojimui (prasiskverbimo laikas 60 - 120 min) - Vidutinė apsauga:

Medžiaga:	Minimalus sluoksnio storis:	Cheminis atsparumas:
Polietileno (PE) pirštinės	0,062mm	aukštas
Polivinilo alkoholio (PVA) pirštinės	0,2-0,3mm	aukštas
Butilo Vitono pirštinės	0,70mm	aukštas

Pirštinės trumpalaikiui kontaktui / apsauga nuo purslų (prasiskverbimo laikas 30 - 60 min):

Medžiaga:	Minimalus sluoksnio storis:	Cheminis atsparumas:
Polietileno (PE) pirštinės	0,062mm	aukštas
Polivinilo alkoholio (PVA) pirštinės	0,2-0,3mm	aukštas
Butilo Vitono pirštinės	0,70mm	aukštas
Nitrilo pirštinės	0,31mm	aukštas

Produkto nr: 693VR - 2. versija - Peržiūros data: 11-10-2016

Pirštinės trumpalaikiui kontaktui / apsauga nuo purslų (prasiskverbimo laikas 10 - 30 min):		
Medžiaga:	Minimalus sluoksnio storis:	Cheminis atsparumas:
Polietileno (PE) pirštinės	0,062mm	aukštas
Polivinilo alkoholio (PVA) pirštinės	0,2-0,3mm	aukštas
Butilo Vitono pirštinės	0,70mm	aukštas
Nitrilo pirštinės	0,31mm	aukštas

Netinkamos pirštinės - negalutinis sąrašas (prasiskverbimo laikas <10 min):	
Medžiaga:	Sluoksnio storis (ar mažiau):
Natūralios gumos pirštinės	0,75mm
Nitrilo pirštinės	0,175mm
Neopreninės pirštinės	0,75mm
Butilo pirštinės	0,50mm

Dėl daugelio sąlygų (pvz. temperatūros, trinties) chemijai atsparių pirštinių praktinis naudojimas gali būti daug trumpesnis, negu prasiskverbimo laikas nustatytas bandymų metu. NAUDOKITE PE pirštines kaip apatines pirštines esant sudėtingoms situacijoms, pvz.: esant intensyviai kontaktui, ilgalaikiam nežinomų komponentų ar chemikalų poveikiui.



Akių ir (arba) veido apsauga

Naudoti apsauginius akinius, sukurtus apsaugoti nuo skysčio purslų (EN166).



Odos apsauga

Darbuotojai turėtų dėvėti antistatinius drabužius, pagamintus iš natūralaus arba aukštai temperatūrai atsparaus sintetinio pluošto.



Poveikio aplinkai kontrolės priemonės

Neleisti patekti į kanalizaciją arba vandentakius.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

(a) Fizinė būseną

Skystis

(b) Spalva

Skirtinga.

(c) Kvapas

Kvapą, būdingą aromatiniams junginiams.

(d) Lydimosi ir stingimo temperatūra

Netaikoma dėl produkto pobūdžio.

(e) Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas

Netaikoma dėl produkto pobūdžio. Žemiausia virimo temperatūra: 1-metoksi-2-propanolis. - 117°C

(f) Degumas

Garai yra degūs. Žr. Pliūpsnio temperatūra (h).

(g) Viršutinė ir apatinė sproguomo ribos

Produktas pats savaime nėra sproguos, tačiau yra sprogių garų ar dulkių mišinių su oru susiformavimas yra įmanomas.

Vario Tiocianatas.	Netaikoma.
Ksilenas.	1.0-7.0%
Kanifolija.	Netaikoma.
Cinko Oksidas.	Netaikoma.
Etilbenzenas.	1.2-8.0%
Angliavandeniliai, C10, Aromatiniai, <1% Naftaleno.	Nėra.

Produkto nr: 693VR - 2. versija - Peržiūros data: 11-10-2016

(g) Viršutinė ir apatinė sproguomo ribos

Cinko Piritionas.	Netaikoma.
1-Metoksi-2-Propanolis.	1.9-13.1%
3-Metilfenil Di-4-Metilfenil Fosfato, 4-Metilfenil Di-3-Metilfenil Fosfato Ir Tri (3-Metilfenil) Fosfato Reakcijos Masė .	Nėra.
Toluenas.	1.2-7%

(h) Pliūpsnio temperatūra

24°C - Metodas: ASTM D3278-96 (Re-appr.2004)

(i) Savaiminio užsidegimo temperatūra

Netaikoma dėl produkto pobūdžio.

Žemiausia savaiminio užsidegimo temperatūra 1-metoksi-2-propanolis. - 287°C

(j) Skilimo temperatūra

Netaikoma dėl produkto pobūdžio.

(k) pH

Netaikoma dėl produkto pobūdžio. Mišinys netirpus (vandenyje).

(l) Kinematinė klampa

245 mm²/s @40°C - Metodas: ISO3219

(m) Tirpumas

Netirpus (vandenyje).

(n) Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)

Netaikoma dėl produkto pobūdžio.

(o) Garų slėgis

Vario Tiocianatas.	Nėra.
Ksilenas.	8.0 mbar
Kanifolija.	0,6kPa
Cinko Oksidas.	Netaikoma.
Etilbenzenas.	9.3 mbar
Angliavandeniliai, C10, Aromatiniai, <1% Naftaleno.	1 Kpa
Cinko Piritionas.	Nėra.
1-Metoksi-2-Propanolis.	11.6 mbar
3-Metilfenil Di-4-Metilfenil Fosfato, 4-Metilfenil Di-3-Metilfenil Fosfato Ir Tri (3-Metilfenil) Fosfato Reakcijos Masė .	0.00195 Pa
Toluenas.	29mbar

(p) Tankis ir (arba) santykinis tankis

Santykinis tankis 1,37 @ 20°C - Metodas: ASTM D1475-98

(q) Santykinis garų tankis

1-2 @ 20°C - Metodas: Skaičiavimo metodas.

Produkto nr: 693VR - 2. versija - Peržiūros data: 11-10-2016

(r) Dalelių savybės

Netaikoma dėl produkto pobūdžio.

9.2. Kita informacija

Informacija apie fizinių pavojų klases

Nėra svarbios informacijos

Kitos saugos charakteristikos

Nėra svarbios informacijos

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus, kai laikomas ir tvarkomas rekomenduojamose sąlygose (žiūrėti 7 Skirsnis).

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Naudojant kartu su oksiduojančiais agentais, stipriais šarmais ir stipriomis rūgštimis, gali įvykti egzoterminės ir/arba sprogios reakcijos, arba išsiskirti toksiniai garai.

10.4. Vengtinios sąlygos

Paveikus aukšta temperatūra gali išsiskirti pavojingi skilimo produktai.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Laikyti toliau nuo oksiduojančių agentų, stiprių šarmų ir stiprių rūgščių.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Anglies monoksidas ir dioksidas, dūmai, azoto oksidai, ir kt.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Apie patį mišinį nėra duomenų.

Mišinys buvo įvertintas, taikant adityvumo metodą pagal CLP reglamentą (EB) Nr 1272/2008, ir atitinkamai suklasifikuotas pagal toksikologinius pavojus. Išsamesnę informaciją žiūrėti 2 ir 3 skirsnis.

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Tirpiklių sudėtinių dalių garai, kai jų koncentracija viršija nustatytą ribinę profesinio poveikio koncentraciją, gali nepalankiai paveikti sveikatą, pvz., gleivinę, inkstus, kepenis, centrinę nervų sistemą ir dirginti kvėpavimo sistemą. Simptomai ir požymiai apima galvos skausmą, svaigulį, nuovargį, raumenų silpnumą, mieguistumą ir, ekstremaliais atvejais, sąmonės praradimą. Absorbuoti per odą tirpikliai gali sukelti kai kuriuos anksčiau išvardytus poveikius. Dėl pakartotinio arba ilgalaikio sąlyčio su mišiniu nuo odos gali nusiimti natūralus riebalinis sluoksnis ir gali išsivystyti nealerginis kontaktinis dermatitas bei gali vykti mišinio absorbcija per odą. Skysčio lašų patekimas į akis gali sukelti dirginimą ir grįžtamo pobūdžio pažeidimus. Prarijus gali sukelti pykinimą, viduriavimą ir vėmimą. Čia atsižvelgiama, jei žinoma, į tiesioginius, uždelstus ir lėtinius komponentų sukeltus padarinius, atsiradusius del trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio prarijus, ikvėpus, susilietus su oda, patekus į akis.

Sudėtyje yra Kanifolija. Gali sukelti alerginę reakciją.

Identifikavimo pavadinimas

Vario Tiocianatas. - LD50 Prarijus - >5000mg/kg, Žiurkė - LD50 Per odą - >2000mg/kg, Žiurkė - LC50 Įkvėpus - Nėra.

Ksilenas. - LD50 Prarijus - >2000 mg/kg, Žiurkė - LD50 Per odą - >2000 mg/kg, Žiurkė - LC50 Įkvėpus - 29 mg/lŽiurkė,4h

Kanifolija. - LD50 Prarijus - Nėra. - LD50 Per odą - Nėra. - LC50 Įkvėpus - Nėra.

Cinko Oksidas. - LD50 Prarijus - >5000 mg/kg, Žiurkė - LD50 Per odą - Nėra. - LC50 Įkvėpus - >5700 mg/m3Žiurkė,4h

Etilbenzenas. - LD50 Prarijus - >3000 mg/kg, Žiurkė - LD50 Per odą - >5000 mg/kg, Triušis - LC50 Įkvėpus - 17,8 mg/lŽiurkė,4h

Angliavandeniliai, C10, Aromatiniai, <1% Naftaleno. - LD50 Prarijus - Nėra. - LD50 Per odą - Nėra. - LC50 Įkvėpus - Nėra.

Cinko Piritionas. - LD50 Prarijus - 269 mg/kg, Žiurkė - LD50 Per odą - >2000 mg/kg, Žiurkė - LC50 Įkvėpus - 1,03 mg/lŽiurkė,4h



Produkto nr: 693VR - 2. versija - Peržiūros data: 11-10-2016

Identifikavimo pavadinimas

1-Metoksi-2-Propanolis. - LD50 Prarijus - 4016 mg/kg, Žiurkė - LD50 Per odą - >13300 mg/kg, Triušis - LC50 Įkvėpus - 54,6 mg/Žiurkė,4h

3-Metilfenil Di-4-Metilfenil Fosfato, 4-Metilfenil Di-3-Metilfenil Fosfato Ir Tri (3-Metilfenil) Fosfato Reakcijos Masė . - LD50 Prarijus - >2000mg/kg, Žiurkė - LD50 Per odą - >2000mg/kg, Žiurkė - LC50 Įkvėpus - >11,1mg/Žiurkė,1h

Toluenas. - LD50 Prarijus - >2000 mg/kg, Žiurkė - LD50 Per odą - >5000 mg/kg, Triušis - LC50 Įkvėpus - 28,1 mg/Žiurkė,4h

Mišinio Išvada / apibendrinimas

Ūmus toksiškumas:

ATEmix (prarijus) : Jokių specialių duomenų nėra.
 ATEmix (susilietus su oda) : Jokių specialių duomenų nėra.
 ATEmix (įkvėpus) : Jokių specialių duomenų nėra.

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas:

Mišinio Išvada / apibendrinimas: Dirgina odą.

Metodas: Adityvumo metodas, Bandymų duomenų nėra.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas:

Mišinio Išvada / apibendrinimas: Smarkiai pažeidžia akis.

Metodas: Adityvumo metodas, bandymų duomenų nėra.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas:

Mišinio Išvada / apibendrinimas

Kvėpavimo takų jautrinimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Pagrįstumas: Ribinė koncentracija, Bandymų duomenų nėra.

Odos jautrinimas: Gali sukelti alerginę odos reakciją. Metodas: Ribinė koncentracija, bandymų duomenų nėra.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:

Mišinio Išvada / apibendrinimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Pagrįstumas: Ribinė koncentracija, Bandymų duomenų nėra.

Kancerogeniškumas:

Mišinio Išvada / apibendrinimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Pagrįstumas: Ribinė koncentracija, Bandymų duomenų nėra.

Toksiškumas reprodukcijai:

Mišinio Išvada / apibendrinimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Pagrįstumas: Ribinė koncentracija, Bandymų duomenų nėra.

STOT (vienkartinis poveikis):

Mišinio Išvada / apibendrinimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Pagrįstumas: Ribinė koncentracija, Bandymų duomenų nėra.

STOT (kartotinis poveikis):

Mišinio Išvada / apibendrinimas: Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Metodas: Ribinė koncentracija, bandymų duomenų nėra.

Aspiracijos pavojus:

Mišinio Išvada / apibendrinimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Pagrįstumas: Adityvumo metodas / Kinematinė klampa: 245 mm²/s @40°C - Remiantis bandymų duomenimis

Informacija apie tikėtinus poveikio (ekspozicijos) būdus

Įkvėpus: Nėra žinoma jokie žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Prarijus: Jokių specialių duomenų nėra.

Patekus per odą: Causes skin irritation. Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Patekus per akis: Smarkiai pažeidžia akis.

Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai

Įkvėpus: Jokių specialių duomenų nėra.

Prarijus: Jokių specialių duomenų nėra.

Patekus per odą: Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie: dirginimas, paraudimas.

Patekus per akis: Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie: dirginimas, ašarojimas, paraudimas.

Produkto nr: 693VR - 2. versija - Peržiūros data: 11-10-2016

Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikės ir ilgalaikės ekspozicijos

<u>Trumpalaikis ekspozicijos:</u>	Galimi tiesioginiai padariniai:	Jokių specialių duomenų nėra.
	Galimi uždelsti padariniai:	Jokių specialių duomenų nėra.
<u>Ilgalaikis ekspozicijos:</u>	Galimi tiesioginiai padariniai:	Jokių specialių duomenų nėra.
	Galimi uždelsti padariniai:	Jokių specialių duomenų nėra.

Galimas lėtinis poveikis sveikatai:

Mišinio išvada / apibendrinimas

Bendras:	Esant jautrinimui, gali pasireikšti sunki alerginė reakcija, ir vėliau susidūrus su labai žemu medžiagos kiekiu.
Kancerogeniškumas:	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Mutageniškumas:	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Teratogeniškumas:	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Poveikis vystymuisi:	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Poveikis vaisingumui:	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Kita informacija:	Nėra svarbios informacijos

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Nėra svarbios informacijos

Kita informacija

Nėra svarbios informacijos

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Apie patį mišinį nėra duomenų. Neleisti patekti į kanalizaciją arba vandentakius. Mišinys buvo įvertintas, taikant sumavimo metodą pagal CLP reglamentą (EB) Nr 1272/2008, ir atitinkamai suklasifikuotas pagal ekotoksikologinius pavojus.

12.1. Toksiškumas

Identifikavimo pavadinimas - Rūšys - Poveikis - Rezultatas

Vario Tiocianatas. Ūmus (trumpalaikis) toksiškumas: Žuvis: Nėra., Vėžiagyviai: EC50/48h 0.0203 ppm (Daphnia magna), Dumbliai ir (arba) vandens augalai: EC50/72h 0,06 mg/L - 0,99 mg/L (Chlorella vulgaris), Kiti organizmai: Nėra. Lėtinis (ilgalaikis) toksiškumas: Žuvis: Nėra., Vėžiagyviai: Nėra., Dumbliai ir (arba) vandens augalai: Nėra., Kiti organizmai: Nėra.

Ksilenas. Ūmus (trumpalaikis) toksiškumas: Žuvis: LC50/96h - 2.6 mg/l, Vėžiagyviai: EC50/48h 1-10 mg/l (Daphnia magna), Dumbliai ir (arba) vandens augalai: EC50/72h 2.2 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata), Kiti organizmai: Nėra. Lėtinis (ilgalaikis) toksiškumas: Žuvis: NOEC >1.3 mg/L (Salmo gairdneri), Vėžiagyviai: NOEC 0.96mg/L, Dumbliai ir (arba) vandens augalai: NOEC 0,44mg/L, Kiti organizmai: Nėra.

Kanifolija. Ūmus (trumpalaikis) toksiškumas: Žuvis: Nėra., Vėžiagyviai: Nėra., Dumbliai ir (arba) vandens augalai: Nėra., Kiti organizmai: Nėra. Lėtinis (ilgalaikis) toksiškumas: Žuvis: Nėra., Vėžiagyviai: Nėra., Dumbliai ir (arba) vandens augalai: Nėra., Kiti organizmai: Nėra.

Cinko Oksidas. Ūmus (trumpalaikis) toksiškumas: Žuvis: LC50 0,169 mg Zn/l (Oncorhynchus Mykiss), Vėžiagyviai: EC50/48h - 0.413 mg/l (Ceriodaphnia dubia), Dumbliai ir (arba) vandens augalai: EC50/72h - 0,137 mg/l (Selenastrum Capricornutum), Kiti organizmai: Nėra. Lėtinis (ilgalaikis) toksiškumas: Žuvis: NOEC 0.025 mg Zn/l, Vėžiagyviai: NOEC 82 ug/l, Dumbliai ir (arba) vandens augalai: NOEC 19 ug/l (Pseudokirchneriella subcapitata), Kiti organizmai: Nėra.

Etilbenzenas. Ūmus (trumpalaikis) toksiškumas: Žuvis: LC50/96h 4.2 mg/l (Oncorhynchus mykiss) / LC50/96 5.1 mg/L (Menidia menidia), Vėžiagyviai: EC50/48h 1.8 mg/l (Daphnia magna) / EC50/48h 2.6 mg/L (mysid shrimp), Dumbliai ir (arba) vandens augalai: EC50/96h 3.6 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) / EC50/96h 7.7 mg/L (Skeletonema costatum), Kiti organizmai: Nėra. Lėtinis (ilgalaikis) toksiškumas: Žuvis: Nėra., Vėžiagyviai: Nėra., Dumbliai ir (arba) vandens augalai: NOEC 3.4 / NOEC 4.5 mg/l. Kiti organizmai: Nėra.



Produkto nr: 693VR - 2. versija - Peržiūros data: 11-10-2016

Identifikavimo pavadinimas - Rūšys - Poveikis - Rezultatas

Angliavandeniliai, C10, Aromatiniai, <1% Naftaleno. Ūmus (trumpalaikis) toksiškumas: Žuvis: LC50/96h >=2<=5 mg/l (Oncorhynchus mykiss), Vėžiagyviai: EC50/48h >=3<=10 mg/l (Daphnia magna), Dumbliai ir (arba) vandens augalai: EC50/72h 11 mg/l (Pseudokirchneriella Subcapitata), Kiti organizmai: Nėra. Lėtinis (ilgalaikis) toksiškumas: Žuvis: NOELR 0.441 mg/L, Vėžiagyviai: NOELR 0.771 mg/L, Dumbliai ir (arba) vandens augalai: Nėra., Kiti organizmai: Nėra.

Cinko Piritionas. Ūmus (trumpalaikis) toksiškumas: Žuvis: LC50/96h - 0,0026 mg/l (Pimephales promelas), Vėžiagyviai: EC50/48h - 0,0082 mg/L (Daphnia magna), Dumbliai ir (arba) vandens augalai: EC50/120h - 0,0012 mg/l (Skeletonema costatum), Kiti organizmai: Nėra. Lėtinis (ilgalaikis) toksiškumas: Žuvis: NOEC 1.22 µg/L, Vėžiagyviai: NOEC 0.002 mg/L, Dumbliai ir (arba) vandens augalai: NOEC 0.002 mg/L, Kiti organizmai: Nėra.

1-Metoksi-2-Propanolis. Ūmus (trumpalaikis) toksiškumas: Žuvis: LC50/96h 6812 mg/l (Leuciscus Idus), Vėžiagyviai: EC50/48h 23300 mg/l (Daphnia magna), Dumbliai ir (arba) vandens augalai: EC50/7d >1000 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata), Kiti organizmai: Nėra. Lėtinis (ilgalaikis) toksiškumas: Žuvis: Nėra., Vėžiagyviai: Nėra., Dumbliai ir (arba) vandens augalai: Nėra., Kiti organizmai: Nėra.

3-Metilfenil Di-4-Metilfenil Fosfato, 4-Metilfenil Di-3-Metilfenil Fosfato Ir Tri (3-Metilfenil) Fosfato Reakcijos Masė . Ūmus (trumpalaikis) toksiškumas: Žuvis: LC50/96h 0,6mg/l (Oncorhynchus mykiss), Vėžiagyviai: EC50/48h 0,146mg/l (Daphnia magna), Dumbliai ir (arba) vandens augalai: EC50/72h0,4042mg/l (Desmodesmus subspicatus), Kiti organizmai: Nėra. Lėtinis (ilgalaikis) toksiškumas: Žuvis: NOEC 0,01mg/l (Jordanella floridae), Vėžiagyviai: NOEC 0,1 mg/L (Daphnia magna), Dumbliai ir (arba) vandens augalai: NOEC 0,016mg/l (Desmodesmus subspicatus), Kiti organizmai: Nėra.

Toluenas. Ūmus (trumpalaikis) toksiškumas: Žuvis: LC50/96h 5.5 mg/l (Coho Salmon), Vėžiagyviai: EC50/48h 3.78 mg/l (Daphnia magna), Dumbliai ir (arba) vandens augalai: Nėra., Kiti organizmai: Nėra. Lėtinis (ilgalaikis) toksiškumas: Žuvis: NOEC 1,4 mg/l, Vėžiagyviai: NOEC 0,74 mg/l, Dumbliai ir (arba) vandens augalai: NOEC 10 mg/l, Kiti organizmai: Nėra.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Identifikavimo pavadinimas

Vario Tiocianatas. - Lengvai biologiškai skaidi.

Ksilenas. - Lengvai biologiškai skaidi.

Kanifolija. - Lengvai biologiškai skaidi.

Cinko Oksidas. - Lengvai biologiškai skaidi.

Etilbenzenas. - Lengvai biologiškai skaidi.

Angliavandeniliai, C10, Aromatiniai, <1% Naftaleno. - Būdingai skaidi.

Cinko Piritionas. - Būdingai skaidi.

1-Metoksi-2-Propanolis. - Lengvai biologiškai skaidi.

3-Metilfenil Di-4-Metilfenil Fosfato, 4-Metilfenil Di-3-Metilfenil Fosfato Ir Tri (3-Metilfenil) Fosfato Reakcijos Masė . - Lengvai biologiškai skaidi.

Toluenas. - Lengvai biologiškai skaidi.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Identifikavimo pavadinimas

Identifikavimo pavadinimas	log Kow	BCF
Vario Tiocianatas.	Kp 2120l/kg	Nėra.
Ksilenas.	3,1	25,9
Kanifolija.	Nėra.	<25-130
Cinko Oksidas.	Nėra.	Nėra.



Produkto nr: 693VR - 2. versija - Peržiūros data: 11-10-2016

Identifikavimo pavadinimas	log Kow	BCF
Etilbenzenas.	3,6	110 L/kg ww
Angliavandeniliai, C10, Aromatiniai, <1% Naftaleno.	Nėra.	Nėra.
Cinko Piritionas.	0,93	1,4
1-Metoksi-2-Propanolis.	-0,43	Nėra.
3-Metilfenil Di-4-Metilfenil Fosfato, 4-Metilfenil Di-3-Metilfenil Fosfato Ir Tri (3-Metilfenil) Fosfato Reakcijos Masė .	5,93	800 L/kg ww
Toluenas.	2,65	90

12.4. Judumas dirvožemyje

Grunto/Vandens pasiskirstymo koeficientas (KOC) : Nėra.
 Judrumas : Nėra svarbios informacijos

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Šiame mišinyje nėra jokių medžiagų, įvertintų kaip PBT arba vPvB.

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Nėra svarbios informacijos

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra svarbios informacijos

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Produkto ir pakavimo atliekų tvarkymas: Atliekų šalinimas turi būti vykdomas pagal atitinkamus regioninius, nacionalinius ir vietinius įstatymus ir taisykles. Europos atliekų katalogas (2000/532/EB). Atliekų kodai / atliekų pavadinimas pagal LoW: 07 04 99 Kitaip neapibrėžtos atliekos. Jei šio produkto atliekos sumaišomos su kitomis atliekomis - EWC negalioja. Jei sumaišoma su kitomis atliekomis, turi būti suteikiamas atitinkamas kodas. Daugiau informacijos teiraukitės vietiniame atliekų tvarkymo skyriuje. Atliekos neturi būti šalinamos išleidžiant į nutekamuosius vamzdžius. Remiantis šiame saugos duomenų lape pateikta informacija, patarimas dėl tuščių konteinerių klasifikacijos turėtų būti gauti iš atitinkamos atliekų tvarkymo institucijos.

Konteineriai, kurie nėra tinkamai išvalyti, gali turėti (ypač) degių arba sprogių garų.

Specialios saugumo priemonės: Šalinant ir/arba naikinant produktą, naudoti tinkamas asmeninės apsaugos priemones.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

	ADR/RID/ADN	IMDG-Code	IATA
14.1. JT numeris ar ID numeris	UN 1263	UN 1263	UN 1263
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas	DAŽAI	DAŽAI	DAŽAI
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	3	3	3

Produkto nr: 693VR - 2. versija - Peržiūros data: 11-10-2016

	ADR/RID/ADN	IMDG-Code	IATA
Pavojaus ženklų			
14.4. Pakuotės grupė	III	III	III
14.5. Pavojus aplinkai	Taip Aplinkai (vandens aplinkai) pavojingos medžiagos 	Taip Jūros teršalas: Taip Jūrą teršianti (-čios) medžiaga (-os): Vario Tiocianatas., Cinko Oksidas.	Ne
Papildoma informacija	Pavojaus identifikavimo numeris: 30	Avarinio plano numeris (EmS): F- E, S-E	

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Transportavimas vartotojo patalpose:

Visada transportuoti uždarytuose konteineriuose, kurie yra vertikaloje padėtyje ir saugūs.

Užtikrinti, kad produktą transportuojantys darbuotojai žinotų ką daryti, jei produktas netyčia išsipiltų.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikoma.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Šis Nuo apaugimo apsaugantis produktas (antifulingo dažai) yra registruoti naudojimui Lietuvoje.

Informacija, esanti šiame saugos duomenų lape, yra privaloma pagal

Reglamento (EB) Nr 1907/2006 II priedą ir jo pakeitimus.

Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija nėra pavojaus vartotojo darbo vietoje įvertinimas, kurio reikalaujama pagal kitus sveikatos ir saugos teisės aktus.

* Veiklioji medžiaga: Vario Tiocianatas. / CAS 1111-67-7

300g/kg.

Cinko Piritionas. / CAS 13463-41-7

30g/kg.

* Pastaba: Pateiktos vertės yra pagrįstos teoriniais skaičiavimais. Realios vertės gali skirtis.

Seveso kategorija (DIREKTYVA 2012/18/ES): P5c - E1 Šis produktas gali papildyti skaičiavimus, siekiant nustatyti, ar teritorija patenka į Seveso direktyvos dėl didelių avarijų pavojaus kontrolės taikymo sritį.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Tiekėjas neatliko šio mišinio cheminės saugos vertinimo.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Taikyta klasifikacija ir naudotos procedūros nustatant mišinių klasifikaciją pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 [CLP reglamentas]:

H226	Remiantis bandymų duomenimis	H400	Sumavimo metodas
H315	Adityvumo metodas	H410	Sumavimo metodas
H318	Adityvumo metodas		
H317	Ribinė koncentracija		
H373	Ribinė koncentracija		

Santrumpos ir akronimai:

ADN : Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais

ADR : Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais

ATE : Ūmaus toksiškumo įverčiai



Produkto nr: 693VR - 2. versija - Peržiūros data: 11-10-2016

BCF	: Biokoncentracijos koeficientas
CLP	: Klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
DNEL	: Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
IATA	: Tarptautinė oro transporto asociacija
IMDG-Code	: Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas
Kow	: Oktanolio–vandens pasiskirstymo koeficientas
LC50	: Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos
LD50	: Mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė)
PBT	: Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška
PNEC	: Prognozuojama (-os) poveikio nesukelianti (-čios) koncentracija (-os)
RID	: Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės
STOT	: Specifiškas toksiškumas konkrečiam organui
vPvB	: Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos

Pavojingumo frazės teiginių tekstas (3.2 skirsnis):

EUH032	Kontaktuodama su rūgštimis išskiria labai toksiškas dujas.
EUH066	Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilninėjimą.
H225	Labai degūs skystis ir garai.
H226	Degūs skystis ir garai.
H301	Toksiška prarijus.
H304	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H312	Kenksminga susilietus su oda.
H315	Dirgina odą.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H331	Toksiška įkvėpus.
H332	Kenksminga įkvėpus.
H335	Gali dirginti kvėpavimo takus.
H336	Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H361d(*)	Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui įkvėpus.
H361fd(*)	Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui, prarijus.
H373	Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H373(*)	Gali pakenkti centrinei nervų sistemai, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai įkvėpus.
H373(**)	Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai (klausos organai).
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pakeitimai: 11-10-2016, §2,3,8,9,11,12&16

Šio produkto sudėtyje nėra organinių junginių veikiančių kaip biocidai, o pats produktas atitinka "Tarptautinės konvencijos dėl žalingų taršos sistemų laivuose" nuostatas, kurias priėmė IMO 2001 m. spalį (IMO dokumento Nr. AFS/CONF/26)".

Šiame SDL pateikta informacija pagrįsta mūsų žiniomis ir galiojančiais ES bei nacionaliniais teisės aktais. Šiame SDL pateikta informacija susijusi su mūsų produkto naudojimo saugos reikalavimais. Tai nėra produkto kokybės garantija. Produkto negalima naudoti kitiems tikslams, negu nurodyta 1 skyriuje, prieš tai negavus rašytinės naudojimo instrukcijos. Vartotojas visada atsakingas už vietos taisyklių ir įstatymų reikalavimų vykdymą.