



ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

SEAJET 035 HARD RACING WHITE

Šifra proizvoda: 693VR0020 - Različica 1.1 - Datum revidirane izdaje: 01-04-2020

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

PT21 - Antivegetativni premaz.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Chugoku Paints B.V., Sluisweg 12, 4794 SW Heijningen, Po Box 73, 4793 ZH Fijnaart, Nizozemska, Tel.+31-167-526100, E-mail: msdsregistration@cmpeurope.eu

Distributer: Matthew's, Lucija-Vinjole 037, 6320 Portorož, T: +386 590 50 500, www.seajet.si, e-mail: seajet@matthews.si

1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve ali suma na zastrupitev se posvetujte z osebnim zdravnikom, oz dežurnim zdravnikom.

V primeru življenjske ogroženosti pokličite na tel. št. 112.

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP/GHS].

| | |
|------------------------|---|
| Flam. Liq. 3 H226 | Vnetljiva tekočina in hlapi. |
| Skin Irrit. 2 H315 | Povzroča draženje kože. |
| Eye Irrit. 2 H319 | Povzroča hudo draženje oči. |
| Skin Sens. 1 H317 | Lahko povzroči alergijski odziv kože. |
| STOT RE 2 H373 | Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. |
| Aquatic Acute 1 H400 | Zelo strupeno za vodne organizme. |
| Aquatic Chronic 1 H410 | Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |

2.2 Elementi etikete



GHS02



GHS07



GHS09



GHS08

Piktogrami za nevarnost:

Opozorilna beseda: Pozor

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]:

Stavki o nevarnosti:

| | |
|------|---|
| H226 | Vnetljiva tekočina in hlapi. |
| H315 | Povzroča draženje kože. |
| H319 | Povzroča hudo draženje oči. |
| H317 | Lahko povzroči alergijski odziv kože. |
| H373 | Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. |
| H410 | Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. |

Dodatne informacije o nevarnosti (EU):

EUH032 V stiku s kisljinami se sprošča zelo strupen plin.

EUH211 Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic.

L201a Od 1. 3. 2022 samo za profesionalno uporabo.



Šifra proizvoda: 693VR0020 - Različica 1.1 - Datum revidirane izdaje: 01-04-2020

Previdnostni stavki:

Preprečevanje:

P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102: Hraniti zunaj dosega otrok.

P103: Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.

P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P280: Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči, zaščito za obraz.

Odziv: -

Shranjevanje & Odstranjevanje:

P501: Odstraniti vsebino, posodo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

Vsebuje (ES 1272/2008 18.3(b)):

Bakrov tiocianat

Ksilen.

Kolofonija.

Cinkov Pirition.

Glej ODDELEK 11 in 12 za podrobnejše podatke o učinkih na zdravje in simptomih.

2.3 Druge nevarnosti

Ta zmes ne vsebuje snovi, ki bi bile ocenjene kot PBT ali vPvB.

Pripravke treba hraniti izven dosega otrok, dokler obdelane površine niso suhe.

Uporaba, vzdrževanje in popravila potekajo v zaprtem prostoru, na neprepustni trdni podlagi z ogrado ali na tleh, prekritih z neprepustnim materialom za preprečevanje izgube in zmanjšanje emisij v okolje, ter da se vse izgube ali odpadki zbirajo za ponovno uporabo ali odstranitev.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Snovi, ki predstavljajo nevarnost za zdravje ali okolje v smislu Uredbe (ES) št 1272/2008, za katere obstajajo omejitve izpostavljenosti na delovnem mestu na ravni Unije, razvrščene kot PBT / vPvB ali vključene v seznam kandidatnih. (*) Celotno besedilo stavkov H: glejte ODDELEK 16.

| Naziv identifikacije | Številka identifikatorja | % [masni] | Oznakami stavkov o nevarnosti (*) / Oznake razreda nevarnosti in kategorij |
|--|--|-----------|---|
| Bakrov Tiocianat | EG-nr: 214-183-1 CAS-nr: 1111-67-7 Index: 029-015-00-0 Reach#: - | 20-25 % | H400 - Aquatic Acute 1 H410 - Aquatic Chronic 1 EUH032 SCL / M-factor / ATE: - M(ac)=10 M(chr)=10 |
| Ksilen. | EG-nr: 215-535-7 CAS-nr: 1330-20-7 Index: 601-022-00-9 Reach#: 01-2119488216-32 | 15-20 % | H226 - Flam. Liq. 3 H304 - Asp. Tox. 1 H312 - Acute Tox. 4 H315 - Skin Irrit. 2 H319 - Eye Irrit. 2 H332 - Acute Tox. 4 H335 - STOT SE 3 H373 - STOT RE 2 SCL / M-factor / ATE: H312-ATE 1100, H332-ATE 29mg/l(Vap) |
| Kolofonija. | EG-nr: 232-475-7 CAS-nr: 8050-09-7 Index: 650-015-00-7 Reach#: 01-2119480418-32 | 10-15 % | H317 - Skin Sens. 1 |
| Cinkov Oksid. | EG-nr: 215-222-5 CAS-nr: 1314-13-2 Index: 030-013-00-7 Reach#: 01-2119463881-32 | 1-5 % | H400 - Aquatic Acute 1 H410 - Aquatic Chronic 1 |
| Étilbenzen. | EG-nr: 202-849-4 CAS-nr: 100-41-4 Index: 601-023-00-4 Reach#: 01-2119489370-35 | 1-5 % | H225 - Flam. Liq. 2 H304 - Asp. Tox. 1 H332 - Acute Tox. 4 H373(**) - STOT RE 2 SCL / M-factor / ATE: H332-ATE 17,6mg/l(Vap) |
| Ogljikovodiki, C10, Aromatov, <1% Naftalena. | EG-nr: 918-811-1 CAS-nr: 1189173-42-9 Index: - Reach#: 01-2119463583-34 | 1-5 % | H304 - Asp. Tox. 1 H336 - STOT SE 3 H411 - Aquatic Chronic 2 EUH066 |
| Cinkov Pirition. | EG-nr: 236-671-3 CAS-nr: 13463-41-7 Index: - Reach#: 01-2119511196-46 | 1-5 % | H301 - Acute Tox. 3 H331 - Acute Tox. 3 H318 - Eye Dam. 1 H400 - Aquatic Acute 1 SCL / M-factor / ATE: H301-ATE 269mg/kg, H331-ATE 1,03mg/l(Dust/Mist) - M(ac)=100 M(chr)=100 |
| 1-Metoksipropan-2-Ol. | EG-nr: 203-539-1 CAS-nr: 107-98-2 Index: 603-064-00-3 Reach#: 01-2119457435-35 | 1-5 % | H226 - Flam. Liq. 3 H336 - STOT SE 3 |

Vsebuje Titanov dioksid. ≥1%. (CAS 13463-67-7) Razvrstitev titanov dioksid iz Priloge VI ne velja za to mešanico v skladu z opombo 10. (EU) 2020/217

Šifra proizvoda: 693VR0020 - Različica 1.1 - Datum revidirane izdaje: 01-04-2020

| Naziv identifikacije | Številka identifikatorja | % [masni] | Oznakami stavkov o nevarnosti (*) / Oznake razreda nevarnosti in kategorij |
|--|--------------------------|-----------|--|
| Reakcijo Masa 3-Metil Fenil Di-4-Metilfenil Fosfat In 4-Metilfenil Di-3-Metilfenil Fosfat In Tris (3-Metilfenil) Fosfat. | EG-nr: 809-930-9 | 1-2,5 % | H361fd(*) |
| | CAS-nr: 1330-78-5 | | H400 - Aquatic Acute 1 |
| | Index: - | | H410 - Aquatic Chronic 1 |
| | Reach#: 01-2119531335-46 | | - |
| | | | |
| Toluen. | EG-nr: 203-625-9 | 0,1-0,5 % | H225 - Flam. Liq. 2 |
| | CAS-nr: 108-88-3 | | H361d(*) - Repr. 2 |
| | Index: 601-021-00-3 | | H304 - Asp. Tox. 1 |
| | Reach#: 01-2119471310-51 | | H373(*) - STOT RE 2 |
| | | | H315 - Skin Irrit. 2 H336 - STOT SE 3 H412 - Aquatic Chronic 3 |
| Titanov Dioksid. | EG-nr: 236-675-5 | ≥1 % | H351-(i) - Carc. 2 |
| | CAS-nr: 13463-67-7 | | - |
| | Index: 022-006-002 | | - |
| | Reach#: 01-2119489379-17 | | - |
| | | | |

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč



Bodite pozorni na lastno varnost! V dvomih ali če simptomi ne prenehajo, poiskati zdravniško pomoč. Nikoli ne dajajte ničesar v usta nezavestni osebi. Nezavestnega spraviti v bočni položaj in poiskati zdravniško pomoč.

po vdihavanju:



Ponesrečenca prenesti na svež zrak, da na toplo in počivajte. Če je dihanje neenakomerno ali pa je umetno dihanje.

po stiku s kožo:



Odstraniti kontaminirano obleko. Kožo temeljito umiti z milom in vodo ali uporabiti odobreno čistilo za kožo. NE uporabiti topil ali razredčil.

po stiku z očmi:



Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Izpirajte s čisto in svežo vodo, Veke držimo najmanj 10 minut in poiskati zdravniško pomoč.

po zaužitju:



Pri zaužitju usta izperite z veliko količino vode (samo če je oseba pri zavesti) in takoj poiskati zdravniško pomoč. Naj počiva. NE sprožati bruhanja.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Potencialno akutni vplivi na zdravje

po vdihavanju:

Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

po stiku s kožo:

Povzroča draženje kože.

Šifra proizvoda: 693VR0020 - Različica 1.1 - Datum revidirane izdaje: 01-04-2020

po stiku z očmi:

Povzroča hudo draženje oči.

po zaužitju:

Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

Znaki/simptomi prekomerne izpostavljenosti**po vdihavanju:**

Ni specifičnih podatkov.

po stiku s kožo:

Lahko povzroči alergijski odziv kože.

po stiku z očmi:

Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje: bolečina, solzenje, pordelost.

po zaužitju:

Ni specifičnih podatkov.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**Opombe za zdravnika**

Pri vdihavanju produktov razkroja v požaru so lahko simptomi zakasneni. Izpostavljena oseba lahko potrebuje 48-urno zdravniško opazovanje.

Specifično zdravljenje

Ni specifičnega zdravljenja.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi**5.1 Sredstva za gašenje**Priporočljivo: alkohol odporna pena, CO₂, prah, razpršilo/meglica.**Sredstva za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov:**

Vodni curek. Proizvode, ki vsebujejo cinkov prah se ne sme gasiti z vodo.

**5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Pri požaru nastaja gost črn dim. Izpostavljenost produktom razkroja lahko ogrozi zdravje. Glej Oddelek 10.

5.3 Nasvet za gasilce

Nikogar ni materiala oblačilnega ali kombinacija snovi, ki bo dala neomejeno odpornost na vsakega posameznika ali kombinacije kemikalij. Oblačila za gasilce, ki izpolnjujejo evropski standard EN469, zagotavljajo osnovno raven zaščite za nezgode s kemikalijami. Primerno dihalni aparat, ki je potrebno (Zaprta dihalni aparat (SCBA)). Zaprte posode izpostavljene ognju z vodo. Ne dovolite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo ali vodne poti.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih**6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Za neizučeno osebje: Upoštevajte postopki v sili podjetja. Odstraniti vire vžiga in prezračiti območje. Vseskozi uporabljajte varovalna ali zaščitna očala in vso drugo ustrezno osebno zaščitno opremo. Preprečiti vdihavanje hlapov. Evakuirati okolico. Preprečiti dostop odvečnim in nezaščitenim osebam. Ne dotikajte se in ne hodite po razlitem proizvodu. Glej zaščitne ukrepe navedene v Oddelek 7 in 8.

Za reševalce: Glej Oddelek 8 za podatke o ustrezni zaščitni opremi. Glej tudi informacije: "Za neizučeno osebje".

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Če proizvod onesnaži jezera, reke ali kanalizacijo, obvestiti pristojne organe v skladu z lokalnimi predpisi.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Zadržati in zbrati razlit material z negorljivimi vpojnimi sredstvi, na primer peskom, prstjo, vermikulitom, diatomejsko zemljo, in namestiti v posodo za odstranjevanje v skladu s predpisi (glej Oddelek 13). Postavite v primerno posodo. Čistiti z detergentom - izogibamo se uporabe topil.

6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Glej Oddelek 8 za podatke o ustrezni zaščitni opremi.

Glej Oddelek 13 za podatke o dodatni obdelavi odpadkov.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje**7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Preprečiti nastanek vnetljivih ali eksplozivnih koncentracij hlapov v zraku ter preprečiti koncentracijo hlapov višja od mejnih vrednosti. Poleg tega naj se proizvod uporablja samo v prostorih kjer ni nezavarovanih luči in drugih virov vžiga. Električna oprema naj bo zaščitena glede na ustrezen standard. Iskreča orodja se ne smejo uporabiti. Mešanica se lahko elektrostatično naelektri: pri pretakanju ob prenosu iz ene posode v drugo.

Šifra proizvoda: 693VR0020 - Različica 1.1 - Datum revidirane izdaje: 01-04-2020

Upravljalca naj nosi antistatično obutev in oblačila in tla naj bodo prevodna. Izogibajte kožo in oči. Preprečiti vdihavanje delcev in megle, ki izhajajo iz uporabe te mešanice. Preprečiti vdihavanje prahu iz brušenja. Kajenje, hranjenje in pitje je prepovedano območje aplikacij. Za osebno zaščito glej Oddelek 8. Nikoli ne uporabljajte pritiska na prazno: posoda ni tlačna posoda. Vedno hraniti v posodah iz enakega materiala kot originalna. Skladno z zakoni o varnosti in zdravju pri delu zakonodaje. Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodne poti. Ločite od virov toplote, isker in odprtega ognja. Ko mora upravljalec, med pršenjem ali kakšnim drugim načinom, delati znotraj kabine za pršenje, prezračevanje ne bo, v vseh primerih, zadoščalo pri uravnavanju delcev in hlapov topila. V takih okoliščinah oz. pogojih bi moral ves čas postopka razprševanja in vse dokler koncentracija delcev in hlapov topila ne pade pod mejno vrednost, nositi dihalno opremo s stisnjemim zrakom.

Informacije o požaru in eksploziji

Hlapi so težji od zraka in se lahko širijo po tleh. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Skladiščiti skladno z lokalno zakonodajo.

Napotki za skupno skladiščenje

Hraniti ločeno od oksidacijskih sredstev iz močno alkalnih in močno kisline materialov.

Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

Upoštevaj opozorila na etiketi. Trgovina med 0°C in 40°C v suhem in dobro prezračenem prostoru stran od virov toplote in neposredne sončne svetlobe. Posoda mora biti tesno zaprta. Hraniti ločeno od virov vžiga. Prepoved kajenja. Preprečiti neavtoriziran dostop. Posode, ki so odprte, se morajo previdno zatesniti in držati v pokončnem položaju, da se prepreči iztekanje.

7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba: Brezzračno razpršilo, čopič, Valjček (glej tudi tehnični podatke) Špricanje samo profesionalna raba.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

| Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost in / ali biološkimi mejnimi vrednostmi | | |
|--|---|---|
| | Mejne vrednosti MV 8-ur - KTV ppm-mg/m ³ | Mejne vrednosti 8-ur - Kratkotrajno ppm-mg/m ³ |
| Bakrov Tiocianat | MV 8-ur - ppm / - mg/m ³ | 8-ur - ppm / - mg/m ³ |
| | KTV - ppm / - mg/m ³ | Kratkotrajno - ppm / - mg/m ³ |
| | Opombe - | Opomba - |
| Ksilen. | MV 8-ur 50 ppm / 221 mg/m ³ | 8-ur 50 ppm / 221 mg/m ³ |
| | KTV 100 ppm / 442 mg/m ³ | Kratkotrajno 100 ppm / 442 mg/m ³ |
| | Opombe K,BAT,EU(1) | Opomba Skin |
| Kolofonija. | MV 8-ur - ppm / - mg/m ³ | 8-ur - ppm / - mg/m ³ |
| | KTV - ppm / - mg/m ³ | Kratkotrajno - ppm / - mg/m ³ |
| | Opombe - | Opomba - |
| Cinkov Oksid. | MV 8-ur - ppm / - mg/m ³ | 8-ur - ppm / - mg/m ³ |
| | KTV - ppm / - mg/m ³ | Kratkotrajno - ppm / - mg/m ³ |
| | Opombe - | Opomba - |
| Etilbenzen. | MV 8-ur 100 ppm / 442 mg/m ³ | 8-ur 100 ppm / 442 mg/m ³ |
| | KTV 200 ppm / 884 mg/m ³ | Kratkotrajno 200 ppm / 884 mg/m ³ |
| | Opombe K,Y,BAT,EKA,EU(1) | Opomba Skin |
| Ogljikovodiki, C10, Aromatov, <1% Naftalena. | MV 8-ur - ppm / - mg/m ³ | 8-ur - ppm / - mg/m ³ |
| | KTV - ppm / - mg/m ³ | Kratkotrajno - ppm / - mg/m ³ |
| | Opombe - | Opomba - |
| Cinkov Pirition. | MV 8-ur - ppm / - mg/m ³ | 8-ur - ppm / - mg/m ³ |
| | KTV - ppm / - mg/m ³ | Kratkotrajno - ppm / - mg/m ³ |
| | Opombe - | Opomba - |

Šifra proizvoda: 693VR0020 - Različica 1.1 - Datum revidirane izdaje: 01-04-2020

| Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost in / ali biološkimi mejnimi vrednostmi | (SI) | |
|--|---|---|
| | Mejne vrednosti MV 8-ur - KTV ppm-mg/m ³ | Mejne vrednosti 8-ur - Kratkotrajno ppm-mg/m ³ |
| 1-Metoksipropan-2-Ol. | MV 8-ur 100 ppm / 375 mg/m ³ | 8-ur 100 ppm / 375 mg/m ³ |
| | KTV 150 ppm / 568 mg/m ³ | Kratkotrajno 150 ppm / 568 mg/m ³ |
| | Opombe K,Y,BAT,EU(1) | Opomba Skin |
| Reakcijo Masa 3-Metil Fenil Di-4-Metilfenil Fosfat In 4-Metilfenil Di-3-Metilfenil Fosfat In Tris (3-Metilfenil) Fosfat. | MV 8-ur - ppm / - mg/m ³ | 8-ur - ppm / - mg/m ³ |
| | KTV - ppm / - mg/m ³ | Kratkotrajno - ppm / - mg/m ³ |
| | Opombe - | Opomba - |
| Toluen. | MV 8-ur 50 ppm / 192 mg/m ³ | 8-ur 50 ppm / 192 mg/m ³ |
| | KTV 100 ppm / 384 mg/m ³ | Kratkotrajno 100 ppm / 384 mg/m ³ |
| | Opombe Rd 2,K,Y,BAT,EU(2) | Opomba Skin |
| Titanov Dioksid. | MV 8-ur - ppm / - mg/m ³ | 8-ur - ppm / 10 mg/m ³ |
| | KTV - ppm / - mg/m ³ | Kratkotrajno - ppm / - mg/m ³ |
| | Opombe - | Opomba - |

Slovenija - MV 8-ur = Mejna vrednost - pomeni povprečno koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na delovnem mestu, znotraj območja vdihavanja, ki na splošno ne škoduje zdravju delavca, če delavec dela pri koncentraciji nevarnih kemičnih snovi v zraku na delovnem mestu, ki je manjša ali enaka mejni vrednosti nevarne kemične snovi, 8 ur na dan / 40 ur na teden polno delovno dobo, pri normalnih mikroklimatskih razmerah in pri fizično lahkem delu - Kratkotrajna vrednost (KTV) pomeni koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na delovnem mestu znotraj območja vdihavanja, ki ji je delavec brez nevarnosti za zdravje lahko izpostavljen krajši čas. Izpostavljenost kratkotrajni vrednosti lahko traja največ 15 min in se ne sme ponoviti več kot štirikrat v delovni izmeni, med dvema izpostavljenostima tej koncentraciji pa mora preteči najmanj 60 minut. Kratkotrajna vrednost se izraža v mg/m³ ali v ml/m³ (ppm), podana pa je kot mnogokratnik dovoljene prekoračitve mejne vrednosti. - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu.

Evropa: 8-ur = Merjeno ali izračunano glede na referenčno obdobje, ki je osemurno časovno tehtano povprečje (TWA). - Kratkotrajno = Mejna vrednost za kratkotrajno izpostavljenost (STEL). Mejna vrednost, ki pri izpostavljenosti ne bi smela biti prekoračena in se nanaša na 15-minutno obdobje, razen kadar ni drugače določeno. - SCOEL.

Opombe / Opomba:

(10) Mejna vrednost za kratkotrajno izpostavljenost glede na referenčno obdobje ene minute.

(A): Alveolarna frakcija - del vdihnjene suspendirane snovi, ki doseže alveole.

(I): Inhalabilna frakcija - del celotne suspendirane snovi, ki jo delavec vdihne.

BAT: Biološka mejna vrednost - določena je biološka mejna vrednost, ki pomeni opozorilno raven nevarne kemične snovi in njenih metabolitov v tkivih, telesnih tekočinah ali izdihanem zraku, ne glede na to, ali je nevarna kemična snov vnesena v organizem z vdihavanjem, zaužitjem ali skozi kožo.

EKA: Zveza med koncentracijo rakotvornih snovi v zraku na delovnem mestu in količino snovi in/ali njenih metabolitov v organizmu – ponavadi je podana za rakotvorne snovi, ni pa nujno.

EU(0): Mejna vrednost, določena z Direktivo Komisije 91/322/EGS z dne 29. maja 1991 o določitvi indikativne mejne vrednosti v skladu z Direktivo Sveta 80/1107/EGS o varovanju delavcev pred tveganjem zaradi izpostavljenosti kemičnim, fizikalnim in biološkim dejavnikom pri delu (UL L, št. 177, z dne 5. julija 1991, str. 22).

EU(1): Mejna vrednost, določena z Direktivo Komisije 2000/39/ES z dne 8. junija 2000 o določitvi prvega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost pri izvajanju Direktive Sveta 98/24/ES o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganjem zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (UL L, št. 142, z dne 16. junija 2000, str. 47).

EU(2): Mejna vrednost, določena z Direktivo Komisije 2006/15/ES z dne 7. februarja 2006 o določitvi drugega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost pri izvajanju Direktive Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive 91/322/EGS in Direktive 2000/39/ES (UL L, št. 38, z dne 9. februarja 2006, str. 36).

EU(3): Mejna vrednost, določena z Direktivo Komisije 2009/161/EU z dne 17. decembra 2009 o določitvi tretjega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost pri izvajanju Direktive Sveta 98/24/ES in o spremembi Direktive 2000/39/ES (UL L, št. 338, z dne 19. decembra 2009, str. 87).

EU(4): Mejna vrednost, določena z Direktivo Komisije 2017/164/EU z dne 31. januarja 2017 o določitvi četrtega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES in o spremembi direktiv Komisije 91/322/EGS, 2000/39/ES in 2009/161/EU (UL L, št. 27, z dne 1. februarja 2017, str. 115).

Inh.: Inhalabilna frakcija.

K: Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo.

M: Mutageno za zarodne celice - lahko povzroči dedne genetske okvare.

Opomba "Skin" – koža, pripisana mejni vrednosti za poklicno izpostavljenost, kaže možnost znatnega vnosa prek kože.

Šifra proizvoda: 693VR0020 - Različica 1.1 - Datum revidirane izdaje: 01-04-2020

R: Rakotvorno - lahko povzroči raka.

Rd: Strupeno za razmnoževanje - lahko škoduje nerojenemu otroku.

Resp.: Respirabilna frakcija.

Rf: Strupeno za razmnoževanje - lahko škoduje plodnosti.

Y: Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in BAT vrednosti.

DNEL / PNEC

DNEL / PNEC - Ni na voljo.

8.2 Nadzor izpostavljenosti**Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor**

Poskrbite za zadostno prezračevanje. Če bi bilo izvedljivo to treba doseči z uporabo lokalnih odzračevalnikov in dobrim splošnim odvzemanjem. Če ti ukrepi ne zadostujejo za vzdrževanje koncentracij delcev in hlapov topila pod OEL, primerno zaščito dihal morajo nositi.

Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema**Osebni varnostni ukrepi**Zaščita dihal

Pri izpostavljenosti delavcev koncentracijam nad mejno vrednostjo, morajo le-ti uporabljati respirator (SIST EN 140) s filtrom (SIST EN 14387) za hlapo in prah z zaščitnim faktorjem vsaj 10 (npr. A2P3).

Suho brušenje, avtogeno rezanje in / ali varjenju suhe plasti barve lahko povzročijo prahu in / ali nevarnih hlapov. Mokro brušenje je treba uporabljati, kadar koli je to mogoče. Če se izpostavljenosti ni mogoče izogniti z uporabo lokalnega prezračevanja, je treba uporabiti primerno opremo za zaščito dihal.

Zaščito rok

Nikogar ni Materiala rokavic ali kombinacija snovi, ki bo dala neomejeno odpornost na vsakega posameznika ali kombinacije kemikalij. Za daljše ali ponavljajoče rokovanje uporabljajo rokavice, preizkušene v skladu z EN 374.

Viton rokavice nudijo dobro zaščito za intenzivne stike z večino topil, npr. ob popolni potopitvi v topilo.

Nitrilne rokavice nudijo dobro zaščito pri uporabi razpršila. Navodila in informacije, ki jih je proizvajalec rokavic o uporabi se morajo, skladiščenja, vzdrževanja in zamenjave je treba upoštevati. čas penetracije mora biti večji od časa končne uporabe izdelka. Rokavice je treba redno zamenjati, če obstaja kakršen koli znak poškodb materiala rokavic. Vedno poskrbite, da so rokavice brez napak in da so shranjeni in se uporablja pravilno. Uspešnost ali učinkovitost rokavic lahko zmanjša za fizikalne / kemijske poškodbe in slabega vzdrževanja. Zaščitne kreme lahko zaščitijo izpostavljene predele kože, vendar se ne bi morali uporabiti po izpostavitvi. Glede na okoliščine (temperatura, abrazija) je uporabnost kemijsko zaščitnih rokavic bistveno krajša od časa pronicanja določenega med testiranjem. Pod rokavicami uporabljati še PE rokavice v sledečih primerih: visoka izpostavljenost, neznana sestava ali neznane lastnosti kemikalij.

Rokavice za večkratno ali daljšo izpostavljenost (čas penetracije >480 min) - visoka zaščita:

| Material: | Minimalna debelina: | Kemična odpornost: |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| Polietilenske (PE) rokavice | 0,062mm | Visoka |
| Polivinil alkohol (PVA) rokavice | 0,2-0,3mm | Visoka |

Rokavice za večkratno ali daljšo izpostavljenost (čas penetracije 240 - 480 min) - visoka zaščita:

| Material: | Minimalna debelina: | Kemična odpornost: |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| Polietilenske (PE) rokavice | 0,062mm | Visoka |
| Polivinil alkohol (PVA) rokavice | 0,2-0,3mm | Visoka |
| Butil / Viton rokavice | 0,70mm | Visoka |

Rokavice za večkratno ali daljšo izpostavljenost (čas penetracije 120 - 240 min) - srednja zaščita:

| Material: | Minimalna debelina: | Kemična odpornost: |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| Polietilenske (PE) rokavice | 0,062mm | Visoka |
| Polivinil alkohol (PVA) rokavice | 0,2-0,3mm | Visoka |
| Butil / Viton rokavice | 0,70mm | Visoka |

Šifra proizvoda: 693VR0020 - Različica 1.1 - Datum revidirane izdaje: 01-04-2020

| Rokavice za večkratno ali daljšo izpostavljenost (čas penetracije 60 - 120 min) - srednja zaščita: | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|
| Material: | Minimalna debelina: | Kemična odpornost: |
| Polietilenske (PE) rokavice | 0,062mm | Visoka |
| Polivinil alkohol (PVA) rokavice | 0,2-0,3mm | Visoka |
| Butil / Viton rokavice | 0,70mm | Visoka |
| Rokavice za kratkotrajno izpostavljenost / zaščita pred škropljenjem (čas penetracije 30 - 60 min): | | |
| Material: | Minimalna debelina: | Kemična odpornost: |
| Polietilenske (PE) rokavice | 0,062mm | Visoka |
| Polivinil alkohol (PVA) rokavice | 0,2-0,3mm | Visoka |
| Butil / Viton rokavice | 0,70mm | Visoka |
| Nitril rokavice | 0,31mm | Visoka |
| Rokavice za kratkotrajno izpostavljenost / zaščita pred škropljenjem (čas penetracije 10 - 30 min): | | |
| Material: | Minimalna debelina: | Kemična odpornost: |
| Polietilenske (PE) rokavice | 0,062mm | Visoka |
| Polivinil alkohol (PVA) rokavice | 0,2-0,3mm | Visoka |
| Butil / Viton rokavice | 0,70mm | Visoka |
| Nitril rokavice | 0,31mm | Visoka |
| Neprimerne rokavice - nepopoln seznam (čas penetracije <10 min): | | |
| Material: | Debelina (ali manj): | |
| Gumijaste rokavice | 0,75mm | |
| Nitril rokavice | 0,175mm | |
| Neoprenske rokavice | 0,75mm | |
| Butil rokavice | 0,50mm | |



Zaščita za oči/obraz

Uporabiti zaščitna očala, ki ščitijo pred brizganjem tekočin (SIST EN166).



Zaščita kože

Osebe naj nosi antistatično oblačila iz naravnih materialov ali ognjeodpornih vlaken.



Nadzor izpostavljenosti okolja

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodne poti.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

(a) Agregatno stanje

Tekočina

(b) Barva

Bela.

(c) Vonj

Tipičen aromatičen vonj.

(d) Tališče/ledišče

Ne pride v poštev zaradi narave proizvoda.

(e) Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča

Ne pride v poštev zaradi narave proizvoda. Najnižja vreliščem: 1-metoksipropan-2-ol. - 117°C

(f) Vnetljivost

Hlapi so vnetljivi. Glej plamenišče (h).

(g) Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti

Sam proizvod ni eksploziven, vendar je tvorba eksplozivne mešanice hlapov ali prahu z zrakom je mogoče.

Bakrov Tiocianat

Ne pride v poštev.

Šifra proizvoda: 693VR0020 - Različica 1.1 - Datum revidirane izdaje: 01-04-2020

(g) Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti

| | |
|--|--------------------|
| Ksilen. | 1.0-7.0% |
| Kolofonija. | Ne pride v poštev. |
| Cinkov Oksid. | Ne pride v poštev. |
| Etilbenzen. | 1.2-8.0% |
| Ogljikovodiki, C10, Aromatov, <1% Naftalena. | Ni na voljo. |
| Cinkov Pirition. | Ne pride v poštev. |
| 1-Metoksiopropan-2-Ol. | 1.9-13.1% |
| Reakcijo Masa 3-Metil Fenil Di-4-Metilfenil Fosfat In 4-Metilfenil Di-3-Metilfenil Fosfat In Tris (3-Metilfenil) Fosfat. | Ni na voljo. |
| Toluen. | 1.2-7% |
| Titanov Dioksid. | Ni na voljo. |

(h) Plamenišče

24°C - Metoda: ASTM D3278-96 (Re-appr.2004)

(i) Temperatura samovžiga

Ne pride v poštev zaradi narave proizvoda.

Najnižja temperatura samovžiga: 1-metoksiopropan-2-ol. - 287°C

(j) Temperatura razgradnje

Ne pride v poštev zaradi narave proizvoda.

(k) pH

Ne pride v poštev zaradi narave proizvoda. Zmes ni topna (v vodi).

(l) Kinematična viskoznost

245 mm²/s @40°C - Metoda: ISO3219

Ne-newtonskimi tekočina - tiksotropsko obnašanje.

(m) Topnost

Netopno (v vodi).

(n) Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)

Ne pride v poštev zaradi narave proizvoda.

(o) Parni tlak

| | |
|--|--------------------|
| Bakrov Tiocianat | Ni na voljo. |
| Ksilen. | 8.0 mbar |
| Kolofonija. | 0,6kPa |
| Cinkov Oksid. | Ne pride v poštev. |
| Etilbenzen. | 9.3 mbar |
| Ogljikovodiki, C10, Aromatov, <1% Naftalena. | 1 Kpa |
| Cinkov Pirition. | Ni na voljo. |
| 1-Metoksiopropan-2-Ol. | 11.6 mbar |



Šifra proizvoda: 693VR0020 - Različica 1.1 - Datum revidirane izdaje: 01-04-2020

(o) Parni tlak

| | |
|--|--------------|
| Reakcija Masa 3-Metil Fenil Di-4-Metilfenil Fosfat In 4-Metilfenil Di-3-Metilfenil Fosfat In Tris (3-Metilfenil) Fosfat. | 0.00195 Pa |
| Toluen. | 29mbar |
| Titanov Dioksid. | Ni na voljo. |

(p) Gostota in/ali relativna gostota

Relativna gostota 1,48 @ 20°C - Metoda: ASTM D1475-98

(q) Relativna parna gostota

1-2 @ 20°C - Metoda: Izračunano.

(r) Lastnosti delcev

Ne pride v poštev zaradi narave proizvoda.

9.2 Drugi podatki

Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Ni pomembni podatki.

Druge varnostne značilnosti

Ni pomembni podatki.

ODDELEK 10: Obstožnost in reaktivnost**10.1 Reaktivnost**

Konkretnih podatkov o preskusih v zvezi z reaktivnostjo tega izdelka ali njegovih sestavin ni na razpolago.

10.2 Kemijska stabilnost

Obstožno pri priporočenih pogojih skladiščenja in ravnanja (glej Oddelek 7).

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Hraniti ločeno od oksidativnih snovi, močno alkalnih in močno kislih materialov, da se prepreči eksotermna reakcija.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pri visokih temperaturah lahko pride do nastajanja nevarnih razkrojnih produktov.

10.5 Nezdružljivi materiali

Hraniti ločeno od oksidanti, alkalije in kisline.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid in dioksid, dim, dušikov oksid, itd.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

Ni podatkov o sami zmesi.

Zmes je skladen s Pristopa dodajanja metodi CLP (ES) št 1272/2008 in je uvrščen po toksikoloških nevarnostih. Glej Oddelek 2 in 3 za podrobnosti.

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Izpostavljenost sestavnih topil param koncentracije, ki presegajo navedeno mejno vrednost, lahko pride do neželenih učinkov na zdravje, kot so draženje sluznic in dihal ter učinki na ledvica, jetra in centralni živčni sistem. Simptomi so glavobol, omotica, utrujenost, mišična oslabeledost, omamljenost ter v izjemnih primerih izguba zavesti. Topila lahko povzročijo nekatere zgoraj navedene učinke s prehajanjem skozi kožo. Ponavljajoč ali podaljšan stik z mešanico, lahko privede do odstranitve naravnega maščobnega sloja kože, ki povzroči nealergijski kontaktni dermatitis in prehajanje skozi kožo. Če pride topilo v oči, lahko povzroči draženje in netrajne poškodbe. Zaužitje lahko povzroči slabost, drisko in bruhanje. Pri tem se upošteva, če je znana, zapoznele in takojšnje učinke ter kronične učinke sestavin zaradi kratkotrajne in dolgotrajne izpostavljenosti prek oralnih, dihalnih in dermalnih poti izpostavljenosti ter zaradi stika z očmi.

Vsebuje Kolofonija. Lahko povzroči alergijski odziv.

Šifra proizvoda: 693VR0020 - Različica 1.1 - Datum revidirane izdaje: 01-04-2020

Naziv identifikacije

Bakrov Tiocianat - LD50 Oralna - >5000mg/kg, Podgana - LD50 Dermalna - >2000mg/kg, Podgana - LC50 Vdihavanje - Ni na voljo.

Ksilen. - LD50 Oralna - >2000 mg/kg, Podgana - LD50 Dermalna - >2000 mg/kg, Podgana - LC50 Vdihavanje - 29 mg/lPodgana,4h

Kolofonija. - LD50 Oralna - Ni na voljo. - LD50 Dermalna - Ni na voljo. - LC50 Vdihavanje - Ni na voljo.

Cinkov Oksid. - LD50 Oralna - >5000 mg/kg, Podgana - LD50 Dermalna - Ni na voljo. - LC50 Vdihavanje - >5700 mg/m3Podgana,4h

Etilbenzen. - LD50 Oralna - >3000 mg/kg, Podgana - LD50 Dermalna - >5000 mg/kg, Kunec - LC50 Vdihavanje - 17,8 mg/lPodgana,4h

Oglikovodiki, C10, Aromatov, <1% Naftalena. - LD50 Oralna - Ni na voljo. - LD50 Dermalna - Ni na voljo. - LC50 Vdihavanje - Ni na voljo.

Cinkov Pirition. - LD50 Oralna - 269 mg/kg, Podgana - LD50 Dermalna - >2000 mg/kg, Podgana - LC50 Vdihavanje - 1,03 mg/lPodgana,4h

1-Metoksipropan-2-Ol. - LD50 Oralna - 4016 mg/kg, Podgana - LD50 Dermalna - >13300 mg/kg, Kunec - LC50 Vdihavanje - 54,6 mg/lPodgana,4h

Reakcijo Masa 3-Metil Fenil Di-4-Metilfenil Fosfat In 4-Metilfenil Di-3-Metilfenil Fosfat In Tris (3-Metilfenil) Fosfat. - LD50 Oralna - >2000mg/kg, Podgana - LD50 Dermalna - >2000mg/kg, Podgana - LC50 Vdihavanje - >11,1mg/lPodgana,1h

Toluen. - LD50 Oralna - >2000 mg/kg, Podgana - LD50 Dermalna - >5000 mg/kg, Kunec - LC50 Vdihavanje - 28,1 mg/lPodgana,4h

Titanov Dioksid. - LD50 Oralna - Ni na voljo. - LD50 Dermalna - Ni na voljo. - LC50 Vdihavanje - Ni na voljo.

Akutna strupenost:

ATEmix (oralna)

ATEmix (Dermalna)

ATEmix (Vdihavanje)

Zaključek / Povzetek o mešanici

: Ni specifičnih podatkov.

: Ni specifičnih podatkov.

: Ni specifičnih podatkov.

Jedkost za kožo/draženje kože:

Zaključek / Povzetek o mešanici: Povzroča draženje kože.

Metoda: Pristopa dodajanja, Ni podatkov o testiranju.

Resne okvare oči/draženje:

Zaključek / Povzetek o mešanici: Povzroča hudo draženje oči.

Metoda: Pristopa dodajanja, ni podatkov o testiranju.

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože:

Zaključek / Povzetek o mešanici

Preobčutljivost pri vdihavanju: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Utemeljitev: Mejna koncentracija, Ni podatkov o testiranju.

Preobčutljivost kože: Lahko povzroči alergijski odziv kože. Metoda: Mejna koncentracija, ni podatkov o testiranju.

Mutagenost za zarodne celice:

Zaključek / Povzetek o mešanici: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Utemeljitev: Mejna koncentracija, Ni podatkov o testiranju.

Rakotvornost:

Zaključek / Povzetek o mešanici: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Utemeljitev: Mejna koncentracija, Ni podatkov o testiranju.

Strupenost za razmnoževanje:

Zaključek / Povzetek o mešanici: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Utemeljitev: Mejna koncentracija, Ni podatkov o testiranju.

STOT – enkratna izpostavljenost:

Zaključek / Povzetek o mešanici: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena. Utemeljitev: Mejna koncentracija, Ni podatkov o testiranju.

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost:

Zaključek / Povzetek o mešanici: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Metoda: Mejna koncentracija, ni podatkov o testiranju.

Šifra proizvoda: 693VR0020 - Različica 1.1 - Datum revidirane izdaje: 01-04-2020

Nevarnost pri vdihavanju:

Zaključek / Povzetek o mešanici: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Utemeljitev: Pristopa dodajanja / Kinematična viskoznost: 245 mm²/s @40°C - Izmerjena

Podatki o možnih načinih izpostavljenosti

Vdihavanje: Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.
Zaužitja: Ni specifičnih podatkov.
Izpostavljenosti kože: Causes skin irritation. Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Izpostavljenosti oči: Causes serious eye irritation.

Simptomi, povezani s fizikalnimi, kemijskimi in toksikološkimi lastnostmi

Vdihavanje: Ni specifičnih podatkov.
Zaužitja: Ni specifičnih podatkov.
Izpostavljenosti kože: Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje: draženje, pordelost.
Izpostavljenosti oči: Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje: draženje, pordelost, solze.

Zapoznili in takojšnji učinki ter kronični učinki po kratkodobni in dolgodobni izpostavljenosti**Kratkotrajna izpostavljenost:**

Možni takojšnji učinki: Ni specifičnih podatkov.
Možni zapoznili učinki: Ni specifičnih podatkov.

Dolgotrajna izpostavljenost:

Možni takojšnji učinki: Ni specifičnih podatkov.
Možni zapoznili učinki: Ni specifičnih podatkov.

Potencialno kronični vplivi na zdravje:**Zaključek / Povzetek o mešanici**

Splošno: Če je v preteklosti oseba že postala preobčutljiva, lahko ob ponovnem stiku s to snovjo doživi hudo alergično reakcijo, čeprav je izpostavljena.
Rakotvornost: Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.
Mutagenost: Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.
Teratogenost: Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.
Učinek na razvoj: Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.
Učinki na plodnost: Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.
Drugi podatki: Ni pomembni podatki.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih**Lastnosti endokrinih motilcev**

Ni pomembni podatki.

Drugi podatki

Ni pomembni podatki.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

Ni podatkov o sami zmesi. Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodne poti.

Zmes je skladen s seštevanja metoda CLP (ES) št 1272/2008 in je uvrščen po toksikoloških nevarnostih.



Šifra proizvoda: 693VR0020 - Različica 1.1 - Datum revidirane izdaje: 01-04-2020

12.1 Strupenost

Naziv identifikacije - Vrste - Izpostavljenost - Rezultati

Bakrov Tiocianat Akutna (kratkotrajna) strupenost: Ribe: Ni na voljo., Raki: EC50/48h 0.0203 ppm (Daphnia magna), Alge/vodne rastline: EC50/72h 0,06 mg/L - 0,99 mg/L (Chlorella vulgaris), Drugi organizmi: Ni na voljo. Kronična (dolgotrajna) strupenost: Ribe: Ni na voljo., Raki: Ni na voljo., Alge/vodne rastline: Ni na voljo., Drugi organizmi: Ni na voljo.

Ksilien. Akutna (kratkotrajna) strupenost: Ribe: LC50/96h - 2.6 mg/l, Raki: EC50/48h 1-10 mg/l (Daphnia magna), Alge/vodne rastline: EC50/72h 2.2 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata), Drugi organizmi: Ni na voljo. Kronična (dolgotrajna) strupenost: Ribe: NOEC >1.3 mg/L (Salmo gairdneri), Raki: NOEC 0.96mg/L, Alge/vodne rastline: NOEC 0,44mg/L, Drugi organizmi: Ni na voljo.

Kolofonija. Akutna (kratkotrajna) strupenost: Ribe: Ni na voljo., Raki: Ni na voljo., Alge/vodne rastline: Ni na voljo., Drugi organizmi: Ni na voljo. Kronična (dolgotrajna) strupenost: Ribe: Ni na voljo., Raki: Ni na voljo., Alge/vodne rastline: Ni na voljo., Drugi organizmi: Ni na voljo.

Cinkov Oksid. Akutna (kratkotrajna) strupenost: Ribe: LC50 0,169 mg Zn/l (Oncorhynchus Mykiss), Raki: EC50/48h - 0.413 mg/l (Ceriodaphnia dubia), Alge/vodne rastline: EC50/72h - 0,137 mg/l (Selenastrum Capricornutum), Drugi organizmi: Ni na voljo. Kronična (dolgotrajna) strupenost: Ribe: NOEC 0.025 mg Zn/l, Raki: NOEC 82 ug/l, Alge/vodne rastline: NOEC 19 ug/l (Pseudokirchneriella subcapitata), Drugi organizmi: Ni na voljo.

Etilbenzen. Akutna (kratkotrajna) strupenost: Ribe: LC50/96h 4.2 mg/l (Oncorhynchus mykiss) / LC50/96 5.1 mg/L (Menidia menidia), Raki: EC50/48h 1.8 mg/l (Daphnia magna) / EC50/48h 2.6 mg/L (mysid shrimp), Alge/vodne rastline: EC50/96h 3.6 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) / EC50/96h 7.7 mg/L (Skeletonema costatum), Drugi organizmi: Ni na voljo. Kronična (dolgotrajna) strupenost: Ribe: Ni na voljo., Raki: Ni na voljo., Alge/vodne rastline: NOEC 3,4 / NOEC 4.5 mg/L. Drugi organizmi: Ni na voljo. Ogljikovodiki, C10, Aromatov, <1% Naftalena. Akutna (kratkotrajna) strupenost: Ribe: LC50/96h >=2<=5 mg/l (Oncorhynchus mykiss), Raki: EC50/48h >=3<=10 mg/l (Daphnia magna), Alge/vodne rastline: EC50/72h 11 mg/l (Pseudokirchneriella Subcapitata), Drugi organizmi: Ni na voljo. Kronična (dolgotrajna) strupenost: Ribe: NOELR 0.441 mg/L, Raki: NOELR 0.771 mg/L, Alge/vodne rastline: Ni na voljo., Drugi organizmi: Ni na voljo.

Cinkov Piriton. Akutna (kratkotrajna) strupenost: Ribe: LC50/96h - 0,0026 mg/l (Pimephales promelas), Raki: EC50/48h - 0,0082 mg/L (Daphnia magna), Alge/vodne rastline: EC50/120h - 0,0012 mg/l (Skeletonema costatum), Drugi organizmi: Ni na voljo. Kronična (dolgotrajna) strupenost: Ribe: NOEC 1.22 ug/L, Raki: NOEC 0.002 mg/L, Alge/vodne rastline: NOEC 0.002 mg/L, Drugi organizmi: Ni na voljo.

1-Metoksipropan-2-Ol. Akutna (kratkotrajna) strupenost: Ribe: LC50/96h 6812 mg/l (Leuciscus Idus), Raki: EC50/48h 23300 mg/l (Daphnia magna), Alge/vodne rastline: EC50/72h >1000 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata), Drugi organizmi: Ni na voljo. Kronična (dolgotrajna) strupenost: Ribe: Ni na voljo., Raki: Ni na voljo., Alge/vodne rastline: Ni na voljo., Drugi organizmi: Ni na voljo.

Reakcija Masa 3-Metil Fenil Di-4-Metilfenil Fosfat In 4-Metilfenil Di-3-Metilfenil Fosfat In Tris (3-Metilfenil) Fosfat. Akutna (kratkotrajna) strupenost: Ribe: LC50/96h 0,6mg/l (Oncorhynchus mykiss), Raki: EC50/48h 0,146mg/l (Daphnia magna), Alge/vodne rastline: EC50/72h 0,4042mg/l (Desmodesmus subspicatus), Drugi organizmi: Ni na voljo. Kronična (dolgotrajna) strupenost: Ribe: NOEC 0,01mg/l (Jordanella floridae), Raki: NOEC 0,1 mg/L (Daphnia magna), Alge/vodne rastline: NOEC 0,016mg/L (Desmodesmus subspicatus). Drugi organizmi: Ni na voljo.

Toluen. Akutna (kratkotrajna) strupenost: Ribe: LC50/96h 5.5 mg/l (Coho Salmon), Raki: EC50/48h 3.78 mg/l (Daphnia magna), Alge/vodne rastline: Ni na voljo., Drugi organizmi: Ni na voljo. Kronična (dolgotrajna) strupenost: Ribe: NOEC 1,4 mg/l, Raki: NOEC 0,74 mg/l, Alge/vodne rastline: NOEC 10 mg/l, Drugi organizmi: Ni na voljo.

Titanov Dioksid. Akutna (kratkotrajna) strupenost: Ribe: LC50/96h >1000 mg/L (Oncorhynchus mykiss), Raki: EC50/48h >100 mg/L (Daphnia magna), Alge/vodne rastline: EC50/72h 415-1028 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata), Drugi organizmi: Ni na voljo. Kronična (dolgotrajna) strupenost: Ribe: NOEC ≥ 160 - 1000 mg/L, Raki: NOEC > 1 mg/L - ≥ 100 mg/L, Alge/vodne rastline: NOEC ≥ 100 mg/L, Drugi organizmi: Ni na voljo.

12.2 Obstoječnost in razgradljivost

Naziv identifikacije

Bakrov Tiocianat - Lahko biorazgradljivo.

Ksilien. - Lahko biorazgradljivo.

Kolofonija. - Lahko biorazgradljivo.

Cinkov Oksid. - Lahko biorazgradljivo.

Etilbenzen. - Lahko biorazgradljivo.

Ogljikovodiki, C10, Aromatov, <1% Naftalena. - Inherentno biorazgradljivo.

Cinkov Piriton. - Inherentno biorazgradljivo.

1-Metoksipropan-2-Ol. - Lahko biorazgradljivo.

Reakcija Masa 3-Metil Fenil Di-4-Metilfenil Fosfat In 4-Metilfenil Di-3-Metilfenil Fosfat In Tris (3-Metilfenil) Fosfat. - Lahko biorazgradljivo.



Šifra proizvoda: 693VR0020 - Različica 1.1 - Datum revidirane izdaje: 01-04-2020

Naziv identifikacije

Toluen. - Lahko biorazgradljivo.

Titanov Dioksid. - Lahko biorazgradljivo.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Naziv identifikacije

| Naziv identifikacije | log Kow | BCF |
|--|--------------|--------------|
| Bakrov Tiocianat | Kp 2120l/kg | Ni na voljo. |
| Ksilen. | 3,1 | 25,9 |
| Kolofonija. | Ni na voljo. | <25-130 |
| Cinkov Oksid. | Ni na voljo. | Ni na voljo. |
| Etilbenzen. | 3,6 | 110 L/kg ww |
| Ogljikovodiki, C10, Aromatov, <1% Naftalena. | Ni na voljo. | Ni na voljo. |
| Cinkov Piriton. | 0,93 | 1,4 |
| 1-Metoksipropan-2-ol. | -0,43 | Ni na voljo. |
| Reakcija Masa 3-Metil Fenil Di-4-Metilfenil Fosfat In 4-Metilfenil Di-3-Metilfenil Fosfat In Tris (3-Metilfenil) Fosfat. | 5,93 | 800 L/kg ww |
| Toluen. | 2,65 | 90 |
| Titanov Dioksid. | Ni na voljo. | Ni na voljo. |

12.4 Mobilnost v tleh

Porazdelitveni koeficient prst/voda (KOC)

: Ni na voljo.

Mobilnost

: Ni pomembni podatki.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ta zmes ne vsebuje snovi, ki bi bile ocenjene kot PBT ali vPvB.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ni pomembni podatki.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Ni pomembni podatki.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odstranjevanje proizvoda/embalaže: Odstraniti posode, ki jih kontaminira izdelka v skladu z lokalnimi ali nacionalnimi predpisi. Evropski katalog odpadkov (2000/532/ES) razvrstitev tega proizvoda, ko se odstranijo kot odpadek; Številke odpadkov/oznake odpadkov v skladu s seznamom odpadkov (LoW): 07 04 99 Odpadki, ki niso navedeni drugje. Če je proizvod pomešan z drugimi odpadki, je možno inovativno zdravilo odpadka ne veljajo več in ustrezna oznaka, je treba dodeliti. Za dodatne informacije se obrnite na lokalne organe, pristojne za odpadke. Odpadki se ne bi smeli odstranjevati z izpuščanjem v odtočne kanale. Uporaba informacij, ki so v tem varnostnem listu je treba dobiti nasvet lokalnega organa odpadkov na razvrstitev praznih zabojnikov.

Posode, ki niso primerno očiščene lahko vsebuje (zelo) vnetljive in eksplozivne hlape.

Posebni ukrepi: Uporabite primerno zaščitno opremo za odstranjevanje in / ali odstranitev tega izdelka.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

| | ADR/RID/ADN | IMDG-Code | IATA |
|---------------------------------|---|--|---------|
| 14.1 Številka ZN in številka ID | UN 1263 | UN 1263 | UN 1263 |
| 14.2 Pravilno odpremno ime ZN | BARVA | BARVA | BARVA |
| 14.3 Razredi nevarnosti prevoza | 3 | 3 | 3 |
| Oznaka | | | |
| 14.4 Skupina embalaže | III | III | III |
| 14.5 Nevarnosti za okolje | Da Okolju nevarne snovi (vodno okolje) | Da Morsko onesnaževalo: Da Snovi, ki onesnažuje morje: Bakrov Tiocianat, Cinkov Oksid. | Ne |
| Dodatni podatki | Št. Nevarnosti: 30 | Nujna Urnik številka (EmS): F-E, S-E | |

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Prevoz v prostorih uporabnika:

Vedno prevažajte v zaprtih, pokonci stoječih, zavarovanih posodah.

Poskrbite, da so osebe, ki proizvod prevažajo, vedele, kaj storiti v primeru nesreče ali razlitja.

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ne pride v poštev.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Ta antivegetativni premaz je registriran za uporabo v Sloveniji.

Informacije v tem varnostnem listu je predpisana v skladu z

Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in njenimi dopolnitvami

Podatki v tem varnostnem listu, ne predstavljajo uporabnikove ocene tveganja na delovnem mestu, kot je zahtevana glede na zakonodajo o zdravju in varnosti.

* Aktivne snovi: Bakrov Tiocianat / CAS 1111-67-7
 Cinkov Pirition. / CAS 13463-41-7

227g/kg.
 28g/kg.

* Opomba: Podane vrednosti temeljijo na teoretičnih izračunih. Dejanske vrednosti se lahko razlikujejo.



Šifra proizvoda: 693VR0020 - Različica 1.1 - Datum revidirane izdaje: 01-04-2020

Kategorija Seveso (DIREKTIVA 2012/18/EU): P5c - E1 Ta izdelek lahko dodate izračun za ugotovitev, ali je spletno mesto v področje uporabe direktive Seveso o nevarnosti večjih nesreč.

15.2 Ocena kemijske varnosti

Dobavitelj za to zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:

| | |
|------|---------------------|
| H226 | Izmerjena |
| H315 | Pristopa dodajanja |
| H319 | Pristopa dodajanja |
| H317 | Mejna koncentracija |
| H373 | Mejna koncentracija |
| H400 | Metoda seštevanja |
| H410 | Metoda seštevanja |

Okrajšave in kratice:

| | |
|-----------|---|
| ADN | : Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovni poteh |
| ADR | : Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti |
| ATE | : Ocena akutne strupenosti |
| BCF | : Biokoncentracijski faktor |
| CLP | : uredba za označitev, razvrstitev in pakiranje snovi; Uredba (ES) No 1272/2008 |
| DNEL | : Izpeljana raven brez učinka |
| IATA | : Mednarodno združenje letalskih prevoznikov |
| IMDG-Code | : Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju |
| Kow | : Porazdelitveni koeficient oktanol/voda |
| LC50 | : Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije |
| LD50 | : Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek) |
| PBT | : Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene |
| PNEC | : Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka |
| RID | : Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici |
| STOT | : Specifična strupenost za ciljne organe |
| vPvB | : Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih |



Šifra proizvoda: 693VR0020 - Različica 1.1 - Datum revidirane izdaje: 01-04-2020

Celotno besedilo okrajšanih stavkov o nevarnosti iz Oddelek 3.2:

- EUH032 V stiku s kisljinami se sprošča zelo strupen plin.
- EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
- H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
- H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
- H301 Strupeno pri zaužitju.
- H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
- H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
- H315 Povzroča draženje kože.
- H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
- H318 Povzroča hude poškodbe oči.
- H319 Povzroča hudo draženje oči.
- H331 Strupeno pri vdihavanju.
- H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
- H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
- H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
- H351-(i) Sum povzročitve raka (vdihavanje).
- H361d(*) Sum škodljivosti za nerojenega otroka prek vdihavanja.
- H361fd(*) Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka pri zaužitju.
- H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
- H373(*) Lahko škoduje centralnega živčnega sistema pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti prek vdihavanja.
- H373-(**) Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti (slušni organi).
- H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
- H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Predlogi sprememb: 01-04-2020, §2,3,8,9,11,12&16

Ta izdelek ne vsebuje organokositrne spojine, ki delujejo kot biocidi, in v skladu z "Mednarodno konvencijo o nadzoru škodljivih sistemov proti obraščanju na ladjah, ki jih je sprejela IMO oktobra 2001 (dokument IMO AFS/CONF/26)".

Informacije v tem varnostnem listu temeljijo na trenutnem stanju zakonodaje znanja in aktualni. Daje smernice o vidikih zdravja, varnosti in okolja proizvoda in se ne sme razlagati tako, da bi bila zagotovljena tehnične zmogljivosti ali primernosti za posamezne aplikacije. Proizvod se ne sme uporabljati za druge namene, kot je prikazano v oddelku 1, ne da bi prej se nanašajo na dobavitelja in pridobitve pisnih navodil za ravnanje. Kot posebne pogoje uporabe proizvoda so izven nadzora dobavitelja, je uporabnik odgovoren za zagotavljanje, da se zahteve ustrezne zakonodaje izpolnena.