



1.1. Produktidentifikator

SEAJET 117 MULTIPURPOSE EPOXY PRIMER WHITE BASE

Produktnummer: 349EE0020 - Version 2 - Revisionsdato: 17-12-2022

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Maling.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Chugoku Paints B.V., Sluisweg 12, 4794 SW Heijningen, Po Box 73, 4793 ZH Fijnaart, Holland, Tel.+31-167-526100, E-mail: msdsregistration@cmpeurope.eu

1.4. Nødtelefon

24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til Forordning (EF) nr 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3 H226	Brandfarlig væske og damp.
Skin Irrit. 2 H315	Forårsager hudirritation.
Eye Irrit. 2 H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
Skin Sens. 1 H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Carc. 2 H351	Mistænkt for at fremkalde kræft.
STOT RE 2 H373	Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Aquatic Chronic 2 H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

2.2. Mærkningselementer



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

Farepiktogram(mer):

Signalord: Advarsel

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:

Faresætning(er):

H226	Brandfarlig væske og damp.
H315	Forårsager hudirritation.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H351	Mistænkt for at fremkalde kræft.
H373	Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Supplerende fareoplysninger (EU):

EUH211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Produktnummer: 349EE0020 - Version 2 - Revisionsdato: 17-12-2022

Sikkerhedssætning(er):

Forebyggelse:

P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P260: Indånd ikke damp/spray.

P273: Undgå udledning til miljøet.

P280: Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse.

Reaktion:

P308+P313: VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

P391: Udslip opsamles.

Opbevaring & Bortskaffelse:

P405: Opbevares under lås.

P501: Indhold, beholderen bortskaffes i indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

Indeholder (EF 1272/2008 18.3(b)):

Reaktionsprodukt: bisphenol-A-diglycidylether homologe med molekylvægt 700-1100.

Reaktionsmasse på Ethylbenzen og Xylen.

Methylisobutylketon.

2,2-bis(p-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propan.

Indeholder epoxyforbindelser. Se fabrikantens oplysninger. - Disse oplysninger er angivet i leverandørbrugsanvisningen.

Se Punkt 11 & 12 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

Blandingen kan være hudirriterende. Det kan også være irriterende på huden og gentagen kontakt kan forstærke denne virkning.

2.3. Andre farer

Denne blanding indeholder ingen stoffer, som vurderes at være et PBT- eller vPvB-stof.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer


3.2. Blandinger

Stoffer, der udgør en sundheds- eller miljøfare i henhold til forordning (EF) nr 1272/2008, tildelt en grænseværdi for arbejdspladsen, der er klassificeret som PBT / vPvB eller medtaget på kandidatlisten. (*) Den fulde ordlyd af H-sætningerne: se PUNKT 16.


Identifikationsnavn	Identifikatnr.	% [vægt]	Faresætningskoder (*) / Fareklasse og -kategorikoder
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Diglycidylether Homologe Med Molekylvægt 700-1100.	EG-nr: - CAS-nr: 25036-25-3 Index: - Reach#: -	20-25 %	H317 - Skin Sens. 1 H319 - Eye Irrit. 2 H315 - Skin Irrit. 2
Reaktionsmasse På Ethylbenzen Og Xylen.	EG-nr: 905-588-0 CAS-nr: - Index: - Reach#: 01-2119488216-32	10-15 %	H226 - Flam. Liq. 3 H304 - Asp. Tox. 1 H312 - Acute Tox. 4 H315 - Skin Irrit. 2 H319 - Eye Irrit. 2 H332 - Acute Tox. 4 H335 - STOT SE 3 H373 - STOT RE 2 SCL / M-factor / ATE: H312-ATE 1100mg/kg bw, H332-ATE 29mg/l
1-Ethoxypropan-2-Ol.	EG-nr: 216-374-5 CAS-nr: 1569-02-4 Index: 603-177-00-8 Reach#: 01-2119462792-32	6-11 %	H226 - Flam. Liq. 3 H319 - Eye Irrit. 2 H336 - STOT SE 3
Methylisobutylketon.	EG-nr: 203-550-1 CAS-nr: 108-10-1 Index: 606-004-00-4 Reach#: 01-2119473980-30	5-10 %	H225 - Flam. Liq. 2 H351 - Carc. 2 H319 - Eye Irrit. 2 H332 - Acute Tox. 4 H336 - STOT SE 3 EUH066 SCL / M-factor / ATE: H332-ATE 11 mg/l Vapours
Trizinkbis(Orthophosphat).	EG-nr: 231-944-3 CAS-nr: 7779-90-0 Index: 030-011-00-6 Reach#: 01-2119485044-40	1-5 %	H400 - Aquatic Acute 1 H410 - Aquatic Chronic 1
2,2-Bis(P-(2,3-Epoxypropoxi)Phenyl)Propan.	EG-nr: 216-823-5 CAS-nr: 1675-54-3 Index: 603-073-00-2 Reach#: 01-2119456619-26	1-5 %	H319 - Eye Irrit. 2 H315 - Skin Irrit. 2 H317-(1B) - Skin Sens. 1B H411 - Aquatic Chronic 2 SCL / M-factor / ATE: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %, Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 %
Fedtsyrer, Tall-Olie, Estere Med Polyethylenglycol Mono (Hydrogenmaleat), Forbindelser Med Amider Fra Diethylentriamin Og Tallolie-Fedtsyrer.	EG-nr: - CAS-nr: 222716-38-3 Index: - Reach#: -	0,3-0,6 %	H302 - Acute Tox. 4 H315 - Skin Irrit. 2 H317 - Skin Sens. 1 H400 - Aquatic Acute 1 H410 - Aquatic Chronic 1 H373 - STOT RE 2 SCL / M-factor / ATE: H302-ATE 500
Methanol.	EG-nr: 200-659-6 CAS-nr: 67-56-1 Index: 603-001-00-X Reach#: 01-2119433307-44	0,1-0,2 %	H225 - Flam. Liq. 2 H331 - Acute Tox. 3 H311 - Acute Tox. 3 H301 - Acute Tox. 3 SCL / M-factor / ATE: STOT SE 1; H370: C ≥ 10 %, STOT SE 2; H371: 3 % ≤ C < 10 %, H301-ATE 100, H311-ATE 300, H331-ATE 3 (Vap)

Indeholder Titandioxid. ≥1%. (CAS 13463-67-7) Bilag VI-klassificeringen af Titandioxid gælder ikke for denne blanding i henhold til note 10. (EU) 2020/217


Produktnummer: 349EE0020 - Version 2 - Revisionsdato: 17-12-2022

Identifikationsnavn	Identifikatornr.	% [vægt]	Faresætningskoder (*) / Fareklasse og -kategorikoder
Maleinsyreanhydrid.	EG-nr: 203-571-6	0,001-0,005 %	H302 - Acute Tox. 4 H318 - Eye Dam. 1
	CAS-nr: 108-31-6		H314-(1B) - Skin Corr. 1B H372(**) - STOT RE 1
	Index: 607-096-00-9		H334 - Resp. Sens. 1 EUH071
	Reach#: 01-2119472428-31		H317-(1A) - Skin Sens. 1A -
			SCL / M-factor / ATE: H302-ATE 500, Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 %


PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

 Vær opmærksom på din egen sikkerhed! I tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Ved bevidstløshed, anbring den tilskadedkomne i aflåst sideleje, og søg lægehjælp.


efter indånding:

 Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen vejtrækning er, hvis vejtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale.


efter hudkontakt:

 Forurenet tøj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og sæbe eller anvend velegnet hudrensning. Brug ikke opløsningsmidler eller fortyndere.

efter øjenkontakt:

 Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Skyl STRAKS øjnene med rigelige mængder vand i mindst 10 minutter, og løft med jævne mellemrum de øvre og nedre øjenlåg.

efter indtagelse:

 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Hold personen varm og i ro. Fremkald ikke opkastning.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**Potentielle akutte helbredspåvirkninger****efter indånding:**

Udsættelse for dampe kan udgøre en sundhedsfare. Der kan efter eksponering opstå forsinkede alvorlige virkninger.

Kan forårsage irritation af luftvejene.

efter hudkontakt:

Forårsager hudirritation.

efter øjenkontakt:

Forårsager alvorlig øjenirritation.

efter indtagelse:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Tegn/symptomer på overeksponering**efter indånding:**

Ingen specifikke data.

efter hudkontakt:

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

efter øjenkontakt:

Alvorlige symptomer kan omfatte følgende: smerte eller irritation, løber i vand, rødmen

efter indtagelse:

Ingen specifikke data.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**Anmærkninger til lægen**

Ved indånding af nedbrydningsprodukter ved brand kan symptomerne være forsinkede. Den tilskadede skal muligvis holdes under lægeopsyn i 48 timer.

Særlige behandlinger

Ingen specifik behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler**

Anbefalet: alkoholbestandigt skum, CO₂, pulvere.

Slukningsmiddel må ikke anvendes:

Vandstråle. Zinkstøv indeholder produkter bør ikke slukkes med vand.

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Brand vil udvikle tæt sort røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Se Punkt 10.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Der er ingen tøjmaterialer eller kombination af materialer, der vil give ubegrænset modstand mod enhver person eller en kombination af kemikalier. Beskyttelsesbeklædning for brandmænd i henhold til europæisk standard EN469 giver grundlæggende beskyttelse mod kemikaliehændelser. Passende åndedrætsværn kan være nødvendigt (Lufforsynet åndedrætsværn (SCBA)). Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Tillad ikke potentielt forurenede vand inklusive regnvand, vand fra brandbekæmpelse eller spild (udslip) at flyde ud i vandveje, kloakker eller afløb.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

For ikke-indsatspersonel: Overholde virksomhedens nødprocedurer. Fjern om muligt antændelseskilder og ventiler området. Brug altid sikkerhedsbriller og andre personlige værnemidler. Undgå indånding af dette produkts dampe. Evakuer de omkringværende områder. Sørg for at unødvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rør ikke ved, eller gå ikke igennem det spildte materiale. Læs også beskyttelseforanstaltninger, der er anført i Punkt 7 og 8.
For indsatspersonel: Se Punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr. Se også informationen: "For ikke-indsatspersonel".

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke hældes i afløb eller vandløb. Hvis produktet forurener søer, vandløb eller kloakker, skal de behørlige myndigheder underrettes i henhold til gældende regler.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler (se Punkt 13). Placer i passende beholder. Rengør helst med rengøringsmidler, undgå brug af opløsningsmidler.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se Punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.

Se Punkt 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå dannelsen af brændbare eller eksplosive koncentrationer af dampe i luften og undgå koncentrationer af dampe, der overstiger Arbejdstilsynets grænseværdier. Derudover, må blandingen kun anvendes på steder uden åben ild eller andre antændelseskilder. Elektriske installationer skal beskyttes i henhold til Stærkstrømsreglementets bestemmelser. Elektrisk lys og udstyr bør beskyttes bedst muligt i henhold til gældende standarder. Brug ikke gnistdannende værktøj. For at undgå brand eller eksplosion under overførsler skal statisk elektricitet afledes ved at jorde og forbinde beholdere og udstyr før materialet overføres. Operatører bør anvende antistatisk fodtøj. Tøj og gulve bør være ledende. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå at indånde støv, partikler og spray eller spøjtetåger, der dannes ved anvendelsen af dette blandingen. Undgå at indånde slibestøv. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og forarbejdes. Punkt 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler. Brug aldrig tryk ved tømning. Beholderen er ikke en trykbeholder. Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale. Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale. Følg reglerne i arbejdsmiljøloven. Må ikke hældes i afløb eller vandløb. Holdes borte fra varme, gnister og ild. Når medarbejdere – uanset om der sprøjtemales – skal arbejde inde i et sprøjterum, anses ventilation ikke altid for at være tilstrækkeligt til at kontrollere partikelformet materiale og opløsningsmiddeldampe. Under sådanne omstændigheder skal der under sprøjteprocessen bæres trykluftsmaske, indtil koncentrationen af partikelformet materiale og opløsningsmiddeldampe er faldet til under tærskelværdierne.

Brand- og eksplosionsdata

Dampe er tungere end luft, og kan spredes langs gulvet. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Følg reglerne for brandfarlige væsker. Større mængder og lagerbeholdninger skal opbevares ifølge Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige væsker. Brandfareklasse: II-1

Opbevaringsbeskrivelse

Undgå kontakt med: Oxidationsmidler, stærke baser, stærke syrer. Rygning forbudt.

Yderligere oplysninger: Opbevaringsbeskrivelse

Følg forholdsreglerne på etiketten. Opbevares ved følgende temperaturer: 0 og 40 °C. Opbevar på tørt, køligt og godt ventileret sted. Holdes borte fra varme og direkte sollys. Emballagen skal holdes tæt lukket. Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå, at uvedkommende får adgang. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

7.3. Særlige anvendelser

Påføring: Sprøjte, Pensel, Rull (se også det tekniske datablad)

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænser for erhvervmæssig eksponering og / eller biologiske grænseværdier		
	Grænseværdier for luftforureninger m.v. 8 timer - Kortvarig eksponering ppm-mg/m ³	Grænseværdier 8 timer - Kortvarig eksponering ppm-mg/m ³
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Diglycidylether Homologe Med Molekylvægt 700-1100.	8 timer - ppm / - mg/m ³	8 timer - ppm / - mg/m ³
	STEL - ppm / - mg/m ³	STEL - ppm / - mg/m ³
	Anmærkninger -	Anm. -
Reaktionsmasse På Ethylbenzen Og Xylen.	8 timer - ppm / - mg/m ³	8 timer - ppm / - mg/m ³
	STEL - ppm / - mg/m ³	STEL - ppm / - mg/m ³
	Anmærkninger -	Anm. -
1-Ethoxypropan-2-Ol.	8 timer - ppm / - mg/m ³	8 timer - ppm / - mg/m ³
	STEL - ppm / - mg/m ³	STEL - ppm / - mg/m ³
	Anmærkninger -	Anm. -
Methylisobutylketon.	8 timer 20 ppm / 83 mg/m ³	8 timer 20 ppm / 83 mg/m ³
	STEL - ppm / - mg/m ³	STEL 50 ppm / 208 mg/m ³
	Anmærkninger E, H	Anm. -

Grænser for erhvervsmæssig eksponering og / eller biologiske grænseværdier		
	Grænseværdier for luftforureninger m.v. 8 timer - Kortvarig eksponering ppm-mg/m ³	Grænseværdier 8 timer - Kortvarig eksponering ppm-mg/m ³
Trizinkbis(Orthophosphat).	8 timer - ppm / - mg/m ³ STEL - ppm / - mg/m ³ Anmærkninger -	8 timer - ppm / - mg/m ³ STEL - ppm / - mg/m ³ Anm. -
2,2-Bis(P-(2,3-Epoxypropoxi)Phenyl)Propan.	8 timer - ppm / - mg/m ³ STEL - ppm / - mg/m ³ Anmærkninger -	8 timer - ppm / - mg/m ³ STEL - ppm / - mg/m ³ Anm. -
Fedtsyrer, Tall-Olie, Estere Med Polyethylenglycol Mono (Hydrogenmaleat), Forbindelser Med Amider Fra Diethylentriamin Og Tallolie-Fedtsyrer.	8 timer - ppm / - mg/m ³ STEL - ppm / - mg/m ³ Anmærkninger -	8 timer - ppm / - mg/m ³ STEL - ppm / - mg/m ³ Anm. -
Methanol.	8 timer 200 ppm / 260 mg/m ³ STEL - ppm / - mg/m ³ Anmærkninger E, H	8 timer 200 ppm / 260 mg/m ³ STEL - ppm / - mg/m ³ Anm. Skin
Maleinsyreanhydrid.	8 timer 0,1 ppm / 0,4 mg/m ³ STEL - ppm / - mg/m ³ Anmærkninger -	8 timer - ppm / - mg/m ³ STEL - ppm / - mg/m ³ Anm. -

Danmark - 8 timer = Målt eller udregnet i forhold til en referenceperiode på otte timers tidsvægtet gennemsnitseksposering. STEL-værdi = STEL er en forkortelse af Short Term Exposure Limit, som kan oversættes til grænseværdi for kortvarig eksponering - Beskæftigelsesministeriet Arbejdstilsynet, j.nr. 20185000313; Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer.

Europa - 8 timer = Målt eller udregnet i forhold til en referenceperiode på otte timers tidsvægtet gennemsnitseksposering. Kortvarig eksponering: Grænseværdi for kortvarig eksponering (STEL). Værdierne gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter, medmindre andet er angivet - SCOEL

Anm. / Anmærkninger:

2) På grund af denne grænseværdi vil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre blive ændret. Forbudsskemaet i bilag 2, Bygninger mv. i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter, vil samtidig blive ændret, så der fortsat, som i dag, kan udføres malearbejde udvendigt om vinteren uden væsentlige merudgifter.

Begge ændringer vil træde i kraft samtidig.

4) STEL-værdi med en referenceperiode på 1 minut på 59 mg/m³ og 20 ppm.

(10) Grænseværdi for kortvarig eksponering i forhold til en referenceperiode på 1 minut.

E: betyder, at stoffet har en EU-grænseværdi.

H: betyder, at stoffet kan optages gennem huden.

Inh.: Inhalerbar fraktion.

K: betyder, at stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende.

L: markerer, at grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides.

Resp.: Respirabel fraktion.

S: betyder, at grænseværdien ikke bør overskrides. Værdien gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter.

Skin: Anmærkningen »Skin« angiver, at der er mulighed for betragtelig optagelse gennem huden.

DNEL - Ikke tilgængelig.

PNEC - Ikke tilgængelig.

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Hvor det er muligt, bør dette opnås ved hjælp af lokal udsugning og god tilstrækkelig ventilation. Hvis disse ikke er tilstrækkelige til at holde støveksposeringen under den erhvervsmæssige eksponeringsgrænse (OEL), skal der anvendes passende åndedrætsværn. Mal-kode (1993): 4-5

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

Personlige værnemidler

Åndedrætsværn



Hvis brugere kan blive udsat for koncentrationer, der overskrider den tilladte grænseværdi, skal de bruge åndedrætsværn til EN 140, udstyret med et filter egnet til både partikler og dampe til EN14387, med en tildelt beskyttelsesfaktor på mindst 10 (eksempelvis A2P3).

Tørslibning, flammeskæring og/eller svejsning af den tørre malingsfilm kan give anledning til støv og/eller farlige dampe.

Produktnummer: 349EE0020 - Version 2 - Revisionsdato: 17-12-2022

Vådslibning bør foretages, hvor det er muligt. Hvis eksponering ikke kan undgås ved punktudsugning, skal egnet åndedrætsværn anvendes.

Beskyttelse af hænder

Der er ingen handskemateriale eller kombination af materialer, der vil give ubegrænset modstand mod enhver person eller en kombination af kemikalier. Ved langvarig / gentagen brug, skal der anvendes handsker testet i henhold til EN 374.

Viton-handsker giver god beskyttelse mod intens kontakt med de fleste opløsningsmidler, fx fuldstændig nedsænkning i opløsningsmiddel. Nitrilhandsker giver god beskyttelse under sprøjtning. Se fabrikantens oplysninger: Overhold sikkerhedsforskrifterne. Gennemtrængningstider skal være større end den endelige anvendelse på produktet. Handsker skal udskiftes regelmæssigt, og hvis der er nogen tegn på skader på handskematerialet. Sørg altid for at handskerne er fri for defekter, og at de opbevares og anvendes korrekt. Den ydelse eller effektivitet af handskene kan reduceres med fysisk / kemiske skader og dårlig vedligeholdelse. Beskyttende creme kan beskytte de udsatte hudområder, men bør ikke påføres efter, at huden har været udsat for præparatet. På grund af flere forhold (f.eks. temperatur, slid) kan anvendelse af en kemisk beskyttende handsker i praksis have meget kortere beskyttelsestid end den gennemtrængningstid bestemt ved testning. BRUG PE handsker som underhandsker til vanskelige situationer, som for eksempel: høj eksponering, ukendt sammensætning eller ukendte egenskaber af kemikalier.

Handsker til gentagen eller langvarig eksponering (Gennemtrængningstider (permeation) > 480 min) - Høj beskyttelse:		
Materiale:	Minimum Tykkelse:	Kemisk resistens:
Polyethylen (PE) handsker	0,062mm	Høj
Handsker til gentagen eller langvarig eksponering (Gennemtrængningstider (permeation) 240 - 480 min) - Høj beskyttelse:		
Materiale:	Minimum Tykkelse:	Kemisk resistens:
Polyethylen (PE) handsker	0,062mm	Høj
Handsker til gentagen eller langvarig eksponering (Gennemtrængningstider (permeation) 120 - 240 min) - Middelt beskyttelse:		
Materiale:	Minimum Tykkelse:	Kemisk resistens:
Polyethylen (PE) handsker	0,062mm	Høj
Handsker til gentagen eller langvarig eksponering (Gennemtrængningstider (permeation) 60 - 120 min) - Middelt beskyttelse:		
Materiale:	Minimum Tykkelse:	Kemisk resistens:
Polyethylen (PE) handsker	0,062mm	Høj
Handsker til kortvarig eksponering / Stænkbeskyttelse (Gennemtrængningstider (permeation) 30 - 60 min)		
Materiale:	Minimum Tykkelse:	Kemisk resistens:
Polyethylen (PE) handsker	0,062mm	Høj
Nitrilhandsker	0,425mm	Høj

Handsker til kortvarig eksponering / Stænkbeskyttelse (Gennemtrængningstider (permeation) 10 - 30 min)		
Materiale:	Minimum Tykkelse:	Kemisk resistens:
Polyethylen (PE) handsker	0,062mm	Høj
Butyl/Viton handsker	0,70mm	Høj
Neoprenhandsker	<0,4mm	Høj
Nitrilhandsker	0,38mm	Høj

Ikke egnede handsker - ikke-udtømmende liste (Gennemtrængningstider (permeation) < 10 min):		
Materiale:	Tykkelse (eller mindre):	
Naturgummihandsker	0,75mm	
Nitrilhandsker	0,31mm	
Neoprenhandsker	0,75mm	
Butyl handsker	0,50mm	
Polyvinylalkohol (PVA) handsker	0,2-0,3mm	



Beskyttelse af øjne/ansigt

Brug egnede beskyttelsesbriller, som beskyttelse mod væskestænk (EN166).



Beskyttelse af hud

Personale bør anvende anti-statisk arbejdstøj lavet af naturfibre eller af syntetiske fibre som er resistente overfor høje temperaturer.



Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Må ikke hældes i afløb eller vandløb.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

(a) Fysisk form

Væske

(b) Farve

Hvid.

(c) Lugt

Typisk aromatisk lugt.

(d) Smeltepunkt/frysepunkt

Ikke relevant på grund af produktets art.

(e) Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Ikke relevant på grund af produktets art. Laveste kogepunkt: Methanol. - 64°C

(f) Antændelighed

Dampe er antændelige. Se Flammepunkt (h).

(g) Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Selve produktet er ikke eksplosivt, men dannelsen af en eksplosiv blanding af dampe eller støv med luft er mulig.

Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Diglycidylether Homologe Med Molekylvægt 700-1100.	Ikke tilgængelig.
Reaktionsmasse På Ethylbenzen Og Xylen.	1.0-7.0%
1-Ethoxypropan-2-Ol.	1.3-12%
Methylisobutylketon.	1.2-8.0%
Trizinkbis(Orthophosphat).	Ikke relevant.
2,2-Bis(P-(2,3-Epoxypropoxi)Phenyl)Propan.	Ikke relevant.
Fedtsyrer, Tall-Olie, Estere Med Polyethylenglycol Mono (Hydrogenmaleat), Forbindelser Med Amider Fra Diethylentriamin Og Tallolie-Fedtsyrer.	Ikke tilgængelig.
Methanol.	5.5-44%

Produktnummer: 349EE0020 - Version 2 - Revisionsdato: 17-12-2022

(g) Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Maleinsyreanhydrid.	1.4-7.1%
---------------------	----------

(h) Flammepunkt

32°C - Metode: ISO13736:2021

(i) Selvantændelsestemperatur

Ikke relevant på grund af produktets art.

Laveste antændelsestemperatur: 1-Ethoxypropan-2-Ol. - 200°C

(j) Nedbrydningstemperatur

Ikke relevant på grund af produktets art.

(k) pH

Ikke relevant på grund af produktets art. Blandingen er ikke opløselig (i vand).

(l) Kinematisk viskositet

>20,5 mm²/s @40°C - Metode: ISO3219

Ikke-newtoniske væske - thixotrop adfærd.

(m) Opløselighed

Uopløselig (i vand).

(n) Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)

Ikke relevant på grund af produktets art.

(o) Damptryk

Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Diglycidylether Homologe Med Molekylvægt 700-1100.	<0,1Pa
Reaktionsmasse På Ethylbenzen Og Xylen.	8.21 mbar
1-Ethoxypropan-2-Ol.	10 hPa
Methylisobutylketon.	25 mbar
Trizinkbis(Orthophosphat).	Ikke tilgængelig.
2,2-Bis(P-(2,3-Epoxipropoxi)Phenyl)Propan.	4.6x10 ⁻⁸ Pa
Fedtsyrer, Tall-Olie, Estere Med Polyethylenglycol Mono (Hydrogenmaleat), Forbindelser Med Amider Fra Diethylentriamin Og Tallolie-Fedtsyrer.	Ikke tilgængelig.
Methanol.	128 mbar
Maleinsyreanhydrid.	0,33mbar

(p) Massefylde og/eller relativ massefylde

Relativ massefylde 1,37 @ 20°C - Metode: ASTM D1475-98

(q) Relativ dampmassefylde

1-2 @ 20°C - Metode: Beregnet.

(r) Partikelegenskaber

Ikke relevant på grund af produktets art.

9.2. Andre oplysninger

Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Ingen relevante oplysninger.

Andre sikkerhedskarakteristika

Ingen relevante oplysninger.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se Punkt 7).

10.3. Risiko for farlige reaktioner

I kombination med oxidationsmidler, stærkt sure og stærkt basiske materialer kan der forekomme eksoterme og/eller eksplosive reaktioner, eller der kan opstå giftige dampe.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ved høje temperaturer kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter.

10.5. Materialer, der skal undgås

Opbevares adskilt fra oxidationsmidler, stærke baser og stærke syrer.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Kulmonoxid og kuldioxid, røg, nitrogenoxider osv.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Der er ingen data tilgængelige om selve produktet.

Præparatet er blevet vurderet i henhold til den additivitet metoden i CLP-forordningen (EF) nr 1272/2008 og er efterfølgende blevet klassificeret for toksikologiske risici. Se Punkt 2 og 3 for nærmere oplysninger.

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Udsættelse fra dampkoncentrationer fra opløsningsmidler over de tilladte grænseværdier kan medføre alvorlige sundhedsskader, såsom irritation af slimhinderne og åndedrætsorganerne samt alvorlige skader på nyrerne, leveren og centralnervesystemet. Forgiftningssymptomer omfatter hovedpine, svimmelhed, træthed, muskelsvækkelse, sløvhed og i ekstreme tilfælde bevidstløshed. Opløsningsmidler kan ved optagelse gennem huden forårsage de samme symptomer som nævnt ovenfor. Gentagende eller vedvarende kontakt med blanding kan medføre tab af hudens naturlige fedtlag, som kan medføre en ikke-allergisk kontakteksem og hudabsorption. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, kan det forårsage irritation og reversible skader. Indtagelse kan forårsage kvalme, diarré og opkastning. Tages i betragtning, hvis kendt, forsinkede eller øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger af komponenter fra kort- og langsigtede eksponering ved oral, inhalation og dermal eksponeringsveje og øjenkontakt.

Indeholder Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Diglycidylether Homologe Med Molekylvægt 700-1100., 2,2-Bis(P-(2,3-Epoxypropoxy)Phenyl)Propan., Fedtsyrer, Tall-Olie, Estere Med Polyethylenglycol Mono (Hydrogenmaleat), Forbindelser Med Amider Fra Diethylentriamin Og Tallolie-Fedtsyrer., Maleinsyreanhydrid. Kan udløse allergisk reaktion.

Baseret på epoxy-bestanddelen(e)s egenskaber og ud fra toksikologiske data for lignende blandinger kan denne blanding være hudsensibiliserende og lokalirriterende. Den indeholder lavmolekylære epoxy-forbindelser, der irriterer øjne, slimhinder og hud. Gentagen hudkontakt kan føre til irritation og sensibilisering, muligvis med krydssensibilisering til andre former for epoxy. Hudkontakt med blandingen og sprayeksponering, tåge og dampe bør undgås.

Produktnummer: 349EE0020 - Version 2 - Revisionsdato: 17-12-2022

Identifikationsnavn

Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Diglycidylether Homologe Med Molekylvægt 700-1100. - LD50 Oral - >2000 mg/kg, Rotte - LD50 Dermal - >2000 mg/kg, Rotte - LC50 Indånding - Ikke tilgængelig.

Reaktionsmasse På Ethylbenzen Og Xylen. - LD50 Oral - >2000 mg/kg, Rotte - LD50 Dermal - >2000 mg/kg, Rotte - LC50 Indånding - 29 mg/lRotte,4h

1-Ethoxypropan-2-Ol. - LD50 Oral - >2000 mg/kg, Rotte - LD50 Dermal - >2000 mg/kg, Kanin - LC50 Indånding - >9,59 mg/lRotte,4h

Methylisobutylketon. - LD50 Oral - 2080 mg/kg, Rotte - LD50 Dermal - >2000 mg/kg, Kanin - LC50 Indånding - 8,2-16,4 mg/lRotte,4h

Trizinkbis(Orthophosphat). - LD50 Oral - >5000 mg/kg, Rotte - LD50 Dermal - Ikke tilgængelig. - LC50 Indånding - Ikke tilgængelig.

2,2-Bis(P-(2,3-Epoxypropoxi)Phenyl)Propan. - LD50 Oral - >15000 mg/kg, Kanin - LD50 Dermal - 23000 mg/kg, Kanin - LC50 Indånding - Ikke tilgængelig.

Fedsyrer, Tall-Olie, Estere Med Polyethylenglycol Mono (Hydrogenmaleat), Forbindelser Med Amider Fra Diethylentriamin Og Tallolie-Fedsyrer. - LD50 Oral - Ikke tilgængelig. - LD50 Dermal - Ikke tilgængelig. - LC50 Indånding - Ikke tilgængelig.

Methanol. - LD50 Oral - 5628 mg/kg, Rotte - LD50 Dermal - 15800 mg/kg, Kanin - LC50 Indånding - 2,8 mg/kgRotte,4h

Maleinsyreanhydrid. - LD50 Oral - 1090mg/kg, Rotte - LD50 Dermal - 2620mg/kg, Kanin - LC50 Indånding - 4,35mg/lRotte,1h

Akut toksicitet:

ATEmix (oral)

ATEmix (Dermal)

ATEmix (Indånd.)

Konklusion / Sammendrag på blandingen

: Ingen specifikke data.

: Ingen specifikke data.

: Ingen specifikke data.

Hudætsning/irritation:

Konklusion / Sammendrag på blandingen: Forårsager hudirritation.

Metode: Additivitetsmetoden, Ingen testdata tilgængelige.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation:

Konklusion / Sammendrag på blandingen: Forårsager alvorlig øjenirritation.

Metode: Additivitetsmetoden, ingen testdata tilgængelige.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

Konklusion / Sammendrag på blandingen

Sensibilisering ved indånding: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Begrundelse: Koncentrationsgrænse, Ingen testdata tilgængelige.

Sensibilisering ved hudsensibilisering: Kan forårsage allergisk hudreaktion. Metode: Koncentrationsgrænse, ingen testdata tilgængelige.

Kimcellemutagenicitet:

Konklusion / Sammendrag på blandingen: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Begrundelse: Koncentrationsgrænse, Ingen testdata tilgængelige.

Carcinogenicitet:

Konklusion / Sammendrag på blandingen: Mistænkt for at fremkalde kræft. Metode: Koncentrationsgrænse, ingen testdata tilgængelige.

Reproduktionstoksicitet:

Konklusion / Sammendrag på blandingen: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Begrundelse: Koncentrationsgrænse, Ingen testdata tilgængelige.

Enkel STOT-eksponering

Konklusion / Sammendrag på blandingen: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Begrundelse: Koncentrationsgrænse, Ingen testdata tilgængelige.

Gentagne STOT-eksponeringer

Konklusion / Sammendrag på blandingen: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Metode: Koncentrationsgrænse, ingen testdata tilgængelige.

Aspirationsfare:

Konklusion / Sammendrag på blandingen: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Begrundelse: Additivitetsmetoden / Kinematisk viskositet: >20,5 mm²/s @40°C - Målt

Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje

Indånding: Udsættelse for dampe kan udgøre en sundhedsfare. Der kan efter eksponering opstå forsinkede alvorlige virkninger.

Indtagelse: Ingen specifikke data.

Hudeksponering: Causes skin irritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Øjeneksponering: Causes serious eye irritation.

Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

Indånding: Alvorlige symptomer kan omfatte følgende: Hoste

Indtagelse: Ingen specifikke data.

Hudeksponering: Alvorlige symptomer kan omfatte følgende: irritation, rødmen.

Øjeneksponering: Alvorlige symptomer kan omfatte følgende: smerte eller irritation, løber i vand, rødmen.

Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering**Kortvarig eksponering:**

Potentielle øjeblikkelige effekter: Ingen specifikke data.

Potentielle forsinkede effekter: Ingen specifikke data.

Længerevarende eksponering:

Potentielle øjeblikkelige effekter: Ingen specifikke data.

Potentielle forsinkede effekter: Ingen specifikke data.

Potentielle kroniske sundhedseffekter:

Konklusion / Sammendrag på blandingen

Generelt: Efter sensibilisering kan der optræde en kraftig allergisk reaktion ved efterfølgende eksponering for meget små mængder.

Carcinogenicitet: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Mutagenicitet: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Teratogenicitet: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Udviklingseffekter: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Fertilitets effekter: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Andre oplysninger: Ingen relevante oplysninger.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen relevante oplysninger.

Andre oplysninger

Ingen relevante oplysninger.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Der er ingen data tilgængelige om selve produktet. Må ikke hældes i afløb eller vandløb. Blanding blev bedømt af den Summationsmetoden i CLP-forordningen (EF) nr 1272/2008 og i henhold til den øko-toksikologiske klassificerede risici.

12.1. Toksicitet**Identifikationsnavn - Arter - Eksponering - Resultat**

Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Diglycidylether Homologe Med Molekylvægt 700-1100. Akut (kortsigtet) toksicitet: Fisk: Ikke tilgængelig., Krebsdyr: Ikke tilgængelig., Alger/vandplanter: Ikke tilgængelig., Andre organismer: Ikke tilgængelig. Kronisk (langsigtet) toksicitet: Fisk: Ikke tilgængelig., Krebsdyr: Ikke tilgængelig., Alger/vandplanter: Ikke tilgængelig., Andre organismer: Ikke tilgængelig.

Reaktionsmasse På Ethylbenzen Og Xylen. Akut (kortsigtet) toksicitet: Fisk: LC50/96h - 2.6 mg/l, Krebsdyr: EC50/48h 1-10 mg/l (Daphnia magna), Alger/vandplanter: EC50/72h 2.2 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata), Andre organismer: Ikke tilgængelig. Kronisk (langsigtet) toksicitet: Fisk: NOEC >1.3 mg/L (Salmo gairdneri), Krebsdyr: NOEC 0.96mg/L, Alger/vandplanter: NOEC 0.44mg/L, Andre organismer: Ikke tilgængelig.

Produktnummer: 349EE0020 - Version 2 - Revisionsdato: 17-12-2022

Identifikationsnavn - Arter - Eksponering - Resultat

1-Ethoxypropan-2-Ol. Akut (kortsigtet) toksicitet: Fisk: LC50/96h 5300 mg/l (Poecilia reticulata), Krebsdyr: EC50/48h 5000 mg/l (Daphnia magna), Alger/vandplanter: EC50/72h 1900 mg/L (Selenastrum Capricornutum), Andre organismer: Ikke tilgængelig. Kronisk (langsigtet) toksicitet: Fisk: NOEC 100 mg/L, Krebsdyr: 100 mg/l (Daphnia magna), Alger/vandplanter: NOEC 500 mg/L (Selenastrum Capricornutum), Andre organismer: Ikke tilgængelig.

Methylisobutylketon. Akut (kortsigtet) toksicitet: Fisk: LC50/96h 179 mg/l (Danio rerio), Krebsdyr: EC50/48h 200 mg/l (Daphnia magna), Alger/vandplanter: ErC50/72h >146 mg/L (Lemna gibba), Andre organismer: Ikke tilgængelig. Kronisk (langsigtet) toksicitet: Fisk: Ikke tilgængelig., Krebsdyr: NOEC 30mg/L, Alger/vandplanter: Ikke tilgængelig., Andre organismer: Ikke tilgængelig.

Trizinkbis(Orthophosphat). Akut (kortsigtet) toksicitet: Fisk: LC50/96h 0,14-0,26 mg Zn²⁺/L (Oncorhynchus), Krebsdyr: EC50/48h 0,04-0,86 mg Zn²⁺/L (Daphnia magna), Alger/vandplanter: EC50/72h 0,136-0,150 mg Zn²⁺/L (Selenastrum capricornutum), Andre organismer: Ikke tilgængelig. Kronisk (langsigtet) toksicitet: Fisk: NOEC 0.025 mg Zn/l, Krebsdyr: NOEC 0.0056 - 0.9 mg Zn/l, Alger/vandplanter: NOEC 0.0078 - 0.67 mg/l, Andre organismer: Ikke tilgængelig.

2,2-Bis(P-(2,3-Epoxypropoxi)Phenyl)Propan. Akut (kortsigtet) toksicitet: Fisk: LC50/96h 2 mg/l (Oncorhynchus mykiss), Krebsdyr: EC50/48h 1,8 mg/l (Daphnia magna), Alger/vandplanter: ErC50/72h 11 mg/L (Scenedesmus capricornutum), Andre organismer: IC50/8h >42,6 mg/l (Bacteria) Kronisk (langsigtet) toksicitet: Fisk: Ikke tilgængelig., Krebsdyr: NOEC 0,3 mg/l, Alger/vandplanter: NOEC 4.2 mg/L, Andre organismer: Ikke tilgængelig.

Fedtsyrer, Tall-Olie, Estere Med Polyethylenglycol Mono (Hydrogenmaleat), Forbindelser Med Amider Fra Diethylentriamin Og Tallolie-Fedtsyrer. Akut (kortsigtet) toksicitet: Fisk: Ikke tilgængelig., Krebsdyr: Ikke tilgængelig., Alger/vandplanter: Ikke tilgængelig., Andre organismer: Ikke tilgængelig. Kronisk (langsigtet) toksicitet: Fisk: Ikke tilgængelig., Krebsdyr: Ikke tilgængelig., Alger/vandplanter: Ikke tilgængelig., Andre organismer: Ikke tilgængelig.

Methanol. Akut (kortsigtet) toksicitet: Fisk: LC50/96h 15400 mg/l (Lepomis macrochirus), Krebsdyr: EC50/48h >10000mg/L (Daphnia magna), Alger/vandplanter: EC50/96h 22000 mg/L (Selenastrum capricornutum), Andre organismer: Ikke tilgængelig. Kronisk (langsigtet) toksicitet: Fisk: NOEC 450 mg/L, Krebsdyr: NOEC 208 mg/L, Alger/vandplanter: Ikke tilgængelig., Andre organismer: Ikke tilgængelig.

Maleinsyreanhydrid. Akut (kortsigtet) toksicitet: Fisk: LC50/96h 75mg/l (Lepomis macrochirus), Krebsdyr: EC50/48h 42,81-330 mg/l (Daphnia magna), Alger/vandplanter: EC50/72h 74,35 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata), Andre organismer: Ikke tilgængelig. Kronisk (langsigtet) toksicitet: Fisk: Ikke tilgængelig., Krebsdyr: NOEC 10mg/l (Daphnia magna), Alger/vandplanter: EC10/72h 11,80 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata), Andre organismer: Ikke tilgængelig.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Identifikationsnavn

Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Diglycidylether Homologe Med Molekylvægt 700-1100. - Ikke tilgængelig.

Reaktionsmasse På Ethylbenzen Og Xylen. - Let bionedbrydeligt.

1-Ethoxypropan-2-Ol. - Let bionedbrydeligt.

Methylisobutylketon. - Let bionedbrydeligt.

Trizinkbis(Orthophosphat). - Ikke tilgængelig.

2,2-Bis(P-(2,3-Epoxypropoxi)Phenyl)Propan. - Ikke let bionedbrydeligt.

Fedtsyrer, Tall-Olie, Estere Med Polyethylenglycol Mono (Hydrogenmaleat), Forbindelser Med Amider Fra Diethylentriamin Og Tallolie-Fedtsyrer. - Ikke tilgængelig.

Methanol. - Let bionedbrydeligt.

Maleinsyreanhydrid. - Let bionedbrydeligt.

Produktnummer: 349EE0020 - Version 2 - Revisionsdato: 17-12-2022

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Identifikationsnavn	log Kow	BCF
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Diglycidylether Homologe Med Molekylvægt 700-1100.	Ikke tilgængelig.	Ikke tilgængelig.
Reaktionsmasse På Ethylbenzen Og Xylen.	3,1	25,9
1-Ethoxypropan-2-Ol.	0,3	Ikke tilgængelig.
Methylisobutylketon.	1,31	Ikke tilgængelig.
Trizinkbis(Orthophosphat).	Ikke tilgængelig.	Ikke tilgængelig.
2,2-Bis(P-(2,3-Epoxypropoxi)Phenyl)Propan.	3,242	31 L/kg ww
Fedtsyrer, Tall-Olie, Estere Med Polyethylenglycol Mono (Hydrogenmaleat), Forbindelser Med Amider Fra Diethylentriamin Og Tallolie-Fedtsyrer.	Ikke tilgængelig.	Ikke tilgængelig.
Methanol.	-0,74	<10
Maleinsyreanhydrid.	Ikke tilgængelig.	Ikke tilgængelig.

12.4. Mobilitet i jord

Fordelingskoefficient for jord/vand (KOC)

: Ikke tilgængelig.

Mobilitet

: Ingen relevante oplysninger.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ingen stoffer, som vurderes at være et PBT- eller vPvB-stof.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen relevante oplysninger.

12.7. Andre negative virkninger

Ingen relevante oplysninger.

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1. Metoder til affaldsbehandling**

Bortskaffelse af produkter/emballage: Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldregulativer. Affaldet er klassificeret (Europæiske affaldskatalog) som farligt affald. Affald i form af rester (i henhold til direktiv 2014/955/EF). Affaldskoder/affaldsbetegnelser i henhold til affaldslisten: 08 01 11* Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer. Hvis dette produkt er blandet med andet affald, kan ikke længere anvende denne kode. For mere information, kontakt de lokale myndigheder. Affald bør ikke bortskaffes ved udledning til kloakker. Anvende oplysninger i dette sikkerhedsdatablad, bør rådgivning indhentes fra den relevante affaldet myndighed om tarifiering af tomme containere.

Beholdere, som ikke er ordentligt rengjort, kan indeholde meget brandfarlige eller eksplosive dampe.

Særlige forholdsregler: Brug egnet beskyttelsesudstyr ved fjernelse og/eller bortskaffelse af dette produkt.

Affaldet er klassificeret som farligt affald. Affald og personlige værnemidler skal bortskaffes i lukket emballage mærket med teksten "Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftisiko". Se i øvrigt

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

PUNKT 14: Transportoplysninger

	ADR / RID / ADN	IMDG-Code	IATA
14.1. UN-nummer eller ID-nummer	UN 1263	UN 1263	UN 1263

	ADR / RID / ADN	IMDG-Code	IATA
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	MALING	MALING	MALING
14.3. Transportfare klasse(r)	3	3	3
Faresedler			
14.4. Emballagegruppe	III	III	III
14.5. Miljøfarer	Ja Miljøfarlige stoffer (vandmiljøet) 	Ja "Marine Pollutant": Ja "Marine Pollutant" stof(fer): Trizinkbis(Orthophosphat), 2,2-bis[4-(2,3-epoksypropoksy)fenyl]propan.	Nej
Yderligere oplysninger	Farenummer: 30	Nødsituationsskemaer (EmS): F-E, S-E	

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Transport indenfor fabriksområdet:

Transporter altid i lukkede, opretstående og sikrede beholdere.

Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld.

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Oplysningerne i denne leverandørbrugsanvisning kræves ifølge:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og forordning (EF) nr. 1907/2006 med ændringer.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad udgør ikke brugerens egen vurdering af risici på arbejdspladsen, som kræves af andre sundheds- og sikkerhedslovgivning

Nationale reguleringer:

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, med ændringer.

Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1639 af 6. december 2016 om brandfarlige og brændbare væsker.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræfttrikoen ved arbejde med stoffer og materialer, med ændringer.

Produktnummer: 349EE0020 - Version 2 - Revisionsdato: 17-12-2022

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenumererede produkter, med ændringer.
At-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde, med ændringer.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 om grænseværdier for stoffer og materialer, med ændringer.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1794 af 18. december 2015 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø, med ændringer.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 af 18. december 2015 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1246 af 13. oktober 2016 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).

Særregler:

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt. Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Seveso-bestemmelse (DIREKTIV 2012/18/EU): P5c - E2 Dette produkt kan føje til beregning til bestemmelse af, om et areal er inden omfattet af Seveso-direktivet om risikoen for større uheld.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Leverandøren har ikke gennemført en kemikaliesikkerhedsvurdering for denne blanding.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Klassificering og metode til fastlæggelse deraf for blandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:

H226	Målt
H315	Additivetsmetoden
H319	Additivetsmetoden
H317	Koncentrationsgrænse
H351	Koncentrationsgrænse
H373	Koncentrationsgrænse
H411	Summationsmetoden

Forkortelser og akronymer:

ADN	: Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje
ADR	: Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej
ATE	: Estimat for akut toksicitet (Acute Toxicity Estimate)
BCF	: Biokoncentrationsfaktor
CLP	: Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (Classification Labelling Packaging Regulation)
DNEL	: Afledt nuleffektniveau (Derived No-Effect Level)
IATA	: Den Internationale Luftfartssammenslutning (International Air Transport Association)
IMDG-Code	: Den internationale kode for søtransport af farligt gods (International Maritime Dangerous Goods)
Kow	: octanol-vand-fordelingskoefficient
LC50	: Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation
LD50	: Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation
PBT	: Persistent, bioakkumulerende og toksisk (Persistent, Bioaccumulative and Toxic)
PNEC	: Beregnet nuleffektkoncentration (Predicted No Effect Concentration)

Produktnummer: 349EE0020 - Version 2 - Revisionsdato: 17-12-2022

RID : Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane
STOT : Specifik målorgantoksicitet (Specific Target Organ Toxicity)
vPvB : Meget persistent og meget bioakkumulerende

Den komplette tekst i Faresætninger af Punkt 3.2:

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
EUH071 Ætsende for luftvejene.
H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H226 Brandfarlig væske og damp.
H301 Giftig ved indtagelse.
H302 Farlig ved indtagelse.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314-(1B) Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H317-(1A) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H317-(1B) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H331 Giftig ved indånding.
H332 Farlig ved indånding.
H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H370** Forårsager organskader.
H372(**) Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering (høreorganer).
H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

ændringer: 17-12-2022, §2,3,8,9,11,12&16

Oplysningerne i denne leverandørbrugsanvisning er baseret på baggrund af vor viden i dag og gældende love. Oplysningerne i denne leverandørbrugsanvisning er ment som en beskrivelse af sikkerhedskravene for vores produkt. De er ikke ment som en garanti for produktets egenskaber. Produktet må ikke anvendes til andre formål end de i afsnit 1 anførte, medmindre der er indhentet en skriftlig brugsanvisning. Det er altid brugerens ansvar at tage alle nødvendige forholdsregler for at opfylde krav i gældende regler og lovgivning.