



## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

#### SEAJET PELLERCLEAN PRIMER HARDENER

Produktkod nr: 210EE0000 - Version 3 - Revisionsdatum: 20-03-2023

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Målningsfärg och/eller motsvarande.

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Chugoku Paints B.V., Sluisweg 12, 4794 SW Heijningen, Po Box 73, 4793 ZH Fijnaart, Nederländerna, Tel.+31-167-526100,

E-mail: msdsregistration@cmpeurope.eu

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112- begär Giftinformation

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

#### Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP].

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3 H226      | Brandfarlig vätska och ånga.                                                      |
| Acute Tox. 4 H302+H312 | Skadligt vid förtäring eller hudkontakt.                                          |
| Skin Corr. 1 H314      | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.                                    |
| Skin Sens. 1 H317      | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                                 |
| Asp. Tox. 1 H304       | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.                   |
| Muta. 2 H341           | Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.                                        |
| Repr. 2 H361           | Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.                       |
| STOT SE 3 H335+H336    | Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |
| STOT RE 2 H373         | Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.                      |
| Aquatic Chronic 2 H411 | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                        |

### 2.2 Märkningsuppgifter



GHS02



GHS05



GHS07

Faropiktogram(men)



GHS08



GHS09

Signalord: Fara

### Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]:

#### Faroangivelse(r):

|           |                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| H226      | Brandfarlig vätska och ånga.                                                      |
| H302+H312 | Skadligt vid förtäring eller hudkontakt.                                          |
| H314      | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.                                    |
| H317      | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                                 |
| H304      | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.                   |
| H341      | Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.                                        |
| H361      | Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.                       |
| H335+H336 | Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |
| H373      | Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.                      |
| H411      | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                        |

Kompletterande faroinformation (EU): Ej tillämbart.

Produktkod nr: 210EE0000 - Version 3 - Revisionsdatum: 20-03-2023

**Skyddsangivelse(r):**

## Förebyggande:

P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102: Förvaras oåtkomligt för barn.

P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P273: Undvik utsläpp till miljön.

P280: Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd, ansiktsskydd.

## Åtgärder:

P301+P330+P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P308+P313: Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.

P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P391: Samla upp spill.

## Förvaring &amp; Avfall:

P501: Innehållet/ behållaren lämnas till godkänd miljöstation som farligt avfall.

**Innehåller (EG 1272/2008 18.3(b)):**

Reaktion massa etylbensen och xylol.

N-Butanol.

Formaldehyd, oligomera reaktionsprodukter med fenol och m-fenylbis (metylamin).

Toluen.

Fenol.

Nonylfenol.

M-Fenylbis(Metylamin).

Ytterligare information om hälsoeffekter och miljö finns i Avsnitt 11 &amp; 12.

**2.3 Andra faror**

Denna blandning innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämnen.


**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**

**3.2 Blandningar**

Ämnen som är hälso- eller miljöfarliga enligt förordning (EG) nr 1272/2008, samt ämnen med EU-gränsvärden för exponering på arbetsplatsen, PBT eller vPvB eller ingår i kandidatlistan. (\*) För fullständig text för H-angivelser, se AVSNITT 16.

| Identifieringsnamn                                                                | Identifikationsnummer                                                                   | % [vikt] | Faroangivelsekoder (*) / Faroklass och kategori                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reaktion Massa Etylbensen Och Xylen.                                              | EG-nr: 905-588-0<br>CAS-nr: -<br>Index: -<br>Reach#: 01-2119488216-32                   | 37-42 %  | H226 - Flam. Liq. 3<br>H304 - Asp. Tox. 1<br>H312 - Acute Tox. 4<br>H315 - Skin Irrit. 2<br>H319 - Eye Irrit. 2<br>H332 - Acute Tox. 4<br>H335 - STOT SE 3<br>H373 - STOT RE 2<br>SCL / M-factor / ATc: H312-ATE 1100mg/kg bw, H332-ATE 29mg/l                                                                |
| N-Butanol.                                                                        | EG-nr: 200-751-6<br>CAS-nr: 71-36-3<br>Index: 603-004-00-6<br>Reach#: 01-2119484630-38  | 15-20 %  | H226 - Flam. Liq. 3<br>H302 - Acute Tox. 4<br>H315 - Skin Irrit. 2<br>H318 - Eye Dam. 1<br>H336 - STOT SE 3<br>SCL / M-factor / ATc: H302-ATE 500                                                                                                                                                             |
| Formaldehyd, Oligomera Reaktionsprodukter Med Fenol Och M-Fenylembis (Metylamín). | EG-nr: 500-137-0<br>CAS-nr: 57214-10-5<br>Index: -<br>Reach#: 01-2119966906-20          | 13-18 %  | H302 - Acute Tox. 4<br>H314 - Skin Corr. 1<br>H318 - Eye Dam. 1<br>SCL / M-factor / ATc: H302-ATE 500                                                                                                                                                                                                         |
| Toluen.                                                                           | EG-nr: 203-625-9<br>CAS-nr: 108-88-3<br>Index: 601-021-00-3<br>Reach#: 01-2119471310-51 | 3-6 %    | H225 - Flam. Liq. 2<br>H315 - Skin Irrit. 2<br>H361d(*) - Repr. 2<br>H336 - STOT SE 3<br>H304 - Asp. Tox. 1<br>H412 - Aquatic Chronic 3<br>H373(*) - STOT RE 2                                                                                                                                                |
| Fenol.                                                                            | EG-nr: 203-632-7<br>CAS-nr: 108-95-2<br>Index: 604-001-00-2<br>Reach#: 01-2119471329-32 | 3-6 %    | H341 - Muta. 2<br>H331 - Acute Tox. 3<br>H311 - Acute Tox. 3<br>H301 - Acute Tox. 3<br>H373** - STOT RE 2<br>H314-(1B) - Skin Corr. 1B<br>SCL / M-factor / ATc: *H301-ATE 100, H311-ATE 300, H331-ATE 3, Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 3 %, Skin Irrit. 2; H315: 1 % ≤ C < 3 %, Eye Irrit. 2; H319: 1 % ≤ C < 3 %. |
| Nonylfenol.                                                                       | EG-nr: 246-672-0<br>CAS-nr: 25154-52-3<br>Index: 601-053-00-8<br>Reach#: -              | 1-2 %    | H361fd<br>H302 - Acute Tox. 4<br>H314-(1B) - Skin Corr. 1B<br>H400 - Aquatic Acute 1<br>SCL / M-factor / ATc: H302-ATE 500 - M(ac)=10 M(chr)=10                                                                                                                                                               |
| Bensylalkohol.                                                                    | EG-nr: 202-859-9<br>CAS-nr: 100-51-6<br>Index: 603-057-00-5<br>Reach#: 01-2119492630-38 | 1-2 %    | H332 - Acute Tox. 4<br>H302 - Acute Tox. 4<br>H319 - Eye Irrit. 2<br>SCL / M-factor / ATc: H302-ATE 1230mg/kg bw, H332-ATE 11                                                                                                                                                                                 |
| M-Fenylembis(Metylamín).                                                          | EG-nr: 216-032-5<br>CAS-nr: 1477-55-0<br>Index: -<br>Reach#: 01-2119480150-50           | 1-2 %    | H302 - Acute Tox. 4<br>H332 - Acute Tox. 4<br>H314-(1B) - Skin Corr. 1B<br>H317 - Skin Sens. 1<br>H412 - Aquatic Chronic 3<br>H318 - Eye Dam. 1<br>SCL / M-factor / ATc: H302-ATE 980mg/kg bw, H332-ATE 1,34mg/l(Dust/Mist)                                                                                   |


**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

 Var uppmärksam på din egen säkerhet! Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka. Vid medvetslöshet, placera personen i stabilt sidoläge och kontakta läkare.


**Vid inandning:**

 Sörj för frisk luft, värme och vila. Ge konstgjord andning vid oregelbunden andning eller om andningen har upphört.


**Vid hudkontakt:**

 Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd inte organiska lösningsmedel.

**Vid ögonkontakt:**

 Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Skölj rikligt med rent vatten i mjuk stråle – helst tempererad ögonskölj i 15 min. - håll ögonlocken brett isär och kontakta läkare. Skölj även under eventuell transport till läkare.

**Vid förtäring:**

 Om produkten svalts av misstag, skölj munnen med rikligt med vatten (bara om personen är vid medvetande) och sök omedelbart läkarvård. Vila. Framkalla EJ kräkning.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda****Potentiellt akuta hälsoeffekter****Vid inandning:**

Exponering för ångor kan utgöra en hälsofara. Fördröjda allvarliga effekter kan förekomma efter exponering.

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

**Vid hudkontakt:**

Orsakar allvarliga frätskador på hud. Skadligt vid hudkontakt.

**Vid ögonkontakt:**

Orsakar allvarliga ögonskador.

**Vid förtäring:**

Skadligt vid förtäring.

**Potentiellt fördröjda hälsoeffekter****Vid inandning:**

Ingen specifik data.

**Vid hudkontakt:**

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

**Vid ögonkontakt:**

Skadliga symptom kan inkludera följande: irritation, rodnad, tårretande

**Vid förtäring:**

Ingen specifik data.


**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs****Meddelande till läkare**

Vid inandning av nedbrytningsprodukter i samband med brand kan symtomen vara fördröjda. Den drabbade personen kan behöva hållas under läkaruppsikt i 48 timmar.

**Speciella behandlingar**

Ingen specifik behandling.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel**

 Rekommenderas: Alkoholresistent skum, kolsyra, pulver.

**Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl:**

Direktriktad vattenstråle/högtryck. Använd inte vatten vid släckning av produkter som innehåller Zincludust.



## 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand kan ge upphov till svart rök. Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsofarligt. (se Avsnitt 10)

## 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Det finns ingen klädmateriel eller kombination av material som ger obegränsat skydd för ett enskilt eller en kombination av kemikalier. Skyddskläder för brandbekämpning enligt den europeiska standarden EN469 ger en grundläggande skyddsnivå för tillbud som rör kemikalier. Lämplig andningsapparat kan behövas (Buren andningsapparat). Slutna behållare i närheten av brand bör kylas med vatten. Låt inte spill från brandsläckningsarbetet rinna ut i avlopp eller vattendrag.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal: Följ företagets åtgärder vid nödsituationer.. Håll åtskilt från antändningskällor och ventilerat området. Använd alltid skyddsglasögon eller säkerhetsglasögon, liksom annan lämplig personlig skyddsutrustning. Undvik inandning av ångor. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte i utspillt ämne. Beakta skyddsåtgärder under Avsnitt 7 och 8.

För räddningspersonal: Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i Avsnitt 8. Se även informationen: "För annan personal än räddningspersonal".

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Om produkten förorenar sjöar, vattendrag eller avlopp, informera ansvarig myndighet.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Valla in med icke brännbart material t.ex. sand, jord vermiculit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala regler (se Avsnitt 13). Placera i lämplig behållare Rengör området med lämpligt rengöringsmedel, undvik organiska lösningsmedel.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i Avsnitt 8.

Ytterligare information om avfallshantering finns i Avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förhindra bildning av brandfarliga och explosiva ångkoncentrationer i luft som överstiger de hygieniska gränsvärdena. Produkten ska inte användas nära öppna lågor och andra antändningskällor. Elektrisk utrustning skall uppfylla gällande regler. Använd gnistfria verktyg. Produkten kan laddas elektrostatiskt. Jorda alltid vid överföring från en behållare till en annan. Operatörer ska använda antistatiska skor och kläder samt golven ska vara avledande för statiskt elektricitet. Undvik hud- och ögonkontakt. Undvik inandning av partiklar och sprutdimma vid applicering. Undvik inandning av slipdamm. Vid hantering är det förbjudet att röka, snusa, äta och dricka. Personlig skyddsutrustning, se Avsnitt 8. Använd aldrig tryckluft vid tömning av behållare. Förvara alltid produkten i behållare av samma material som originalet. Tillsä se att gällande arbetsmiljölagstiftning följs. Förhindra utsläpp till avlopp och vattendrag. Isolera från värme, gnistor och öppen låga.

När operatörer, vare sig de sprutar eller inte, måste arbeta inuti en sprut-box finns det en stor risk att ventilationen inte är tillräckligt bra för att ta hand om partiklar och lösningsmedelsångor. Under sådana omständigheter bör de bära en övertrycksmatad friskluftsmask när de sprutar och fram till dess att koncentrationen av partiklar och lösningsmedelsångor understiger det hygieniska gränsvärdet.

## Brand och explosionsinformation

Ångorna är tyngre än luft och kan spridas utmed golven. Ångorna kan bilda explosiva blandningar med luft.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagras i enlighet med gällande bestämmelser för brandfarliga varor.

### Anvisningar för gemensam lagring.

Håll åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror.

### Tilläggsinformation för lagringsförhållanden

Observera instruktionerna på etiketten. Lagras mellan 0°C och 40°C på en torr och välventilerad plats åtskilt från hetta och direkt solljus. Håll behållaren stängd. Isolera från gnistbildning. Rökning förbjuden. Förhindra otillåtet tillträde. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

**7.3 Specifik slutanvändning**

Applicering: Sprutlackering (lufffri), Pensel, Roller (Se också Tekniskt Datablad)

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**
**8.1 Kontrollparametrar**

| Gränsvärden för yrkesmässig exponering och / eller biologiska gränsvärden         |                                                           |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Hygieniska gränsvärden NGV8 - KGV15 ppm-mg/m <sup>3</sup> | Gränsvärden 8 timmar - Kortvarig ppm-mg/m <sup>3</sup> |
| Reaktion Massa Etylbensen Och Xylen.                                              | NGV8 - ppm / - mg/m <sup>3</sup>                          | 8 timmar - ppm / - mg/m <sup>3</sup>                   |
|                                                                                   | KGV15 - ppm / - mg/m <sup>3</sup>                         | Kortvarig - ppm / - mg/m <sup>3</sup>                  |
|                                                                                   | Anm. -                                                    | Anmärkning -                                           |
| N-Butanol.                                                                        | NGV8 15 ppm / 45 mg/m <sup>3</sup>                        | 8 timmar - ppm / - mg/m <sup>3</sup>                   |
|                                                                                   | KGV15 30 ppm / 90 mg/m <sup>3</sup>                       | Kortvarig - ppm / - mg/m <sup>3</sup>                  |
|                                                                                   | Anm. H                                                    | Anmärkning -                                           |
| Formaldehyd, Oligomera Reaktionsprodukter Med Fenol Och M-Fenylenbis (Metylamin). | NGV8 - ppm / - mg/m <sup>3</sup>                          | 8 timmar - ppm / - mg/m <sup>3</sup>                   |
|                                                                                   | KGV15 - ppm / - mg/m <sup>3</sup>                         | Kortvarig - ppm / - mg/m <sup>3</sup>                  |
|                                                                                   | Anm. -                                                    | Anmärkning -                                           |
| Toluen.                                                                           | NGV8 50 ppm / 192 mg/m <sup>3</sup>                       | 8 timmar 50 ppm / 192 mg/m <sup>3</sup>                |
|                                                                                   | KGV15 100 ppm / 384 mg/m <sup>3</sup>                     | Kortvarig 100 ppm / 384 mg/m <sup>3</sup>              |
|                                                                                   | Anm. B,H                                                  | Anmärkning Skin                                        |
| Fenol.                                                                            | NGV8 1 ppm / 4 mg/m <sup>3</sup>                          | 8 timmar 2 ppm / 8 mg/m <sup>3</sup>                   |
|                                                                                   | KGV15 4 ppm / 16 mg/m <sup>3</sup>                        | Kortvarig 4 ppm / 16 mg/m <sup>3</sup>                 |
|                                                                                   | Anm. H(22)                                                | Anmärkning Skin                                        |
| Nonylfenol.                                                                       | NGV8 - ppm / - mg/m <sup>3</sup>                          | 8 timmar - ppm / - mg/m <sup>3</sup>                   |
|                                                                                   | KGV15 - ppm / - mg/m <sup>3</sup>                         | Kortvarig - ppm / - mg/m <sup>3</sup>                  |
|                                                                                   | Anm. -                                                    | Anmärkning -                                           |
| Bensylalkohol.                                                                    | NGV8 - ppm / - mg/m <sup>3</sup>                          | 8 timmar - ppm / - mg/m <sup>3</sup>                   |
|                                                                                   | KGV15 - ppm / - mg/m <sup>3</sup>                         | Kortvarig - ppm / - mg/m <sup>3</sup>                  |
|                                                                                   | Anm. -                                                    | Anmärkning -                                           |
| M-Fenylenbis(Metylamin).                                                          | NGV8 - ppm / - mg/m <sup>3</sup>                          | 8 timmar - ppm / - mg/m <sup>3</sup>                   |
|                                                                                   | KGV15 - ppm / - mg/m <sup>3</sup>                         | Kortvarig - ppm / - mg/m <sup>3</sup>                  |
|                                                                                   | Anm. -                                                    | Anmärkning -                                           |

Sverige - NGV=Nivågränsvärde (8t) &amp; KGV=Korttidsgränsvärde (15m) - Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden.

Europe - 8 timmar = Uppmätt eller beräknat i förhållande till en referensperiod på åtta timmar tidsvägt genomsnitt. - Kortvarig = Korttidsgränsvärde (KGV). Ett gränsvärde över vilket exponering inte bör förekomma och som gäller en period på 15 minuter om ej annat anges. - SCOEL

Anm.(Anmärkningar) / Anmärkning:

B: Ämnet kan orsaka hörselskada. Exponering för ämnet nära det befintliga yrkeshygieniska gränsvärdet och vid samtidig exponering för buller nära insatsvärdet 80 dB kan orsaka hörselskada.

C: Ämnet är cancerframkallande. Risk för cancer finns även vid annan exponering än via inandning. För vissa cancerframkallande ämnen som inte har gränsvärden gäller förbud eller tillståndskrav enligt föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.

H: Ämnet kan lätt upptas genom huden. Det föreskrivna gränsvärdet bedöms ge tillräckligt skydd endast under förutsättning att huden är skyddad mot exponering för ämnet ifråga.

Inh.: Inhalerbar fraktion.

M: Medicinska kontroller. Medicinska kontroller kan krävas för hantering av ämnet. Se vidare föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet. För vissa ämnen ska arbetsgivaren erbjuda läkarundersökning och för andra ämnen gäller krav på periodisk läkarundersökning och tjänstbarhetsbedömning. Se föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker och föreskrifterna om kvarts – stendamm i arbetsmiljön.

R: Ämnet är reproduktionsstörande. Med reproduktionsstörande ämnen avses ämnen som kan medföra skadliga effekter på fortplantningsförmågan eller avkommans utveckling. Se även föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker och om gravida och ammande arbetstagare.

Resp.: Respirabel fraktion.

S: Ämnet är sensibiliserande. Sensibiliserande ämnen kan ge allergi eller annan överkänslighet. Överkänslighetsbesvären drabbar främst huden eller andningsorganen.

Överkänslighet innebär att man reagerar vid kontakt med ämnen som normalt inte ger besvär. Allergi är en undergrupp av överkänslighet som orsakas av reaktioner i kroppens immunsystem.

Särskilt låga gränsvärden har fastställts för ämnen med mer uttalat luftvägssensibiliserande egenskaper. Några ämnen med starkt sensibiliserande egenskaper får endast hanteras efter tillstånd från Arbetsmiljöverket, se föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. Dessa ämnen har inga gränsvärden men i vissa fall riktvärden.

Skin: En hudmärkning som hänför sig till det yrkeshygieniska gränsvärdet för exponering anger möjligheten till betydande upptag via huden.

V: Vägledande korttidsgränsvärde. Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas.

(10) Korttidsgränsvärde för en referensperiod på 1 minut.

Noter:

2) Korttidsgränsvärde som avser 5-minutersperiod gäller för ammoniak, diisocyanater, 2,6-diisopropylfenylisocyanat, fenylisocyanat, isocyanosyra och metylisocyanat.

Korttidsgränsvärde som avser 1-minuters-period gäller för akrylsyra.

(3) Inh.: Med inhalerbar fraktion menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft – artikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar.

(3) Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagnings av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, Arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetsmiljöverket. Filterdiametern är normalt 37 mm, men kan även vara 25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala mängden luftburna partiklar med denna metod.

(3) S: Med överkänslighet avses en överkänslighet som orsakas av reaktioner i kroppens immunsystem.

Produktkod nr: 210EE0000 - Version 3 - Revisionsdatum: 20-03-2023

- 10) p-Bensokinon, kinon, kan genom reduktion övergå till hydrokinon. Hydrokinon kan lätt återbildas till p-bensokinon genom luftoxidation. Se även hydrokinon.
- 11) Benso(a)pyren kan förekomma bland andra polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i rök, damm eller dimma från t.ex. tjära och asfalt samt i vissa oljor och förbränningsprodukter.
- 12) För de ftalater som inte har ämnesspecifika gränsvärden gäller gränsvärdet för ftalater uttryckt i mg/m<sup>3</sup>.
- 13) Ämnen som har tagits upp på bilaga XIV (tillstånd) till REACH och kräver tillstånd för att få användas och släppas ut på marknaden (1 dec 2017). För aktuell lista se Echas hemsida.
- 15) Samma gränsvärde uttryckt i ppm ska tillämpas för de laktater som inte har fastställda gränsvärden.
- 20) Samma gränsvärde uttryckt i ppm ska tillämpas även för de diisocyanater som inte har fastställda gränsvärden. På gränsvärdeslistan finns följande diisocyanater upptagna: Hexametylendiisocyanat, HDI Isoforondiisocyanat, IPDI 4,4-Metylendifenyldiisocyanat, MDI Naftalendiisocyanat, NDI Toluendiisocyanat, TDI Trimetylhexametylendiisocyanat, TMDI.
- 22) I ångform kan ämnet i betydande grad upptas genom huden.
- 26) Gränsvärdet gäller den sammanlagda koncentrationen.
- 37) Metylenklorid är även reglerade av Kemikalieinspektionens lagstiftning. Dispens krävs för att saluhålla, överlåta och använda metylenklorid yrkesmässigt i Sverige undantaget forskning, utveckling och analysarbete. rationen av ånga och aerosol.

DNEL - Ej tillgängligt.

PNEC - Ej tillgängligt.

## 8.2 Begränsning av exponeringen


### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Sörj för god ventilation. Om möjligt bör detta uppnås genom punktutslug och god frånluftsventilation. Om inte detta räcker för att hålla koncentrationer av partiklar och lösningsmedelsångor under det hygieniska gränsvärdet skall lämpligt andningsskydd användas.

### Individa skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning


#### Personligt skydd

##### Andningsskydd

 Om människor / arbetare kan utsättas för koncentrationer över hygieniska gränsvärdet skall bära andningsskydd EN 140, försedd med ett filter som lämpar sig för både partiklar och ånga till EN14387, med en tilldelad skyddsfaktor på minst 10 (t ex A2P3).

Torrslipning, svetsning och/eller lödning av det torra färgskiktet ger upphov till damm och/eller farliga ångor. Våtslipning bör göras när det är möjligt. Om exponering inte kan avhjälpas genom lokal ventilation, bör lämpliga andningsskydd användas.

##### Handskydd

 Det finns ingen handskmaterial eller kombination av material som ger obegränsat skydd för ett enskilt eller en kombination av kemikalier. Vid långvarig eller upprepad kontakt använd handskar testade enligt EN 374. Viton-handskar ger bra skydd mot de flesta lösningsmedel. Nitril-handskar är lämpliga vid spray-arbete.

Instruktioner och information från handskleverantören avseende användning, förvaring, underhåll och utbyte måste följas. Permetationstider måste vara större än den slutliga användningens tid av produkten. Handskar ska bytas regelbundet och om det finns några tecken på skador på handskmaterialet. Se alltid till att handskar är fria från defekter och att de lagras och används på rätt sätt. Den prestanda eller effektivitet handskan kan minskas genom fysiska / kemiska skador och dåligt underhåll. Barriärkrämer kan hjälpa till att skydda händerna, de får dock inte appliceras efter det att exponeringen har skett.

#### Handskar för upprepad eller långvarig exponering (Permetationstider > 480 min) - Bra skydd:

| Material:              | Minimum Tjocklek: | Kemisk resistans: |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Polyeten (PE) handskar | 0,062mm           | Hög               |
| Butyl/Viton handskar   | 0,70mm            | Hög               |

#### Handskar för upprepad eller långvarig exponering (Permetationstider 240 - 480 min) - Bra skydd:

| Material:              | Minimum Tjocklek: | Kemisk resistans: |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Polyeten (PE) handskar | 0,062mm           | Hög               |
| Butyl/Viton handskar   | 0,70mm            | Hög               |

#### Handskar för upprepad eller långvarig exponering (Permetationstider 120 - 240 min) - Medelgott skydd:

| Material:              | Minimum Tjocklek: | Kemisk resistans: |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Polyeten (PE) handskar | 0,062mm           | Hög               |
| Butyl/Viton handskar   | 0,70mm            | Hög               |

| <b>Handskar för upprepad eller långvarig exponering (Permetationstider 60 - 120 min) - Medelgott skydd:</b> |                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Material:</b>                                                                                            | <b>Minimum Tjocklek:</b>        | <b>Kemisk resistans:</b> |
| Polyeten (PE) handskar                                                                                      | 0,062mm                         | Hög                      |
| Butyl/Viton handskar                                                                                        | 0,70mm                          | Hög                      |
| <b>Handskar för korttidsexponering / stänkskydd (Permetationstider 30 - 60 min):</b>                        |                                 |                          |
| <b>Material:</b>                                                                                            | <b>Minimum Tjocklek:</b>        | <b>Kemisk resistans:</b> |
| Polyeten (PE) handskar                                                                                      | 0,062mm                         | Hög                      |
| Butyl/Viton handskar                                                                                        | 0,70mm                          | Hög                      |
| Nitrilhandskar                                                                                              | 0,425mm                         | Hög                      |
| <b>Handskar för korttidsexponering / stänkskydd (Permetationstider 10 - 30 min):</b>                        |                                 |                          |
| <b>Material:</b>                                                                                            | <b>Minimum Tjocklek:</b>        | <b>Kemisk resistans:</b> |
| Polyeten (PE) handskar                                                                                      | 0,062mm                         | Hög                      |
| Butyl/Viton handskar                                                                                        | 0,70mm                          | Hög                      |
| Butyl handskar                                                                                              | 0,50mm                          | Hög                      |
| Nitrilhandskar                                                                                              | 0,38mm                          | Hög                      |
| <b>Icke lämpliga handskar - icke uttömmande förteckning (Permetationstider &lt;10 min):</b>                 |                                 |                          |
| <b>Material:</b>                                                                                            | <b>Tjocklek (eller mindre):</b> |                          |
| Naturgummihandske                                                                                           | 0,75mm                          |                          |
| Nitrilhandskar                                                                                              | 0,31mm                          |                          |
| Neoprenhandskar                                                                                             | 0,75mm                          |                          |
| Butyl handskar                                                                                              | 0,3mm                           |                          |
| Polyvinylalkohol (PVA) handskar                                                                             | 0,2-0,3mm                       |                          |

På grund av många förhållanden (t.ex. temperatur, slitage) den praktiska användningen av en kemisk skyddshandske i praktiken kan vara mycket kortare än genomträngningstiden bestäms genom provning. ANVÄNDNING PE handskar för handskar för svåra situationer, såsom: hög exponering, okända komposition eller okända egenskaper av kemikalier.

**Ögon-/ansiktsskydd**

Vid risk för stänk använd tättslutande skyddsglasögon eller visir (EN166).

**Hudskydd**

Använd antistatiska skyddskläder av naturfiber eller värmetålig syntetfiber.

**Begränsning av miljöexponeringen**

Förhindra utsläpp till avlopp och vattendrag.

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper****(a) Fysikaliskt tillstånd**

Flytande

**(b) Färg**

Färglös.

**(c) Lukt**

Aminliknande lukt.

**(d) Smältpunkt/frys punkt**

Ej tillämplig för denna typ av produkt.

**(e) Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall**

Ej tillämplig för denna typ av produkt. Lägsta kokpunkt: Toluén. - 110°C

**(f) Brandfarlighet**

Ångor är antändliga. Se Flampunkt (h).



Produktkod nr: 210EE0000 - Version 3 - Revisionsdatum: 20-03-2023

**(g) Nedre och övre explosionsgräns**

Produkten i sig är inte explosiv, men bildandet av en explosiv blandning av ånga eller damm med luft är möjlig.

|                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Reaktion Massa Etylbensen Och Xylen.                                              | 1.0-7.0%         |
| N-Butanol.                                                                        | 1.4-11.3%        |
| Formaldehyd, Oligomera Reaktionsprodukter Med Fenol Och M-Fenylenbis (Metylamin). | Ej tillgängligt. |
| Toluen.                                                                           | 1.2-7%           |
| Fenol.                                                                            | 1.3-9.5%         |
| Nonylfenol.                                                                       | Ej tillämpbart.  |
| Bensylalkohol.                                                                    | 1.3-13%          |
| M-Fenylenbis(Metylamin).                                                          | Ej tillämpbart.  |

**(h) Flampunkt**

23°C - Metod: ISO13736:2021

**(i) Självantändningstemperatur**

Ej tillämplig för denna typ av produkt.

Lägst självantändningstemperatur: N-Butanol. - 355°C

**(j) Sönderdelningstemperatur**

Ej tillämplig för denna typ av produkt.

**(k) pH-värde**

Ej tillämplig för denna typ av produkt. Blandningen är inte löslig (i vatten).

**(l) Kinematisk viskositet**

5,3 mm<sup>2</sup>/s @40°C - Metod: ISO3219

Icke-newtonsk vätska - tixotropiskt beteende.

**(m) Löslighet**

Ej lösningsbar (i vatten).

**(n) Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)**

Ej tillämplig för denna typ av produkt.

**(o) Ångtryck**

|                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Reaktion Massa Etylbensen Och Xylen.                                              | 8.21 mbar        |
| N-Butanol.                                                                        | 5,6 mbar         |
| Formaldehyd, Oligomera Reaktionsprodukter Med Fenol Och M-Fenylenbis (Metylamin). | Ej tillgängligt. |
| Toluen.                                                                           | 29mbar           |
| Fenol.                                                                            | 0,3              |
| Nonylfenol.                                                                       | 1.0 mbar         |
| Bensylalkohol.                                                                    | 7 Pa             |
| M-Fenylenbis(Metylamin).                                                          | 0,04 mbar        |

**(p) Densitet och/eller relativ densitet**

Relativ densitet 0,93 @ 20°C - Metod: ASTM D1475-98

**(q) Relativ ångdensitet**

1-2 @ 20°C - Metod: Beräknad.

**(r) Partikelegenskaper**

Ej tillämplig för denna typ av produkt.

## 9.2 Annan information

Information om faroklasser för fysisk fara

Ingen relevant information.

Andra säkerhetskaraktistika

Ingen relevant information.

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

---

### 10.1 Reaktivitet

Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden (se Avsnitt 7).

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Kombinerat med oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror, exoterma reaktioner och / eller explosiv reaktioner kan inträffa eller giftiga ångor kan uppstå.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Vid exponering för höga temperaturer kan hälsofarliga sönderdelningsprodukter bildas.

### 10.5 Oförenliga material

Håll åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Koloxid, koldioxid, rök, nitrosa gaser m.m.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

---

Det finns inga tillgängliga data för beredningen som sådan.

Blandningen har bedömts enligt additionsmetoden i CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 och klassificeras för toxikologiska faror. Se under rubrik 2 och 3 för detaljer.

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Exponering för lösningsmedelsångor som överskrider hygieniska gränsvärdet kan orsaka allvarliga hälsoeffekter såsom irritation av slemhinnor och andningsvägar och ge skadliga effekter på njurar, lever och centrala nervsystemet. Andra symptom kan vara huvudvärk, yrsel, utmattning, muskelsvaghet, dåsighet, och i extrema fall medvetslöshet. Lösningemedel kan ge upphov till vissa av ovanstående effekter genom hudabsorption. Upprepad och långvarig kontakt med beredningen kan avfetta huden och ge upphov till kontakteksem och absorption genom huden. Stänk i ögonen kan orsaka irritation och övergående synrubbning. Förtäring kan orsaka illamående, diarré och kräkningar. Här beaktas, om känt, fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av komponenter från korttids- och långtidsexponering av oral, inandning och hud- och ögonkontakt.

Innehåller M-Fenylenbis(Metylamin). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Produktkod nr: 210EE0000 - Version 3 - Revisionsdatum: 20-03-2023

**Identifieringsnamn**

Reaktion Massa Etylbensen Och Xylen. - LD50 Oral - &gt;2000 mg/kg, Råtta - LD50 Dermal - &gt;2000 mg/kg, Råtta - LC50 Inandning - 29 mg/lRåtta,4h

N-Butanol. - LD50 Oral - &gt;2000 mg/kg, Råtta - LD50 Dermal - &gt;2000 mg/kg, Kanin - LC50 Inandning - &gt;17,76 mg/lRåtta,4h

Formaldehyd, Oligomera Reaktionsprodukter Med Fenol Och M-Fenylenis (Metylamin). - LD50 Oral - &gt;2000mg/kg, Råtta - LD50 Dermal - &gt;2020mg/kg, Råtta - LC50 Inandning - Ej tillgängligt.

Toluen. - LD50 Oral - &gt;2000 mg/kg, Råtta - LD50 Dermal - &gt;5000 mg/kg, Kanin - LC50 Inandning - 28,1 mg/lRåtta,4h

Fenol. - LD50 Oral - 282 mg/kg, Mus - LD50 Dermal - 660 mg/kg, Råtta - LC50 Inandning - &gt;900 mg/m3Råtta,8h

Nonylfenol. - LD50 Oral - 1900 mg/kg, Råtta - LD50 Dermal - 2031 mg/kg, Kanin - LC50 Inandning - Ej tillgängligt.

Bensylalkohol. - LD50 Oral - 1620 mg/kg, Råtta - LD50 Dermal - &gt;2000 mg/kg, Kanin - LC50 Inandning - 8,8mg/lRåtta,4h

M-Fenylenis(Metylamin). - LD50 Oral - 980 mg/kg, Råtta - LD50 Dermal - 2000 mg/kg, Kanin - LC50 Inandning - 1,38 mg/lRåtta,4h

**Akut toxicitet:**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| ATE blandning (oralt)     | : Ingen specifik data. |
| ATE blandning (dermalt)   | : Ingen specifik data. |
| ATE blandning (inandning) | : Ingen specifik data. |

**Slutsats / Sammanfattning av blandningen****Frätande/irriterande på huden:**

Slutsats / Sammanfattning av blandningen: Orsakar allvarliga frätskador på hud.

Metod: Additionsmetoden, Inga testdata tillgängliga.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation:**

Slutsats / Sammanfattning av blandningen: Orsakar allvarliga ögonskador.

Metod: Additionsmetoden, inga testdata tillgängliga.

**Luftvägs-/hudsensibilisering:**

Slutsats / Sammanfattning av blandningen

Luftvägssensibilisering: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Motivering: Koncentrationsgräns, Inga testdata tillgängliga.

Hudsensibilisering: Kan orsaka allergisk hudreaktion. Metod: Koncentrationsgräns, inga testdata tillgängliga.

**Mutagenitet i könsceller:**

Slutsats / Sammanfattning av blandningen: Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. Metod: Koncentrationsgräns, inga testdata tillgängliga.

**Cancerogenitet:**

Slutsats / Sammanfattning av blandningen: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Motivering: Koncentrationsgräns, Inga testdata tillgängliga.

**Reproduktionstoxicitet:**

Slutsats / Sammanfattning av blandningen: Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Metod: Koncentrationsgräns, inga testdata tillgängliga.

**Specifik organtoxicitet – enstaka exponering:**

Slutsats / Sammanfattning av blandningen: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Motivering: Koncentrationsgräns, Inga testdata tillgängliga.

**Specifik organtoxicitet – upprepad exponering:**

Slutsats / Sammanfattning av blandningen: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Metod: Koncentrationsgräns, inga testdata tillgängliga.

**Fara vid aspiration:**

Slutsats / Sammanfattning av blandningen: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Metod: Additionsmetoden / Kinematisk viskositet: 5,3 mm<sup>2</sup>/s @40°C - Mätt**Information om sannolika exponeringsvägar**

Inandning: Exponering för ångor kan utgöra en hälsofara. Fördröjda allvarliga effekter kan förekomma efter exponering.

Förtäring: Skadligt vid förtäring.

Produktkod nr: 210EE0000 - Version 3 - Revisionsdatum: 20-03-2023

Exponering av hud: Orsakar allvarliga frätskador på hud. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Exponering av ögon: Orsakar allvarliga ögonskador.

**Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper**

Inandning: Skadliga symptom kan inkludera följande: Hosta

Förtäring: Ingen specifik data.

Exponering av hud: Skadliga symptom kan inkludera följande: irritation, rodnad.

Exponering av ögon: Skadliga symptom kan inkludera följande: irritation, rodnad, tårretande.

**Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering**Kortvarig exponering:

Potentiella omedelbara effekter: Ingen specifik data.

Potentiella fördröjda effekter: Ingen specifik data.

Långvarig exponering:

Potentiella omedelbara effekter: Ingen specifik data.

Potentiella fördröjda effekter: Ingen specifik data.

**Potentiellt kroniska hälsoeffekter:**

Slutsats / Sammanfattning av blandningen

Allmänt: Om man en gång har blivit överkänslig, kan exponering för till och med mycket låga halter framkalla en allvarlig allergisk reaktion.

Cancerogenitet: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Mutagenitet: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Fosterskador: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Effekter på embryo/foster eller avkomma: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Effekter på fertiliteten: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Annan information: Ingen relevant information.

**11.2 Information om andra faror**

Hormonstörande egenskaper

Ingen relevant information.

Annan information

Ingen relevant information.

**AVSNITT 12: Ekologisk information**

Det finns inga tillgängliga data för beredningen som sådan. Förhindra utsläpp till avlopp och vattendrag.

Beredningen är bedömd och klassificerad med Sammanräkning Metod i CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 och klassificerad för ekotoxikologiska risker i enlighet därmed.

**12.1 Toxicitet****Identifieringsnamn - Arter - Exponering - Resultat**

Reaktion Massa Etylbensen Och Xylen. Akut (kortvarig) toxicitet: Fisk: LC50/96h - 2.6 mg/l, Kräftdjur: EC50/48h 1-10 mg/l (Daphnia magna), Alger/vattenväxter: EC50/72h 2.2 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata), Andra organismer: Ej tillgängligt. Kronisk (långvarig) toxicitet: Fisk: NOEC &gt;1.3 mg/L (Salmo gairdneri), Kräftdjur: NOEC 0.96mg/L, Alger/vattenväxter: NOEC 0.44mg/L, Andra organismer: Ej tillgängligt.

N-Butanol. Akut (kortvarig) toxicitet: Fisk: LC50/96h 1376 mg/l (Pimephales promelas), Kräftdjur: EC50/48h 1328 mg/l (Daphnia magna), Alger/vattenväxter: EC50/96h 225 mg/l (Selenastrum capricornutum), Andra organismer: Ej tillgängligt. Kronisk (långvarig) toxicitet: Fisk: Ej tillgängligt., Kräftdjur: NOEC 4,1 mg/l, Alger/vattenväxter: NOEC 129 mg/L, Andra organismer: Ej tillgängligt.

Formaldehyd, Oligomera Reaktionsprodukter Med Fenol Och M-Fenylenbis (Metylamin). Akut (kortvarig) toxicitet: Fisk: LC50/96h 25,9 mg/l (Oncorhynchus mykiss), Kräftdjur: EC50/48h 29.8mg/L (Daphnia magna), Alger/vattenväxter: EC50/72h 17,6-24,5 mg/L (Pseudokirchnerella subcapitata), Andra organismer: Ej tillgängligt. Kronisk (långvarig) toxicitet: Fisk: Ej tillgängligt., Kräftdjur: Ej tillgängligt., Alger/vattenväxter: Ej tillgängligt., Andra organismer: Ej tillgängligt.

Toluen. Akut (kortvarig) toxicitet: Fisk: LC50/96h 5.5 mg/l (Coho Salmon), Kräftdjur: EC50/48h 3.78 mg/l (Daphnia magna), Alger/vattenväxter: Ej tillgängligt., Andra organismer: Ej tillgängligt. Kronisk (långvarig) toxicitet: Fisk: NOEC 1,4 mg/l, Kräftdjur: NOEC 0,74 mg/l, Alger/vattenväxter: NOEC 10 mg/l, Andra organismer: Ej tillgängligt.

Fenol. Akut (kortvarig) toxicitet: Fisk: LC50/96h 8.9 mg/l (Oncorhynchus mykiss), Kräftdjur: EC50/48h 3.1 mg/l (Daphnia magna), Alger/vattenväxter: EC50/72h 61.82 mg/L (Lemna minor), Andra organismer: EC50/14d 79 mg/kg soil dw (Lactuca sativa) Kronisk (långvarig) toxicitet: Fisk: NOEC 0.077 mg/L, Kräftdjur: NOEC 0.46 mg/L, Alger/vattenväxter: NOEC 5 mg/L, Andra organismer: Ej tillgängligt.

Nonylfenol. Akut (kortvarig) toxicitet: Fisk: LC50/96h 0,128 mg/l (Pimephales Promelas), Kräftdjur: EC50/48h 0,085 mg/l (Daphnia magna), Alger/vattenväxter: EC50/72h 0,33 mg/l (Selenastrum capricornutum), Andra organismer: Ej tillgängligt. Kronisk (långvarig) toxicitet: Fisk: NOEC 0,006 mg/L, Kräftdjur: EC 0,024 mg/l, Alger/vattenväxter: NOEC 0,694 mg/l, Andra organismer: Ej tillgängligt.

Bensylalkohol. Akut (kortvarig) toxicitet: Fisk: LC50/96h 460 mg/l (Pimephales promelas), Kräftdjur: EC50/48h 230 mg/l (Daphnia magna), Alger/vattenväxter: EC50/72h 770 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata), Andra organismer: Ej tillgängligt. Kronisk (långvarig) toxicitet: Fisk: NOEC 48897 mg/L, Kräftdjur: NOEC 51 mg/L, Alger/vattenväxter: NOEC 310 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata), Andra organismer: Ej tillgängligt.

Produktkod nr: 210EE0000 - Version 3 - Revisionsdatum: 20-03-2023

**Identifieringsnamn - Arter - Exponering - Resultat**

M-Fenylenbis(Metylamin). Akut (kortvarig) toxicitet: Fisk: LC50/96h 87,6 mg/l (Oryzias latipes), Kräftdjur: EC50/48h 15,2 mg/l (Daphnia magna), Alger/vattenväxter: EC50/72h 20,3 mg/L (Selenastrum capricornutum), Andra organismer: Ej tillgängligt. Kronisk (långvarig) toxicitet: Fisk: Ej tillgängligt., Kräftdjur: NOEC 4.70 mg/L, Alger/vattenväxter: NOEC 10,5 mg/l, Andra organismer: Ej tillgängligt.

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

**Identifieringsnamn**

Reaktion Massa Etylbensen Och Xylen. - Lätt biologiskt nedbrytbar.

N-Butanol. - Lätt biologiskt nedbrytbar.

Formaldehyd, Oligomera Reaktionsprodukter Med Fenol Och M-Fenylenbis (Metylamin). - Ej tillgängligt.

Toluen. - Lätt biologiskt nedbrytbar.

Fenol. - Lätt biologiskt nedbrytbar.

Nonylfenol. - Ej tillgängligt.

Bensylalkohol. - Lätt biologiskt nedbrytbar.

M-Fenylenbis(Metylamin). - Lätt biologiskt nedbrytbar.

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

**Identifieringsnamn**

| Identifieringsnamn                                                                | log Kow          | BCF              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Reaktion Massa Etylbensen Och Xylen.                                              | 3,1              | 25,9             |
| N-Butanol.                                                                        | 0,88             | 3,16             |
| Formaldehyd, Oligomera Reaktionsprodukter Med Fenol Och M-Fenylenbis (Metylamin). | Ej tillgängligt. | Ej tillgängligt. |
| Toluen.                                                                           | 2,65             | 90               |
| Fenol.                                                                            | 1,5              | 17,5             |
| Nonylfenol.                                                                       | Ej tillgängligt. | Ej tillgängligt. |
| Bensylalkohol.                                                                    | 1,05             | 1,37 L/kg ww     |
| M-Fenylenbis(Metylamin).                                                          | Ej tillgängligt. | Ej tillgängligt. |

**12.4 Rörlighet i jord**

Fördelningskoefficient jord/vatten (KOC) : Ej tillgängligt.  
 Rörlighet : Ingen relevant information.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Denna blandning innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämnen.

**12.6 Hormonstörande egenskaper**

Ingen relevant information.

**12.7 Andra skadliga effekter**

Ingen relevant information.

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Bortskaffande av produkt/förpackning: Ej tömda förpackningar lämnas som avfall i enlighet med lokala eller nationella föreskrifter. EWC-koden (European Waste Catalog - Europeiska avfallskatalogen (2014/955/EG)) för denna produkt i egenskap av avfall. Avfallskoder/avfallsbeteckningar enligt europeiska avfallsförteckningen: 08 01 11\* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen. Om denna produkt blandas med annat avfall kan den ursprungliga avfallskoden vara olämplig och avfallet bör då få en ny, lämplig kod. För mer information, kontakta din lokala avfallsanläggning. Avfall bör inte bortskaffas genom utsläpp till avloppssystem. För klassificering av tomma förpackningar bör din lokala avfallshanterare rådfrågas med hjälp av information från detta säkerhetsdatablad.  
 Behållare som inte är ordentligt rengjorda kan innehålla (mycket) brandfarliga eller explosiva ångor.  
 Speciella försiktighetsåtgärder: Använd lämplig skyddsutrustning för avlägsnande och / eller bortskaffande av denna produkt.

### AVSNITT 14: Transportinformation

|                                   | ADR/RID/ADN                                                                         | IMDG-Code                                                                           | IATA                                                                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN-nummer eller id-nummer    | UN 2920                                                                             | UN 2920                                                                             | UN 2920                                                                             |
| 14.2 Officiell transportbenämning | FRÄTANDE VÄTSKA, BRANDFARLIG, N.O.S. (Fenol., Reaktion Massa Etylbensen Och Xylen.) | FRÄTANDE VÄTSKA, BRANDFARLIG, N.O.S. (Fenol., Reaktion Massa Etylbensen Och Xylen.) | FRÄTANDE VÄTSKA, BRANDFARLIG, N.O.S. (Fenol., Reaktion Massa Etylbensen Och Xylen.) |
| 14.3 Faroklass för transport      | 8 & 3                                                                               | 8 & 3                                                                               | 8 & 3                                                                               |
| Etikett(er)                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 14.4 Förpackningsgrupp            | II                                                                                  | II                                                                                  | II                                                                                  |
| 14.5 Miljöfaror                   | Ja<br>Miljöfarliga ämnen (vattenmiljön)<br>                                         | Ja<br>Vattenförorenande: Ja<br><br>Vattenförorenande ämne(n): Nonylfenol.           | Nej                                                                                 |
| Ytterligare information           | Farlighetsnummer: 83                                                                | EmS: F-E, S-C                                                                       |                                                                                     |

#### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Lokala transporter på användarens anläggning:  
 Transportera produkten i slutna och säkrade behållare i upprätt läge.  
 De personer som transporterar produkten, ska vara förtrogna med rutiner för vad som ska göras i händelse av en olycka eller ett spill.

#### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämbart.

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter****15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Informationen i detta säkerhetsdatablad krävs enligt Förordning (EG) 1907/2006 bilaga II inklusive ändringar. Informationen i detta säkerhetsdatablad undantar inte användaren något ansvar för att göra en egen bedömning av risker vid hantering som krävs i annan hälso-och säkerhetslagstiftning.

Seveso-kategori (DIREKTIV 2012/18/EU): P5c - E2 Denna produkt kan addera till beräkningen om huruvida en anläggning omfattas av Sevesodirektivet gällande allvarliga olycksrisker. Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC): Nonylfenol.

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Leverantören har inte utfört någon kemikaliesäkerhetsbedömning för denna blandning.

**AVSNITT 16: Annan information****Klassificering och förfarande för att härleda klassificeringen för blandningar enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]:**

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| H226      | Mätt                      |
| H302+H312 | Sammanräkningsmetod (ATE) |
| H314      | Additionsmetoden          |
| H317      | Koncentrationsgräns       |
| H304      | Additionsmetoden          |
| H341      | Koncentrationsgräns       |
| H361      | Koncentrationsgräns       |
| H335+H336 | Additionsmetoden          |
| H373      | Koncentrationsgräns       |
| H411      | Sammanräkningsmetod       |

**Förkortningar:**

|           |                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR       | : Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg              |
| ADN       | : Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar |
| ATE       | : Uppskattning av akut toxicitet                                                                  |
| BCF       | : Biokoncentrationsfaktor                                                                         |
| CLP       | : Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen)     |
| DNEL      | : Härledd nolleffektnivå                                                                          |
| IATA      | : Internationella lufttransportsammanslutningen (International Air Transport Association)         |
| IMDG-Code | : Internationella regler för sjötransport av farligt gods                                         |
| Kow       | : Fördelningskoefficient för oktanol-vatten                                                       |
| LC50      | : Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation                                              |
| LD50      | : Dödlig dos för 50% av en testpopulation (dödlig mediansdos)                                     |
| PBT       | : Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne                                                    |
| PNEC      | : Uppskattad nolleffektkoncentration                                                              |
| RID       | : Regelverket för internationell transport av farligt gods på järnväg                             |
| STOT      | : Specifik organtoxicitet                                                                         |
| vPvB      | : Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne                                               |

Produktkod nr: 210EE0000 - Version 3 - Revisionsdatum: 20-03-2023

**Fullständig lydelse av faroangivelser som finns under Avsnitt 3.2.:**

- H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H226 Brandfarlig vätska och ånga.
- H301 Giftigt vid förtäring.
- H302 Skadligt vid förtäring.
- H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H311 Giftigt vid hudkontakt.
- H312 Skadligt vid hudkontakt.
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H314-(1B) Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H315 Irriterar huden.
- H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H331 Giftigt vid inandning.
- H332 Skadligt vid inandning.
- H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H361d(\*) Misstänks kunna skada det ofödda barnet via inandning.
- H361fd Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
- H373(\*) Kan orsaka på centrala nervsystemet genom lång eller upprepad exponering via inandning.
- H373\*\* Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
- H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Lagändring: 20-03-2023, §2,3,8,9,11,12,14&amp;16

Informationen på detta säkerhetsdatablad är baserat på våra nuvarande kunskaper och gällande lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produkttegenskaperna. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning.