



# SEAJET THINNER P

## Product omschrijving

Polyurethane verdunner.

## Product data

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Vlampunt</b>           | 42°C                       |
| <b>VOS (Theoretisch)</b>  | 995 g/l.                   |
| <b>Verpakkingsgrootte</b> | 1lt, 5lt                   |
| <b>Geur</b>               | Typische aromatische geur. |

## Applicatie en gebruik

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Type</b>               | Verdunner voor polyurethane verven.   |
| <b>Aanbevolen gebruik</b> | Voor Seajet 132 Polyurethane Topcoat, Seajet 130 Polyurethane Gloss Varnish.              |
| <b>Verdunnen</b>          | Normaliter niet meer dan 10% verdunner toevoegen aan SEAJET 130 en 15-25% aan SEAJET 132. |

## Algemene informatie

### Opslag

Bewaren in een droge, koele en goed geventileerde ruimte. Uit de buurt houden van warmtebronnen en direct zonlicht. Houd de container goed gesloten. Voorzichtig mee omgaan.

### Transport

Product dient tijdens transport in een goed gesloten container bewaard te blijven.

### Houdbaarheid

Min. 3 jaar @ 20°C

### Extra informatie

Meer informatie kan gevonden worden op [www.seajetpaint.com](http://www.seajetpaint.com).

## Veiligheids informatie:

Het Persoonlijk Beschermings Advies staat vermeld in het Veiligheidsblad, welke op verzoek verkregen kan worden. De minimale veiligheidsvoorschriften voor het werken met deze verf staan hieronder vermeld.

- Neem notitie van de veiligheidsaanbevelingen op de verpakking.
- Draag zorg voor voldoende ventilatie.
- Vermijd huidcontact en inhalatie van spuitnevel en dampen.
- Na aanraking met de huid, grondig wassen met lauw warm water en zeep of een ander geschikt reinigingsmiddel. Bij aanraking met de ogen, 10 - 15 minuten spoelen en vervolgens een arts raadplegen.
- Aangezien het product ontvlambare bestanddelen bevat, verwijderd houden van vonken of open vuur. Er mag niet geroookt worden.

## Disclaimer

Op alle juridische relaties van Chugoku Paints B.V. zijn de Uniforme Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Chugoku Paints B.V. van toepassing, zoals laatstelijk gedeponneerd bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam en die op verzoek gratis ter beschikking worden gesteld. Chugoku Paints B.V. wijst de toepassing van alle door haar contractpartijen gehanteerde algemene voorwaarden expliciet van de hand. Exclusieve jurisdictie: bevoegde rechter te Rotterdam.

Bepaalde producten zijn speciaal aangepast om te kunnen voldoen aan specifieke Europese eisen met het oog op Europese, nationale en lokale wet- en regelgeving of met het oog op specifieke Europese gebruikseisen. Als gevolg daarvan kunnen bepaalde fysieke eigenschappen in een technisch informatieblad afwijken van die welke zijn vermeld in het oorspronkelijke Japanse technische informatieblad.